

Kúpna zmluva č. Z20249244_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IC DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: 2.Elektroinštačný materiál
Kľúčové slová: Lišta DIN, svorkovnice, mostík, zásuvka, vypínač, istič, prúdový chránič, rozvodka, spínacie hodiny, nástenná zásuvka, rozvodnica, gumová vidlica, PG vývodka, žiarovka, predlžovačka, CYKY-J,
CPV: 31681000-3 - Elektropříslušenstvo; 31681410-0 - Elektromateriály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Lišta DIN 1100mm dierkovaná pozinkovaná perforovaná
2. DEGSON DC6-01P-11-10Z(H) svorkovnice na DIN šroubovací, 1pól, vodič 0,5-6mm²
3. Prepojovacia lišta 1-pólová, 12 modulov, In=63A, 10mm² (EVG-1PHAS/12MODUL)
4. Mostík PE 12 ZELENÝ zemiaci (svorkovnica)
5. Mostík PE 12 MODRÝ nulovací (svorkovnica)
6. Vyosená 2-zásuvka ŠTANDARD Z3221-GP polozapustená 40506 SEZ Krompachy
7. Hlavný vypínač 3- pólový 40A
8. Istič EATON PL7-B10/1 10kA
9. Prúdový chránič s ističom PFL6-16/ 1N/ B/ 003 286431 EATON
10. Rozvodná krabica škatuľová s mostíkmi ACIDUR 144x144x67, IP67 (6455-27P/2)
11. Denné mechanické spínacie hodiny, 12V, 16A, 1x NO UNO QRD 12V DC
12. Nástenná zásuvka 400V, 16A, 5P - IP44 (IZN 1653) -
13. Nástenná zásuvka 400V, 32A, 5P - IP44 (IZN 3253) -
14. Rozvodnica 11M 16A+32A / 400V/ 5P +4 x 250V možnosť istenia IP 54 ROS 11/ x-21 (SEZ DK)
15. Gumová vidlica - IP44 230V

16. Sieťová zásuvka na kábel 230V, 4x zásuvka, IP44
17. Zásuvka do vlhka 230V / 16A 3x 230V IP44
18. zásuvka 230V / 16A gumená AE1314 čierna IP 44
19. 1- zásuvka GALATEA antracit IP44 (s viečkom)
20. Vypínač č.1 (6) GALATEA antracit IP44
21. Svorkovnica- mostík rozbočovací N12H MODRÝ (12x16mm²) IP20
22. Svorkovnica- mostík rozbočovací N12H ZELENÝ (12x16mm²) IP20
23. lišta DIN TH35/1 pozinkovaná perforovaná 1m
24. Príchytka Quick , 2955 M25
25. VÝVODKA : PG11 tesniaca vývodka + matica a tesnenie
26. VÝVODKA: PG 13,5 Tesniaca vývodka s maticou Pg 13,5 IP67
27. VÝVODKA: PG 16 Vývodka tesniaca s maticou 10,0-14,0 mm
28. VÝVODKA: PG 21 Vývodka tesniaca s maticou 13,0-18,0 mm
29. VÝVODKA: PG 29 Vývodka tesniaca s maticou 18,0-25,0 mm
30. VÝVODKA: PG 30 Vývodka tesniaca s maticou (22-32mm), IP68,
31. BELLIGHT Žiarovka 230V 200W E27 649078700 3330 lm
32. Predlžovací kábel 230V/10A - 3m, 4 zásuvky, 3 x 1mm, IP20, čierny
33. Predlžovací kábel 230V/10A - 5m, 4 zásuvky, 3 x 1mm IP20, čierny
34. SVORKA: WAGO zaklapávací svorka 2-pólová 221-412 pre lankové a pevné vodiče do 4mm²/ 32A
35. SVORKA: Svorka WAGO zaklapovacia 3-otvorová - 221-413 450V 32A
36. SVORKA: WAGO zaklapávací svorka 5-pólová 221-415 pre lankové a pevné vodiče do 4mm² - 221-415/ 32A
37. SVORKA: bezskrútková WAGO svorka 2-pólová 2273-202 pre pevné vodiče 0,5-2,5mm² 24A
38. SVORKA: bezskrútková WAGO Wago svorka 3-pólová 3 x 0,5-2,5 bezšroubová 24A
39. SVORKA: bezskrútková WAGO Wago svorka 4-pólová / 0,5-2,5mm / 450V / 24A
40. SVORKA: Svorka krabicová spojovacia priama WAGO 2x0,2-4,0mm² 2-pólová páčková priehľadná (hagard.sk)
41. Sada opravná na trojžilový kábel
42. Kábel H07RN-F 3Gx1,5 mm² silový
43. Kábel: CYKY- J 3x2,5
44. Kábel: KELine Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, drôt, Category 5E, 300 MHz Euroclass Eca
45. SVORKA: káblová vodotesná IP 68 napätie 400V
46. Zásuvka: Trojzásuvka 3x/2P+Z IP54
47. Zásuvka: ISN 1632, 230V/16A, 3p, spojovacia na kábel, IP54 / Spojovacie zásuvky (typy "IS")
48. VYPINAC: Nadomietkový jednopólový vypínač č.1 IP 54/ 230V / 50Hz
49. VYPINAC: Nadomietkový vypínač č. 5 jednopólový, IP54/ 230V / 50Hz
50. VYPINAC: Nadomietkový vypínač č. 6 jednopólový, IP54/ 230V / 50Hz
51. Rozvodnica zásuvková 2x 230V / 16A / 2x3x400V /16A
52. Rozvodnica zásuvková 6x 230V / 16A /
53. Súmrakový spínač - SOU-1/230 + senzor SKS-100
54. Prúdový chránič trojfázový 20A / 240/ 415V/ IP20 / 30mA
55. COMPASS redukcia zásuvky ťažného zariadenia 7/13 pólov

Položka č. 1: Lišta DIN 1100mm dierkovaná pozinkovaná perforovaná

Funkcia				
Lišty sú určené pre upevnenie prístrojov (ističov, stykačov, svoriek, a podobne) v rozvádzačoch alebo rozvodniciach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka	1100 mm			

Položka č. 2: DEGSON DC6-01P-11-10Z(H) svorkovnice na DIN šroubovací, 1pól, vodič 0,5-6mm2

Funkcia				
Šroubovací svorkovnice na DIN lištu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Prepojovacia lišta 1-pólová, 12 modulov, In=63A, 10mm² (EVG-1PHAS/12MODUL)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Mostík PE 12 ZELENÝ zemniaci (svorkovnica)

Funkcia				
Mostík PE 12 zelený (svorkovnica 12X 16 mm²), nekrytý IP00, 63A, na DIN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	KS	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Mostík PE 12 MODRÝ nulovací (svorkovnica)

Funkcia				
Mostík PE 12 MODRÝ (svorkovnica 12X 16 mm²), nekrytý IP00, 63A, na DIN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Vyosená 2-zásuvka STANDARD Z3221-GP polozapustená 40506 SEZ Krompachy

Funkcia				
Vyosená 2-zásuvka ŠTANDARD Z3221-GP polozapustená 40506 SEZ Krompachy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie:	250V			
Radenie:	2x(2P+PE)			
Maximálny prúd:	16 A			
Pripojenie vodičov:	skrutkové 3x2,5mm²			

Položka č. 7: Hlavný vypínač 3- pólový 40A

Funkcia				
Hlavný vypínač Eaton IS-40/3 40A trojpólový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	40A			
Menovité napätie	240/415 V AC			
Kategória použitia	AC-22			
Stupeň ochrany	IP10			
Prierez pripojených vodičov	2,5-50 mm ²			

Položka č. 8: Istič EATON PL7-B10/1 10kA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovité napätie:	230/400 AC; 48 V DC			
Krycí stupeň:	IP20			
Prierez pripojovaných vodičov:	1–25 mm ²			
Počet pólov:	1			

Položka č. 9: Prúdový chránič s ističom PFL6-16/ 1N/ B/ 003 286431 EATON

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Rozvodná krabica škatuľová s mostíkmi ACIDUR 144x144x67, IP67 (6455-27P/2)

Funkcia				
Rozvodná krabica ACEDUR 6455-27P/2 s mostíkmi (L 3/4, N 1/4, PE 1/4). Šírka 144mm, dĺžka 144mm, hĺbka 67mm (s viečkom). Príslušenstvo v balení: vývodka 4 x Pg 21. Krytie: IP 67 (s viečkom).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	60		
množstvo	ks	60		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Denné mechanické spínacie hodiny, 12V, 16A, 1x NO UNO QRD 12V DC

Funkcia				
Mechanické spínacie hodiny UNO QRD 12V DC sú určené k ovládaniu ľubovoľného elektrického zariadenia podľa denného programu nastaveného užívateľom. 3 prevádzkové režimy: automatické spínanie, stále zapnuté alebo stále vypnuté, ● plombovateľný predný kryt pre zamedzenie neoprávnenej manipulácie, ● spínacie hodiny disponujú zálohou napájania približne 150 h s možnosťou výmeny batérie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Nástenná zásuvka 400V, 16A, 5P - IP44 (IZN 1653) -

Funkcia				
Priemyselná nástenná zásuvka IZN 1653. Menovité napätie 400 V. Menovitý prúd 16 A. Počet pólov: 5P (3P + N + PE). Krytie IP 44 (testované na samotných zásuvkách a tiež pri spojení zásuvky s vidlicou).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Nástenná zásuvka 400V, 32A, 5P - IP44 (IZN 3253) -

Funkcia				
Priemyselná nástenná zásuvka IZN 3253. Menovité napätie 400 V. Menovitý prúd 32 A. Počet pólov: 5P (3P + N + PE). Krytie IP 44 (testované na samotných zásuvkách a tiež pri spojení zásuvky s vidlicou).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Rozvodnica 11M 16A+32A / 400V/ 5P +4 x 250V možnosť istenia IP 54 ROS 11/ x-21 (SEZ DK)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Gumová vidlica - IP44 230V

Funkcia				
umová vidlica 050445 s krytím IP44 a odolnosťou proti mechanickým nárazom IK08. Použitie pri teplotách -10°C až 50°C. Skrutkové svorky, membránová káblová prechodka s káblovou príchytou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Sieťová zásuvka na kábel 230V, 4x zásuvka, IP44

Funkcia				
OR-AE-13237 Sieťová zásuvka na kábel 230V, 4x zásuvka, IP44				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stupeň krytia (IP):	44			
Počet zásuviek:	4			

Položka č. 17: Zásuvka do vlhka 230V / 16A 3x 230V IP44

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Stupeň krytia (IP):	44
---------------------	----

Položka č. 18: zásuvka 230V / 16A gumená AE1314 čierna IP 44

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stupeň krytia (IP):	44			

Položka č. 19: 1- zásuvka GALATEA antracit IP44 (s viečkom)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stupeň krytia (IP):	44			
Pracovné napätie	250V			
Prevedenie	zásuvka s viečkom			

Položka č. 20: Vypínač č.1 (6) GALATEA antracit IP44

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pracovné napätie	250V			
Stupeň krytia (IP):	44			

Položka č. 21: Svorkovnica- mostík rozbočovací N12H MODRÝ (12x16mm²) IP20

Funkcia				
Svorkovnica N12H modrá (rozbočovací mostík) pre medené (Cu) vodiče. 12 pripojovacích miest. Rozsah upínaných vodičov 1,5 - 16 mm². Svorkovnice (mostíky) sa inštalujú priečne na lištu DIN. Menovitý prúd 63 A, menovité napätie 690 V, maximálna prevádzková teplota 85 °C. Stupeň krytia IP 20. Držiaky svorkovnice sú vyrobené z vysoko tepelne a mechanicky odolného samozhášavého materiálu a pevne držia na DIN lište.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Svorkovnica- mostík rozbočovací N12H ZELENÝ (12x16mm²) IP20

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: lišta DIN TH35/1 pozinkovaná perforovaná 1m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka	1m			

Položka č. 24: Príchytka Quick , 2955 M25

Funkcia				
OBO Bettermann Príchytka Quick 2955 M25 svetlosivá. Na závit M6. Doporučená vzdialenosť upevnenia 50 - 60 cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: VÝVODKA : PG11 tesniaca vývodka + matica a tesnenie

Funkcia				
Pre upevnenie káblov a vodičov a ich ochrana pri prestupoch cez plech. pre kábel s priemerom: 5 - 10mm,- materiál: odolný UV žiareniu,/ - pracovná teplota: od -40°C do +100°C, - stupeň ochrany: IP68,				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť závit	11			
Krytie IP	68			

Položka č. 26: VÝVODKA: PG 13,5 Tesniaca vývodka s maticou Pg 13,5 IP67

Funkcia				
Tesniaca vývodka s upevňovacou maticou. Závit Pg 13,5, montážny otvor 20,9 mm, rozsah utesnenia 8-12 mm, IP67				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť závit	13.5			
Krytie IP	67			

Položka č. 27: VÝVODKA: PG 16 Vývodka tesniaca s maticou 10,0-14,0 mm

Funkcia				
Káblkové vývodky PG sú určené pre utesnenie otvorov proti vniknutiu vlhkosti, vody alebo prachu na mieste vstupu káblov do krytov, rozvádzačov a i.Priemer kábla: 10 - 14 mmTyp závit: PGKrytie: IP 68				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť závit	16			
Krytie IP	68			

Položka č. 28: VÝVODKA: PG 21 Vývodka tesniaca s maticou 13,0-18,0 mm

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Káblková vývodka s maticou PG 21; 13 - 18 mm Káblové vývodky PG sú určené pre utesnenie otvorov proti vniknutiu vlhkosti, vody alebo prachu na mieste vstupu káblov do krytov, rozvádzačov a i. Priemer kábla: 13 - 18 mm / Typ závit: PG / Krytie: IP 68

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: VÝVODKA: PG 29 Vývodka tesniaca s maticou 18,0-25,0 mm

Funkcia				
Káblové vývodky PG sú určené pre utesnenie otvorov proti vniknutiu vlhkosti, vody alebo prachu na mieste vstupu káblov do krytov, rozvádzačov a i. Priemer kábla: 18 - 25 mm Typ závit: PG Krytie: IP 68				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: VÝVODKA: PG 30 Vývodka tesniaca s maticou (22-32mm), IP68,

Funkcia				
Káblková vývodka so závitom PG36, pre priemer kábla 22 až 32 mm. Balenie obsahuje maticu aj tesniaci krúžok. Stupeň krytia IP68. Materiál: Polyamid PA6.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: BELLIGHT Žiarovka 230V 200W E27 649078700 3330 lm

Funkcia				
Napätie: 230V / Výkon: 200W / Päťica: E27 / Rozmer: 33×105mm / Životnosť: 2000 hod/ Tvar a prevedenie: trubka Energetická trieda: C Svetelný tok lm: 3330lm/ Teplota svetla K: 2900K / Použitie: náhrada obyčajných žiaroviek, na rozdiel od obyčajných žiaroviek majú vyššiu účinnosť				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	33×105mm			

Položka č. 32: Predlžovací kábel 230V/10A - 3m, 4 zásuvky, 3 x 1mm, IP20, čierny

Funkcia				
predlžovací prívod so 4 zásuvkami a lomenou vidlicou, kábel 3m, prierez 3 × 1 mm ² . detská ochrana / počet zásuviek: 4/ prierez vodičov: 3 × 1mm ² typ / kábla: H05VV-F3 lomená vidlica / dĺžka: 3m / 230V/10A				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: Predlžovací kábel 230V/10A - 5m, 4 zásuvky, 3 x 1mm IP20, čierny

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	30		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 34: SVORKA: WAGO zaklapávacia svorka 2-pólová 221-412 pre lankové a pevné vodiče do 4mm²/ 32A

Funkcia				
Kompaktná krabicová svorka WAGO 221-412, 2-pólová pre lankové a pevné vodiče. Pre prierez vodiča 0,2 - 4 mm ² , nominálny prúd 32 A, nominálne napätie 450 V. Do maximálnej teploty prostredia 85°C. Jednoduchá inštalácia otvorením páčky svorky, zasunutím vodiča a zatvorením páčky svorky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	200		
množstvo	ks	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 35: SVORKA: Svorka WAGO zaklapovacia 3-otvorová - 221-413 450V 32A

Funkcia				
Jednoduché používanie- zdvihnite páčku, zasuňte vodič a páčku znova zatlačte nadolK dispozícii ako 2-, 3- a 5vodičové svorkyJednoduché pripojenie vodičov od 0,14 do 4 mm ² Umožňujú pripojiť plné, mnohohrôtové aj jemne lané vodičeÚspora času pre inštaláciu techniky i výrobcu prístrojovRýchla inštalácia prístrojov s vyšším príkonomBezpečná inštalácia dlhých káblov s väčším prierezom vodičovUpevňovacie adaptéry pre inštaláciu podľa noriemMožnosť individuálnych adaptérov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 36: SVORKA: WAGO zaklapávacia svorka 5-pólová 221-415 pre lankové a pevné vodiče do 4mm² - 221-415/ 32A

Funkcia				
Kompaktná krabicová svorka WAGO 221-415, 5-pólová pre lankové a pevné vodiče. Pre prierez vodiča 0,2 - 4 mm ² , nominálny prúd 32 A, nominálne napätie 450 V. Do maximálnej teploty prostredia 85°C. Jednoduchá inštalácia otvorením páčky svorky, zasunutím vodiča a zatvorením páčky svorky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	60		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: SVORKA: bezskrútková WAGO svorka 2-pólová 2273-202 pre pevné vodiče 0,5-2,5mm² 24A

Funkcia				
Kompaktná krabicová svorka WAGO 2273-202, 2-pólová pre pevné vodiče. Prierez 0,5 - 2,5 mm ² , nominálny prúd 24 A, nominálne napätie 450 V. Do maximálnej teploty prostredia 60°C.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 38: SVORKA: bezskrútková WAGO Wago svorka 3-pólová 3 x 0,5-2,5 bezšroubová 24A

Funkcia				
Spojovacia krabicová svorka ABB Wago je trojvodičová a bezskrútková. Má rozmery 5,8 x 14 x 16,7 mm. Je vhodná pre vodiče s prierezom 0,5-2,5 mm ² . Max napätie je 400 V a prúd 24 A.				
Spojovacia krabicová svorka ABB Wago je trojvodičová a bezskrútková. Má rozmery 5,8 x 14 x 16,7 mm. Je vhodná pre vodiče s prierezom 0,5-2,5 mm ² . Max napätie je 400 V a prúd 24 A.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 39: SVORKA: bezskrútková WAGO Wago svorka 4-pólová / 0,5-2,5mm / 450V / 24A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 40: SVORKA: Svorka krabicová spojovacia priama WAGO 2x0,2-4,0mm2 2-pólová páčková priehľadná (hagard.sk)

Funkcia				
Kompaktná krabicová svorka WAGO 221-412, 2-pólová pre lankové a pevné vodiče. Pre prierez vodiča 0,2 - 4 mm², nominálny prúd 32 A, nominálne napätie 450 V. Do maximálnej teploty prostredia 85°C. Jednoduchá inštalácia otvorením páčky svorky, zasunutím vodiča a zatvorením páčky svorky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 41: Sada opravná na trojžilový kábel

Funkcia				
Profesionálna ymršťovacia sada pre spájanie káblov a vodičov max. napätie 400V / prierey vodičov 1,5 - 6 mm²/ počet žilových buniek 3 so skrútkovacou imbudovou hlavou/ ymrštenie žilovej bužírkz priemer 12 *80mm/ zmrštenie plášťovej bužírkz priemer 33 *300mm				
Profesionálna ymršťovacia sada pre spájanie káblov a vodičov max. napätie 400V / prierey vodičov 1,5 - 6 mm²/ počet žilových buniek 3 so skrútkovacou imbudovou hlavou/ ymrštenie žilovej bužírkz priemer 12 *80mm/ zmrštenie plášťovej bužírkz priemer 33 *300mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	sada	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 42: Kábel H07RN-F 3Gx1,5 mm2 silový

Funkcia				
Gumený kábel H07RN-F 3G 1,5 mm², 450/750 V, pre ťažké mechanické namáhanie v suchom, vlhkom a mokrom prostredí/ Používa sa v priemysle a poľnohospodárstve pre mobilné a prenosné použitie.Jadro: pocínované medené vodiče, PN-EN 60228 triedy 5 / Izolácia: gumová EI-4 / Vonkajší plášť: jedno alebo dvojvrstvový, čierny / Jedna vrstva: kaučuk EM-2 / Dvojvrstvové : vnútorná vrstva z gumy OZ-2, vonkajšie vrstva kaučuk EM-2VDE 0282 HS 22-4-S2 / Počet žíl: 3 / Prierez vodiča: 1,5 mm² / Farebné značenie žíl pre pohyblivé uloženie, typ G: s ochranným vodičom. /				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovité napätie:	450/750 V			

Položka č. 43: Kábel: CYKY- J 3x2,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m	100		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Prierez vodičov	2.5mm ²
Menovité napätie	500V
Počet žíl	3

Položka č. 44: Kábel: KELine Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, drôt, Category 5E, 300 MHz Euroclass Eca

Funkcia				
Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Category 5E, 300 MHz Euroclass Eca , 500 m na bubne - Vyhovuje legislatívnym a technickým podmienkam na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a požiadavkám reakcie na oheň platnými v SR a vo všetkých krajinách EÚ od 1.7.2017, kábel so spoločným tienením AL/PET fóliou a s PVC plášťom, umožňuje prenos všetkých vysokorychlostných protokolov vrátane 1000BASE-T, testovaný v prenosovom pásme do 300 MHz, / umožňuje montáž RJ45 konektorov priamo na kábel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m	300		
množstvo	m	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 45: SVORKA: káblová vodotesná IP 68 napätie 400V

Funkcia				
vodeodolné púzdro na spájanie kontaktov, IP68, max. napätie 400V, prierez vodičov 1.5 - 6mm, počet dutiniek 5				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 46: Zásuvka: Trojzásuvka 3x/2P+Z IP54

Funkcia				
Zásuvky IP54 je možné použiť:- v miestnostiach vystavených veľkému množstvu prachu (dielne, garáže, sklady atď.), - v oblastiach s vysokou vlhkosťou (terasy, altánky). Tento produkt poskytuje ochranu pred postriekaním vodou z akéhokoľvek smeru. Menovité napätie: 230V~Menovitý prúd: 16AMAX. Zaťaženie: 3680W				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 47: Zásuvka: ISN 1632, 230V/16A, 3p, spojovacia na kábel, IP54 / Spojovacie zásuvky (typy "IS")

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Krytie	IP44			
Počet pólov:	3			
Prúd:	16 A			

Položka č. 48: VYPÍNAČ: Nadomietkový jednopólový vypínač č.1 IP 54/ 230V / 50Hz

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 49: VYPÍNAČ: Nadomietkový vypínač č. 5 jednopólový, IP54/ 230V / 50Hz

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 50: VYPÍNAČ: Nadomietkový vypínač č. 6 jednopólový, IP54/ 230V / 50Hz

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 51: Rozvodnica zásuvková 2x 230V / 16A / 2x3x400V /16A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 52: Rozvodnica zásuvková 6x 230V / 16A /

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 53: Súmrakový spínač - SOU-1/230 + senzor SKS-100

Funkcia				
Sleduje úroveň okolitého osvetlenia a v závislosti na nastavenej hodnote spína výstup.Nnastaviteľné časové oneskorenie pre elimináciu krátkodobých výkyvov osvetlenia.Nastaviteľná úroveň osvetlenia v dvoch rozsahoch: 1 - 100 Lx a 100 - 50000 Lx.Blokovací vstup S pre "nútené" vypnutie výstupu (napr. blokovanie výstupu spínačmi hodinami v určitý nočný čas, keď nie je účelné, aby svetelná reklama svietila).Externé čidlo s krytím IP56 s prispôbením pre montáž na stenu alebo do panelu.Stav výstupu indikuje červená LED.Napájacie napätie AC 230 V.Výstup: 1x prepínací kontakt 16 A (AC1).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 54: Prúdový chránič trojfázový 20A / 240/ 415V/ IP20 / 30mA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 55: COMPASS redukcia zásuvky ťažného zariadenia 7/13 pólov

Funkcia				
Redukcia zásuvky ťažného zariadenia zo 7 pinov na aute na 13 pinov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia. • Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy. • Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom. • Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00. • Na faktúre uviesť aj miesto dodania.
Faktúru doručiť iba na miesto plnenia. • Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. • Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy. • Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy. • Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky. • Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia. • Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní. • Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Vrátane dopravy na miesto plnenia : 46.krídlo Kuchyňa, 900 52 (okres Malacky)
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
žiarovka.jpg	žiarovka.jpg

III. Zmluvné podmienky**3.1 Miesto plnenia Zmluvy:**

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Kuchyňa
Ulica: 46. krídlo Kuchyňa

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.10.2024 09:25:00 - 18.11.2024 09:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka

Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 498,99 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 798,79 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 24.10.2024 09:58:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska