

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky, Cenový formulár

Zariadenie	Kusy	Pripojenie DN				Plyn	Elektro		Rozmery v mm h x v	hmotnosť kg	cena za 1 ks bez DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH	
		Voda		ODP	vzduchotec hnika		kW	prik. v kW						Nap. V
		ST	TUV											
1. Hrubá príprava zeleniny														
škrabka na zemiaky antikorová, nádoba na 20 kg zemiakov, kapacita škrabania min. 300 kg/hod, celoantikorová kapota, korundová nádoba a kotúč	1	1/2"		podlahová vpust'			0,6	400	750x800x950	72	1 700,00	1 700,00	2 040,00	
lapač šupiek a škrabu pre škrabky typ 12,20,40 antikorový	1								D320xH380	5	200,00	200,00	240,00	
stôl umývací, lisovaný drez vpravo 500x400x250 mm, pracovná doska hr. 50 mm s prelisom, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový, otvor na stojankovú batériu DN33mm	1	3/4"	3/4"	DN50					1200x700x900		490,00	490,00	588,00	
batéria drezová stojánková beztlaková, montážny otvor D33mm, pochrómovaná	1	3/4"	3/4"						výška 340mm		38,00	38,00	45,60	
vozik servírovací manipulačný montovaný, s troma policami, veľkosť jednej police cca 83x51cm, nosnosť jednej police min. 50 kg, celková nosnosť 150kg, rozostup medzi policami 26 cm, 4 kolieska z toho 2 brzdené, police s prelisom, rámová montovaná konštrukcia z rúrok, celý vyrobený z potravinársky nezávadnej nehrdzavejúcej ocele, dodáva sa v rozmontovaný v kartóne	1								900x590x930	14	85,00	85,00	102,00	
2.sklad organického odpadu														
umývadlo na ruky s kolenovým ovládaním vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, drez s priemerom 350 mm a hĺbkou 123 mm, jednoduchá a hygienická aktivácia kolenom, pripojovacie prvky sú súčasťou balenia	1	3/8"	3/8"	DN50					400x400x450		240,00	240,00	288,00	
3. upratovačka														
výlevka kombinovaná s umývadlom, vaňa výlevky 40x40x20cm, nohy alebo možnosť zavesiť, vrátane zmiešavacej batérie a odoberateľného roštu, antikor	1	3/8"	3/8"	DN50					500x700x850-900		390,00	390,00	468,00	
4. rozbiľanie vajec														
umývadlo na ruky s kolenovým ovládaním vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, drez s priemerom 350 mm a hĺbkou 123 mm, jednoduchá a hygienická aktivácia kolenom, pripojovacie prvky sú súčasťou balenia	4	3/8"	3/8"	DN50					400x400x450		240,00	960,00	1 152,00	
stôl umývací, lisovaný drez vpravo 500x400x250 mm, pracovná doska hr. 50 mm s prelisom, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový, otvor na stojankovú batériu DN33mm, pod ním chladnička 60x60x86cm	1	3/4"	3/4"	DN50					1200x700x900		490,00	490,00	588,00	
batéria drezová stojánková beztlaková, montážny otvor D33mm, pochrómovaná	1	3/4"	3/4"						výška 340mm		38,00	38,00	45,60	
skriňa chladiaca hrubý objem 130l, čistý objem 119l, plné dvere, biela, teplotný rozsah +2 až +10 °C , chladenie statické s pomocným ventilátorom, regulácia elektronická, odmrazovanie automatické, integrované madlo, možno zmeniť otváranie dverí, elektronický termostat, 3 ks roštové police poplastované biela možnosť zmeny rozostupu políc, veľkosť políc 505 x 415 mm, nastaviteľné nôžky s pojazďovými valčekmi vzadu, digitálny ukazovateľ teploty	1						0,105	230	600x585x855	44	340,00	340,00	408,00	
5 chladený a mrazený sklad														

Zariadenie	Kusy	Pripojenie DN				Plyn	Elektro		Rozmery v mm š x h x v	hmotnosť kg	cena za 1 ks bez DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
		Voda		ODP	vzduchotechnika	kW	prik. v kW	Nap. V					
		ST	TUV										
skriňa chladiaca hrubý objem 605l, čistý objem 570l, plné dvvere, biela, teplotný rozsah +2 až +10 °C , chladenie statické s pomocným ventilátorom, regulácia elektronická, odmrazovanie automatické, integrované madlo, možno zmeniť otváranie dverí, elektronický termostat, 4 ks roštové police poplastované biela možnosť zmeny rozostupu políc, veľkosť políc GN2/1, nastaviteľné nôžky s pojazdvými valčekmi vzadu, digitálny ukazovateľ teploty	3						0,13	230	777x695x1890	107	790,00	2 370,00	2 844,00
skriňa mraziaca hrubý objem 600l, čistý objem 555l plné dvvere, biela, teplotný rozsah -24 až -10 °C , chladenie statické, regulácia elektronická, klimatická trieda 4, odmrazovanie manuálne, integrované madlo, možno zmeniť otváranie dverí, elektronický termostat, 6 ks pevné police na mrazenie - slúžia zároveň ako výparníky, veľkosť políc GN2/1, nastaviteľné nôžky s pojazdvými valčekmi vzadu, digitálny ukazovateľ teploty	3						0,19	230	777x695x1895	107	920,00	2 760,00	3 312,00
6. Suchý sklad													
regál skladový lakovaný 5 x polica nosnosť police: 170kg, prevedenie: lakovaný kov, dodávané v demontovanom stave	8								1000x600x1970	37	180,00	1 440,00	1 728,00
7. Príručný sklad													
skriňa chladiaca hrubý objem 605l, čistý objem 570l, plné dvvere, biela, teplotný rozsah +2 až +10 °C , chladenie statické s pomocným ventilátorom, regulácia elektronická, odmrazovanie automatické, integrované madlo, možno zmeniť otváranie dverí, elektronický termostat, 4 ks roštové police poplastované biela možnosť zmeny rozostupu políc, veľkosť políc GN2/1, nastaviteľné nôžky s pojazdvými valčekmi vzadu, digitálny ukazovateľ teploty	1						0,13	230	777x695x1890	107	790,00	790,00	948,00
regál kuchynský stojky a priečky regálov sú vyrobené z eloxovaných duralových profilov, police sa skladajú z plastových modulov vkladných do priečok, možnosť vybrať a umývať moduly v umývačke riadu, možnosť výmeny modulu za GN, možnosť zmeny rozostupu políc po 150mm, nastavovacie nožičky, nosnosť police od 140kg, regál zostáva z 2ks stojka typ 577 výška 2000mm + 4 ks ks políc typ 577 šírka 1062mm	1								1130x577x2000		240,00	240,00	288,00
8.Čistá príprava zeleniny													
stôl umývací, lisovaný drez vľavo 500x400x250 mm, pracovná doska hr. 50 mm s prelisom, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový, otvor na stojankovú batériu DN33mm, pod ním chladnička 60x60x86cm	1	3/4"	3/4"	DN50					1400z700x900		500,00	500,00	600,00
batéria drezová stojánková beztlaková, montážny otvor D33mm, pochrómovaná	1	3/4"	3/4"						výška 340mm		38,00	38,00	45,60
skriňa chladiaca hrubý objem 130l, čistý objem 119l, plné dvvere, biela, teplotný rozsah +2 až +10 °C , chladenie statické s pomocným ventilátorom, regulácia elektronická, odmrazovanie automatické, integrované madlo, možno zmeniť otváranie dverí, elektronický termostat, 3 ks roštové police poplastované biela možnosť zmeny rozostupu políc, veľkosť políc 505 x 415 mm, nastaviteľné nôžky s pojazdvými valčekmi vzadu, digitálny ukazovateľ teploty	1						0,105	230	600x585x855	44	340,00	340,00	408,00
9. Múčne jedlá													
stôl umývací, lisovaný drez vľavo 500x400x250 mm, pracovná doska hr. 50 mm s prelisom, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový, otvor na stojankovú batériu DN33mm, pod ním chladnička 60x60x86cm	1	3/4"	3/4"	DN50					1400z700x900		500,00	500,00	600,00
batéria drezová stojánková beztlaková, montážny otvor D33mm, pochrómovaná	1	3/4"	3/4"						výška 340mm		38,00	38,00	45,60

Zariadenie	Kusy	Pripojenie DN				Plyn	Elektro		Rozmery v mm š x h x v	hmotnosť kg	cena za 1 ks bez DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH	
		Voda		ODP	vzduchotechnika		kW	prik. v kW						Nap. V
		ST	TUV											
skriňa chladiaca hrubý objem 130l, čistý objem 119l, plné dvere, biela, teplotný rozsah +2 až +10 °C , chladenie statické s pomocným ventilátorom, regulácia elektronická, odmrazovanie automatické, integrované madlo, možno zmeniť otváranie dverí, elektronický termostat, 3 ks roštové police poplastované biela možnosť zmeny rozostupu polic, veľkosť polic 505 x 415 mm, nastaviteľné nôžky s pojazdvými valčekmi vzadu, digitálny ukazovateľ teploty	1						0,105	230	600x585x855	44	340,00	340,00	408,00	
robot kuchynský univerzálny, objem kotlíka 20 l, voliteľné 3 rýchlosti - prevodovkou, spúšťanie a zdvíhanie kotlíka kolesom na bočnej strane prevodovky, ochranný kryt kotlíka, bezpečnostné spínače, v základnom príslušenstve 3 nástroje - metla šľahacia, miešač a miesič, možnosť dokúpiť prídavné zariadenia ako mlynček na mak, mlynček na mäso, krájač zeleniny, redukciu s 10 l kotlíkom a príslušnými nástrojmi	1						0,375	230	540x470x850	98	1 350,00	1 350,00	1 620,00	
stôl pracovný, pracovná doska hr. 50 mm, bez zadného lemu, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový	1								800x700x900	45	250,00	250,00	300,00	
10. Čistá príprava mäsa														
stôl umývací, lisovaný drez vľavo 500x400x250 mm, pracovná doska hr. 50 mm s prelisom, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový, otvor na stojankovú batériu DN33mm, pod ním mraznička 60x60x86cm	1	3/4"	3/4"	DN50					1400x700x900		500,00	500,00	600,00	
batéria drezová stojánková beztlaková, montážny otvor D33mm, pochrómovaná	1	3/4"	3/4"						výška 340mm		38,00	38,00	45,60	
skriňa mraziaca hrubý objem 200l, čistý objem 120l plné dvere, biela, teplotný rozsah -24 až -10 °C , chladenie statické, regulácia elektronická, klimatická trieda 4, odmrazovanie manuálne, integrované madlo, možno zmeniť otváranie dverí, elektronický termostat, 2 ks pevné police na mrazenie - slúžia zároveň ako výparníky, veľkosť polic 490 x 380 mm , nastaviteľné nôžky s pojazdvými valčekmi vzadu, digitálny ukazovateľ teploty	1						0,18	230	600x585x855	52	440,00	440,00	528,00	
11. Dokončovanie jedál po tepelnej úprave														
stôl pracovný zásuvkový, 2 zásuvky, 1 rovná polica, pracovná doska hr. 50 mm rovná, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový	1								1200x800x900		490,00	490,00	588,00	
stôl pracovný s 2 policami, pracovná doska hr. 50 mm, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový	1								1500x700x900		390,00	390,00	468,00	
šokový schladzovač - zmrazovač kapacita: 5 x GN1/1 - 40mm alebo 5 x EN600x400mm(šxh), rozostupy medzi zásunmi 70mm • schladzovač - 15kg/cykus • zmrazovač - 10kg/cykus • pokrmová sonda: jednobodová • elektronická riadiaca jednotka • dotykový ovládací panel s LED displejom • možnosť voľby manuálnych / automatických programov • program riadeného rozmrazovania pokrmov • zabudovaný USB port pre stiahnutie HACCP dát • s chladiacim agregátom • chladiivo: R452A	1						0,45	230	760x700x850	50	2 000,00	2 000,00	2 400,00	
umývadlo na ruky s kolenovým ovládaním vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, drez s priemerom 350 mm a hĺbkou 123 mm, jednoduchá a hygienická aktivácia kolenom, pripojovacie prvky sú súčasťou balenia	1	3/8"	3/8"	DN50					400x400x450		240,00	240,00	288,00	
12. Výdaj jedál														
pult výdajný ohrevný na 4xGN1/1 so skrinkou v spodnej časti, 4 samostatne ovládané lisované vane každá s reguláciou teploty +30 až +90°C, , 4 x výpustný ventil a 4 x napúšťací ventil, nastavovacie nožičky, súčasťou pultu bude hygienický zákryt ZN-1 , č.pol 12.1.1	1						2,8	230	1500x700x900		1 350,00	1 350,00	1 620,00	
hygienický zákryt na výdajný stôl, vrchná antikorová polica a predné plné sklo, dodáva sa s LED osvetlením - dodáva sa ako súčasť pultu výdajného č.pol. 12.1	1						0,02	230	1500x350x300		250,00	250,00	300,00	

Zariadenie	Kusy	Pripojenie DN				Plyn kW	Elektro		Rozmery v mm š x h x v	hmotnosť kg	cena za 1 ks bez DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
		Voda		ODP	vzduchotech hnika		prik. v kW	Nap. V					
		ST	TUV										
stôl ohrevný - režón posuvné dvierka z jednej strany, pracovná doska hr. 50 mm,posuvné dvere od šírky 110cm, krídlové dvere do šírky 100cm,bez lemu, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový	1						2,2	230	1300x700x900	50	1 190,00	1 190,00	1 428,00
stôl chladený saladetta pre uloženie GN1/1+GN1/3, 2 x dvere, chladenie: ventilované, chladiaci agregát vpravo, prev. teplota: -2/+8°C, pracovná doska s chladenou nadstavbou, pre uloženie 7 x GN 1/3-150mm, elektronická riadiaca jednotka, základné príslušenstvo 2 x rošt, príslušenstvo na objednávku: GN 1/3-150mm	1						0,37	230	1360x700x1085	130	1 200,00	1 200,00	1 440,00
vozik banketový vyhrievaný elektrický bez privlhčovania, kapacita 15xGN1/1, plné dvere, digitálne ovládanie so zobrazením a nastavením teploty skrine regulácia teploty: 30-85°C, veľká odkladacia plocha vhodná na umiestnenie 1/1 GN nádob alebo políc, optimalizované prúdenie vzduchu, vnútorné oblú rohy, skriňa lisovaná z jedného listu, vysoko kvalitná tepelná izolácia skrine pre úsporu energie, silikónové tesnenie, skriňa vyhrievaná konvekciou, samozatváracie dvere úplne otvorené až do 270 stupňov, ochranné gumené klíny proti nárazom okolo zariadenia., ergonomický uzamykací systém, jednoduchá preprava, vhodný aj pre použitie tabletového systému	2						1,5	230	570x879x1469		1 500,00	3 000,00	3 600,00
13. Varný blok													
šporák plynový s el. rúrou, plynový príkon horákov: 1 x 3,5kW + 3 x 6kW • počet horákov: 4ks • el. príkon rúry: 6,3kW • vnútorný rozmer rúry: 80x550x300mm (šxhvx)/GN2/1 • regulácia teploty rúry: 50-300°C • prevedenie rúry: statická • zapalovanie piezo - rúra • základné príslušenstvo: - rošt rúry GN2/1	1					21,5	6,3	400	800x700x900		2 000,00	2 000,00	2 400,00
panvica smažiacia plynová, vaňa spodok liatina a boky antikor, objem vane: 50 l, rozmer dna vane 720x430mm(šxh), prevedenie vane/dna: nerez/nerez, sklápanie: ručné mechanické, regulácia teploty: 50-300°C, prívod vody	1					12			800x700x900	130	2 800,00	2 800,00	3 360,00
stôl pracovný zásuvkový 1 zásuvka, 1 rovná polica, pracovná doska hr. 50 mm rovná, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový	1								1000x900x900		410,00	410,00	492,00
kotol plynový typ objem 80l, nepriamy ohrev, piezzo zapalovanie, plynulé nastavenie výkonu, bezpečnostná tlaková armatúra, vnútorný priemer vložky 488mm, napúšťacia batéria, výpustný ventil, komplet antikorový, krytie IP42	1	1/2"				12			800x700x850	85,00	2 900,00	2 900,00	3 480,00
konvektomat elektrický, kapacita 11 x GN1/1, zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu, tvorba pary v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru, TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie, ovládanie: elektronické programovateľné DOTYKOVÝ 7" DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. 99 programov, funkcie: horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30–300°C, varenie v pare 30–130°C, BIO varenie 30–98°C, nízko teplotné pečenie, nočné pečenie, regenerácia, manuálne privlhčenie, odložený štart, nekonečný čas varenia, 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory, predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie, automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí	1	1/2"		podl. Vpusť			18,6	400	933x866x1046	144	6 900,00	6 900,00	8 280,00
sprcha tlaková prídavná ku konvektomatu, montuje sa na bočnú stenu konvektomatu, slúži na umývanie interiéru konvektomatu	1		3/4"								40,00	40,00	48,00

Dodávateľ:

5 z 6

Výkaz výmer na akciu: „Zariadenie pre seniorov v meste Svit“

Odberateľ:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit

Zariadenie	Kusy	Pripojenie DN				Plyn kW	Elektro		Rozmery v mm š x h x v	hmotnosť kg	cena za 1 ks bez DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH
		Voda		ODP	vzduchotec hnika		prik. v kW	Nap. V					
		ST	TUV										
podstavec pod konvektomat so zásunmi na GN, jednoradový, nastavovacie nožičky, zásuny na GN1/1, celoantikor	1								podľa konvektomatu		300,00	300,00	360,00
vedenie plechov pre pekárenské plechy 600/400 - ľavý rebrik+pravý rebrik, 8 zásuvov s rozstupom 80mm, 48,4pre konvektomat elektrický č.pl. 48, antikor	1										50,00	50,00	60,00
zmäčkovač vody ku umývačke katexový dvojkohútový typ LT8, maxim. doporučený prietok 800l/hod, regenerácia kuchynskou alebo priemyselnou kryštalicou soľou, spotreba soli 1 kg/ na 1 regeneráciu, pripojenie skrutkou 1/2" s vonkajším	1	3/4"							D190x415		60,00	60,00	72,00
panvica multifunkčná plynová objem vane 26 l, rozmer vane 700x510x100mm(šxhxv), prevedenie vane celoantikorová, regulácia teploty 50-300°C, masívne dno hr.16mm, výpusť do podstavby, na podstavbe s dverami, piezo zapalovanie, hrúbka plechu vrchnej dosky 2mm, príslušenstvo na objednávku: veko	1					13,9			800x700x900	129	3 700,00	3 700,00	4 440,00
stôl pracovný s 2 policami, pracovná doska hr. 50 mm, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový	1								600x700x900		300,00	300,00	360,00
varič cestovín plynový 1 vaňa objem 25 l, rozmer vane 305x335x327mm (šxhxv), regulácia teploty: 30-100°C, piezo zapalovanie, výpustný ventil, na podstavbe s dverami, koše nie sú v cene zariadenia, hrúbka plechu vrchnej dosky 2mm, príslušenstvo na objednávku: koše	1	3/4"				9,5	0,2	230	400x700x900	61	2 200,00	2 200,00	2 640,00
14. Umývanie stolového riadu													
stôl odoberací ľavý, ku umývačke riadu pracovná doska hr. 50 mm s drážkou na kôš podľa typu umývačky, zavesenie na umývačku podľa typu umývačky, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový + samostatné vsuny na koše pre umývačku	1								600x760x870		480,00	480,00	576,00
umývačka riadu sklad priebežná vrátane odpadového čerpadla, kapacita: 60/30/24/6 košov/h, cyklus: 60", 120", 150", 600", rozmer koša: 500x500mm(šxh), maximálna vstupná výška: 450mm, objem vane 15l, objem bojlera 6 l, prevedenie: jednoplášťová, spotreba vody: 2,1 l/cyklus, bojler: tlakový, horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená, elektronické ovládanie umiestnené na hornej kapote pre ľahké ovládanie pri rohových zostavách, zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji, počítadlo umývacích cyklov, autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení, termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP, samočistiaci program, filtre nečistôt vo vani, nastavenie dávkovačov cez ovládací panel, základné príslušenstvo: 1 kôš na tanieri 1 kôš na poháre, 1 kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, umývací prostriedok 12kg, oplachový prostriedok 10kg, príslušenstvo na objednávku: koše podľa výberu	1	3/4"		DN50			8,5	400	640x750x1600/ 2080	107	2 000,00	2 000,00	2 400,00
zmäčkovač vody ku umývačke katexový dvojkohútový, maxim. doporučený prietok 1200l/hod, regenerácia kuchynskou alebo priemyselnou kryštalicou soľou, spotreba soli 1,5 kg/ na 1 regeneráciu, pripojenie skrutkou 1/2" s vonkajším závitom	1	3/4"							D190x515		65,00	65,00	78,00
stôl predumývací ku umývačke riadu - pravý, lisovaný drez 500x400x250 mm, pracovná doska hr. 50 mm s drážkou na kôš podľa typu umývačky, zavesenie na umývačku podľa typu umývačky, zadný lem 300 mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový	1	3/8"	3,8"	DN50					1100x760x870		690,00	690,00	828,00
batería sprchová zmiešavacia zmiešavacia ružica, tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s tlakovým ovládačom, úchyt na stenu, úchyt sprchy, chróm	1	3/8"	3,8"						výška 1100	6	170,00	170,00	204,00

Dodávateľ:

6 z 6

Výkaz výmer na akciu: „Zariadenie pre seniorov v meste Svit“

Odberateľ:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit

Zariadenie	Kusy	Pripojenie DN				Plyn	Elektro		Rozmery v mm h x v	hmotnosť kg	cena za 1 ks bez DPH	spolu bez DPH	spolu s DPH	
		Voda		ODP	vzduchotec hnika		kW	prik. v kW						Nap. V
		ST	TUV											
stôl pracovný s dierou na odpad DN200, pracovná doska hr. 50 mm, bez zadného lemu, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový	1								900x760x900	45	320,00	320,00	384,00	
15. Umývanie kuchynského riadu														
výlevka kombinovaná s umývadlom, vaňa výlevky 40x40x20cm, nohy alebo možnosť zavesiť, vrátane zmiešavacej batérie a odoberateľného roštu, antikor	1	3/8"	3/8"	DN50					500x700x850-900		390,00	390,00	468,00	
jednodrez vaňa lisovaná 965x510x340mm, pracovná doska hr. 40-50 mm s prelisom, zadný lem 40mm, nastavovacie nožičky, skrutka pre ochranu pospojovaním, celoantikorový	1	3/8"	3/8"	DN50					1200x700x850		600,00	600,00	720,00	
batéria sprchová zmiešavacia zmiešavacia ružica, tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s tlakovým ovládačom, úchyt na stenu, úchyt sprchy, chróm	1	3/8"	3,8"						výška 1100	6	170,00	170,00	204,00	
regál kuchynský typ 577, stojky a priečky regálov sú vyrobené z eloxovaných duralových profilov, police sa skladajú z plastových modulov vkladaných do priečok, možnosť vybrať a umývať moduly v umývačke riadu, možnosť výmeny modulu za GN, možnosť zmeny rozostupu polic po 150mm, nastavovacie nožičky, nosnosť police od 140kg, regál zostáva z 2ks stojka typ 577 výška 2000mm + 4 ks ks polic typ 577 šírka 1505mm	1								1573x577x2000		300,00	300,00	360,00	
Spolu												53 860,00	64 632,00	