

Rámcová dohoda č. Z20248993_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Sídlo: Veľký Dvor 12, 93701 Želiezovce, Slovenská republika
IČO: 738298
DIČ: 2021025259
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK35 8180 0000 0070 0016 3143
Telefón: 0367711170

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vodoinštalčný materiál
Kľúčové slová: WC, umývadlo, pisoár, sifón, ventil
CPV: 42131260-6 - Guľové/plavákové ventily; 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 42131400-0 - Sanitárne výpusty, kohúty; 44167111-9 - Redukcie prírub; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vsuvka pozinkovaná 1/2"
2. Vsuvka pozinkovaná 3/4"
3. Vsuvka pozinkovaná 3/8"
4. Vsuvka pozinkovaná 1"
5. Vsuvka pozinkovaná 2"
6. Redukcia pozinkovaná 1/2" x 3/4"
7. Redukcia pozinkovaná 5/4" x 1"
8. Redukcia pozinkovaná 3/4" x 1"
9. Zátka pozinkovaná 1/2"
10. Zátka pozinkovaná 1"
11. Zátka pozinkovaná 5/4"
12. Zátka pozinkovaná 3/4"
13. Zátka pozinkovaná 2"
14. Zátka pozinkovaná 6/4"
15. Nátrubok pozinkovaný 1/2"
16. Nátrubok pozinkovaný 3/4"
17. Nátrubok pozinkovaný 3/8"
18. Nátrubok pozinkovaný 5/4"

19. Nátrubok pozinkovaný 6/4"
20. Nátrubok pozinkovaný 1"
21. Nátrubok pozinkovaný 2"
22. Koleno pozinkované 90° 1"
23. Koleno pozinkované 90° 1" vonkajší/vnútorý závit
24. Koleno pozinkované 90° 1/2"
25. Koleno pozinkované 90° 3/4"
26. Koleno pozinkované 90° 2"
27. Šróbenie radiátorové mosadzné 1/2"
28. PPR Nástené koleno 20 x 1/2"
29. PPR Koleno 90° 20mm
30. PPR Nátrubok 20mm
31. PPR Záslepka (viečko) 20mm
32. PPR T-kus jednoznačný 20mm
33. PPR Uzavierací ventil priamy 20mm s mosadzným vrškom
34. PPR Prechodka 25 x 3/4" s kovovým závitom vonkajším
35. PPR Koleno 90° 25mm
36. PPR Nátrubok 25mm
37. PPR T-kus jednoznačný 25mm
38. PPR Prechodka 32 x 1" s kovovým závitom vonkajším
39. PPR Prechodka 32 x 1" s kovovým závitom vnútorným
40. PPR TRUBKA 32mm x 4,4mm PN20
41. PPR TRUBKA 20mm x 3,4mm PN20
42. PPR TRUBKA 25mm x 4,2mm PN20
43. Izolácia trubiek PPR - penový polyetylén 20 x 6mm
44. PPR Prechodka 25 x 3/4" s kovovým závitom vnútorným
45. Redukcia PPR 1" na 1/2"
46. PPR Redukcia 32x25 vnútorný/vonkajší závit
47. PPR DG Prechod 20 x 1/2" vnútorný (kov)
48. Nátrubok PPR 1"
49. Nátrubok PPR 1/2"
50. PPR T kus 20 mm x 1/2" s vnútorným závitom
51. Umývadlová stojanová batéria /PICCOLO 2241 alebo ekvivalent/
52. Drezová stojanová batéria /AQUALINE 35 alebo ekvivalent/
53. Batéria nástenná páková umývadlová 100mm /Madalbal Viking alebo ekvivalent/
54. Batéria drezová nástenná rozteč 150mm /SAM TRADING MYJAVA alebo ekvivalent/
55. Batéria sprchová 100mm /Viking alebo ekvivalent/
56. Batéria sprchová 150mm /Titania Iris alebo ekvivalent/
57. Sprchový komplet /RAF MARINE alebo ekvivalent/
58. Sprchová hlavica okrúhla
59. Sprchová hadica /S-Line alebo ekvivalent/
60. Ručná sprcha 70mm /AQUALINE alebo ekvivalent/
61. WC kombi + sedátko, zadný odpad/CERSANIT MERIDA alebo ekvivalent/
62. WC kombi + sedátko, spodný odpad /GRAND ALCAPLAST alebo ekvivalent/
63. WC manžeta dlhá /ALCAPLAST alebo ekvivalent/
64. WC manžeta excentrická 110mm /ALCAPLAST alebo ekvivalent/
65. WC manžeta krátka priama gumová 110mm /Plast Brno alebo ekvivalent/
66. Flexibilná hadica 1/2" x 1/2"MM 600mm DIN 13
67. Flexibilná hadica 3/8" x 3/8"MM 600mm DIN 13
68. Flexibilná hadica 1/2" x 3/8"MM 600mm DIN 13

69. Výlevka stacionárna s mriežkou /Ideal Standard alebo ekvivalent/
70. Mriežka plastová na výlevku /Eurovit 35x47,5cm alebo ekvivalent/
71. WC sedátko univerzálne /ALCAPLAST alebo ekvivalent/
72. Umývadlo /Jika Lyra alebo ekvivalent/
73. Výtokové ramienko 22 cm trubkové chróm /NOVASERVIS alebo ekvivalent/
74. Rameno výtokové rovné 300mm, lesklý chróm /Extol alebo ekvivalent/
75. Sifón umývadlový s nerezovou mriežkou /Alcaplast alebo ekvivalent/
76. Rukoväť batérie 1/2" tísichran
77. Rukoväť batérie 3/8" štvorhran
78. Skrutky na uchytenie umývadla - sada /UAK 14 alebo ekvivalent/
79. Skrutky na kotverenie WC mís - sada /VPK alebo ekvivalent/
80. Hadicová spona, SK-páska 1/2" 20mm
81. Hadicová spona, SK-páska 3/4" 26,5mm
82. Hadicová spona, SK-páska 1"
83. Hadicová spona, SK-páska 100mm
84. Podlahová vpusť 105x105 /Alcaplast APV26 alebo ekvivalent/
85. Guľový ventil 1/2" priamy
86. Guľový ventil 1" priamy
87. Guľový ventil 6/4" priamy
88. Guľový ventil 5/4" priamy
89. Guľový ventil 2" priamy
90. Záhradný ventil 1/2"
91. Záhradný ventil 3/4"
92. Záhradný ventil 1"
93. Univerzálna prípojka na kohútik 3/4"
94. Univerzálna prípojka na kohútik 1/2"
95. Záhradná hadica 3/4" 1bal/50metrov
96. Záhradná hadica 1/2" 1 bal/50metrov
97. Záhradná hadica 1" 1 bal/30metrov
98. Pružina kanalizačná pozink. 9 mm dĺžka 3 m
99. PVC rúra 63/ 4metrový kus
100. PVC rúra 50/ 2metrový kus
101. PVC rúra 40/ 2 metrový kus
102. PVC rúra 160 červená 5 metrový kus
103. PVC rúra 125 červená 5 metrový kus
104. PVC rúra 110 červená 3 metrový kus
105. Redukcia PVC-U 125/110 s gumeným tesnením
106. Redukcia PVC-U 110/63 s gumeným tesnením
107. Redukcia PVC-U 110/50 s gumeným tesnením
108. Redukcia PVC-U 63/50 s gumeným tesnením
109. PVC odbočka 110/50/45°s gumeným tesnením
110. PVC koleno 40/87°
111. PVC koleno 50/87°
112. PVC koleno 110/45
113. PVC koleno 110/90
114. PPR koleno 20x20
115. PVC koleno 50x50 90° lepenie/lepenie
116. PVC odbočka Y50
117. PVC odbočka Y40
118. HT odbočka 50/50/45°

119. HT odbočka 40/40/45°
120. OSMA HTR redukcia krátka DN 50/40
121. HT koleno 110/67°
122. HT odpadová rúra 50/250
123. HT odpadová rúra 40/250
124. vršok Ms T12 3/8
125. Plasto hliníková rúra PEX/AL/PEX 20x2 /SESTA alebo ekvivalent/
126. Plasto hliníková rúra PEX/AL/PEX 16x2 /SESTA alebo ekvivalent/
127. Napúšťací ventil Typ 380 pre podomietkové nádržky /GEBERIT alebo ekvivalent/
128. PPR Trupka 1" PN 20"
129. PPR Trupka 1/2" PN 20
130. Drez štvorcový 406mm, štvorcový, lesklý nerez /NORMA FRÝDLANT 500-UK alebo ekvivalent/
131. Sifón pisoárový vrátane manžety odpad 40 mm /Slovarm T-2407 alebo ekvivalent/
132. Tlačný ventil samouzatvárací pisoárový 1/2 x1/2 - komplet /REMER TEMPOR alebo ekvivalent/
133. Pračkový ventil 1/2" x 3/4" s klapkou
134. Vypúšťací ventil s dvojtlačítkom A08 /Alcaplast alebo ekvivalent/
135. Plavákový ventil bočný T-2443 (G 1/2)
136. Vypúšťacie zariadenie T-2450/I /SAM HOLDING Myjava/
137. Sifón pisoárový odsávací 50mm /Geberit alebo ekvivalent/
138. Sifón Domino H890730 /JIKA alebo ekvivalent/
139. Pisoár závesný spodný odpad /JIKA KORINT alebo ekvivalent/
140. Výtokový ventil 1/2" x 1/2" /Fanski alebo ekvivalent/
141. Výtokový ventil 1/2" x 3/8" /Fanski alebo ekvivalent/
142. Sifón drezový s nerezovou mriežkou a prípojkou /Alcaplast alebo ekvivalent/
143. Lepidlo na PVC /Novodurlep 130 ml Plast Brno alebo ekvivalent/
144. Rohový ventil regulačný 1/2" x 3/8" s filtrom /Schell Sanland alebo ekvivalent/
145. Páska teflonová malá
146. Plnoprietokový ventil s vypúšťaním 1" /NOVASERVIS alebo ekvivalent/
147. Ventil uzatvárací (koliesko) s nástavcom na hadicu 1/2"
148. Ventil uzatvárací (koliesko) s nástavcom na hadicu 3/4"
149. Ventil uzatvárací (koliesko) s nástavcom na hadicu 1"
150. PVC Tvarovka s hrdlom ENPL D 90 /PLASTIKA Nitra alebo ekvivalent/
151. PVC Tvarovka UNP 90 /PLASTIKA Nitra alebo ekvivalent/
152. Radiátorový ventil rohový 1/2" Cr ľahký /TECHINS alebo ekvivalent/
153. Radiátorový ventil rohový 3/8" Cr ľahký /TECHINS alebo ekvivalent/
154. Viečko mosadzné 1/2" /SVIS TRADE alebo ekvivalent/
155. Viečko mosadzné 3/8" /SVIS TRADE alebo ekvivalent/
156. Viečko mosadzné 3/4" /SVIS TRADE alebo ekvivalent/
157. Viečko mosadzné 1" /SVIS TRADE alebo ekvivalent/
158. Umývadlo malé 350 x 280 mm /Aqualine Small alebo ekvivalent/
159. Guľový ventil FF 3/4" priamy páka /KLUM alebo ekvivalent/
160. Rúra HTEM DN32 2000 mm /OSMA TR322000 alebo ekvivalent/
161. Koleno HT 32x45° /PEŠTAN 101398 alebo ekvivalent/
162. Koleno HT 32x67° /Plast Brno alebo ekvivalent/
163. Koleno HT 32x30° PP /PEŠTAN X7180 alebo ekvivalent/
164. Sróbenie priame 1" mosadz MF
165. Sróbenie priame 3/4" mosadz MF
166. Sróbenie priame 1/2" mosadz MF
167. Lisovacie koleno 20 x 20 /Comisa alebo ekvivalent/
168. Lisovacie koleno 16 x 16 /Comisa alebo ekvivalent/

169. Lisovací PEX DG prechod na závit 16x1/2" vonkajší /TDM alebo ekvivalent/
170. Lisovací PEX DG prechod na závit 16x1/2" vnútorný /TDM alebo ekvivalent/
171. Lisovací PEX DG prechod na závit 16x3/4" vonkajší /TDM alebo ekvivalent/
172. Lisovací PEX DG prechod na závit 16x3/4" vnútorný /TDM alebo ekvivalent/
173. Lisovací PEX T-kus redukovaný 20x20x16 /TDM alebo ekvivalent/
174. Lisovací PEX T-kus redukovaný 20x16x16 /TDM alebo ekvivalent/
175. PPR zátku dlhá 1/2" modrá /Slovarm alebo ekvivalent/
176. PPR zátku dlhá 1/2" červená /Slovarm alebo ekvivalent/
177. PPR zátku dlhá 3/4" modrá /Slovarm alebo ekvivalent/
178. PPR zátku dlhá 3/4" červená /Slovarm alebo ekvivalent/
179. Redukcia 1" x 3/8" mosadz vnútorný/vonkajší závit
180. Vršok batérie T 14x-1/2"
181. Rúra HT 50x1000 mm do 100°C /HPW alebo ekvivalent/
182. Koleno HT 50/45° do 100°C /PEŠTAN alebo ekvivalent/
183. Koleno HT 50/67° do 100°C /PEŠTAN alebo ekvivalent/
184. Koleno HT 50/30° do 100°C /PEŠTAN alebo ekvivalent/
185. Jednoduchá odbočka 45° pre kanalizačné rúry HT 50/50 do 100°C /PEŠTAN alebo ekvivalent/
186. Redukcia pre kanalizačné rúry HT 50/40 do 100°C /PEŠTAN alebo ekvivalent/
187. Vrchný diel záhradného a uzatváracieho ventilu DN25 1" /SLOVARM alebo ekvivalent/
188. Vrchný diel záhradného a uzatváracieho ventilu DN20 3/4" /SLOVARM alebo ekvivalent/
189. Vrchný diel záhradného a uzatváracieho ventilu DN15 1/2" /SLOVARM alebo ekvivalent/
190. Vrchný diel záhradného a uzatváracieho ventilu DN32 5/4" /SLOVARM alebo ekvivalent/
191. Vrchný diel záhradného a uzatváracieho ventilu DN40 6/4" /SLOVARM alebo ekvivalent/
192. Vrchný diel záhradného a uzatváracieho ventilu DN50 2" /SLOVARM alebo ekvivalent/
193. Konope - vodoinštalčné tesnenie 100g/ks
194. Tesnenie do vodárenského šróbenia 3/4" gumové
195. Tesnenie do vodárenského šróbenia 1/2" gumové
196. Tesnenie do vodárenského šróbenia 1" gumové
197. Kartuša tlakového pisoárového splachovača /SCHELL 294930099 alebo ekvivalent/
198. Piest mosadzný pre tlakový splachovač WC /SCHELL 293000099 alebo ekvivalent/
199. WC misa bez nádržky zadný odpad /JIKA ZETA alebo ekvivalent/
200. HT koleno 50/45° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/
201. HT koleno 50/67° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/
202. HT koleno 50/30° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/
203. HT koleno 50/15° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/
204. HT koleno 40/45° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/
205. HT koleno 40/67° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/
206. HT koleno 40/30° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/
207. HT koleno 40/15° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/
208. Termostatický zmiešavací ventil 1" /CALEFFI 520 alebo ekvivalent/
209. PPR DG prechod 32 x 1" vonkajší závit kov /FV Plast alebo ekvivalent/
210. PPR Koleno 90° 32 x 1" vonkajší závit kov /FV Plast alebo ekvivalent/
211. PPR T-kus 32 /FV Plast alebo ekvivalent/
212. HTRK redukcia krátka 50/40 mm /OSMA alebo ekvivalent/
213. Tesnenie pre pisoár s vnútorným prívodom sivé /JIKA H8948080000001 alebo ekvivalent/
214. Flexi odpad k WC rozťahovací 110 /SIKO MULTI alebo ekvivalent/
215. Manžeta napájacia WC DN 110 priama /ALCADRAIN alebo ekvivalent/
216. Tesniaca niť /Henkel LOCTITE 55 alebo ekvivalent/
217. Nástenný kohút 1/2" chróm /MEROO CBS731 alebo ekvivalent/
218. Rúra pozinkovaná 1" 6 m /GIACOMINI alebo ekvivalent/

219. Rúra pozinkovaná 3/4" 6 m /GIACOMINI alebo ekvivalent/
 220. Rúra pozinkovaná 1/2" 6 m /GIACOMINI alebo ekvivalent/
 221. Preplachovateľná filtračná vložka 10" 150 mcr /AQUAFILTER alebo ekvivalent/
 222. Vypúšťací ventil /GEBERIT typ 212 - 244.821.00.1 alebo ekvivalent/
 223. Redukcia pozinkovaná 6/4" x 1" /SIGMONA Import alebo ekvivalent/
 224. Šróbenie pozinkované 330 1" /GEBO alebo ekvivalent/
 225. Dvojskrutkový úchyt objímka 6/4" 48-53 mm

Položka č. 1: Vsuvka pozinkovaná 1/2"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, s 6-hranom, s rúrkovými závitmi vonkajšie x vonkajšie, pozinkované prevedenie. Vonkajšie závit R sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka N8. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	1/2"			

Položka č. 2: Vsuvka pozinkovaná 3/4"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, s 6-hranom, s rúrkovými závitmi vonkajšie x vonkajšie, pozinkované prevedenie. Vonkajšie závit R sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka N8. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	3/4"			

Položka č. 3: Vsuvka pozinkovaná 3/8"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, s 6-hranom, s rúrkovými závitmi vonkajšie x vonkajšie, pozinkované prevedenie. Vonkajšie závit R sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka N8. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	3/8"			

Položka č. 4: Vsuvka pozinkovaná 1"

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, s 6-hranom, s rúrkovými závitmi vonkajšie x vonkajšie, pozinkované prevedenie. Vonkajšie závit R sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka N8. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	1"			

Položka č. 5: Vsuvka pozinkovaná 2"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, s 6-hranom, s rúrkovými závitmi vonkajšie x vonkajšie, pozinkované prevedenie. Vonkajšie závit R sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka N8. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	2"			

Položka č. 6: Redukcia pozinkovaná 1/2" x 3/4"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, redukcia (prechod) s rúrkovými závitmi vnútorný x vonkajší, pozinkované prevedenie. Vonkajší závit R a vnútorný závit Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka N4. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	1/2", 3/4"			

Položka č. 7: Redukcia pozinkovaná 5/4" x 1"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, redukcia (prechod) s rúrkovými závitmi vnútorný x vonkajší, pozinkované prevedenie. Vonkajší závit R a vnútorný závit Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka N4. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	1", 5/4"			

Položka č. 8: Redukcia pozinkovaná 3/4" x 1"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, redukcia (prechod) s rúrkovými závitmi vnútorný x vonkajší, pozinkované prevedenie. Vonkajší závit R a vnútorný závit Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka N4. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	1", 3/4"			

Položka č. 9: Zátka pozinkovaná 1/2"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, so 4-hranom, s rúrkovým závitom vonkajším, pozinkované prevedenie. Vonkajší závit R je kužeľový pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka T9. Určená pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	1/2"			

Položka č. 10: Zátka pozinkovaná 1"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, so 4-hranom, s rúrkovým závitom vonkajším, pozinkované prevedenie. Vonkajší závit R je kužeľový pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka T9. Určená pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	1"			

Položka č. 11: Zátka pozinkovaná 5/4"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, so 4-hranom, s rúrkovým závitom vonkajším, pozinkované prevedenie. Vonkajší závit R je kužeľový pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka T9. Určená pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	5/4"			

Položka č. 12: Zátka pozinkovaná 3/4"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, so 4-hranom, s rúrkovým závitom vonkajším, pozinkované prevedenie. Vonkajší závit R je kužeľový pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka T9. Určená pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	3/4"			

Položka č. 13: Zátka pozinkovaná 2"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, so 4-hranom, s rúrkovým závitom vonkajším, pozinkované prevedenie. Vonkajší závit R je kužeľový pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka T9. Určená pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	2"			

Položka č. 14: Zátka pozinkovaná 6/4"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, so 4-hranom, s rúrkovým závitom vonkajším, pozinkované prevedenie. Vonkajší závit R je kužeľový pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka T9. Určená pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	6/4"			

Položka č. 15: Nátrubok pozinkovaný 1/2"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, s rúrkovými závitmi vnútorný x vnútorný, pozinkované prevedenie. Vnútorné závit R _c sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka M2. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	1/2"			

Položka č. 16: Nátrubok pozinkovaný 3/4"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, s rúrkovými závitmi vnútorný x vnútorný, pozinkované prevedenie. Vnútorné závit Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka M2. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	3/4"			

Položka č. 17: Nátrubok pozinkovaný 3/8"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, s rúrkovými závitmi vnútorný x vnútorný, pozinkované prevedenie. Vnútorné závit Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka M2. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	3/8"			

Položka č. 18: Nátrubok pozinkovaný 5/4"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, s rúrkovými závitmi vnútorný x vnútorný, pozinkované prevedenie. Vnútorné závit Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka M2. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	5/4"			

Položka č. 19: Nátrubok pozinkovaný 6/4"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, s rúrkovými závitmi vnútorný x vnútorný, pozinkované prevedenie. Vnútorné závit Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka M2. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	6/4"			

Položka č. 20: Nátrubok pozinkovaný 1"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, s rúrkovými závitmi vnútorný x vnútorný, pozinkované prevedenie. Vnútorné závit Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka M2. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	1"			

Položka č. 21: Nátrubok pozinkovaný 2"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, s rúrkovými závitmi vnútorný x vnútorný, pozinkované prevedenie. Vnútorné závit Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka M2. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	2"			

Položka č. 22: Koleno pozinkované 90° 1"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, koleno 90 ° s rúrkovými závitmi vnútorný x vnútorný, pozinkované prevedenie. Vnútorné závit Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka A1. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	1"			
Uhol	90°			

Položka č. 23: Koleno pozinkované 90° 1" vonkajší/vnútorný závit

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, koleno 90 ° s rúrkovými závitmi vnútorné x vonkajšie, pozinkované prevedenie. Vonkajší závit R a vnútorný závit Rc je kužeľový pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka A4. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	1"			
Uhol	90°			

Položka č. 24: Kolená pozinkované 90° 1/2"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, koleno 90 ° s rúrkovými závitmi vnútorný x vnútorný, pozinkované prevedenie. Vnútorné závitky Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka A1. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	1/2"			
Uhol	90°			

Položka č. 25: Kolená pozinkované 90° 3/4"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, koleno 90 ° s rúrkovými závitmi vnútorný x vnútorný, pozinkované prevedenie. Vnútorné závitky Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka A1. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	3/4"			
Uhol	90°			

Položka č. 26: Kolená pozinkované 90° 2"

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny, koleno 90 ° s rúrkovými závitmi vnútorný x vnútorný, pozinkované prevedenie. Vnútorné závitky Rc sú kužeľové pre spoje tesniaci na závitoch podľa normy ISO 7-1. Vyrobené podľa normy EN 10242, značka A1. Určené pre rozvody vody, vzduchu, neagresívnych kvapalín do dovoleného tlaku 25 bar a teploty -20 až 120 ° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia média.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	pozink			
Priemer	2"			
Uhol	90°			

Položka č. 27: Srobenie radiátorové mosadzné 1/2"

Funkcia				
Šróbenie priame 1/2" mosadzné prevedenie s prevlečnou maticou a plochým tesnením na spájanie závitových rúr a armatúr v teplovodných vykurovacích systémoch. Montáž zaskrutkovaním pomocou závitky G. Šróbenie so závitom podľa európskych štandardov ISO 228.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Materiál	mosadz
Priemer	1/2"

Položka č. 28: PPR Nástené koleno 20 x 1/2"

Funkcia				
PPR Nástenka PN20. Pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody. Kombinácia plast + poniklovaná mosadz - PN 20.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: PPR Koleno 90° 20mm

Funkcia				
PPR Koleno 90° PN20. Pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody. Tvarovka celoplastová (zhodná pre všetky tlakové rady v PN 20).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: PPR Nátrubok 20mm

Funkcia				
PPR spojka, nátrubok PN 20. Pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody. Tvarovka celoplastová (zhodná pre všetky tlakové rady v PN 20).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: PPR Záslepka (viečko) 20mm

Funkcia				
PPR koncové viečko. Pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody. Tvarovka celoplastová (zhodná pre všetky tlakové rady v PN 20).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: PPR T-kus jednoznačný 20mm

Funkcia				
PPR T-kus PN20. Pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody. Tvarovka celoplastová (zhodná pre všetky tlakové rady v PN 20).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: PPR Uzavierací ventil priamy 20mm s mosadzným vrškom

Funkcia

PPR Uzavírací ventil PN20. Pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody. Tvarovka celoplastová (zhodná pre všetky tlakové rady v PN 20). Kombinácia plast + poniklovaná mosadz - PN 20.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		4	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: PPR Prechodka 25 x 3/4" s kovovým závitom vonkajším

Funkcia				
PPR Prechod vonkajší PN20. Pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody. Tvarovka celoplastová (zhodná pre všetky tlakové rady v PN 20). Kombinácia plast + poniklovaná mosadz - PN 20.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 35: PPR Koleno 90° 25mm

Funkcia				
PPR Koleno 90° PN20. Pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody. Tvarovka celoplastová (zhodná pre všetky tlakové rady v PN 20).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 36: PPR Nátrubok 25mm

Funkcia				
PPR spojka, nátrubok PN 20. Pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody. Tvarovka celoplastová (zhodná pre všetky tlakové rady v PN 20).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: PPR T-kus jednoznačný 25mm

Funkcia				
PPR T-kus PN20. Pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody. Tvarovka celoplastová (zhodná pre všetky tlakové rady v PN 20).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		25	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 38: PPR Prechodka 32 x 1" s kovovým závitom vonkajším

Funkcia				
PPR Prechod vonkajší PN20. Pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody. Tvarovka celoplastová (zhodná pre všetky tlakové rady v PN 20). Kombinácia plast + poniklovaná mosadz - PN 20.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 39: PPR Prechodka 32 x 1" s kovovým závitom vnútorným

Funkcia				
PPR Prechod vnútorný PN20. Pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody. Tvarovka celoplastová (zhodná pre všetky tlakové rady v PN 20). Kombinácia plast + poniklovaná mosadz - PN 20.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 40: PPR TRUBKA 32mm x 4,4mm PN20

Funkcia				
Potrubie pre pitnú a úžitkovú vodu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m		80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 41: PPR TRUBKA 20mm x 3,4mm PN20

Funkcia				
Potrubie pre pitnú a úžitkovú vodu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m		80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 42: PPR TRUBKA 25mm x 4,2mm PN20

Funkcia				
- na spájanie závitových rúr a armatúr v teplovodných vykurovacích systémoch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m		80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 43: Izolácia trubiek PPR - penový polyetylén 20 x 6mm

Funkcia				
Určené na PPR trubku DN20.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrúbka steny	6 mm			
dĺžka	2 m/ks			

Položka č. 44: PPR Prechodka 25 x 3/4" s kovovým závitom vnútorným

Funkcia

PPR Prechod vnútorný PN20. Pre vnútorné rozvody studenej a teplej vody. Tvarovka celoplastová (zhodná pre všetky tlakové rady v PN 20). Kombinácia plast + poniklovaná mosadz - PN 20.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 45: Redukcia PPR 1" na 1/2"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 46: PPR Redukcia 32x25 vnútorný/vonkajší závit

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 47: PPR DG Prechod 20 x 1/2" vnútorný (kov)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 48: Nátrubok PPR 1"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 49: Nátrubok PPR 1/2"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 50: PPR T kus 20 mm x 1/2" s vnútorným závitom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 51: Umývadlová stojanová batéria /PICCOLO 2241 alebo ekvivalent/

Funkcia				
bez výpuste				
súčasťou batérie je montážna sada na upevnenie a pripojenie tlakovej hadičky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	mosadz			
Farba	chróm			

Položka č. 52: Drezová stojanová batéria /AQUALINE 35 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Stojanková drezová páková batéria, s otočným ramienkom. Súčasťou batérie je montážna sada na upevnenie a pripojenie tlakovej hadičky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	mosadz			
Farba	chróm			

Položka č. 53: Batéria nástenná páková umývadlová 100mm /Madalbal Viking alebo ekvivalent/

Funkcia				
Batéria jadrová, rozteč 100 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	mosadz			
Povrch	chróm			

Položka č. 54: Batéria drezová nástenná rozteč 150mm /SAM TRADING MYJAVA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Batéria drezová nástenná páková.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	mosadz			
Povrch	chróm			
Rozteč	150 mm			

Položka č. 55: Batéria sprchová 100mm /Viking alebo ekvivalent/

Funkcia				
Veľkosť vnútornej kartuše 35mm, povrchová úprava lesklý chróm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	mosadz			
Povrch	chróm			
Rozteč	100 mm			

Položka č. 56: Batéria sprchová 150mm /Titania Iris alebo ekvivalent/

Funkcia				
Sprchová nástenná batéria so spodným vývodom, rozteč 150 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	mosadz			
Povrch	chróm			
Rozteč	150 mm			

Položka č. 57: Sprchový komplet /RAF MARINE alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pohyblivý držiak: o 25 mm, dĺžka 60 cm, materiál kov, sprchová kovová hadica 1/2 "- 1/2" kónický, dĺžka 150 cm, masážna sprchová ružica päťpolohová, držiak na mydlo oválny 16x8 cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 58: Sprchová hlavica okrúhla

Funkcia				
Sprchová hlavica okrúhla, priemer 8cm, 1 poloha.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 59: Sprchová hadica /S-Line alebo ekvivalent/

Funkcia				
Sprchová hadica v dĺžke 1,5m. Kovová s dvojzámkovým opletom (materiál opletu chrómovaná mosadz, vnútorná hadica plastová).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 60: Ručná sprcha 70mm /AQUALINE alebo ekvivalent/

Funkcia				
Ručná sprcha, priemer 70mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		80	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Materiál	pochrómované ABS

Položka č. 61: WC kombi + sedátko, zadný odpad/CERSANIT MERIDA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Toaletné sedadlo z polypropylénu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		6	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prívod vody	zo strany			
Odtok vody	horizontálne			
Výška	cca 75,5cm			
Hĺbka	cca 62,5cm			
Šírka	cca 37cm			

Položka č. 62: WC kombi + sedátko, spodný odpad /GRAND ALCAPLAST alebo ekvivalent/

Funkcia				
Toaletné sedadlo z polypropylénu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		6	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prívod vody	zo strany			
Odtok vody	vertikálne			

Položka č. 63: WC manžeta dlhá /ALCAPLAST alebo ekvivalent/

Funkcia				
WC flexi manžeta 28-55cm, 110mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	PP			
Rozmer pripojenia	80/110x100/120 mm			
Nastaviteľná dĺžka	280 - 550mm			

Položka č. 64: WC manžeta excentrická 110mm /ALCAPLAST alebo ekvivalent/

Funkcia				
WC manžeta excentrická k pripojeniu WC s dolným odpadom na potrubie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	mäkčené PVC			
Na potrubie o priemere	110mm			

Položka č. 65: WC manžeta krátka priama gumová 110mm /Plast Brno alebo ekvivalent/

Funkcia				
WC manžeta krátka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Na potrubie o priemere	110mm			

Položka č. 66: Flexibilná hadica 1/2" x 1/2"MM 600mm DIN 13

Funkcia				
Flexi hadica s maticami 1/2" na oboch stranách, vnútorná hadica EPDM, opletenie z nerezovej oceli.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 67: Flexibilná hadica 3/8" x 3/8"MM 600mm DIN 13

Funkcia				
Flexi hadica s maticami 3/8" na oboch stranách, vnútorná hadica EPDM, opletenie z nerezovej oceli.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 68: Flexibilná hadica 1/2" x 3/8"MM 600mm DIN 13

Funkcia				
Flexi hadica s maticou 1/2" na jednej strane a maticou 3/8" na druhej strane, vnútorná hadica EPDM, opletenie z nerezovej oceli.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		70	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 69: Výlevka stacionárna s mriežkou /Ideal Standard alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pre podomietkovú alebo nadomietkovú nádržku alebo podomietkový alebo nadomietkový tlakový splachovač.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prívod vody	zo zadu			
Montáž	na podlahu			
Farba	biela			
Odpad	vodorovný			
Rozmery	cca 350 x 475 x 390 mm			

Položka č. 70: Mriežka plastová na výlevku /Eurovit 35x47,5cm alebo ekvivalent/

Funkcia				
Plastová mriežka na výlevku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	šedá			
Tvar	oválny			
Rozmery	cca 475 x 350 mm			
Materiál	plast			

Položka č. 71: WC sedátko univerzálne /ALCAPLAST alebo ekvivalent/

Funkcia				
Univerzálne sedátko pre WC misy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Pánty	plastové			
Materiál	polypropylén			

Položka č. 72: Umývadlo /Jika Lyra alebo ekvivalent/

Funkcia				
Klasické umývadlo, s otvorom na kohútik, s prepadom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Materiál	keramika			
Rozmery	cca 50 x 43cm			
Počet otvorov na batériu	1			

Položka č. 73: Výtokové ramienko 22 cm trubkové chróm /NOVASERVIS alebo ekvivalent/

Funkcia				
Výtokové ramienko dĺžky 220mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hĺbka	cca 220mm			
Šírka	cca 25mm			
Výška	cca 80mm			

Položka č. 74: Rameno výtokové rovné 300mm, lesklý chróm /Extol alebo ekvivalent/

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Výtokové ramienko dĺžky 300mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hĺbka	cca 300mm			

Položka č. 75: Sifón umývadlový s nerezovou mriežkou /Alcaplast alebo ekvivalent/

Funkcia				
Umývadlový sifón so zátkou z PVC. Odpadová rúrka s priemerom 40 mm. Mriežka výpuste z lešteného nerezového plechu o priemere 63 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výška	cca 13cm			
Šírka	cca 6cm			
Dĺžka	cca 25,3cm			

Položka č. 76: Rukoväť batérie 1/2" tisícíhnan

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 77: Rukoväť batérie 3/8" štvoríhnan

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 78: Skrutky na uchytenie umývadla - sada /UAK 14 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	sada		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
obsah balenia (sady)	2 kusy skrutiek			

Položka č. 79: Skrutky na kotvlenie WC mís - sada /VPK alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	sada		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 80: Hadicová spona, SK-páska 1/2" 20mm

Funkcia				
SK páska 1/2" 20mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 81: Hadicová spona, SK-páska 3/4" 26,5mm

Funkcia				
SK páska 3/4" 26,5mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 82: Hadicová spona, SK-páska 1"

Funkcia				
SK páska 1"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 83: Hadicová spona, SK-páska 100mm

Funkcia				
SK páska 100mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 84: Podlahová vpusť 105x105 /Alcaplast APV26 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Podlahová vpusť 105 × 105/50 bočná - mriežka nerez - vodná zápachová uzávača. Bočný vývod 50.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 85: Guľový ventil 1/2" priamy

Funkcia				
Guľový ventil FF páka PN 32 1/2".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 86: Guľový ventil 1" priamy

Funkcia				
Guľový ventil MF 1" - páka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 87: Guľový ventil 6/4" priamy

Funkcia				
Guľový kohút s pákou MM 6/4".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		6	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 88: Guľový ventil 5/4" priamy

Funkcia				
Guľový ventil pákový 5/4".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		8	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 89: Guľový ventil 2" priamy

Funkcia				
Guľový ventil pákový 5/4".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 90: Záhradný ventil 1/2"

Funkcia				
Záhradný ventil s pákovým kohútom, pre rozmer 1/2 ".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 91: Záhradný ventil 3/4"

Funkcia				
Záhradný ventil s pákovým kohútom, pre rozmer 3/4".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 92: Záhradný ventil 1"

Funkcia				
Záhradný ventil s pákovým kohútom, pre rozmer 1".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 93: Univerzálna prípojka na kohútik 3/4"

Funkcia				
Prípojka k sacej hadici 3/4".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 94: Univerzálna prípojka na kohútik 1/2"

Funkcia				
Prípojka k sacej hadici 1/2".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 95: Záhradná hadica 3/4" 1bal/50metrov

Funkcia				
Hadica z mäkkého PVC, vystužená textilným výpletom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal		4	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 96: Záhradná hadica 1/2" 1 bal/50metrov

Funkcia				
Hadica z mäkkého PVC, vystužená textilným výpletom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 97: Záhradná hadica 1" 1 bal/30metrov

Funkcia				
Hadica z mäkkého PVC, vystužená textilným výpletom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	bal		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 98: Pružina kanalizačná pozink. 9 mm dĺžka 3 m

Funkcia				
Pružina kanalizačná pochrómovaná 'krtko', dĺžka 3m, priemer 9mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 99: PVC rúra 63/ 4metrový kus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 100: PVC rúra 50/ 2metrový kus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 101: PVC rúra 40/ 2 metrový kus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 102: PVC rúra 160 červená 5 metrový kus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 103: PVC rúra 125 červená 5 metrový kus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 104: PVC rúra 110 červená 3 metrový kus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 105: Redukcia PVC-U 125/110 s gumeným tesnením

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 106: Redukcia PVC-U 110/63 s gumeným tesnením

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 107: Redukcia PVC-U 110/50 s gumeným tesnením

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 108: Redukcia PVC-U 63/50 s gumeným tesnením

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 109: PVC odbočka 110/50/45°s gumeným tesnením

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 110: PVC koleno 40/87°

Funkcia				
HT koleno 40/87°				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 111: PVC koleno 50/87°

Funkcia				
HT koleno 50/87°.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 112: PVC koleno 110/45

Funkcia				
Kanalizačné koleno 110/45°.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 113: PVC koleno 110/90

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 114: PPR koleno 20x20

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 115: PVC koleno 50x50 90° lepenie/lepenie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 116: PVC odbočka Y50

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 117: PVC odbočka Y40

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 118: HT odbočka 50/50/45°

Funkcia				
----------------	--	--	--	--

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 119: HT odbočka 40/40/45°

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 120: OSMA HTR redukcia krátka DN 50/40

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 121: HT koleno 110/67°

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 122: HT odpadová rúra 50/250

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 123: HT odpadová rúra 40/250

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 124: vršok Ms T12 3/8

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 125: Plasto hliníková rúra PEX/AL/PEX 20x2 /SESTA alebo ekvivalent/

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Certifikovaná plasto-hliníková rúra určená pre rozvody kúrenia, vody a podlahového kúrenia. Viacvrstváva plasthliníková rúrka PE-Xb/Al/PE-Xb určená pre podlahové vykurovanie a rozvody kúrenia, teplej aj studenej vody. Vonkajšia a vnútorná vrstva vyrobená zo sieťovaného polyetylénu.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	sieťovaný polyetylén – spojivo – hliník – spojivo – sieťovaný polyetylén			
Priemer	20 mm			
Hrúbka steny	2 mm			
Hrúbka hliníkovej vrstvy	min. 0,2 mm			
Pracovná teplota	min. 95°C			
Pracovný tlak	min. 10 bar			

Položka č. 126: Plasto hliníková rúra PEX/AL/PEX 16x2 /SESTA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Certifikovaná plasto-hliníková rúra určená pre rozvody kúrenia, vody a podlahového kúrenia. Viacvrstváva plasthliníková rúrka PE-Xb/Al/PE-Xb určená pre podlahové vykurovanie a rozvody kúrenia, teplej aj studenej vody. Vonkajšia a vnútorná vrstva vyrobená zo sieťovaného polyetylénu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	sieťovaný polyetylén – spojivo – hliník – spojivo – sieťovaný polyetylén			
Priemer	16 mm			
Hrúbka steny	2 mm			
Hrúbka hliníkovej vrstvy	min. 0,2 mm			
Pracovná teplota	min. 95°C			
Pracovný tlak	min. 10 bar			

Položka č. 127: Napúšťací ventil Typ 380 pre podomietkové nádržky /GEBERIT alebo ekvivalent/

Funkcia				
Napúšťací ventil typ 380, prípojka vody na bočnej strane, 3/8", vsuvka z mosadze. Pre keramické splachovacie nádržky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 128: PPR Trupka 1" PN 20"

Funkcia				
PPR trubka vhodná pre rozvody studenej a teplej pitnej vody.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 129: PPR Trupka 1/2" PN 20

Funkcia				
PPR trubka vhodná pre rozvody studenej a teplej pitnej vody.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m		80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 130: Drez štvorcový 406mm, štvorcový, lesklý nerez /NORMA FRYDLANT 500-UK alebo ekvivalent/

Funkcia				
Štvorcový, zabudovateľný nerezový drez.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka vnútorná	min. 380mm			
Šírka vonkajšia	min. 406mm			
Hĺbka vnútorná	min. 380mm			
Hĺbka vonkajšia	min. 406mm			
Výška	min. 162mm			
Materiál	nerez			
Výtokový otvor	1 1/2"			

Položka č. 131: Sifón pisoárový vrátane manžety odpad 40 mm /Slovarm T-2407 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	PP			
Tepelná odolnosť	min. 95°C			
Prietok	min. 36 l/min.			
Odtoková trubka	40 mm			

Položka č. 132: Tlačný ventil samouzatvárací pisoárový 1/2 x1/2 - komplet /REMER TEMPOR alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 133: Pračkový ventil 1/2" x 3/4" s klapkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 134: Vypúšťací ventil s dvojtláčítkom A08 /Alcaplast alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vypúšťací mechanizmus duálny 3/6 l. Clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 135: Plavákový ventil bočný T-2443 (G 1/2)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 136: Vypúšťacie zariadenie T-2450/I /SAM HOLDING Myjava/

Funkcia				
Vypúšťací ventil, dvojpolohový. Ovládanie pákou / tiahom. Vhodný pre plastové nádržky T-2450, T-2452A, T-2454 a T-2454S.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 137: Sifon pisoárový odsávací 50mm /Geberit alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pre pisoár s vývodom dozadu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		4	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 138: Sifón Domino H890730 /JICA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Klasický plastový sifón použiteľný k umývadlám.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		8	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 139: Pisoár závesný spodný odpad /JICA KORINT alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pisoár s vonkajším pripojením tlačidlovej batérie a spodným vývodom na sifón, vrátane sifónu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery šxvxh	cca 36x47x30,5 cm			

Položka č. 140: Výtokový ventil 1/2" x 1/2" /Fanski alebo ekvivalent/

Funkcia				
Rohový ventil M1/2 x M1/2 s filtrom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 141: Výtokový ventil 1/2" x 3/8" /Fanski alebo ekvivalent/

Funkcia				
Rohový ventil M1/2 x M3/8 s filtrom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 142: Sifón drezový s nerezovou mriežkou a prípojkou /Alcaplast alebo ekvivalent/

Funkcia				
Sifón drezový s nerezovou mriežkou o priemere 70 mm a prípojkou. Možnosť pripojenia práčky, alebo umývačky. Zátka z PVC. Mriežka výpuste z nerezového lešteného plechu. Vývod odpadu o priemere 50 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 143: Lepidlo na PVC /Novodurlep 130 ml Plast Brno alebo ekvivalent/

Funkcia				
Na lepenie tvaroviek z nemäkčeného PVC, novoduru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 144: Rohový ventil regulačný 1/2" x 3/8" s filtrom /Schell Sanland alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pripojenie: 1/2" - Výstup: 3/8" - so sitkovým filtrom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 145: Páska teflonová malá

Funkcia				
Teflonová páska určená k vodotesnému utesneniu skrutkovaných spojov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka	min. 19 mm			
Hrúbka	min. 0,2 mm			

Dĺžka	min. 15 m
-------	-----------

Položka č. 146: Plnoprietokový ventil s vypúšťaním 1" /NOVASERVIS alebo ekvivalent/

Funkcia				
Guľový plnoprietokový ventil s vypúšťaním - páka. Typ MM. PN 25.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 147: Ventil uzatvárací (koliesko) s nastavcom na hadicu 1/2"

Funkcia				
Uzatváracia armatúra v rozvodoch úžitkovej vody do 60 °C a pracovného tlaku do 1 MPa. Možné použitie na pripojenie hadice vo vonkajších priestoroch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	mosadz			

Položka č. 148: Ventil uzatvárací (koliesko) s nastavcom na hadicu 3/4"

Funkcia				
Uzatváracia armatúra v rozvodoch úžitkovej vody do 60 °C a pracovného tlaku do 1 MPa. Možné použitie na pripojenie hadice vo vonkajších priestoroch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	mosadz			

Položka č. 149: Ventil uzatvárací (koliesko) s nastavcom na hadicu 1"

Funkcia				
Uzatváracia armatúra v rozvodoch úžitkovej vody do 60 °C a pracovného tlaku do 1 MPa. Možné použitie na pripojenie hadice vo vonkajších priestoroch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	mosadz			

Položka č. 150: PVC Tvarovka s hrdlom ENPL D 90 /PLASTIKA Nitra alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		8	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 151: PVC Tvarovka UNP 90 /PLASTIKA Nitra alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		8	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 152: Radiátorový ventil rohový 1/2" Cr ľahký /TECHINS alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 153: Radiátorový ventil rohový 3/8" Cr ľahký /TECHINS alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 154: Viečko mosadzné 1/2" /SVIS TRADE alebo ekvivalent/

Funkcia				
Mosadzné viečko slúžiace na ukončenie závitových spojok s vonkajším závitom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 155: Viečko mosadzné 3/8" /SVIS TRADE alebo ekvivalent/

Funkcia				
Mosadzné viečko slúžiace na ukončenie závitových spojok s vonkajším závitom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 156: Viečko mosadzné 3/4" /SVIS TRADE alebo ekvivalent/

Funkcia				
Mosadzné viečko slúžiace na ukončenie závitových spojok s vonkajším závitom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 157: Viečko mosadzné 1" /SVIS TRADE alebo ekvivalent/

Funkcia				
Mosadzné viečko slúžiace na ukončenie závitových spojok s vonkajším závitom.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 158: Umývadlo malé 350 x 280 mm /Aqualine Small alebo ekvivalent/

Funkcia				
Závesné umývadlo s prepacom a otvorom na batériu vpravo.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		3	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	sanitárna keramika			
Inštalácia	zavesením na stenu			
Rozmer	350 x 280 mm			

Položka č. 159: Guľový ventil FF 3/4" priamy páka /KLUM alebo ekvivalent/

Funkcia				
Guľový ventil FF 3/4" s pákou vyrobený z vysoko kvalitnej poniklovanej mosadze na použitie v rozvodoch neagresívnych médií. Priamy ventil s plným prietokom, vhodný pre rozvody teplej, studenej vody a iných neabrazívnych a neagresívnych kvapalín, ručne ovládaný ventil je možné použiť len na úplné otvorenie a zatvorenie prietoku médií, vyrobený z poniklovanej mosadze podľa európskych štandardov ISO 228, súčasťou je teflónové tesnenie gule.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	poniklovaná mosadz			

Položka č. 160: Rúra HTEM DN32 2000 mm /OSMA TR322000 alebo ekvivalent/

Funkcia				
HTEM Rúrka DN32 (HT kanalizačný odpadový systém) určená na výstavbu pripojovacieho, odpadového, vetracieho a zvodového potrubia vo vnútri budov (oblasť použitia B) v prípade vyššieho teplotného, či chemického zaťaženia, avšak bez nároku na zníženu horľavosť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka	2 m			

Položka č. 161: Koleno HT 32x45° /PESTAN 101398 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Polypropylénový HT (high temperature – vysoká teplota) odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel. Rúry sú vyrábané koextrúziou z polypropylénu podľa STN EN 1451-1. Hrúbka stien zodpovedá rade S20. Materiál má veľmi dobré hydraulické vlastnosti a minimálny sklon k tvorbe usadenín. Rúry a tvarovky PP-HT odpadového systému sa spájajú hldovým násuvným spojom, pričom tesnosť je zabezpečená elastomérovým tesnením.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer	32 mm			
Materiál	polypropylén			

Položka č. 162: Kolená HT 32x67° /Plast Brno alebo ekvivalent/

Funkcia				
Polypropylénový HT (high temperature – vysoká teplota) odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel. Rúry sú vyrábané koextrúziou z polypropylénu podľa STN EN 1451-1. Hrúbka stien zodpovedá rade S20. Materiál má veľmi dobré hydraulické vlastnosti a minimálny sklon k tvorbe usadenín. Rúry a tvarovky PP-HT odpadového systému sa spájajú hdlovým násuvným spojom, pričom tesnosť je zabezpečená elastomérovým tesnením.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer	32 mm			
Materiál	polypropylén			

Položka č. 163: Kolená HT 32x30° PP /PEŠTAN X7180 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Použitie: na vnútornú kanalizáciu, systém je určený pre odtokové a pripojovacie potrubie, odpadové potrubie, splaškové, dažďové a vetracie potrubie vo vnútri budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer	32 mm			
Materiál	polypropylén			

Položka č. 164: Šróbenie priame 1" mosadz MF

Funkcia				
Závitová tvarovka z mosadze, druh - priame šróbenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorné x vonkajšie, bez povrchovej úpravy. Spojovacie závit G sú valcové pre spoje netesniace na závitoch podľa normy ISO 228-1. Dodáva sa s plochým tesnením. Vyrobené podľa normy EN 1254-4.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 165: Šróbenie priame 3/4" mosadz MF

Funkcia				
Závitová tvarovka z mosadze, druh - priame šróbenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorné x vonkajšie, bez povrchovej úpravy. Spojovacie závit G sú valcové pre spoje netesniace na závitoch podľa normy ISO 228-1. Dodáva sa s plochým tesnením. Vyrobené podľa normy EN 1254-4.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 166: Šróbenie priame 1/2" mosadz MF

Funkcia				
Závitová tvarovka z mosadze, druh - priame šróbenie s plochým sedlom s rúrkovými závitmi vnútorné x vonkajšie, bez povrchovej úpravy. Spojovacie závit G sú valcové pre spoje netesniace na závitoch podľa normy ISO 228-1. Dodáva sa s plochým tesnením. Vyrobené podľa normy EN 1254-4.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 167: Lisovacie koleno 20 x 20 /Comisa alebo ekvivalent/

Funkcia				
PVM systém.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 168: Lisovacie koleno 16 x 16 /Comisa alebo ekvivalent/

Funkcia				
PVM systém.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 169: Lisovací PEX DG prechod na závit 16x1/2" vonkajší /TDM alebo ekvivalent/

Funkcia				
PEX-AL-PEX plastohliníkové mosadzné tvarovky určené na lisovanie čelustami s profilom TH.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálny pracovný tlak	10 bar			
Pracovná teplota	-20°C/120°C			

Položka č. 170: Lisovací PEX DG prechod na závit 16x1/2" vnútorný /TDM alebo ekvivalent/

Funkcia				
PEX-AL-PEX plastohliníkové mosadzné tvarovky určené na lisovanie čelustami s profilom TH.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálny pracovný tlak	10 bar			
Pracovná teplota	-20°C/120°C			

Položka č. 171: Lisovací PEX DG prechod na závit 16x3/4" vonkajší /TDM alebo ekvivalent/

Funkcia				
PEX-AL-PEX plastohliníkové mosadzné tvarovky určené na lisovanie čelustami s profilom TH.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálny pracovný tlak	10 bar			
Pracovná teplota	-20°C/120°C			

Položka č. 172: Lisovací PEX DG prechod na závit 16x3/4" vnútorný /TDM alebo ekvivalent/

Funkcia				
PEX-AL-PEX plastohlinníkové mosadzné tvarovky určené na lisovanie čelustami s profilom TH.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálny pracovný tlak	10 bar			
Pracovná teplota	-20°C/120°C			

Položka č. 173: Lisovací PEX T-kus redukovaný 20x20x16 /TDM alebo ekvivalent/

Funkcia				
PEX-AL-PEX plastohlinníkové mosadzné tvarovky určené na lisovanie čelustami s profilom TH.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálny pracovný tlak	10 bar			
Pracovná teplota	-20°C/120°C			

Položka č. 174: Lisovací PEX T-kus redukovaný 20x16x16 /TDM alebo ekvivalent/

Funkcia				
PEX-AL-PEX plastohlinníkové mosadzné tvarovky určené na lisovanie čelustami s profilom TH.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálny pracovný tlak	10 bar			
Pracovná teplota	-20°C/120°C			

Položka č. 175: PPR zátku dlhá 1/2" modrá /Slovarm alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 176: PPR zátku dlhá 1/2" červená /Slovarm alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 177: PPR zátku dlhá 3/4" modrá /Slovarm alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 178: PPR zátka dlhá 3/4" červená /Slovarm alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 179: Redukcia 1" x 3/8" mosadz vnútorný/vonkajší závit

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	mosadz MS 58			

Položka č. 180: Vršok batérie T 14x-1/2"

Funkcia				
Náhradná kuželka k batérii.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 181: Rúra HT 50x1000 mm do 100°C /HPW alebo ekvivalent/

Funkcia				
Polypropylénový HT (high temperature – vysoká teplota) odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel. Materiál má veľmi dobré hydraulické vlastnosti a minimálny sklon k tvorbe usadenín.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 182: Koleno HT 50/45° do 100°C /PEŠTAN alebo ekvivalent/

Funkcia				
Polypropylénový HT (high temperature – vysoká teplota) odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel. Materiál má veľmi dobré hydraulické vlastnosti a minimálny sklon k tvorbe usadenín.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 183: Koleno HT 50/67° do 100°C /PEŠTAN alebo ekvivalent/

Funkcia				
----------------	--	--	--	--

Polypropylénový HT (high temperature – vysoká teplota) odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel. Materiál má veľmi dobré hydraulické vlastnosti a minimálny sklon k tvorbe usadenín.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 184: Koleno HT 50/30° do 100°C /PEŠTAN alebo ekvivalent/

Funkcia				
Polypropylénový HT (high temperature – vysoká teplota) odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel. Materiál má veľmi dobré hydraulické vlastnosti a minimálny sklon k tvorbe usadenín.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 185: Jednoduchá odbočka 45° pre kanalizačné rúry HT 50/50 do 100°C /PEŠTAN alebo ekvivalent/

Funkcia				
Polypropylénový HT (high temperature – vysoká teplota) odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel. Materiál má veľmi dobré hydraulické vlastnosti a minimálny sklon k tvorbe usadenín.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer	50/50 mm			

Položka č. 186: Redukcia pre kanalizačné rúry HT 50/40 do 100°C /PEŠTAN alebo ekvivalent/

Funkcia				
Polypropylénový HT (high temperature – vysoká teplota) odpadový systém sa používa na vnútorné kanalizačné systémy vo vnútri budov pre odvod všetkých druhov odpadových vôd a chemických látok s výnimkou organických rozpúšťadiel. Materiál má veľmi dobré hydraulické vlastnosti a minimálny sklon k tvorbe usadenín.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer	50/40 mm			

Položka č. 187: Vrchný diel záhradného a uzatváracieho ventilu DN25 1" /SLOVARM alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vršk uzatváracieho a záhradného ventilu 1" s vonkajším závitom sa používa ako náhradný diel k uzatváracím armatúram v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody. Všetky časti okrem ručného kolieska a tesnenia sú z mosadze. Koliesko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit. Tesnenie je z odolnej gumy a upchávkové tesnenie je z bavlny a teflónu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálna teplota média	65°C			
Maximálny pracovný tlak	1 MPa			

Položka č. 188: Vrchný diel záhradného a uzatváracieho ventilu DN20 3/4" /SLOVARM alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vršok uzatváracieho a záhradného ventilu 3/4" s vonkajším závitom sa používa ako náhradný diel k uzatváracím armatúram v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody. Všetky časti okrem ručného kolieska a tesnenia sú z mosadze. Koliesko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit. Tesnenie je z odolnej gumy a upchávkové tesnenie je z bavlny a teflónu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálna teplota média	65°C			
Maximálny pracovný tlak	1 MPa			

Položka č. 189: Vrchný diel záhradného a uzatváracieho ventilu DN15 1/2" /SLOVARM alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vršok uzatváracieho a záhradného ventilu 1/2" s vonkajším závitom sa používa ako náhradný diel k uzatváracím armatúram v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody. Všetky časti okrem ručného kolieska a tesnenia sú z mosadze. Koliesko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit. Tesnenie je z odolnej gumy a upchávkové tesnenie je z bavlny a teflónu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálna teplota média	65°C			
Maximálny pracovný tlak	1 MPa			

Položka č. 190: Vrchný diel záhradného a uzatváracieho ventilu DN32 5/4" /SLOVARM alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vršok uzatváracieho a záhradného ventilu 5/4" s vonkajším závitom sa používa ako náhradný diel k uzatváracím armatúram v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody. Všetky časti okrem ručného kolieska a tesnenia sú z mosadze. Koliesko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit. Tesnenie je z odolnej gumy a upchávkové tesnenie je z bavlny a teflónu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálna teplota média	65°C			
Maximálny pracovný tlak	1 MPa			

Položka č. 191: Vrchný diel záhradného a uzatváracieho ventilu DN40 6/4" /SLOVARM alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vršok uzatváracieho a záhradného ventilu 6/4" s vonkajším závitom sa používa ako náhradný diel k uzatváracím armatúram v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody. Všetky časti okrem ručného kolieska a tesnenia sú z mosadze. Koliesko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit. Tesnenie je z odolnej gumy a upchávkové tesnenie je z bavlny a teflónu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálna teplota média	65°C			
Maximálny pracovný tlak	1 MPa			

Položka č. 192: Vrchný diel záhradného a uzatváracieho ventilu DN50 2" /SLOVARM alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vršok uzatváracieho a záhradného ventilu 2" s vonkajším závitom sa používa ako náhradný diel k uzatváracím armatúram v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody. Všetky časti okrem ručného kolieska a tesnenia sú z mosadze. Koliesko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit. Tesnenie je z odolnej gumeny a upchávkové tesnenie je z bavlny a teflónu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		2	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálna teplota média	65°C			
Maximálny pracovný tlak	1 MPa			

Položka č. 193: Konope - vodoinštalčné tesnenie 100g/ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 194: Tesnenie do vodárenského šróbenia 3/4" gumové

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 195: Tesnenie do vodárenského šróbenia 1/2" gumové

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 196: Tesnenie do vodárenského šróbenia 1" gumové

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 197: Kartuša tlakového pisoárového splachovača /SCHELL 294930099 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Kartuša splachovača pre tlakový splachovač pisoáru Schellmat basic, kompletná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 198: Piest mosadzný pre tlakový splachovač WC /SCHELL 293000099 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Náhradný diel pre tlakový splachovač Schellomat.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	mosadz			

Položka č. 199: WC misa bez nádržky zadný odpad /JIKA ZETA alebo ekvivalent/

Funkcia				
Stojaca WC misa, vodorovný odpad, hlboké splachovanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		6	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	keramika			
farba	biela			
rozmery šxvxh	cca 35,5x39x48 cm			

Položka č. 200: HT koleno 50/45° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PP			
priemer	50 mm			
uhol	45°			

Položka č. 201: HT koleno 50/67° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PP			
priemer	50 mm			
uhol	67°			

Položka č. 202: HT koleno 50/30° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PP			
priemer	50 mm			
uhol	30°			

Položka č. 203: HT koleno 50/15° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PP			
priemer	50 mm			
uhol	15°			

Položka č. 204: HT koleno 40/45° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PP			
priemer	40 mm			
uhol	45°			

Položka č. 205: HT koleno 40/67° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PP			
priemer	40 mm			
uhol	67°			

Položka č. 206: HT koleno 40/30° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PP			
priemer	40 mm			
uhol	30°			

Položka č. 207: HT koleno 40/15° /PIPELIFE Slovakia alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PP			
priemer	40 mm			

uhol	15°
------	-----

Položka č. 208: Termostatický zmiešavací ventil 1" /CALEFFI 520 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Termostatický zmiešavací ventil, ktorý mieša teplú a studenú vodu na požadovanú výstupnú teplotu v rozmedzí 30 - 48°C, PN 10.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		6	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmedzie teplôt	30 - 48°C			
prietok pri tlaku 1bar	68 lit/min			

Položka č. 209: PPR DG prechod 32 x 1" vonkajší závit kov /FV Plast alebo ekvivalent/

Funkcia				
PPR rúry a tvarovky na vodu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer	1", 32 mm			

Položka č. 210: PPR Koleno 90° 32 x 1" vonkajší závit kov /FV Plast alebo ekvivalent/

Funkcia				
PPR rúry a tvarovky na vodu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer	1", 32 mm			
Uhol	90°			

Položka č. 211: PPR T-kus 32 /FV Plast alebo ekvivalent/

Funkcia				
PPR rúry a tvarovky na vodu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priemer	32 mm			

Položka č. 212: HTRK redukcia krátka 50/40 mm /OSMA alebo ekvivalent/

Funkcia				
HT odpadová tvarovka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Priemer HT	50 mm
------------	-------

Položka č. 213: Tesnenie pre pisoár s vnútorným prívodom sivé /JICA H8948080000001 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Gumové tesnenie vnútorné pre vybrané urinály s vnútorným prívodom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 214: Flexi odpad k WC rozťahovací 110 /SIKO MULTI alebo ekvivalent/

Funkcia				
Univerzálne rozťahovacie flexibilné odpadové potrubie pre kombi WC, pri zmene tvaru drží požadovaný tvar.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	plast			
dĺžka	55 cm			
priemer odpadu	DN 110			

Položka č. 215: Manžeta napájacia WC DN 110 priama /ALCADRAIN alebo ekvivalent/

Funkcia				
Priama manžeta pre napojenie odpadu WC, materiál membrán zaisťuje maximálnu priľnavosť a tesnosť spojov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer odpadu	DN 110			

Položka č. 216: Tesniaca niť /Henkel LOCTITE 55 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pre horúcu, studenú a pitnú vodu, plyn a kúrenie, rýchle, jednoduché a spoľahlivé utesnenie, určené na utesnenie kovových a plastových fittingov, okamžité utesnenie s plným tlakom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka	160 m			

Položka č. 217: Nástenný kohút 1/2" chróm /MERO CBS731 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Nástenná batéria s dlhou životnosťou a elegantným vzhľadom, kvalitná povrchová úprava, krátky chod ovládacej hlavice zaisťuje plné otvorenie pootočením o 90°.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	pochromovaná mosadz			

farba	chróm
-------	-------

Položka č. 218: Rúra pozinkovaná 1" 6 m /GIACOMINI alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vonkajší priemer	33,7 mm			
hrúbka steny	2,9 mm			
dĺžka	6 m/ks			

Položka č. 219: Rúra pozinkovaná 3/4" 6 m /GIACOMINI alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vonkajší priemer	26,9 mm			
hrúbka steny	2,3 mm			
dĺžka	6 m/ks			

Položka č. 220: Rúra pozinkovaná 1/2" 6 m /GIACOMINI alebo ekvivalent/

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vonkajší priemer	21,3 mm			
hrúbka steny	2,3 mm			
dĺžka	6 m/ks			

Položka č. 221: Preplachovateľná filtračná vložka 10" 150 mcr /AQUAFILTER alebo ekvivalent/

Funkcia				
Preplachovateľná filtračná vložka sa používa na začiatku filtračného systému, odstraňuje mechanické nečistoty z vody do 150 mikróv, piesok, bahno, hrdzu a iné nerozpustné častice, umožňuje čistenie pomocou vypúšťacieho ventilu v preplachovacom filtri, ochraňuje sanitárnu techniku, bojler, umývačky, pračky atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmery	10"x2,5" alebo 248x65 mm			
pracovná teplota	2 - 45 °C			
materiál	polypropylén a nylonová sieťovina			
pórovitosť	150 mcr			

Položka č. 222: Vypúšťací ventil /GEBERIT typ 212 - 244.821.00.1 alebo ekvivalent/

Funkcia

Ventil pre všetky podomietkové splachovacie nádržky Geberit 12 cm, späťne kompatibilný k stávajúcemu ventilu, jednoduchá inštalácia v nádržke, kompaktný, priemer ventilu menší o cca 10 mm, náhradný diel k predstenovým modulom.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 223: Redukcia pozinkovaná 6/4" x 1" /SIGMONA Import alebo ekvivalent/

Funkcia				
Pozinkovaná redukcia s vonkajším závitom G 6/4" a vnútorným G 1".				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	pozinkovaná liatina			

Položka č. 224: Sróbenie pozinkované 330 1" /GEBO alebo ekvivalent/

Funkcia				
Závitová tvarovka z temperovanej liatiny zodpovedajúca norme č. EN10242:1994, použiteľná pri stlačenom vzduchu, vode, horľavých plynch a uhľohydrátoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
priemer	1"			

Položka č. 225: Dvojskrutkový úchyt objímka 6/4" 48-53 mm

Funkcia				
Svorka na upevnenie rúr v exteriéry a interiéry.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov			
povrch	pozink			
priemer	48 - 53 mm			
tlmenie	guma			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Predmet obstarávania nebude dodaný jednorazovo.
Táto zmluva sa uzatvára do vyčerpania stanoveného finančného limitu, t.j. dohodnutej zmluvnej ceny alebo do lehoty uvedenej v zmluve, podľa toho, čo nastane skôr.
Dodávateľ do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet na celý predmet zákazky do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH zaokrúhlených max. na dve desatinné miesta.
Požaduje sa fakturácia skutočne dodaného množstva tovaru na základe "Čiastkovej výzvy"/objednávky/ a dodacieho listu (Objednávateľ považuje faktúru zároveň za dodací list, ak je na faktúre uvedené, že faktúra je zároveň aj dodacím listom).
Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu.
Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 14:00 h.
Objednávateľ si vyhradzuje právo žiadať certifikáty a technické listy na vybrané položky, z dôvodu kontroly technickej špecifikácie produktov, dodaných výrobkov.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v objednávkovom resp. opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie Objednávateľa od rámcovej dohody, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Ak sa v opisom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značku, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s minimálne uvádzaným parametrami.
Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/. - ponúkaný tovar nebude s požadovanými respektíve lepšími parametrami ako požadoval, - pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky.
V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Želiezovce
Ulica: Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: v zmysle bodu II. objednávkového formulára
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 24 834,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 29 801,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 25.10.2024 10:38:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Aquastar, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska