

Hyundai TUCSON.

1,6T-GDi 4x4



TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA		TUCSON FL			
Karoséria		5-dverová samonosná			
ROZMERY					
Celková dĺžka (N Line) (mm)		4 510 (4 520)			
Celková šírka (mm)		1 865			
Celková výška (mm)		1 650			
Rázvor (mm)		2 680			
Rozchod vpredu (mm) R17/R18/R19		1 630/1 615/1 615			
Rozchod vzadu (mm) R17/R18/R19		1 637/1 622/1 622			
Polomer otáčania (m)		5,5			
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)		170			
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky					
– podľa VDA		620/1 799			
– benzínové motorizácie					
– naftové motorizácie		598/1 777			
– benzínové motorizácie s 48V mild hybridom		577/1 756			
– naftové motorizácie s 48V mild hybridom		546/1 725			
MOTOR	1,6 T-GDi	1,6 T-GDi 48V MHEV	1,6 CRDi VGT 48V MHEV		
Typ	zážihový radový	zážihový radový	vznetový radový		
Zdvihový objem motora (cm³)	1 598	1 598	1 598		
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	NM		
Počet valcov	4	4	4		
Kompresný pomer	10,5 : 1	10,5 : 1	15,9 : 1		
Max. výkon (kW/k.ot./min.)	117,6/160/5 500	117,6/160/5 500	100/136/4 000		
Max. krútiaci moment (Nm.ot./min.)	265/1 500 – 4 500	265/1 500 – 4 500	320/2 000 – 2 250		
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	Common Rail System		
Objem palivovej nádrže (l)		54			
PREVODOVKA A POHON					
Typ	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová/7-stupňová dvojspojková automatická
Pohon	4 x 2	4 x 2	4 x 4	4 x 2	4 x 4
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI					
Max. rýchlosť (km/h)	194	192	192	180	180
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	9,9	9,4	9,8	11,4	11,6
SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)					
Cykly					
– nízky	9,0	7,6	8,3	6,0	6,5
– stredný	6,7	5,8	6,5 – 6,6	5,1	5,6
– vysoký	5,9	5,5	6,0	4,5	4,8
– veľmi vysoký	6,9 – 7	6,8	7,2 – 7,3	5,9	6,1
– kombinovaný	6,8 – 6,9	6,3	6,9	5,3	5,7
CO ₂ (g/km)					
Kombinovaný cyklus	154 – 156	142 – 143	155 – 156	139,0	148,0
HLUČNOSŤ					
Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)	68,0	67,0	67,0	67,0	67,0
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)	74,0	75,0	75,0	74,0	74,0
pri ot./min	3 750	3 750	3 750	3 000	3 000
HMOTNOSTI					
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 445 – 1 586	1 506 – 1 649	1 571 – 1 713	1 545 – 1 668	1 609 – 1 751
Max. prípustná hmotnosť (kg)	2 065	2 125	2 190	2 165	2 225
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		1 510		1 650	
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)			750		
Max. zaťaženie strechy (kg)			100		
RIADENIE					
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia				
NÁPRAVY					
Predných kolies	nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom				
Zadných kolies	viacprvková				
BRZDY					
Predná	kotúčové s vnútorným chladením				
Zadná	kotúčové				
PNEUMATIKY					
Rozmer pneumatík	215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19				

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – všetky benzínové motorizácie

20 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr – všetky dieselové motorizácie

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.