

Kúpna zmluva č. Z20249551_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: tmely, konzervačné materiály, lepidlá, mazacie tuky
CPV: 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 44831300-7 - Tesniace tmely; 44831100-5 - Tmely; 24963000-2 - Antikorozívne výrobky; 24911200-5 - Spojivá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. TECTANE - Karosárny tmel 310ml
2. PRESTO Plastový tmel 250g
3. SHERON Konkor 101Čistiaci a konzervačný olejový sprej 200 ml
4. Loctite LB 8102 400ml - mazací tuk, vysoká tepelná odolnosť
5. BOLL Lepiaca sada na autosklo (primer, lepidlo, lanko)
6. Victor Reinz 70-31414-20 Tesniaci materiál
7. LOCTITE 2701 5ml, zaistovač závitov, vysoká pevnosť
8. Loctite EA 9466 50ml - epoxid
9. LOCTITE - TEKUTÝ KOV 3450 - DVOJSTRIEKAČKA 25ml
10. LGT 2/1 SKF Plastické mazivo pre veľmi vysoké otáčky
11. MOL ALUBIA AK OOEP 8kg
12. BODY 950 SPREJ ČIERNY 2kg
13. Loctite EA 3423 50ml - leidlo univerzálne epoxidové, nestekavé
14. Sprej na výfuk vypaľovací strieborný odolnosť do 600 C 400 ml
15. Zvárací sprej ochrana proti zváraniu v spreji 400ml

16. Aktivny čistič skla
17. PERMANENTNÉ MAZIVO HHS 500 SPREJ 500ML
18. ADHÉZNE MAZIVO HHS 5000 SPREJ 500ML
19. PERMANENTNÉ MAZIVO HHS 100 SPREJ 400ML
20. ODHRDZOVAČ BOLTEX 300ml
21. SPREJ SO SUCHÝM MAZIVOM PTFE 300ml
22. ANTIKORÓZNY OCHRANNÝ SPREJ 300ml

Položka č. 1: TECTANE - Karosárny tmel 310ml

Funkcia				
Jednozložkový tesniaci škárovací karosársky tmel, na báze vodných živíc plastov. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvale pevný, vysoko kvalitný, plasticko-elastický spoj. Použitie pre podtmelovanie karosárskych dielov automobilov, tmelenie karosárskych dielov kabín žeriavov a strojných zariadení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
TECTANE - Karosárny tmel 310ml	ks			5
Objem	ml			310
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	Jednozložkový tesniaci škárovací karosársky tmel			
Farba	čierna			
Výrobca	možnosť dodania ekvivalentu spĺňajúceho parametre žiadateľa			

Položka č. 2: PRESTO Plastový tmel 250g

Funkcia				
Dvojzložkový opravárenský tmel, zo zmesi vysoko elastickej aminopolioesterovej živice s rôznymi minerálnymi pojivami. Vyznačuje sa vysokou elasticitou a pružnosťou. Brúsiteľný je po 20-30minútach a tepelná stabilita je do 120°. Určený najmä pre opravy plastových dielov a na konečnú úpravu plastových častí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PRESTO tmel na pasty	ks			5
Objem	g			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tepelná odolnosť	120 ° C			
Bod vzplanutia	33°			
Typ	Čierny polyesterový tmel			
Výrobca	možnosť dodania ekvivalentu spĺňajúceho parametre žiadateľa			

Položka č. 3: SHERON Konkor 101Čistiaci a konzervačný olejový sprej 200 ml

Funkcia				
Čistiaci a konzervačný prípravok so širokospektrálnym použitím- rozpúšťa usadeniny olova, medi, červenej mosadze- uvoľňuje zhrdzavené a spečené spoje- zanecháva po aplikácii jemne mastný film cca 3 - 6 mesiacov pri ideálnych podmienkach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SHERON Konkor 101Čistiaci a konzervačný olejový sprej 200 ml	ks			5
Objem	ml			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Forma balenia	Sprej			
Výrobca	možnosť dodania ekvivalentu spĺňajúceho parametre žiadateľa			

Položka č. 4: Loctite LB 8102 400ml - mazací tuk, vysoká tepelná odolnosť

Funkcia				
Mazanie - mazacie tuky, odolnosť voči vysokej teplote. Zabraňuje opotrebovaniu a korózii. Vhodný pre podmienky vlhkého prostredia. Vydží ťažké zaťaženia pri stredných a vysokých rýchlostiach. Mastí valivé ložiská, klzné ložiská, otvorené prevody a klzné vedenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite LB 8102 400ml - mazací tuk, vysoká tepelná odolnosť	ks			5
Obsah	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória	Mazací tuk pre vysokú teplotu			
Obal	Kartuša			
Výrobca	možnosť dodania ekvivalentu spĺňajúceho parametre žiadateľa			

Položka č. 5: BOLL Lepiaca sada na autosklo (primer, lepidlo, lanko)

Funkcia				
Jednozložková polyuretánová lepiaca hmota s rýchlym uschnutím za účasti vzdušnej vlhkosti. Je možné ju používať aj vo vozidlách vybavenými airbagmi. Vozidlo je možné používať už o hodinu po aplikácii lepiacej hmoty.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BOLL Lepiaca sada na autosklo (primer, lepidlo, lanko)	Sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	Jednozložková polyuretánová lepiaca hmota			
Farba	Biela			
Sada obsahuje	Lepidlo Boll 310 ml, odmasťovač primer, aplikátor, aktivátor a dištančné podložky 2 ks, úchyt drôtu 2 ks, rezací drôt 1,5 m			
Výrobca	možnosť dodania ekvivalentu spĺňajúceho parametre žiadateľa			

Položka č. 6: Victor Reinz 70-31414-20 Tesniaci materiál

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Victor Reinz 70-31414-20 Tesniaci materiál	ks			15
Objem	ml			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Silikón			
Chemická vlastnosť	Vytvrdene			
Farba	Antracitový			
Teplotný rozsah	od 50 do 320 °C			
Výrobca	možnosť dodania ekvivalentu spĺňajúceho parametre žiadateľa			

Položka č. 7: LOCTITE 2701 5ml, zaist'ovač závitov, vysoká pevnosť

Funkcia				
Loctite 2701 je vysokopevnostný zaist'ovač závitov určený na trvalé zaistenie spojov, vysoká pevnosť, stredná viskozita, na chromované povrchy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LOCTITE 2701 5ml, zaist'ovač závitov, vysoká pevnosť	ks			5
10Objem	ml			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Technológia	Akrylát
Druh	Vysokopevnostný zaisťovač závitov určený na trvalé zaistenie spojov
Viskozita	500 - 900 [mPa.s]
Maximálny rozmer závit	M20
Povoľovací moment	38 [Nm]
Teplotná odolnosť	- 55 až + 150 [°C]
Manipulačná pevnosť na oceli	10 [min]
Manipulačná pevnosť na nerezi	25 [min]
Vzhľad	Zelená kvapalina
Výrobca	možnosť dodania ekvivalentu spĺňajúceho parametre žiadateľa

Položka č. 8: Loctite EA 9466 50ml - epoxid

Funkcia				
Je viacúčelové, stužené 2-zložkové epoxidové lepidlo vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú dlhší čas spracovateľnosti a vysokú pevnosť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite EA 9466 50ml - epoxid	ks			5
Obsah	ml			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	2-zložkový epoxid			
Výrobca	možnosť dodania ekvivalentu spĺňajúceho parametre žiadateľa			

Položka č. 9: LOCTITE - TEKUTÝ KOV 3450 - DVOJSTRIEKAČKA 25ml

Funkcia				
Loctite 3450 je dvojzložkové päťminútové epoxidové lepidlo (tekutý kov), ktoré po rozmiešaní rýchle vytvrdzuje pri izbovej teplote. Je vhodné pre lepenie kovu a dosahuje vysokú pevnosť. Schopnosť vyplňovať škáry činí tento produkt vhodným pre lepenie hrubých alebo zle zlícovaných povrchov súčasti z kovu, keramiky, tuhých plastov alebo dreva. Vhodné pre použitie tam kde je potreba väčšej vrstvy lepidla. Určené pre opravy oceľových a liatinových častí vyžadujúcich vysokú pevnosť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LOCTITE - TEKUTÝ KOV 3450 - DVOJSTRIEKAČKA 25ml	ks			5
Objem	ml			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	Dvojzložkové päťminútové epoxidové lepidlo (tekutý kov)			
Viskozita	35 [mPa.s]			
Teplotná odolnosť	-55 až +100°C			
Výrobca	možnosť dodania ekvivalentu spĺňajúceho parametre žiadateľa			

Položka č. 10: LGT 2/1 SKF Plastické mazivo pre veľmi vysoké otáčky

Funkcia				
Plastické mazivo na báze plne syntetického oleja a litiového mydla. Jeho jedinečná technológia použitého zahusťovadla a olej s nízkou viskozitou (PAO) poskytujú vynikajúcu výkonnosť mazania pri nízkych teplotách -50 °C (-60 °F) a extrémne vysokých otáčkach (je možné dosiahnuť hodnoty n dm 1,6 x 106).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo na pneumatiky SPECIAL CEMENT - BL 650g /740ml	ks			4
Objem	g			1000

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Základná olejová zložka	Syntetická (PAO)
Typ mydla	Lithné
Trieda konzistencie NLGI	2
Rozsah prevádzkových teplôt	-50 až +110°C
Viskozita pri 40°C	mm ² /s: 18
Výrobca	možnosť dodania ekvivalentu spĺňajúceho parametre žiadateľa

Položka č. 11: MOL ALUBIA AK OOEP 8kg

Funkcia				
Vysokovýkonné viacúčelové plastické mazivo MOL Alubia AK 2EP je prednostne určené na mazanie vysoko zaťažných kľzných a valivých ložísk pracujúcich v priemyselných zariadeniach a v mobilnej technike.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VICTOR REINZ 70-31414-20 Tesniaci materiál	ks			4
Objem	g			8000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	AK 2EP			
Výrobca	možnosť dodania ekvivalentu spĺňajúceho parametre žiadateľa			

Položka č. 12: BODY 950 SPREJ ČIERNY 2kg

Funkcia				
Izolačný proti hlukový materiál na báze kaučuku s optimálnymi kryciami schopnosťami. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné časti karosérie automobilu s výbornou priľnavosťou. Schne rýchlo, vytvára charakteristický krúpkový povrch a zostáva elastický. Po vysušení je prelakovateľný všetkými lakovacími systémami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
BODY 950 SPREJ BIELY 2kg	ks			5
Objem	g			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	Čierna			
Výrobca	možnosť dodania ekvivalentu spĺňajúceho parametre žiadateľa			

Položka č. 13: Loctite EA 3423 50ml - lepidlo univerzálne epoxidové, nestekavé

Funkcia				
Loctite® 3423 A & B je viacúčelové dvojzložkové epoxidové lepidlo vhodné pre vyplňanie špár a lepenie vo zvislej polohe. Ideálne na lepenie kovových súčastí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite EA 3423 50ml - lepidlo univerzálne epoxidové, nestekavé	ks			5
Obsah	ml			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	2-zložkový epoxid			
Výrobca	možnosť dodania ekvivalentu spĺňajúceho parametre žiadateľa			

Položka č. 14: Sprej na výfuk vypaľovací strieborný odolnosť do 600 C 400 ml

Funkcia

Používa sa na lakovanie interiérových aj exteriérových kovových, plastových a drevených povrchov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Odolnosť	°C	600		
Objem	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	strieborná			
Technické vlastnosti	Odolnosť voči oleju, hrdzaveniu, soli a vode.			

Položka č. 15: Zvárací sprej ochrana proti zváraní v spreji 400ml

Funkcia				
Na údržbu a čistenie zvarovaných trysiek (napr. plynových alebo pre CO ₂), na ochranu zvarovaných kusov pred účinkom rozstrekú zvarového kovu, bez vplyvu na zvar. Vhodný na dodatočné ošetrenie materiálu pred galvanizáciou, eloxovaním atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Objem	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Aktívny čistič skla

Funkcia				
Odstraňuje zvyšky hmyzu, vtáčieho trusu, prach z vozovky, nánosy z nikotínu, masťné nečistoty, zvyšky silikónu a gumené šmuhy zo sklenených okien, skiel vozidiel, zrkadiel a natretých povrchov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Objem	ml	400	500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: PERMANENTNE MAZIVO HHS 500 SPREJ 500ML

Funkcia				
Nízke opotrebovanie. Vhodné na mazanie odkrytých miest s vysokým stupňom znečistenia a poveternostnými vplyvmi, napr. ozubených kolies, ložísk, oceľových lán, kompenzátorov pružín, klzných ložísk atď. Vďaka nízkemu zachytávaniu prachu a nečistôt je mazivo HHS Lube ideálne vhodné na mazanie odkrytých miest vo vonkajšom prostredí. Vysokoviskózne sprejové mazivo s účinkami proti opotrebovaniu a korózii je vhodné aj na mazanie dverových čapov, pántov, posuvných koľajničiek, reťazí, reťazových kolies, navijakov káblov, vretien, ozubených kolies, ozubníc atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Objem	ml			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: ADHÉZNE MAZIVO HHS 5000 SPREJ 500ML

Funkcia				
Syntetické adhézne mazivo v spreji 500ml s vysokou odolnosťou voči teplotám až do 200°C. PTFE častice sú vysoko priľnavé ku kovom, znižujú trenie a zvyšujú odolnosť proti korózii. Spoľahlivosť mazania zaisťuje dobrá prenikavosť do miest, kde sa mazanie vyžaduje, preto je ideálne aj pre skryté mazacie miesta. Obsahuje tuhé mazivo PTFE. Po strhnutí filmu mazacieho tuku sa aktivujú mazacie vlastnosti PTFE (núdzové mazanie). Odolný protišmykový ochranný film pre vysoko teplotné zaťaženia. Dobrá kompatibilita s väčšinou plastov, tesniacimi krúžkami a krúžkami s X-profilom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Počet	ks			4
Objem	ml			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odolný voči extrémnym teplotámOchrana pred koróziouNeoxiduje do teploty 200°C, krátkodobé mazanie až do teploty 250°CŽiadne karbonizačné zvyškyNeobsahuje silikón, živice ani kyselinyOdolný voči vode, slabým kyselinám a zásadám				

Položka č. 19: PERMANENTNÉ MAZIVO HHS 100 SPREJ 400ML

Funkcia				
Permanentné mazivo HHS 400ml v spreji minimalizuje opotrebenie, znižuje teplotu trecích plôch a znižuje stratu materiálu miest mazania. Na rýchlo rotujúcich dieloch sa neštiepi, preto je vhodné na reťaze aj ložiská. Výbornou vlastnosťou maziva je odbúravanie nečistôt a odolnosť voči korózii, čo zanecháva mazané komponenty čisté a predlžuje ich životnosť. Mazivo neobsahuje silikón, živice ani kyseliny.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Objem	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dlhá životnosť maziva Nepoškodzuje tesnenia Vysoká prenikavosť do najmenších medzier Predlžuje intervaly mazania Výnimočná ochrana pred koróziou Nenapadá lakované povrchy				

Položka č. 20: ODHRDZOVAČ BOLTEX 300ml

Funkcia				
Tento vysoko účinný prípravok je výsledkom dlhoročných výskumov a testov, a bol koncipovaný tak, aby rýchlo a efektívne odstraňoval zvyšky hrdze a iných nečistôt. Už žiadne škvrny od hrdze alebo zaschnuté nečistoty! WURTH ODHRDZOVAČ BOLTEX dokonale očistí vaše súčiastky a prinesie im nový lesk a život. A to nie je všetko. Tento odstraňovač hrdze tiež uvoľňuje zadreté spojenia, čím výrazne zvyšuje funkčnosť a životnosť vašich strojov. Stačí naniesť prípravok na postihnutú oblasť, nechať pôsobiť a potom jednoducho utrieť alebo opláchnuť vodou. Vaše súčiastky budú opäť vyzerat' ako nové!				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Objem	ml			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vysoký účinok čistenia: Efektívne odstraňuje zvyšky hrdze, škvrny a zaschnuté nečistoty.Uvoľňuje zadreté spojenia: Podporuje funkčnosť a dlhovekosť vašich strojov.Jednoduché použitie: Stačí naniesť, nechať pôsobiť a utrieť alebo opláchnuťPrináša nový život vašim komponentom: Vaše súčiastky budú vyzerat' ako nové.				

Položka č. 21: SPREJ SO SUCHÝM MAZIVOM PTFE 300ml

Funkcia				
Suché mazanie je typ maziva, ktoré neobsahuje žiadne oleje ani silikóny. Vďaka tomu je vhodné pre aplikácie, kde je potrebné zabrániť priťahovaniu nečistôt a prachu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Objem	ml			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Nepriťahuje nečistoty a prach Odstraňuje pískanie, škrípanie a tuhý pohyb Ponúka trvalú ochranu proti opotrebovaniu Hrúbka filmu 10 µm Môže sa použiť aj pre najmenšie tolerancie v jemnej mechanike Veľmi vysoká odolnosť Odolnosť voči teplotám od -180 °C do +260 °C (krátkodobo) Trvalo odolný voči vode, kyselinám a zásadám Neobsahuje minerálne oleje Neobsahuje silikón	
--	--

Položka č. 22: ANTIKORÓZNY OCHRANNÝ SPREJ 300ml

Funkcia				
Na konzervovanie nástrojov alebo strojov a príslušenstva motorových vozidiel, ako sú napr. snehové reťaze alebo strešné boxy.Môže sa používať na ťažko dostupných miestach v motorovom priestore a v spojoch karosérie a podbehoch kolies.Optimálna ochrana motocyklov a bicyklov, hlavne pri uskladení na zimné obdobie.Ideálne vhodné pre všetky povrchy na častiach a armatúrach vystavených vysokým úrovniam soli, napríklad v blízkosti pobrežia alebo mora.Optimálna konzervácia lodných motorov a príslušenstva.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			15
Objem	ml			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Automatické opätovné utesnenie škrabancov, priehlbín po náraze kamienkov a pod.Nezostávajú žiadne miesta, cez ktoré by mohla pôsobiť voda				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane všetkých vedľajších nákladov.
Miesto plnenia predmetu zákazky - Žilina.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého, nerepasovaného tovaru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch od 7,00 do 14,00 do miesta plnenia zákazky.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia a dodania tovaru.
Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom.
Objednávateľ nie je platiteľom DPH, preto ceny predkladať vrátane DPH.
Záručná lehota je minimálne 24 mesiacov.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.
Nesplnenie zadaných požiadaviek sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.

V zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), žiadam pri dodaní materiálu o KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV VŠETKÝCH PRODUKTOV ZO ZMLUVY.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Rajecká cesta 18

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.11.2024 10:11:00 - 29.11.2024 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 31.10.2024 10:56:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska