

Kúpna zmluva č. Z20249642_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo: Srobárova 2, 04180 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397768
DIČ: 2021157050
IČ DPH: SK2021157050
Bankové spojenie: IBAN: SK4881800000007000241770
Telefón: +421552341597

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ITES Vranov, s. r. o.
Sídlo: Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 31680259
DIČ: 2020527817
IČ DPH: SK2020527817
Bankové spojenie: IBAN: SK6509000000000107890672
Telefón: +421574462139

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórny nábytok 1
Kľúčové slová: laboratórny nábytok, digestory, laboratórne stoly,
CPV: 39180000-7 - Laboratórny nábytok; 39141500-7 - Digestory; 39181000-4 - Laboratórne stoly; 51430000-5 - Inštalácia laboratórnych zariadení; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Laboratórny odsávací box I.
2. Laboratórny stôl mokrý jednostranný
3. Skriňa laboratórna hore presklená
4. Laboratórny stôl
5. Laboratórny stôl prístrojový pre prácu v stoj
6. Laboratórny odsávací box II.
7. Laboratórny stôl jednostranný

Položka č. 1: Laboratórny odsávací box I.

Funkcia				
Laboratórny digestor pre chromatografické laboratórium.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
Rozmer vonkajší digestora - šírka	mm			1 200
Rozmer vonkajší digestora - hĺbka	mm			1 000

Rozmer vonkajší digestora - výška	mm			2 260
Rozmer vnútorný digestora - šírka	mm			1 152
Rozmer vnútorný digestora - hĺbka	mm			800
Rozmer vnútorný digestora - výška	mm			1 000
Výška pracovnej dosky od podlahy:	mm			900
Výška zdvihu okna od podlahy:	mm			1 750
Výška digestora pri maximálne zdvihnutom okne:	mm			2 700
Keramický obklad použitý od pracovnej dosky do výšky:	mm			1 000
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
farebné prevedenie: bielo zelené (nutná kompatibilita s ostávajúcou farbou v laboratóriu)	áno			
výbava:	.			
1x pracovná doska z liatej keramiky so zvýšeným obvodovým okrajom	áno			
1x vertikálny posuv čelnej clony s bezpečnostným sklom, v ráme z komaxitovaného eloxovaného hliníka	áno			
1x samočinná bezpečnostná poistka vertikálneho posuvu skla	áno			
1x kovová podstava so svorkou pre doplnkové pospojovanie (závit M6 skrutka, priemer 6 s podložkou)	áno			
1x PP vanička na prac.dosku rozmery 600 x 400 x 30 mm pre prácu s HF	áno			
1 x LED osvetlenie	áno			
Predný ovládací panel zvislý - vľavo :	.			
4x el. zásuvka 230V IP 55 / 1x vypínač 230V 16A so svetelnou signalizáciou	áno			
1x vypínač osvetlenia	áno			
1x výtok studenej vody z pracovnej dosky - vľavo	áno			
1x odtokový keramický kalich pr. 90mm, sifón	áno			
1x ovládací ventil studenej vody	áno			
1x PVC hrdlo odsávania s priemerom 200 mm s odvodom kondenzu	áno			
Skrinka na chemikálie - neodsávaná, celopropylénová, nekovový zámok, s 2x vyberateľnou vaničkou na dne skrinky, na plast. nohách v. 100mm, š.1100 x hl. 500 x v.600	áno			
Doplnková výbava: Signalizácia - svetelná indikácia výšky zdvihu čelnej clony	áno			
signalizácia podľa EN14175- zelená signalizácia pre rýchlosť vzduchu OK	áno			
signalizácia podľa EN14175- červená signalizácia pre rýchlosť vzduchu NÍZKA	áno			
akustická signalizácia pre rýchlosť vzduchu NÍZKA	áno			
Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka a pod. majú byť vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Použitá drevotriesková doska má byť typu EGGER Rakúsko alebo ekvivalent. Použité drevotrieskové dosky majú byť v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323.	áno			
Všetky kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. majú byť chránené ABS hranou hrúbky 2mm	áno			
Použité závesy na skrinkách - BLUM/HETTICH/HÄFELE alebo ekvivalent	áno			

Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) sú hrúbky 16mm. HPL je na základe normy EN 438.	áno
Kovové podstavy majú byť vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30x50x2mm a majú byť ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	áno
Podstavy majú byť výškovo nastaviteľné a vybavené svorkou pre doplnkové pospojovanie (závit M6 skrutka priemer 6 s podložkou).	áno
Použité elektroinštalačné prvky – zásuvky, spínače, vypínače – majú byť typu LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode alebo ekvivalent.	áno
Všetky elektrické zásuvky majú byť vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu. Elektrické prvky majú mať stupeň ochrany IP 55.	áno

Položka č. 2: Laboratórny stôl mokrý jednostranný

Funkcia				
Laboratórne vybavenie používané pri práci v laboratóriu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
Rozmery stola - šírka	mm			3 000
Rozmery stola - hĺbka	mm			750
Rozmery stola - výška	mm			900
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr. 16mm	áno			
1x skrinka laboratórna dvojdvierková - šírka 700 mm, skrinka 2dvierková , inštalačná, uzamykateľná	áno			
2x skrinka laboratórna kombinovaná - šírka 1 100 mm, hore zásuvka po celej šírke skrinky s uzamykaním, dole 1x dvierka uzamykateľné a 3x zásuvka vpravo centrálne uzamykateľná	áno			
1x ostenná lišta	áno			
1x keramická výlevka rozmery 445 x 445 x 265 mm, sifón - v strede stola s PP podložkou na dne výlevky	áno			
1x zmiešavacia stojanková batéria z pracovnej dosky armatúra z poplastovanej mosadze	áno			
Mediálna nadstavba vľavo - mediálny stĺpik elektrický:	.			
1x MSE: 2x 230V, 1x vypínač 230 V 16A so svetelnou signalizáciou	áno			
1x MSE: 2x 230V	áno			
1x naložená polica z HPL 16mm, rozmery: 1100 x 200 mm	áno			
1x vložená polica z HPL 16mm, rozmery: 700 x 150 mm	áno			
Mediálna nadstavba vpravo - mediálny stĺpik elektrický:	.			
2x MSE: 2x 230V	áno			
1x naložená polica z HPL 16mm, rozmery: 1100 x 200 mm	áno			
1x vložená polica z HPL 16mm, rozmery: 700 x 150 mm	áno			
Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka a pod. majú byť vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Použitá drevotriesková doska má byť typu EGGER Rakúsko alebo ekvivalent. Použité drevotrieskové dosky majú byť v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323.	áno			

Všetky kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. majú byť chránené ABS hranou hrúbky 2mm.	áno
Použité závesy na skrinkách - BLUM/HETTICH/HÄFELE alebo ekvivalent	áno
Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) sú hrúbky 16mm. HPL je na základe normy EN 438.	áno
Kovové podstavy majú byť vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30x50x2mm a majú byť ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	áno
Podstavy majú byť výškovo nastaviteľné a vybavené svorkou pre doplnkové pospojovanie (závit M6 skrutka priemer 6 s podložkou).	áno
Použité elektroinštalačné prvky – zásuvky, spínače, vypínače – majú byť typu LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode alebo ekvivalent.	áno
Všetky elektrické zásuvky majú byť vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu. Elektrické prvky majú mať stupeň ochrany IP 55.	áno

Položka č. 3: Skriňa laboratórna hore presklená

Funkcia				
Laboratórne vybavenie používané pri práci v laboratóriu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
rozmery - šírka	mm			900
rozmery - hĺbka	mm			550
rozmery - výška	mm			2 020
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
4x dvierka, 2x s uzamykaním, horná časť s presklenými dvierkami s bezpečnostným sklom v rámoch,	áno			
3x výškovo polohovateľná polica v hornej presklenej časti, 1x polica v dolnej časti dvojdvierkovej uzatvárateľnej ,	áno			
šírka skrine 1200 mm je delená stredovou vnútornou priečkou, I	áno			
laminovaná drevotriesková doska hrúbky 18 mm	áno			
Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka a pod. majú byť vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Použitá drevotriesková doska má byť typu EGGER Rakúsko alebo ekvivalent. Použité drevotrieskové dosky majú byť v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323.	áno			
Všetky kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. majú byť chránené ABS hranou hrúbky 2mm.	áno			
Použité závesy na skrinkách - BLUM/HETTICH/HÄFELE alebo ekvivalent	áno			

Položka č. 4: Laboratórny stôl

Funkcia				
Laboratórne vybavenie používané pri práci v laboratóriu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
rozmery - šírka	mm			2 200

rozmery - hĺbka	mm			750
rozmery - výška	mm			760
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.16 mm	áno			
2x skrinka laboratórna 4-zásuvková s centrálnym uzamykaním, 500 mm šírka, skrinka 4 zásuvková, po okrajoch stola vpravo a vľavo	áno			
1x kovová podstava š. 1100 mm vybavená svorkou pre doplnkové pospojovanie (závit M6 skrutka priemer 6 s podložkou).	áno			
1x PC vozík 250 x 500 mm	áno			
2x kábelová prechodka priemer 60 mm	áno			
Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka a pod. majú byť vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Použitá drevotriesková doska má byť typu EGGER Rakúsko alebo ekvivalent. Použité drevotrieskové dosky majú byť v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323.	áno			
Všetky kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. majú byť chránené ABS hranou hrúbky 2mm.	áno			
Použité závesy na skrinkách - BLUM/HETTICH/HÄFELE alebo ekvivalent	áno			
Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) sú hrúbky 16mm. HPL je na základe normy EN 438.	áno			
Kovové podstavy majú byť vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30x50x2mm a majú byť ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	áno			
Podstavy majú byť výškovo nastaviteľné a vybavené svorkou pre doplnkové pospojovanie (závit M6 skrutka priemer 6 s podložkou).	áno			

Položka č. 5: Laboratórny stôl prístrojový pre prácu v stojí

Funkcia				
Laboratórne vybavenie používané pri práci v laboratóriu.				
Laboratórny stôl prístrojový pre prácu v stojí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			4
rozmery - šírka	mm			1200
rozmery - hĺbka	mm			800
rozmery - výška	mm			900
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.16 mm	áno			
1x záťažová kovová podstava - zvarenec, vybavená svorkou pre doplnkové pospojovanie (závit M6 skrutka priemer 6 s podložkou)	áno			
Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka a pod. majú byť vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Použitá drevotriesková doska má byť typu EGGER Rakúsko alebo ekvivalent. Použité drevotrieskové dosky majú byť v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323.	áno			
Všetky kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. majú byť chránené ABS hranou hrúbky 2mm.	áno			

Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) sú hrúbky 16mm. HPL je na základe normy EN 438.	áno
Kovové podstavy majú byť vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30x50x2mm a majú byť ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	áno
Podstavy majú byť výškovo nastaviteľné a vybavené svorkou pre doplnkové pospojovanie (závit M6 skrutka priemer 6 s podložkou).	áno

Položka č. 6: Laboratórny odsávací box II.

Funkcia				
Laboratórny digestor na použitie pri práci v laboratóriu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
Vonkajšie rozmery digestora - šírka	mm			1 500
Vonkajšie rozmery digestora - hĺbka	mm			1 000
Vonkajšie rozmery digestora - výška	mm			2 260
Vnút. rozmery pracovného priestoru: šírka	mm			1 452
Vnút. rozmery pracovného priestoru: hĺbka	mm			850
Vnút. rozmery pracovného priestoru: výška	mm			1 000
Výška pracovnej dosky od podlahy:	mm			900
Výška okraja rámu pri max.zodvihnutom okne:	mm			1 750
Výška pri maximálne zodvihnutom ráme okna:	mm			2 750
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Laboratórny digestor na kovovej podstave bez ventilátora, farba biela (nutná kompatibilita s ostávajúcou farbou v laboratóriu)	áno			
Vnútny korpus, tj. steny, strop, z laminátu hr. 6 mm antidekonačné zátky, 2-sten s perforovaním	áno			
V zostave a výbave:	.			
1x vertikálny posuv bezpečnostného skla v hliníkovom ráme	áno			
1x bezpečnostná poistka čelnej clony	áno			
1x pracovná doska z HPL so zvýšeným predným okrajom	áno			
1x kovová podstava "H" vybavená svorkou pre doplnkové pospojovanie (závit M6 skrutka priemer 6 s podložkou).	áno			
1x spodný ovládací panel v. 200 mm	áno			
4x el.zásuvka 230V/ IP 55, typ LEGRAND alebo ekvivalent	áno			
1x sieťový spínač 230V 16A so svetelnou signalizáciou zapnutia	áno			
1x LED osvetľovacie teleso	áno			
1x vypínač svetla	áno			
1x výtok vody z pracovnej dosky vpravo	áno			
1x ovládací ventil pre vodu	áno			
1x PP vanička ovál, sifón rozmery: 150 x 70	áno			
1x PVC hrdlo priemer 200 mm na strope digestora s odvodom kondenzu	áno			
1x dopojenie k exist.potrubi 1 bm	áno			

2x KO skrinka laboratórna dvojdvierková šírka 700mm, s výškovo polohovateľnou policou, v skrinke 2x PP vanička v. 30 mm - na polici a na dne kontajnera	áno
spätná klapka so servopohonom priemer 200 mm 2 kusy, pre existujúci a nový digestor- 1 vzduchotechnická trasa nad digestormi, ovládanie na paneli každého digestora	áno
Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka a pod. majú byť vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Použitá drevotriesková doska má byť typu EGGER Rakúsko alebo ekvivalent. Použité drevotrieskové dosky majú byť v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323.	áno
Všetky kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. majú byť chránené ABS hranou hrúbky 2mm.	áno
Skrinky a skrine nemajú byť uzamykateľné.	áno
Použité závesy na skrinkách - BLUM/HETTICH/HÄFELE alebo ekvivalent	áno
Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) sú hrúbky 16mm. HPL je na základe normy EN 438.	áno
Kovové podstavy majú byť vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30x50x2mm a majú byť ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	áno
Podstavy majú byť výškovo nastaviteľné a vybavené svorkou pre doplnkové pospojovanie (závit M6 skrutka priemer 6 s podložkou).	áno
Použité elektroinštalačné prvky – zásuvky, spínače, vypínače – majú byť typu LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode alebo ekvivalent.	áno
Všetky elektrické zásuvky majú byť vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu. Elektrické prvky majú mať stupeň ochrany IP 55.	áno

Položka č. 7: Laboratórny stôl jednostranný

Funkcia				
Laboratórne vybavenie používané pri práci v laboratóriu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
rozmery - šírka	mm			1 500
rozmery - hĺbka	mm			750
rozmery - výška	mm			900
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Laboratórny stôl jednostranný vľavo od digestora, farba biela (nutná kompatibilita s ostávajúcou farbou v laboratóriu)	áno			
1x pracovná doska z vysokotlakého laminátu hr.16 mm	áno			
1x kovová podstava "H" (zadný presah 200 mm) vybavená svorkou pre doplnkové pospojovanie (závit M6 skrutka priemer 6 s podložkou).	áno			
2x KO skrinka laboratórna dvojdvierková s hornou zásuvkou, šírka 700 mm , 2x dvierka, 1x výškovo polohovateľná polica v skrinke, 1x horná priebežná zásuvka	áno			
Mediálna nadstavba : v. 750mm	áno			
1x MSE - mediálny stĺpik s 1x 230V	áno			

1x MSE - mediálny stĺpik s 1x 230V/1x sieťový spínač 230V 16A so svetelnou signalizáciou zapnutia	áno
1x MS - stredový mediálny stĺpik bez výbavy	áno
2x polica vložená z vysokotlakého laminátu hr.16 mm, rozmery: 577 x 200 mm	áno
1x polica naložená z vysokotlakého laminátu hr.16 mm, rozmery: 1500 x 250 mm	áno
na pracovnej doske: 1x zadná a bočná zábrana v. 50 mm	áno
2x výtok vody z pracovnej dosky vpravo	áno
1x PP vanička ovál, sifón, rozmery: 230 x 100	áno
1x vodná výveva	áno
Všetky drevené časti nábytku ako sú korpusy skriniek, dvierka a pod. majú byť vyrobené z drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm. Použitá drevotriesková doska má byť typu EGGER Rakúsko alebo ekvivalent. Použité drevotrieskové dosky majú byť v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323.	áno
Všetky kontaktné hrany dvierok, skriniek, digestorov a pod. majú byť chránené ABS hranou hrúbky 2mm.	áno
Skrinky a skrine nemajú byť uzamykateľné.	áno
Použité závesy na skrinkách - BLUM/HETTICH/HÄFELE alebo ekvivalent	áno
Pracovné dosky z kompaktného vysokotlakého laminátu (HPL) sú hrúbky 16mm. HPL je na základe normy EN 438.	áno
Kovové podstavy majú byť vyrobené z jaklových profilov 20x60x2mm resp. 30x50x2mm a majú byť ošetrené vrstvou vypaľovaných práškových pigmentov.	áno
Podstavy majú byť výškovo nastaviteľné a vybavené svorkou pre doplnkové pospojovanie (závit M6 skrutka priemer 6 s podložkou).	áno
Použité elektroinštalačné prvky – zásuvky, spínače, vypínače – majú byť typu LEGRAND s ochranou proti striekajúcej vode alebo ekvivalent.	áno
Všetky elektrické zásuvky majú byť vyrobené zo samozhášavého odolného termoplastu. Elektrické prvky majú mať stupeň ochrany IP 55.	áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane inštalácie na mieste plnenia a zaškolenia
I. Zmluvná cena:
1. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa vrátane balenia, naloženia, dopravy, montáže, obalov, vyloženia a vynesenia tovaru na požadované poschodie uvedené v objednávke, vrátane montáže, inštalácie, likvidácie obalového materiálu a montážneho odpadu, pripojenia na privody vody, elektriny (zodpovedajúce privody médií zabezpečí v mieste inštalácie objednávateľ do 1m od inštalačného miesta) a všetkých ostatných nákladov súvisiacich s plnením.
2. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
II. Povinnosti zmluvných strán po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy:
1. Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy:
- názov tovaru, typ, obchodné meno, resp. obchodnú značku,

- funkčnú a technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, prípadne odkaz na webovú stránku, kde je možné požadované informácie získať, tak, aby objednávateľ mohol jasne a jednoznačne identifikovať ponúkaný tovar a posúdiť/vyhodnotiť, či spĺňa ním požadované špecifikáciu a parametre,
- rozpis zmluvnej ceny bez DPH aj s DPH, ktoré musia byť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta (rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uviesť aj vo faktúre).
2. Objednávateľ posúdi dodávateľom doručené dokumenty podľa bodu II.1 tejto zmluvy a do 3 pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámi dodávateľovi elektronicky prostredníctvom e-mailovej správy, či:
a) predložené dokumenty preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve; v takom prípade tovar ponúkaný dodávateľom akceptuje alebo
b) predložené dokumenty nepreukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve; v takom prípade kontaktná osoba objednávateľa zašle výzvu podľa bodu II.3 tejto zmluvy a určí náhradnú lehotu na doručenie požadovaných dokumentov.
3. Kontaktná osoba objednávateľa určí náhradnú lehotu na doručenie podľa bodu II.2 tejto zmluvy najmä vtedy, ak dodávateľ v lehote podľa bodu II.1 tejto zmluvy nepreukáže, že ponúkaný tovar spĺňa všetky požiadavky objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, resp. že ekvivalentný tovar nemá plnohodnotné vlastnosti na identické použitie v zmysle funkčnej a technickej špecifikácie a obvyklej praxe použitia bez potreby ďalších nákladov objednávateľa
a súčasne kontaktná osoba objednávateľa vyzve dodávateľa (elektronicky) na doplnenie chýbajúcich dokumentov, resp. opravu alebo nahradenie predložených dokumentov.
4. Objednávateľ posúdi dodávateľom dodatočne doručené, resp. doplnené dokumenty na základe bodu II.2 písm. b) a II.3 tejto zmluvy a do 3 pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámi dodávateľovi elektronicky prostredníctvom e-mailovej správy, či predložené dokumenty preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. V prípade súladu dokumentov s požiadavkami objednávateľa objednávateľ tovar ponúkaný dodávateľom bude akceptovať
5. V prípade, ak ani dodatočne predložené dokumenty dodávateľom nepreukážu splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, resp. ak márne uplynula lehota na predloženie požadovaných dokumentov podľa bodu II.2 písm. b) tejto zmluvy alebo ak dodávateľ oznámi objednávateľovi, že tovar podľa požadovanej špecifikácie nie je schopný dodať, objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Ak dôjde k naplneniu tohto bodu dodávateľovi objednávateľ udelí neuspokojivú referenciu.
6. Ak sa v špecifikácii položiek predmetu zákazky uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou špecifikáciou pre identické použitie, v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej praxe použitia tu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov objednávateľa. Ekvivalent musí spĺňať minimálne požadované funkčné a technické parametre alebo kvalitatívne vyššie.
7. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodaný tovar bude nový, nepoužitý, v štandardnej kvalite pre bežných užívateľov v originálnom nerozbalenom balení a bude spĺňať všetky funkčné a technické vlastnosti podľa špecifikácie uvedenej v tejto zmluve, je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie, a vyhovuje platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
8. Objednávateľ požaduje záručnú dobu na dodaný tovar a montáž minimálne 24 mesiacov.
III. Realizácia dodávky:
1. Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu poverenou osobou výlučne v pracovných dňoch v čase od 08:00 - 14:00 hod. Dodávateľ telefonicky oznámi termín dodania a montáže poverenej osobe za objednávateľa a to min. 3 pracovné dni pred plánovaným dodaním.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmetný tovar a súvisiace služby podľa požiadaviek objednávateľa v požadovanej kvalite a v bezchybnom stave. Zodpovedajúce privody médií zabezpečí v mieste inštalácie užívateľ do 1m od miesta inštalácie.
3. Objednávateľ si vyhradzuje možnosť vyzvať dodávateľa na obhliadku miesta plnenia predmetu zmluvy pred samotným plnením predmetu.
4. Objednávateľ požaduje, aby tovar, dodaný v demontovanom stave, dodávateľ na mieste plnenia poskladal, zmontoval, umiestnil na stanovené miesto, príp. uviedol do funkčného stavu (ak to bude relevantné). Súčasťou dodania predmetu zmluvy bude aj jeho napojenie na médiá v mieste plnenia, s odskúšaním funkčnosti napojení.
5. Súčasťou plnenia predmetu tejto dohody je aj montáž podľa špecifikácie položky a pokynov výrobcu tovaru. Montáž musí byť vykonaná oprávnenou osobou predávajúceho.
6. Dodávateľ sa zaväzuje v priestoroch kupujúceho počas inštalácie a montáže predmetu tejto dohody dodržiavať právne predpisy o ochrane pred požiarom, právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ostatné právne predpisy súvisiace s dodávkou, inštaláciou a montážou predmetu tejto dohody.
7. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru alebo nekompletnej dodávky neprevziať túto dodávku, resp. vrátiť dodávku dodávateľovi alebo žiadať výmenu dodaného tovaru za zmluvne dohodnutý tovar, a to na náklady dodávateľa.
8. Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ pri odovzdaní predmetu zmluvy vykonal všetky súvisiace odborné revízie alebo skúšky v zmysle platných zákonov a odovzdal objednávateľovi doklady o vykonaní odborných alebo revízných skúšok.
9. Pri dodaní objednaného tovaru a súvisiacich služieb, dodávateľ odovzdá dodací list s uvedením ceny tovaru a so všetkými potrebnými náležitosťami, ktorý podpíše zástupca dodávateľa a objednávateľa.

10. Objednávateľ požaduje, aby súčasťou balenia bol priložený manuál v slovenskom, respektíve českom jazyku.
IV. Reklamácia:
1. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Náklady na dopravu, súvisiace s reklamovaním tovaru, znáša dodávateľ v plnom rozsahu.
V. Odstúpenie od zmluvy:
1. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo na jej odstúpenie a zároveň aj udelenie neuspokojivej referencie pre dodávateľa.
2. Uvedenie nesprávnej ceny dodávateľom v jeho ponuke na základe ktorej bola táto zmluva uzatvorená alebo nedodanie tovaru, definovaného v tejto zmluve v dohodnutom termíne a množstve, bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého si vyhradzuje právo od tejto zmluvy odstúpiť.
3. Uvedené podmienky plnenia dopĺňajú ustanovenia OPEP a majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa .

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Ilustračný obrázok k položke č.6 a č.7.pdf	Ilustračný obrázok k položke č.6 a č.7.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice
Obec:
Ulica: Moyzesova 11

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.11.2024 08:00:00 - 23.12.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celkový predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 19 173,60 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 23 008,32 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.11.2024 11:38:00

Objednávateľ:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ITES Vranov, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska