

Rámcová dohoda č. Z20249715_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Sídlo: Veľký Dvor 12, 93701 Želiezovce, Slovenská republika
ICO: 738298
DIČ: 2021025259
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK35 8180 0000 0070 0016 3143
Telefón: 0367711170

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Lepidlá a tmely
Kľúčové slová: Lepidlo, tmel, silikón, chemická kotva
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44831100-5 - Tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Akrylový tmel biely 310 ml /Den Braven alebo ekvivalent/
2. Silikón univerzálny transparentný 310 ml /Den Braven alebo ekvivalent/
3. Silikón sanitárny biely 310 ml /Cyklon alebo ekvivalent/
4. Lepidlo na podlahové lišty 290 ml /Den Braven Mamut Glue Crystal alebo ekvivalent/
5. Lepidlo jednozložkové 290 ml /Den Braven Mamut Glue High Tack alebo ekvivalent/
6. Lepidlo na drevo 5 kg /Duvilax D3 Rapid alebo ekvivalent/
7. Lepidlo na podlahy 1L /Ceresit CH50 Chemoprén alebo ekvivalent/
8. Sklenársky tmel 1kg /Profi O 5500 alebo ekvivalent/
9. Tmel na drevo dvojzložkový 0,5 kg /Polykar alebo ekvivalent/
10. Montážna pena 750 ml trubičková /Ceresit TS61 alebo ekvivalent/
11. Montážna pena 750 ml pištoľová /Ceresit Low Expansion TS63 alebo ekvivalent/
12. Čistič PU peny 500 ml /Cyklon alebo ekvivalent/
13. Sádrová stierka 7 kg / Stenal alebo ekvivalent/
14. Chemická kotva 300 ml /Soudal Soudafix P-300 SF alebo ekvivalent/
15. Tekutá lepenka 2K 7 kg /Den Braven alebo ekvivalent/
16. Sklenársky silikón transparentný 280 ml /Den Braven alebo ekvivalent/
17. Pištoľ vytlačovacia na tmel zosilnená /FESTA PROFI 38013 alebo ekvivalent/
18. Pištoľ na montážnu penu kovová /VOREL alebo ekvivalent/

Položka č. 1: Akrylový tmel biely 310 ml /Den Braven alebo ekvivalent/

Funkcia				
Akrylový jednozložkový tesniaci škárovací tmel na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzujúci odparením vody, vytvárajúci trvalo pevný, plasticko-elastický spoj. Použiteľný v interiéroch na opravu trhlín a prasklín v omietke, stenách, drevách, betóne, na tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií, medzi rámami okien, dverí a stenami, tmelenie okenných parapetov, podhľadových kaziet, škár medzi schodiskom a stenou, na podtmeľovanie a tesnenie vzduchotechniky, rúr, kolien či prechodov.				
Vlastnosti: bez rozpúšťadiel, antikorózný – vhodný na oceľ, pozinkovaný plech a pod., vysoká priľnavosť na drevo, sadrokartón, murivo, betón a pod., ľahké nanášanie, pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		130	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	310 ml			
Farba	biela			

Položka č. 2: Silikón univerzálny transparentný 310 ml /Den Braven alebo ekvivalent/

Funkcia				
Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzujúci pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vytvárajúci trvalo pevný, elastický spoj. Nízkomodulový, nepretierateľný, trvale pružný, odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich vzájomné kombinácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		130	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	310 ml			
Farba	transparent			

Položka č. 3: Silikón sanitárny biely 310 ml /Cyklon alebo ekvivalent/

Funkcia				
Trvalo elastický, jednokomponentný, acetátový tmel. Vhodný na tesnenie a lepenie škár s maximálnou rozťažnosťou 25% v interiéri aj exteriéri. Vulkanizujúci so vzdušnou vlhkosťou a zabraňujúci tvorbe a šíreniu plesní. Farebne stály, odolný poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Výbornú priľnavosť na kov, sklo, keramiku, plast, obkladačky, hliník, PVC, betón, drevo a pod..				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		130	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	310 ml			
Farba	biela			

Položka č. 4: Lepidlo na podlahové lišty 290 ml /Den Braven Mamut Glue Crystal alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vlastnosti: trvalo pružné, odolné voči vode a neobsahujúce rozpúšťadlá, vysokomodulové, bez silikónu, transparentné - priesvitné, odolné voči vlhku a vode, Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály vrátane nenasiakavých a ich vzájomné kombinácie. Po vytvrdení pretierateľné farbami (mimo alkydových živíc).				
Použitie: pre všetky transparentné lepenia pri údržbe, opravách, výstavbe a montážach. Lepenie, vodotesných spojov, na drevo, betón, murivo, kovy, plasty, sklo. Použiteľné na tmelenie dilatčných škár.				
Vhodné pre lepenie mnohých stavebných materiálov: antikorózna oceľ, oceľ, hliník, eloxovaný hliník, zinok, rôzne zliatiny, PU, PVC, PC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrkadlo, betón, prírodný kameň, sadra, smalt, keramika a i.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	290 ml			

Položka č. 5: Lepidlo jednozložkové 290 ml /Den Braven Mamut Glue High Tack alebo ekvivalent/

Funkcia				
Jednozložkové lepidlo, na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a vysokou počiatočnou priľnavosťou. Lepenie bez nutnosti fixovania spojov. Vytvrdzujúce vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvárajúce vysoko pevný, elastický spoj.				
Vlastnosti: okamžitá priľnavosť, vysoká konečná pevnosť, vysokomodulové, fungistatické, rýchlo vytvrdzujúce, bez zápachu, vysoká priľnavosť k podkladu – i na matné vlhké podklady, trvalo pružné, odolné vlhku a vode (vodotesný spoj), poveternostným vplyvom, odolné plesniam, slanej vode (morská voda), chlóru, čistiacim prostriedkom, bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov a silikónu, po vytvrdnutí zatierateľné vhodnými disperznými farbami (okrem alkydových živíc). Lepené predmety nie je potrebné fixovať. Spoje „držia“ bez použitia svoriek a podoprenia.				
Použitie: lepenie konštrukčných vodotesných spojov, v interiéroch i exteriéroch budov, lepenie konštrukčných dielov automobilov – kov na kov (pohlcujúce vibrácie), lepenie nerezovej ocele, hliníka, medi, olova, skla, polykarbonátov, PS, PUR, PVC a niektorých druhov plastov, betónu, keramických dlaždíc, smaltu, zrkadiel, dreva, tehál, sadrokartónu a pod., lepenie schodov, schodníc, parapetov, podlahových lišt, obkladových prvkov a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	290 ml			

Položka č. 6: Lepidlo na drevo 5 kg /Duvilax D3 Rapid alebo ekvivalent/

Funkcia				
Vodovzdorné disperzné lepidlo v triede D3 podľa EN 204, vhodné na lepenie tvrdého aj mäkkého dreva, preglejky, drevovláknitých a drevotrieskových dosiek.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	kg		40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	5 kg			

Položka č. 7: Lepidlo na podlahy 1L /Ceresit CH50 Chemoprén alebo ekvivalent/

Funkcia				
Kontaktné rozpúšťadlové lepidlo s vysokou pevnosťou na lepenie a podlepovanie PVC krytín v pásach a dielcoch, kaučukových/gumových krytín s hladkou, brúsenou zadnou stranou, taktiež na schodiskové a soklové profyli a linoleové krytiny, korky, podlepovanie textilných krytín v spojoch na betónový, cementový, vystierkovaný a iný podklad. Lepidlo odoláva čistiacim prostriedkom. Je vhodné aj na podlahové kúrenie. Možno ho použiť na lepenie schodov, stien alebo na stropy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	liter		15	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	1 liter			

Položka č. 8: Sklenársky tmel 1kg /Profi O 5500 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Univerzálny olejový tmel určený na upevňovanie a utesňovanie tabuľkových skiel do drevených a kovových rámov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	kg		20	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Balenie	1 kg

Položka č. 9: Tmel na drevo dvojzložkový 0,5 kg /Polykar alebo ekvivalent/

Funkcia				
Špeciálny tmel obsahujúci vysoký podiel drevnej múčky určený na tmelenie masívu, drevotriesky, laťovky a výrobkov z dreva. Pružný, huževnatý, objemovo stály, dobre brúsiteľný.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	0,5 kg			

Položka č. 10: Montážna pena 750 ml trubičková /Ceresit TS61 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Charakteristika: priľnavosť k väčšine materiálov, vysoká tepelná a akustická izolácia, odolnosť proti vlhkosti, odolnosť proti starnutiu, dobré plniace schopnosti, presné dávkovanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	750 ml			

Položka č. 11: Montážna pena 750 ml pištoľová /Ceresit Low Expansion TS63 alebo ekvivalent/

Funkcia				
Jednozložková nízkoexpanzná pištoľová polyuretánová pena vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou, vhodná na montáž zárubní, parapetov, prahov, okenných a dverových rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách a izolačných materiáloch, vytváranie zvukotesných stien, vyplňanie medzier okolo potrubí, fixáciu a izolovanie stenových panelov, strešných škridiel, atď.				
Charakteristika: priľnavosť k väčšine materiálov, vysoká tepelná a akustická izolácia, odolnosť proti vlhkosti, odolnosť proti starnutiu, dobré plniace schopnosti, presné dávkovanie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	750 ml			

Položka č. 12: Čistič PU peny 500 ml /Cyklon alebo ekvivalent/

Funkcia				
Na vnútorné čistenie aplikačných pištolí, na ešte nevytvrdnutú polyuretánovú penu. Kombinácia rôznych riedidiel, ktorých účinok je určený pre 1-komponentné polyuretánové peny. Rozpúšťanie znečistenia čerstvou polyuretánovou penou. Čistenie vnútra telesa pištole od zvyškov priľnutej peny. Optimálna manipulácia pomocou zosúladenej kombinácie adaptéra striekacej hlavy. Kompatibilné s väčšinou spracovateľských pištolí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	500 ml			

Položka č. 13: Sádrová stierka 7 kg / Stemal alebo ekvivalent/

Funkcia				
Stierková hmota, ktorá sa používa na vnútorné povrchové úpravy bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Vhodnými podkladmi sú betón, pórobetón, sadrokartón a ostatné silikátové podklady. K priamemu použitiu v pastovitej konzistencii a svetlom prevedení, bez zhlukov a nerozmiešaných spojív. Možné použitie ako podkladovú vrstvu pod maľby, tapety alebo ako konečnú povrchovú úpravu. Možnosť nanášať striekacími zariadeniami na omietkové hmoty, alebo ručne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	7 kg			

Položka č. 14: Chemická kotva 300 ml /Soudal Soudafix P-300 SF alebo ekvivalent/

Funkcia				
Dvojzložková kotviaca hmota pre kotvenie závitových svorníkov, upevňovacích koncoviek, armovacích tyčí, rôznych profilov atď. Bez pôsobenia tlaku na okolitý materiál. Vhodná do plných aj dutých materiálov ako sú tehly, betón, trhlínový betón, pórobetón, prírodný kameň, sadrokartón a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	300 ml			

Položka č. 15: Tekutá lepenka 2K 7 kg /Den Braven alebo ekvivalent/

Funkcia				
Dvojzložkový, trvale pružný hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Po vytvrdnutí vytvára hydroizolačnú membránu. Vhodná pre izoláciu objektov s nízkym radónovým indexom.				
Vlastnosti: vysoká príľnavosť k stavebným materiálom, na vodorovné i zvislé plochy, vhodná pre nadzemné i podzemné aplikácie, novostavby i rekonštrukcie, vysoko flexibilná, prvotriedna vodotesnosť, po vytvrdnutí trvale pružná, odolná proti poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná, odolná voči chlóranej vode, odolná voči tlakovej vode.				
Použitie: hydroizolačný náter základov stavieb, pod obklady a dlažby, hydroizolácia bazénov, balkónov, terás a lodží, nádrží na úžitkovú vodu, izolácia pivničných priestorov, oporných stien, do skladby vykurovaných podláh pod i nad vykurovacie médium, izolácia objektov proti prenikaniu radónu z podlažia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	kg		42	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	7 kg			

Položka č. 16: Sklenársky silikón transparentný 280 ml /Den Braven alebo ekvivalent/

Funkcia				
Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzuje pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvale pevný, elastický spoj. Použitie pre sklenárske práce, tmelenie/tesnenie škár v domácnosti. Tmelenie lakovaných a glazovaných povrchov, skla, keramiky a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		150	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	280 ml			

Položka č. 17: Pištoľ vytlačovacia na tmel zosilnená /FESTA PROFI 38013 alebo ekvivalent/

Funkcia

Profi vyťahovacia pištoľ na kartuše a chemické kotvy balené do kartuší 280ml a 310ml, polouzatvorená otočná kovová konštrukcia, zosilnený pojazdný mechanizmus, kovový tŕň na odstránenie zaschnutého tmelu, kruhový profil aplikačného piesta.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Pištoľ na montážnu penu kovová /VOREL alebo ekvivalent/

Funkcia				
Jednoduchá aplikácia materiálu do cieľových miest, vstavaná regulácia umožňuje upraviť prietok, určená pre montážnu penu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		20	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Dvojzložkový tmel na hliník do 190°C 500g /LOCTITE 3479B alebo ekvivalent/

Funkcia				
Opravy hliníkových odliatkov, prasknutých alebo opotrebovaných hliníkových súčiastok a strhnutých hliníkových závitov, nekvapká, silne vystužený dvojzložkový epoxid plnený hliníkovým práškom, ľahko sa mieša a tvaruje, takže sa môže v prípade potreby používať k vytváraniu neštandardných tvarov, po vytvrdnutí vytvára nehrdzavejúci povrch s hliníkových vzhľadom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks		4	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozsah prevádzkových teplôt	-20 až +190°C			
Manipulačná pevnosť za	150 min.			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Predmet obstarávania nebude dodaný jednorazovo.
Táto zmluva sa uzatvára do vyčerpania stanoveného finančného limitu, t.j. dohodnutej zmluvnej ceny alebo do lehoty uvedenej v zmluve, podľa toho, čo nastane skôr.
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť Objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet jednotkových cien predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, DPH a jednotková cena s DPH.
Dodávateľ sa zaväzuje do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámiť objednávateľovi svoju kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy.
Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry so splatnosťou 30 dní a s uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH.
Požaduje sa fakturácia skutočne dodaného množstva tovaru na základe "Čiastkovej výzvy"/objednávky/ a dodacieho listu (Objednávateľ považuje faktúru zároveň za dodací list, ak je na faktúre uvedené, že faktúra je zároveň aj dodacím listom).
Dodávateľovi vzniká právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu dňom riadneho a včasného splnenia jeho záväzku na základe potvrdeného dodacieho listu.
Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 h do 14:00 h.
Objednávateľ si vyhradzuje právo žiadať certifikáty a technické listy na vybrané položky, z dôvodu kontroly technickej špecifikácie produktov, dodaných výrobkov.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v objednávkovom resp. opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie Objednávateľa od rámcovej dohody, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Ak sa v opisom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značku, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s minimálne uvádzaným parametrami.
Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/. - ponúkaný tovar nebude s požadovanými respektíve lepšími parametrami ako požadoval, - pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky.
V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS.
Počas platnosti zmluvy môže byť cena tovaru dodatočne upravená dodávateľom výhradne len s prihladením na zmenu výšky DPH, cla, zavedením ďalších poplatkov. Úprava ceny bude riešená písomným dodatkom k tejto zmluve po predchádzajúcej vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Želiezovce
Ulica: Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: v zmysle bodu II. objednávkového formulára
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 5 766,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 6 920,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 08.11.2024 10:58:01

Objednávateľ:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska