

Kúpna zmluva č. Z202410250_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OR - METAL, s. r. o.
Sídlo: Kľiňanská cesta 1155, 02901 Námestovo, Slovenská republika
IČO: 36416622
DIČ: 2021824497
IČ DPH: SK2021824497
Bankové spojenie: IBAN: SK5802000000002239989251
Telefón: 00421 43 552 49 64

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kovové tyče, plechy, fólie a profily
Kľúčové slová: Kovové tyče, plechy, fólie a profily, plot
CPV: 34928200-0 - Ploty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44111000-1 - Stavebné materiály; 44231000-8 - Prefabrikované plotové panely; 34928220-6 - Súčasti oplotenia; 44331000-9 - Tyče; 44334000-0 - Profily
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Plotový panel 3D poplastovaný 2030 mm v zelenej farbe RAL 6005
- Plotový stĺpik 60/60/2800 mm bez dier poplastovaný vo farbe zelenej RAL 6005 s klobúčikom
- Objímka zelená pre stĺpik bez dier 60×60 mm poplastovaná
- Betónová podhrabová doska 2500/300/50 mm bez zámku
- Pozinkovaný držiak podhrabovej dosky koncový 300 mm
- Pletivo poplastované výšky 2000 mm farba zelená RAL 6005 bez zapleteného napínacieho drôtu v kompaktnnej roli 25 m
- Plotový stĺpik PRIMA lakovaný 48/2700 mm poplastovaný vo farbe zelenej RAL 6005
- Drôt napínací poplastovaný 26 m v zelenej farbe RAL 6005
- Plotová príchytka plastová na napínací drôt vrátane trňa v zelenej farbe
- Plotový napínák poplastovaný veľký
- Objímka na vzperu / napínák 48 mm / 1.0 mm zelená vr. skrutky
- Kliešte pre montáž záhradného štvorhranného pletiva
- Svorky Zn+PVC v zelenej farbe pre montáž záhradného pletiva

Položka č. 1: Plotový panel 3D poplastovaný 2030 mm v zelenej farbe RAL 6005

Funkcia				
Jedná sa o najžiadanejšiu variantu v kategórii plotových panelov v poplastovanom prevedení. Panely sú v hornej časti zakončené ostňami o veľkosti 30 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plotový panel 3D poplastovaný	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava:	pozink + poplastované			
Farba:	RAL 6005 zelená			
Výška:	203 cm			
Šírka:	250 cm			
Priemer drôtu:	vodorovný 5 mm / zvislý 5 mm			

Položka č. 2: Plotový stĺpik 60/60/2800 mm bez dier poplastovaný vo farbe zelenej RAL 6005 s klobúčikom

Funkcia				
Plotový stĺpik 60/60/2800 mm má štvorcový pozinkovaný profil a je poplastovaný. Súčasťou stĺpika je plastový klobúčik v zelenej farbe.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plotový stĺpik 60/60/2800 mm bez dier poplastovaný vo farbe zelenej RAL 6005 s klobúčikom	ks			65
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava:	pozink + poplastované			
Farba:	RAL 6005 zelená			
Profil stĺpika:	60×60 mm			
Sila steny:	1,5 mm			

Položka č. 3: Objímka zelená pre stĺpik bez dier 60×60 mm poplastovaná

Funkcia				
Poplastovaná objímka sa používa na uchytenie plotových panelov 3D a panelov 2D v poplastovanom prevedení na stĺpiky štvorcového profilu 60×60 mm. Farba zelená RAL 6005				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objímka priebežná zelená pre stĺpik bez dier 60×60 mm poplastovaná	ks			325
Objímka koncová zelená pre stĺpik bez dier 60×60 mm poplastovaná	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava:	pozink + poplastované			
Farba:	RAL 6005 zelená			
Použitie:	pre stĺpik 60×60 mm			

Položka č. 4: Betónová podhrabová doska 2500/300/50 mm bez zámku

Funkcia				
Betónová podhrabová doska 2500/300/50 mm bez zámku				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Betónová podhrabová doska 2500/300/50 mm bez zámku	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Výška:	30 cm
Šírka:	5 cm
Dĺžka:	250 cm

Položka č. 5: Pozinkovaný držiak podhrabovej dosky koncový 300 mm

Funkcia				
Pozinkovaný koncový držiak v tvare "U" odporúčame k plotovým stĺpikom hranatého profilu 60x60 mm alebo 60x40 mm na upevnenie betónových podhrabových dosiek bez zámku, ktoré majú šírku 5 cm a výšku 30 cm. Držiak sa inštaluje priskrutkovaním na stĺpik, podhrabovej dosky sa nasúvajú do držiakov zhora.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pozinkovaný držiak podhrabovej dosky koncový 300 mm	ks			130
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava:	pozinkované			
Výška:	30 cm			
Vrátane príslušenstva, ktoré tvoria 2 kusy samorezných skrutiek so zápusťou hlavou na každý kus pozinkovaného držiaku podhrabovej dosky.				

Položka č. 6: Pletivo poplastované výšky 2000 mm farba zelená RAL 6005 bez zapleteného napínacieho drôtu v kompaktnej roli 25 m

Funkcia				
Štvorhranné poplastované pletivo štandard výšky 2000 mm zo silnejšieho drôtu 1,65/2,5 mm , niekedy nazývané ako záhradné pletivo a drôtené pletivo, je vhodné na oploenie záhrad, parkov, stavenísk alebo k iným štandardným účelom. Vzhľadom k svojej výške sa pletivo tiež hojne využíva k oploeniu priemyselných objektov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pletivo poplastované výšky 2000 mm farba zelená RAL 6005 bez zapleteného napínacieho drôtu v kompaktnej roli 25 m	balenie			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie:	kompaktná rola 25 m			
Povrchová úprava:	pozink + poplastované			
Farba:	RAL 6005 zelená			
Výška:	200 cm			
Priemer drôtu:	jadro 1,7 mm / 2,5 mm vr. PVC			
Veľkosť oka:	55 × 55 mm			

Položka č. 7: Plotový stĺpik PRIMA lakovaný 48/2700 mm poplastovaný vo farbe zelenej RAL 6005

Funkcia				
Plotový stĺpik poplastovaný v celkovej dĺžke 2700 mm a priemerom 48 mm je hlavne určený pre štandardné poplastované pletivo výšky 2000 mm. Súčasťou plotového stĺpika je zatĺkacia príchytka na napínací drôt a plastový klobúčik v zelenej farbe.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plotový stĺpik PRIMA lakovaný 48/2700 mm poplastovaný vo farbe zelenej RAL 6005	ks			26
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava:	pozink + poplastované			
Farba:	RAL 6005 zelená			
Dĺžka stĺpiku :	270 cm			
Profil stĺpika:	ø 48 mm			

Sila steny:	1,5 mm
Súčasťou plotového stĺpika je zatĺkacia príchytka na napínací drôt a plastový klobúčik v zelenej farbe.	

Položka č. 8: Drôt napínací poplastovaný 26 m v zelenej farbe RAL 6005

Funkcia				
Drôt napínací poplastovaný 26 m v zelenej farbe RAL 6005				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Drôt napínací poplastovaný 26 m v zelenej farbe RAL 6005	balenie			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie:	zvitok 26 m			
Povrchová úprava:	pozink + poplastované			
Farba:	RAL 6005 zelená			
Priemer drôtu:	3,4 mm			

Položka č. 9: Plotová príchytka plastová na napínací drôt vrátane trňa v zelenej farbe

Funkcia				
Plotová plastová zelená zatĺkacia príchytka s nerezovým trňom sa používa na uchytenie napínacieho drôtu na stĺpik.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plotová príchytka plastová na napínací drôt vrátane trňa v zelenej farbe	ks			52
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	zelená			

Položka č. 10: Plotový napínák poplastovaný veľký

Funkcia				
Plotový napínák poplastovaný veľký slúži k napnutiu poplastovaných napínacích drôtov. Dĺžka napínača je 12 cm. Odporúčame využiť pre silnejšie varianty napínacích drôtov. Odtieň RAL 6005 zelená.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plotový napínák poplastovaný veľký	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava:	pozink + poplastované			
Farba:	RAL 6005 zelená			
Dĺžka napínača:	12 cm			

Položka č. 11: Objímka na vzperu / napínák 48 mm / 1.0 mm zelená vr. skrutky

Funkcia				
Objímka na stĺpik 48 mm zelená vrátane skrutky tvoria spoločne s hlavou vzpery, potrebné príslušenstvo k spojeniu vzpery s plotovým stĺpikom. Objímku možno tiež použiť na uchytenie plotového napínáka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Objímka na vzperu / napínák 48 mm / 1.0 mm zelená vr. skrutky	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava:	pozink + poplastované			
Farba:	RAL 6005 zelená			

Použitie:	pre stĺpik ø 48 mm
Sila steny:	1,0 mm

Položka č. 12: Kliešte pre montáž záhradného štvorhranného pletiva

Funkcia				
Montážne kliešte sú určené pre plotové svorky pomocou ktorých prichytíte pletivá k napínaciemu drôtu. Pomocou klieští ušetríte čas a uľahčíte si prácu pri montáži oplotenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte pre montáž záhradného štvorhranného pletiva	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Svorky Zn+PVC v zelenej farbe pre montáž záhradného pletiva

Funkcia				
Jedná sa o plotové poplastované svorky vhodné na prichytenie štvorhranného poplastovaného pletiva k napínaciemu drôtu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorky Zn+PVC v zelenej farbe pre montáž záhradného pletiva	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava:	pozink + poplastované			
Farba:	RAL 6005 zelená			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane všetkých vedľajších nákladov.
Miesto plnenia predmetu zákazky - Oravská Priehrada 71.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého, nerepasovaného tovaru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch od 7,00 do 14,00 do miesta plnenia zákazky.
Splatnosť faktúry 30 kalendárnych dní od jej doručenia a dodania tovaru.
Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára.
Dodanie tovaru/služby objednávateľ požaduje realizovať spolu s faktúrou a dodacím listom.
Objednávateľ nie je platiteľom DPH, preto ceny predkladať vrátane DPH.
Záručná lehota je minimálne 24 mesiacov.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.
Nesplnenie zadaných požiadaviek sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodávateľ zabezpečí vyloženie tovaru v mieste plnenia zákazky pomocou vozidla s hydraulickou rukou.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Tvrdošín
Obec: Ústie nad Priehradou
Ulica: Oravská Priehrada 71

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.11.2024 10:38:00 - 13.12.2024 10:38:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 528,98 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 834,78 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 20.11.2024 12:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
OR - METAL, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska