

Kúpna zmluva č. Z202410455_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IC DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RUBBEX s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 47632500
DIČ: 2024032989
IČ DPH: SK2024032989
Bankové spojenie: IBAN: SK1509000000005052869704, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselne vyrobené nekovové materiály
Kľúčové slová: Priemyselne vyrobené nekovové materiály
CPV: 31651000-4 - Elektroizolačná páska; 19500000-1 - Gumené a plastové materiály; 43800000-1 - Dielenské zariadenia; 34913000-0 - Rôzne náhradné diely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Izolačná páska PVC 19mm / 20m červená
2. Izolačná páska PVC 19mm / 20m modrá
3. Izolačná páska PVC 19mm / 20m zelenožltá
4. Izolačná páska PVC 19mm / 20m čierna
5. Sťahovacia páska 2,5x200mm plastová
6. Sťahovacia páska 3,5x150mm plastová
7. Sťahovacia páska 4,8x150mm plastová
8. 1900 Univerzálna textilná páska 3M Duct tape, strieborná
9. OPRAVNÉ KNÖTY NA DEFEKTY BROWN, 10CM 4-7MM
10. OPRAVNÉ KNÖTY NA DEFEKTY BROWN, 20CM 3-5MM
11. Hmoždinka o 12 mm
12. Hmoždinka o 10 mm
13. Hmoždinka o 8 mm
14. Sada plastových škrabiek na odstránenie lepených závaží
15. Plastová odmerka na farbu (325ml)
16. Plastová odmerka na farbu 750ml

17. Plastová odmerka na farbu 1400ml
18. Plastová odmerka na farbu 2300ml
19. Lievik na dolievanie kvapaliny 14,5cm
20. Lievik na dolievanie kvapaliny 12cm
21. Lievik na dolievanie kvapaliny 10cm
22. Reflexná tabuľa 57x20 cm (pár)
23. Vytyčovací páska - Bielo-červená 75mm x 250m
24. Teflónová páska(12mm)
25. Drenážna rúra 110mm bez otvorov
26. Drenážna rúra 125mm bez otvorov
27. Opravná sada na lepenie autoplachty kaki/čierna

Položka č. 1: Izolačná páska PVC 19mm / 20m červená

Funkcia				
Izolačná páska PVC 19mm / 20m červená				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Profesionálna elektroizolačná páska z plastifikovaného PVC pre bežné použitie v rozvodoch NN so širokým rozsahom teplôt				
Oblasť použitia	Interiér, Exteriér			
Druh výrobku	Lepiaca páska			
farba: červená, dĺžka návinu: 20 m, odporúčaná skladovacia teplota: 10-45 ° C, elektrická pevnosť minimálne: 40 kV / mm, elektrická pevnosť po vlhku minimálne: 35 kV / mm, integrovaná textilná sieťka: nie, materiál lepidla: kaučuk, odolné UV: áno, pevnosť v ťahu: 150 N / 10 mm, potlač: bez potlače, predpokladané použitie: izolácie káblov, priľnavosť k oceli minimálne: 1,8 N / 10 mm, priľnavosť k podkladu: 1,5 N / 10 mm, predajný obal: 10 ks, fólie, predĺženie minimálne: 125%, rozmer: 70 × 20 mm, rozsah pracovných teplôt: -25-90 ° C, samozhášavé: nie, šírka pásy: 19 mm,				

Položka č. 2: Izolačná páska PVC 19mm / 20m modrá

Funkcia				
Profesionálna elektroizolačná páska z plastifikovaného PVC pre bežné použitie v rozvodoch NN so širokým rozsahom teplôt				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery: 0,13mm x 19mm x 20m Predajný obal: 10 ks, fólia Farba: modrá Hrúbka: 0,13mm +/- 0,02mm Šírka: 19mm +/- 1,0mm Dĺžka: 20m +/- 0,5m Pevnosť v ťahu: min. 150N / 10mm Predĺženie: min. 125% Skúška plameňom: < 1sec. Priľnavosť k oceli: min. 1,8N / 10mm Priľnavosť k podkladu: 1,5N / 10mm Skladovať pri teplote: +10°C až +60°C Používať pri teplote: +5°C až +60°C				
Oblasť použitia	Interiér, Exteriér			
Druh výrobku	Izolačná páska PVC			

Položka č. 3: Izolačná páska PVC 19mm / 20m zelenožltá

Funkcia				
Profesionálna elektroizolačná páska z plastifikovaného PVC pre bežné použitie v rozvodoch NN so širokým rozsahom teplôt				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery: 0,13mm x 19mm x 20m Predajný obal: 10ks, fólia Farba: zelenožltá Hrúbka: 0,13mm +/- 0,02mm Šírka: 19mm +/- 1,0mm Dĺžka: 20m +/- 0,5m Pevnosť v ťahu: min. 150N / 10mm Predĺženie: min. 125% Skúška plameňom: < 1sec. Priľnavosť k oceli: min. 1,8N / 10mm Priľnavosť k podkladu: 1,5N / 10mm Skladovať pri teplote: +10°C až +60°C Používať pri teplote: +5°C až +60°C				
Oblasť použitia	Interiér, Exteriér			
Druh výrobku	Izolačná páska PVC			

Položka č. 4: Izolačná páska PVC 19mm / 20m čierna

Funkcia				
Profesionálna elektroizolačná páska z plastifikovaného PVC pre bežné použitie v rozvodoch NN so širokým rozsahom teplôt.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	150		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ pásy PVC šírka pásy 19 mm dĺžka návinu 20 m hrúbka pásy 0,13 mm farba čierna predĺženie minimálne 125 % elektrická pevnosť minimálne 40 kV/mm elektrická pevnosť po vlhku minimálne 35 kV/mm spĺňa smernicu ROHS áno spĺňa smernicu REACH áno rozsah pracovných teplôt -25–90 °C materiál lepidla kaučuk integrovaná textilná sieťka nie pevnosť v ťahu 150 N/10 mm odolné UV áno				
priľnavosť k oceli minimálne 1,8 N/10 mm predpokladané použitie izolácia káblov priľnavosť k podkladu 1,5 N/10 mm vodotesný spoj áno odporúčaná skladovacia teplota 10–45 °C vyhovuje norme ČSN EN 60454-3-1-2/F-PVC/60skúška plameňom <1				
Oblasť použitia	Interiér, Exteriér			
Druh výrobku	Izolačná páska PVC			

Položka č. 5: Sťahovacia páska 2,5x200mm plastová

Funkcia				
Plastová sťahovacia páska vhodná napríklad pre organizáciu káblových zväzkov a ich fixáciu pri vedení. Páska vytvára po zatiahnutí nerozoberateľný spoj.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal/ks	100/1000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastová sťahovacia páska so skoseným zakončením pre ľahšiu montáž* Odoláva teplotám od -40°C do +85°C* Čierna farba je odolná voči UV žiareniu - vhodná na vonkajšie použitie				
Plastové káblové pásy sa používajú na rýchle pripevnenie káblov alebo vodičov k sebe navzájom alebo k inému predmetu.				

Položka č. 6: Sťahovacia páska 3,5x150mm plastová

Funkcia				
Plastová sťahovacia páska vhodná napríklad pre organizáciu káblových zväzkov a ich fixáciu pri vedení. Páska vytvára po zatiahnutí nerozoberateľný spoj.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal/ks	100/1000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer 3,5x150mm Plastová sťahovacia páska so skoseným zakončením pre ľahšiu montáž. - Vysoká kvalita Odoláva teplotám od -40°C do +85°C Vhodný na rôzne účely- Pevnosť v ťahu 80N				
Plastové káblové pásy sa používajú na rýchle pripevnenie káblov alebo vodičov k sebe navzájom alebo k inému predmetu.				

Položka č. 7: Sťahovacia páska 4,8x150mm plastová

Funkcia				
Plastová sťahovacia páska vhodná napríklad pre organizáciu káblových zväzkov a ich fixáciu pri vedení. Páska vytvára po zatiahnutí nerozoberateľný spoj.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal/ks	200/2000		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Plastová sťahovacia páska so skoseným zakončením pre ľahšiu montáž.- Vysoká kvalita Odoláva teplotám od -40°C do +85°C- Vhodný na rôzne účely- Pevnosť v ťahu 18N				
Plastové káblové pásy sa používajú na rýchle pripevnenie káblov alebo vodičov k sebe navzájom alebo k inému predmetu.				

Položka č. 8: 1900 Univerzálna textilná páska 3M Duct tape, strieborná

Funkcia				
3M™ Výkonná ochranná textilná páska, Duct Tape je silná, vodeodolná, jednostranne lepiaca strieborná páska. Duct tape je výborný pomocník do výroby, dielne, domácnosti alebo na cesty. Vyznačuje sa najmä svojim univerzálnym využitím a jednoduchým použitím v praxi				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Duct tape textilná páska 50mm x 50m strieborná, Strieborné polyetylénové podlepenie nad riedkou podkladovou tkaninou odoláva vlhkosti, čo zaručuje jej spoľahlivý výkon aj vo vlhkom a mokrom prostredí. Syntetické kaučukové lepidlo citlivé na tlak príľne pri kontakte na kovy, sklo, plasty, betón a iné povrchy. Inovatívna MPA technológia zaručuje vysokú pevnosť a tepelnú odolnosť.				
Textilné lepiace pásy Duct tape môžu byť využité na zväzovanie káblov, lepenie kobercov, ochranu povrchov pri pieskovaní, na utesnenie, na rýchle opravy prasknutých hadíc a pod. Odolná proti vlhkosti Materiál: textilné živicové lepidlo				
Druh výrobku	3M™ Duct Tape textilne pásy			

Položka č. 9: OPRAVNÉ KNÖTY NA DEFEKTY BROWN, 10CM 4-7MM

Funkcia				
Butylové opravné knôty sú určené na opravu defektov. Sú vhodné aj na vybavenie súprav na opravu defektov. Oprava defektu takou šnúrou poskytne dostatočný čas na to, aby ste sa s prepichnutou pneumatikou dostali do najbližšieho servisu. Po prvotnom použití knôtu je nevyhnutné použiť náplast, kolík alebo hříbik na vyplnenie miesta vpichu. Dĺžka 10 cm umožňuje pohodlné a bezproblémové vytiahnutie knôtu a hrúbka dokonale vyplní vpich aj po hrubších klincoch a skrutkách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal/ks	10/500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka: 10 cmHrúbka: 4 – 7 mmPočet kusov v balení: 50Materiál: butylUrčené na opravu defektov				

Položka č. 10: OPRAVNÉ KNÖTY NA DEFEKTY BROWN, 20CM 3-5MM

Funkcia				
Butylové opravné knôty sú určené na opravu defektov. Knôty sú dlhé 20 cm a hrubé 3 – 5 milimetrov. Sú vhodné aj na vybavenie súprav na opravu defektov. Oprava defektu takou šnúrou poskytne dostatočný čas na to, aby ste sa s prepichnutou pneumatikou dostali do najbližšieho servisu. Po prvotnom použití knôtu je nevyhnutné použiť náplast, kolík alebo hríbik na vyplnenie miesta vpichu. Dĺžka 20 cm umožňuje pohodlné a bezproblémové vytiahnutie knôtu. S jedným knôtom dokážete opraviť aj dva defekty.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal/ks	10/500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka: 20 cmHrúbka: 3 – 5 mmPočet kusov v balení: 50Materiál: butylUrčené na opravu defektov				

Položka č. 11: Hmoždinka o 12 mm

Funkcia				
Hmoždinky do steny slúžia ako doplnok ku spojovacím materiálom, s ktorým vytvoria na stene pevný spoj alebo záves. Hmoždinky sú z plastového materiálu a ich tvar je prispôsobený tak, aby pevne dosadli do vyvŕtaného otvoru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada 10ks hmoždínok veľkosti 12 mm. Druh tovaru: doplnok ku spojovacím materiálomTyp: obyčajná hmoždinka do stenyMateriál: plastRozmer: priemer 12 mm x dĺžka 60 mmVhodné pre skrutky: priemer 8 - 10 mmBalenie: 1 bal = 10 ks				

Položka č. 12: Hmoždinka o 10 mm

Funkcia				
Hmoždinky do steny slúžia ako doplnok ku spojovacím materiálom, s ktorým vytvoria na stene pevný spoj alebo záves. Hmoždinky sú z plastového materiálu a ich tvar je prispôsobený tak, aby pevne dosadli do vyvŕtaného otvoru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada 10ks hmoždínok veľkosti 10 mm. Druh tovaru: doplnok ku spojovacím materiálomTyp: obyčajná hmoždinka do stenyMateriál: plastRozmer: priemer 10 mm x dĺžka 60 mmBalenie: 1 bal = 10 ks				

Položka č. 13: Hmoždinka o 8 mm

Funkcia				
Hmoždinky do steny slúžia ako doplnok ku spojovacím materiálom, s ktorým vytvoria na stene pevný spoj alebo záves. Hmoždinky sú z plastového materiálu a ich tvar je prispôsobený tak, aby pevne dosadli do vyvŕtaného otvoru.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal	20		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada 10ks hmoždínok veľkosti 8 mm. Druh tovaru: doplnok ku spojovacím materiálomTyp: obyčajná hmoždinka do stenyMateriál: plastRozmer: priemer 8 mm x dĺžka 60 mmBalenie: 1 bal = 10 ks				

Položka č. 14: Sada plastových škrabiek na odstránenie lepených závaží

Funkcia				
Sada 4 plastových škrabiek pre odstránenie nečistôt, starých vrstiev náterov, nálepiek, závažia na hliníkových diskoch atď. Vhodné pre prácu v autoopravovniach a iných priemyselných oboroch, v domácnostiach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	sada	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1 sada obsahuje minimálne 4kusy škrabiek. Najmenej 4škrabky dĺžka 270mm, šírka škrabiek 19mm,22mm,25mm,34mm. Materiál škrabky polyoxymetylén. Vyrobené z tvrdého a trvanlivého materiálu, ktorý však zabraňuje poškrabania povrchu.				

Položka č. 15: Plastová odmerka na farbu (325ml)

Funkcia				
Miešací pohár pre miešanie a riedenie farieb a lakov. Transparentný, vysokokvalitný plast s mierkami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Merateľný rozsah objemu - mierka: 325ml, Materiál: Plast Miešacie pomery:1:1;2:1;3:1;4:1;5:1;6:1;7:1;8:1;9:1;10:1;11:1; Uncová mierka Mililitroová mierka				

Položka č. 16: Plastová odmerka na farbu 750ml

Funkcia				
Miešací pohár 750ml pre miešanie a riedenie farieb a lakov. Transparentný, vysokokvalitný plast s mierkami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odmerka na farbu 750 ml z priehľadného polypropylénu na miešanie farieb na báze rozpúšťadiel a farieb na vodnej báze. Jednou z hlavných výhod odmerky na farbu je jej presnosť a jednoduché dávkovanie.				

Odmerka na farbu 750 ml z priehľadného polypropylénu na miešanie farieb na báze rozpúšťadiel a farieb na vodnej báze. Jednou z hlavných výhod odmerky na farbu je jej presnosť a jednoduché dávkovanie. Miešanie je možné podľa objemu alebo hmotnosti, 6 rôznych možností miešania: 2:1-3:1-4:1-5:1-6:1-7:1, 10% a 20%.	
--	--

Položka č. 17: Plastová odmerka na farbu 1400ml

Funkcia				
Miešací pohár 1400ml pre miešanie a riedenie farieb a lakov. Transparentný, vysokokvalitný plast s mierkami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odmerka na farbu 1400 ml z priehľadného polypropylénu na miešanie farieb na báze rozpúšťadiel a farieb na vodnej báze. Jednou z hlavných výhod odmerky na farbu je jej presnosť a jednoduché dávkovanie. Nádoby na miešanie farieb sú vyrobené z pružného a odolného materiálu (PP) s vysokou odolnosťou voči teplote a mechanickým deformáciám				
Použitie vystužené okraje zvyšujú odolnosť pri preprave.Pohodlná, presná a prehľadná stupnica umožňuje presné miešanie chemikáliíPružný a odolný materiál (PP)Zosilnené okraje pre zvýšenú odolnosťPresná a čitateľná stupnica so širokým rozsahom pomerov miešania (od 1:1 do 11:1)Veľký rozsah stupnice riedenia (až do 30 %, odstupňované po 5 %)				
Potlač váhy je čitateľná z vnútornej strany hrnčeka pre uľahčenie každodennej práceVáha delená po 100 ml pre väčšiu presnosťErgonomický tvar uľahčuje držanie pohára v jednej ruke				

Položka č. 18: Plastová odmerka na farbu 2300ml

Funkcia				
Odmerka na farbu 2300 ml z priehľadného polypropylénu na miešanie farieb na báze rozpúšťadiel a farieb na vodnej báze. Jednou z hlavných výhod odmerky na farbu je jej presnosť a jednoduché dávkovanie. Vďaka odmerke môžete presne odmerať požadované množstvo farby bez zbytočného plytvania alebo nedostatku. Nemusíte sa obávať, že by ste mali prebytočnú farbu, ktorú nebudete vedieť využiť, alebo nedostatok farby, ktorý by vás zastavil pri práci. Odmerka vám umožní presne odmerať toľko farby, koľko potrebujete, a tým minimalizuje odpad a úspory.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odmerná nádoba z priehľadného polypropylénu na miešanie farieb na báze rozpúšťadiel a farieb na vodnej bázeMiešanie je možné podľa objemu alebo hmotnosti, 6 rôznych možností miešania: 2:1-3:1-4:1-5:1-6:1-7:1, 10% a 20%.				
Použitie vystužené okraje zvyšujú odolnosť pri preprave.Pohodlná, presná a prehľadná stupnica umožňuje presné miešanie chemikáliíPružný a odolný materiál (PP)Zosilnené okraje pre zvýšenú odolnosťPresná a čitateľná stupnica so širokým rozsahom pomerov miešania Veľký rozsah stupnice riedenia (až do 30 %, odstupňované po 5 %)				
Potlač váhy je čitateľná z vnútornej strany hrnčeka pre uľahčenie každodennej práceVáha delená po 100 ml pre väčšiu presnosťErgonomický tvar uľahčuje držanie pohára v jednej ruke				

Položka č. 19: Lievik na dolievanie kvapaliny 14,5cm

Funkcia				
vysoko kvalitný, univerzálny plastový lievik, ktorý je ideálny na nalievanie paliva, tekutín a vody. Tento čierny lievik vyrobený z pevného plastu zaisťuje nielen odolnosť, ale aj jednoduchosť použitia, vďaka čomu je nepostrádateľným nástrojom v každej dielni, garáži alebo domácnosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pevná konštrukcia z vysoko kvalitného plastu, ktorý je odolný voči chemikáliám a poveternostným vplyvom, zaisťuje dlhú životnosť. Priemer: 14,5cm Výška: 12,5cm				

Položka č. 20: Lievik na dolievanie kvapaliny 12cm

Funkcia				
vysoko kvalitný, univerzálny plastový lievik, ktorý je ideálny na nalievanie paliva, tekutín a vody. Tento čierny lievik vyrobený z pevného plastu zaisťuje nielen odolnosť, ale aj jednoduchosť použitia, vďaka čomu je nepostrádateľným nástrojom v každej dielni, garáži alebo domácnosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pevná konštrukcia z vysoko kvalitného plastu, ktorý je odolný voči chemikáliám a poveternostným vplyvom, zaisťuje dlhú životnosť. Priemer: 12cm Výška: 14cm				

Položka č. 21: Lievik na dolievanie kvapaliny 10cm

Funkcia				
vysoko kvalitný, univerzálny plastový lievik, ktorý je ideálny na nalievanie paliva, tekutín a vody. Tento čierny lievik vyrobený z pevného plastu zaisťuje nielen odolnosť, ale aj jednoduchosť použitia, vďaka čomu je nepostrádateľným nástrojom v každej dielni, garáži alebo domácnosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pevná konštrukcia z vysoko kvalitného plastu, ktorý je odolný voči chemikáliám a poveternostným vplyvom, zaisťuje dlhú životnosť. Priemer: 10cm Výška: 9,5cm				

Položka č. 22: Reflexná tabuľa 57x20 cm (pár)

Funkcia				
Reflexná plechová tebuľa vhodná napríklad na nákladné vozidlo či príviesny vozík.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	pár	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Reflexná tabuľa pre náves a prívies , norma EHK 70.01, rozmer 565×200 mm /cena za pár 2ks				

Položka č. 23: Vytyčovací páska - Bielo-červená 75mm x 250m

Funkcia

Vytyčovací páska je červeno-biela nelepiaca páska, vyrobená z nízko hustotného polyetylénu (LDPE) so šikmými pruhmi. Slúži k ohraničeniu výkopov, k vytýčeniu stavebných priestorov, športových tratí, rôznych nebezpečných miest a ďalších priestorov. Páska sa predáva v kartónovom "odvíňovači" je uzavretá vo vlastnej krabici, z ktorej sa priamo odvíja. Odvíjanie a manipulácia s páskou je tak jednoduchšie, páska sa nikam náhodne neodkotúľa a nerozmotá.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	15		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre:dĺžka návinu: 250 m farba: červená/bielahrúbka pásky: 0,03 mm dolné UV: ánoodporúčaná skladovacia teplota: 5–30 °C šírka pásky: 75 mm				

Položka č. 24: Teflónová páska(12mm)

Funkcia				
Profesionálna PTFE páska určená na izoláciu kovových závitových spojov, napríklad vo vodných alebo pneumatických inštaláciách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Páska má hrúbku 0,075 mm, šírku 12 mm a dĺžku 10 m. Tlaková odolnosť 15 bar. Je odolná voči mikroorganizmom, chemickým a aditívnym produktom. Teflón je veľmi odolný voči väčšine chemikálií a odolá aj vysokým tlakom. Vďaka zvýšenému stupňu kompresie je vhodný pre pripojenia v plyne, vode, ústrednom kúrení, hydraulických systémoch atď.				

Položka č. 25: Drenážna rúra 110mm bez otvorov

Funkcia				
Perforovaná drenážna rúra slúži ako odvodňovacie potrubie vedené v zemi, je určená na odvod spodných vôd zo stavieb, pozemkov, komunikácií a pod. Pri realizácii drenáže je potrebné klásť dôraz na správny postup uloženia drenážnych rúr i ďalších prvkov drenážneho systému. Drenážne rúry z PVC potom poskytujú dlhodobú funkčnosť a vyznačujú sa dlhou životnosťou. Ukladajú sa do hĺbky 50cm, vo vzdialenosti 20 až 30cm od základov, do kamenného obsypu a môže byť tiež zabalená do geotextílie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal (50m)	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1balenie obsahuje 50m. Trubky majú vysokú pevnosť a odolnosť proti nárazu. Drenážne trubky s vysokou mechanickou i chemickou odolnosťou a malou hmotnosťou. Vlnková konštrukcia zaisťuje vysokú ohybnosť trubiek. To prináša značné výhody pri pokládke a tiež pri požiadavke malého polomeru ohybu. materiál PVC, dĺžka 50 m, priemer 110mm bez otvorov.				

Položka č. 26: Drenážna rúra 125mm bez otvorov

Funkcia				
Perforovaná drenážna rúra slúži ako odvodňovacie potrubie vedené v zemi, je určená na odvod spodných vôd zo stavieb, pozemkov, komunikácií a pod. Pri realizácii drenáže je potrebné klásť dôraz na správny postup uloženia drenážnych rúr i ďalších prvkov drenážneho systému. Drenážne rúry z PVC potom poskytujú dlhodobú funkčnosť a vyznačujú sa dlhou životnosťou. Ukladajú sa do hĺbky 50cm, vo vzdialenosti 20 až 30cm od základov, do kamenného obsypu a môže byť tiež zabalená do geotextílie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	bal (50m)	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1balenie obsahuje 50m. Trubky majú vysokú pevnosť a odolnosť proti nárazu. Drenážne trubky s vysokou mechanickou i chemickou odolnosťou a malou hmotnosťou. Vlnková konštrukcia zaisťuje vysokú ohybnosť trubiek. To prináša značné výhody pri pokládke a tiež pri požiadavke malého polomeru ohybu. materiál PVC, dĺžka 50 m, priemer 125mm bez otvorov.				

Položka č. 27: Opravná sada na lepenie autoplachty kaki/čierna

Funkcia				
Opravná sada pre vlastnú opravu auto plachty. Sada je pre rýchlu, jednoduchú a trvalú opravu plachiet. Vysoko odolné voči poveternostným vplyvom. Zničená (rozrezaná alebo roztrhaná) plachta sa rýchlo a ľahko opraví samotným vodičom. Nie je potrebné ísť do špecializovaného opravovne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	sada	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sada obsahuje: záplaty, odmasťovacie obrúsky, utieranie základným náterom na lepidlo, brúsny papier, návod. Jednej strany je záplata potiahnutá kvalitným, veľmi odolným lepidlom a zabezpečená fóliou. Používa sa ako náplast' na roztrhanú plachtu. Lepidlo je odolné voči poveternostným vplyvom. Vynikajúci doplnok, ktorý vám umožní utesniť otvory aj na miestach, kde by tepelné zváranie nebolo možné, je základný náter pre naše lepidlo. Na povrchu zostáva neviditeľný základný náter, ktorý zvyšuje príľnavosť náročných povrchov. Farba záplaty : čierna alebo kaki				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Na faktúre a dodacom liste musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou špecifikáciou spĺňajúcou požadované parametre.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
V prípade, že dodávateľ ponúkne ekvivalentný tovar, objednávateľ požaduje po nadobudnutí účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt.
Pri ekvivalentnom tovare sa rozumie, tovar rovnakej alebo vyššej kvality.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:30 do 14:00.
Dodávateľ sa zaväzuje minimalizovať osobný styk pri dodaní predmetu zákazky. Majte rúšku alebo respirátor. Ak je to možné, odovzdanie prebehne bez-kontaktne. V prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich. Dodávateľ musí strpieť meranie teploty zamestnancov pri doručovaní zásielky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Jelenecká ulica

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.11.2024 08:00:00 - 13.12.2024 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Požadované množstvo je uvedené v obj. formulári
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 166,67 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.11.2024 14:56:00

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RUBBEX s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska