

Kúpna zmluva č. Z202410771_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00397563
DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
Telefón: +421 415135001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Llsyst s.r.o.
Sídlo: Žilinská 864/6, 01861 Beluša, Slovenská republika
IČO: 53706587
DIČ: 2121503362
IČ DPH: SK2121503362
Telefón: 0903765988

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Inteligentné zariadenia pre reguláciu prostredia vnútorných priestorov
Kľúčové slová: SMART, okno, a dvere, kontakt, kľučka, zásuvka, detektor, dym, záplava, senzor, ovládač, rozširovač, základňa, strop, svetlo, LED, žalúzia , aktor
CPV: 38570000-1 - Regulačné a kontrolné zariadenia a prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Okenný a dverový kontakt
2. Okenná kľučka
3. Smart zásuvka
4. Detektor dymu
5. Záplavový senzor
6. Ovládací panel prevádzkových funkcií
7. Rozširovač základne miniserveru
8. Stropné LED svetlo
9. Inteligentný budík
10. Žalúziový aktor
11. Elektrická vykurovacia rohož
12. Inteligentný termostat typ 1
13. Inteligentný termostat typ 2
14. Inteligentný konvektor
15. Inteligentná mobilná klimatizácia
16. Inteligentný odvlhčovač

Položka č. 1: Okenný a dverový kontakt

Funkcia				
Pre inteligentné ovládanie otváranie a zatvárania okien a dverí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	Ks			1
okolitá teplota	°C	0	55	
vlhkosť	%	0	95	
Čistá hmotnosť	G			21
Celková hmotnosť	G			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozhrania	Loxone Air: 868 MHz (SRD Band Europe), k dispozícii 4 kanály;max. Výkon 15,1 mW e.r.p.;915MHz (ISM Band Region 2), k dispozícii 10 kanálov;max. Výkon 13,2 mW			
Rozmery výrobku	74.3x28.5x13.6mm / 2.92x1.12x0.53" (LxWxH)			
Bezdrôtový	áno			
Hodnotenie bezpečnosti	IP20			
Senzor	Reed kontakt			
Napájanie	Batéria CR2032			

Položka č. 2: Okenná kľučka

Funkcia				
Batériovo napájaná kľučka na okná s inteligentným ovládaním otvárania a zatvárania okien.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	Ks			1
okolitá teplota	°C	0		
vlhkosť	%	0		
Rozsah detekcie vlhkosti	%	0		
Čistá hmotnosť	g			218
Celková hmotnosť	g			360
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery výrobku	144.6x36.3x26.7mm / 5.69x1.43x1.05" (LxWxH)			
Uzamykanie	4x 90° guľový uzáver			
Materiál	nehrdzavejúca oceľ			
Konektor	5,5x2,5 mm			
Vstupné napätie	220-240 V			
Rozhrania	Loxone Air:868 MHz (SRD Band Europe), k dispozícii 4 kanály;915MHz (ISM Band Region 2), k dispozícii 10 kanálov;max. Výkon 3,16 mW			
Napájanie	2x 1,5 V batérie AA			

Položka č. 3: Smart zásuvka

Funkcia				
Inteligentná zásuvka s bezdrôtovou technológiou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	Ks			2
Vhodné pre napätie	VAC	85	265	
Integrované meranie teploty	°C	-20	50	

Spotreba	mW		500	
Vlhkosť	%	0	95	
Rozsah detekcie výkonu	kW	0	4	
Rozsah detekcie energie	kW	0	∞	
Rozsah detekcie teploty	°C	-40	125	
Celková hmotnosť	g			140
Čistá hmotnosť	g			114
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájanie	110 ... 230VAC, 50/60Hz			
Strata výkonu pri maximálnom zaťažení	2.3W			
Výstup	zásuvka s ochranným kontaktom (jednopolová spínaná s vnútorným relé, bistabilné); celkové zaťaženie max. 10 A (zástrčka typu J); celkové zaťaženie max. 13A (zástrčka typu E, F, G)			
Rozhrania	Loxone Air: 868 MHz (SRD Band Europe), k dispozícii 4 kanály; max. Výkon 15,1 mW e.r.p. ; 915MHz (ISM Band Region 2), k dispozícii 10 kanálov ; max. Výkon 13,2 mW ; interná anténa;			
Rozmery výrobku	106x53.8x29.5mm / 4.17x2.12x1.16" (LxWxH) (without plug)			
Hodnotenie bezpečnosti	IP30			

Položka č. 4: Detektor dymu

Funkcia				
Detektor dymu s inteligentnou technológiou pre detekciu dymu v priestore.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	Ks			1
Prevádzková teplota	°C	-10	60	
Vlhkosť	%		93	
Rýchlosť prúdenia vzduchu	m/s		20	
Hmotnosť	kg			0,18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Princíp detekcie	Tyndallov efekt			
Zobrazenie alarmu	Optické (červená LED dióda a zvukový signál); zvukový signál > 85 dB (A)/3 m)			
Prevádzkové napätie	9V DC			
Maximálna plocha monitorovania	60 m2 do výšky 6 m			
Ochrana	IP40			
Materiál/farba puzdra	ABS/biela (RAL9003)			
Rozmery (V x H)	56 mm vrátane základne x 110 mm			

Položka č. 5: Záplavový senzor

Funkcia				
Batériový bezdrôtový záplavový senzor s inteligentným ovládaním pre detekciu hladiny vody v priestore.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Prevádzková teplota	°C	0	55	
Celková hmotnosť	g			45
Čistá hmotnosť	g			22
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Senzory	kontaktné kolíky
Rozhrania	Loxone Air:868 MHz (SRD Band Europe), k dispozícii 4 kanály;max. Výkon 15,1 mW e.r.p.;915MHz (ISM Band Region 2), k dispozícii 10 kanálov;max. Výkon 13,2 mW;interná anténa;
Napájanie	Batéria CR2032
Farby	Modrá RAL5012
Rozmery výrobku	74.3x28.5x13.6mm / 2.92x1.12x0.53" (LxWxH)
Hodnotenie bezpečnosti	IP20

Položka č. 6: Ovládací panel prevádzkových funkcií

Funkcia				
Ovládací panel na ovládanie prevádzkových funkcií inteligentných zariadení v budovách.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Vhodné pre napätie	VAC	85	265	
Integrované meranie teploty	°C	-20	50	
Spotreba	mW		500	
Vlhkosť	%	0	95	
Rozsah detekcie výkonu	kW	0	4	
Rozsah detekcie energie	kW	0	∞	
Rozsah detekcie teploty	°C	-40	125	
Celková hmotnosť	g			140
Čistá hmotnosť	g			114
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozhranie Loxone Air	868 MHz (SRD Band Europe), k dispozícii 4 kanály;max. Výkon 15,1 mW e.r.p.;915MHz (ISM Band Region 2), k dispozícii 10 kanálov;max. Výkon 13,2 mW;interná anténa			
Typ terminálu	DG220B			
Dotyková oblasť	kapacitná detekcia dotyku 12/14 dotykových bodov			

Položka č. 7: Rozšiřovač základne miniserveru

Funkcia				
Rozšiřovač SMART základne pre rozšírenie základne miniserveru o Loxone Air bezdrôtovou technológiou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	Ks			1
Vhodné pre napätie	VAC	85	265	
Integrované meranie teploty	°C	-20	50	
Spotreba	W	0,15	0,15	
Pracovná vlhkosť	%	0	95	
Pracovná teplota	°C	-40	70	
Celková hmotnosť	g			61
Čistá hmotnosť	g			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozhranie Loxone Air	868MHz (SRD band europe), 4 kanály k dispozícii max. výkon 15,1mW e.r.p.;915MHz (ISM Band Region 2), 10 kanálov k dispozícii max. výkon 13,2 mW;			
-	Konektor SMA s pripojením 1,8 dBi so stubanténou s až 128 zariadeniami Air loxane Link:Pripojenie s Miniserverom			

Strata výkonu pri maximálnom napätí	0,15 w
Hodnota bezpečnosti	IP20
Farby	Čierna RAL 9005
Rozmery výrobku	88x35,4x57mm
Typ montáže	Lišta DIN podľa EN5022, 35mm
Dĺžka odizolovania	0,25/0,2
Prierez drôtu	0,25 ... 0,8mm ² /AWG23...18
Napájanie	9...28 VDC

Položka č. 8: Stropné LED svetlo

Funkcia				
Stropné LED svetlo s integrovaným detektorom pohybu a inteligentnou technológiou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	Ks			2
Rozsah stmievania	%	0	100	
Pracovná teplota	°C	-40	55	
Rozsah detekcie pohybu (vo výške 3m)	m		8	
Pracovná vlhkosť	%	0	95	
Rozsah merania snímača jasu	Lx	0,045	188000	
Uhol detekcie pohybu	°		110	
Detekčný uhol horizontálny	°		360	
Celková hmotnosť	g			2800
Čistá hmotnosť	g			2600
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájanie	220... 240VAC, 50Hz			
Strata výkonu pri maximálnom zaťažení	2.3W			
Frekvencia PWM	200 Hz			
Rozhrania	Loxone Air:868 MHz (SRD Band Europe), k dispozícii 4 kanály;max. Výkon 15,1 mW e.r.p. ;915MHz (ISM Band Region 2), k dispozícii 10 kanálov ;max. Výkon 3,6 mW			
Materiály	Hliník, plast			
Rozmery výrobku	297x52			
Hodnotenie bezpečnosti	IP20			
Energetická účinnosť (EU)2017/1369	G			
Detekcia pohybu	Pasívny infračervený senzor			
Teplota farieb	Typ. 3000k (teplá biela)			
Svetelný tok	Typ 1350lm (teplá biela)			
Index podania farieb (CRI)	Min.90(R9 min.50)			
Uhol lúča	120°			
Jednotné hodnotenie oslnenia (UGR)	Menej ako 19			

Položka č. 9: Inteligentný budík

Funkcia				
Inteligentný budík s ovládacím panelom inteligentných zariadení v domácnosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1

Napájanie	VDC			5
Spotreba energie	mW/W	150	5	
Rozsah teplôt	°C	-40	35	
Vlhkosť	%		95	
Maximálny výkon prenosu	mW		3,16	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dotykové body	7 kapacitných dotykových bodov na prispôsobiteľné ovládanie (napr. svetlá, žalúzie, hudba).			
Osvetlenie	Integrované RGBW osvetlenie			
Konektivita	rádiové frekvencie 868 MHz (Európa) alebo 915 MHz (Amerika)			
Rozhrania	Loxone Air:868 MHz (SRD Band Europe), k dispozícii 4 kanály;max. Výkon 15,1 mW e.r.p.;915MHz (ISM Band Region 2), k dispozícii 10 kanálov;max. Výkon 13,2 mW;interná anténa			
Rozmery výrobku	120 x 120 x 75 mm (4,72 x 4,72 x 2,95 palca).			
Hodnotenie bezpečnosti	IP30			
Ďalšie funkcie	Zabudovaná budíková funkcia.;Programovateľné LED indikátory.;Ďalší vstup na aktiváciu bezpečnostného systému alebo nočného režimu.			

Položka č. 10: Zalúziový aktor

Funkcia				
Žalúziový aktor pre ovládanie žalúzií, markíz, rolet a závesov s inteligentnou technológiou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Spotreba energie	mW	250	900	
Strata výkonu pri maximálnom zaťažení	W		1,2	
Minimálne zaťaženie pre detekciu koncového dorazu	W	90		
Vlhkosť	%	0	95	
Teplota okolia	°C	-30	50	
Celková hmotnosť	g			125
Čistá hmotnosť	g			94
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájanie	110 ... 230VAC, 50/60Hz			
Strata výkonu pri maximálnom zaťažení	2.3W			
Výstup	2 relé 5A (celková záťaž max 5A)			
Rozhrania	Loxone Air:868 MHz (SRD Band Europe), k dispozícii 4 kanály;max. Výkon 15,1 mW e.r.p.;915MHz (ISM Band Region 2), k dispozícii 10 kanálov;max. Výkon 13,2 mW			
Rozmery výrobku	129,1x32,5x26,8			
Hodnotenie bezpečnosti	IP54			

Položka č. 11: Elektrická vykurovacia rohož

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Napájacie napätie	-			230V/50Hz
Priemer kábla	mm	3	4	
Šírka rohože	m			0,5

Dĺžka rohože	m			15,2
Hmotnosť	kg			4,05
Merný výkon	W/m ²			160
Rozteč slučiek	cm			7
Vyhrievaná plocha	m ²			7,6
Dĺžka studeného privodového kábla	m			3
Príkon	W			1210
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh kábla	Dvojžilový s ochranným opletením do vlhkých priestorov			

Položka č. 12: Inteligentný termostat typ 1

Funkcia				
Termostat – izbový, inteligentný, programovateľný, digitálny dotykový displej pre reguláciu vykurovacích zariadení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Napájanie	VAC			230
Max. prierez pripojovaných vodičov	Mm ²			1,5
rozsah spínaných prúdov pri odporovej záťaži	A	0,5	5	
rozsah spínaných prúdov pri indukovanej záťaži – cos φ 0,3	A	0,5	3	
Stupeň krytia	-			IP30
Rozsah prevádzkovej teploty	°C	0	40	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájanie (termostat)	5 VDC			
bezdrôtové spojenie	ISM (868,0 až 868,8 MHz), max. Výkon 25 mW (dosah v budovách až 30 metrov); IEEE 802.11b / g / n - 2,4 GHz, max výkon 10 mW			
Rozmery (termostat)	108 x 103 x 68 mm			
Rozmery (reléový box)	110 x 110 x 40 mm			
funkcie	režim ECO, dovolenka, automatický, manuálny a nočný, podporuje Android a iOS, kompatibilný s Apple Home, Apple HomeKit (Siri), Google Assistant a Amazon Alexa			

Položka č. 13: Inteligentný termostat typ 2

Funkcia				
Termostat – izbový, inteligentný, programovateľný, pre reguláciu radiátorov, podlahového kúrenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Meranie teploty	°C	0	40	
Nastavenie teploty	°C	5	35	
Typ termostatu	-			bezdrôtový
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ ovládania	programovateľný elektronický izbový termostat, možnosť ovládanie cez mobil (iOS, Android)			
druh regulácie	vykurovací systém			
displej	digitálny, podsvietený displej			
typ nastavenia teploty:	6 teplotných zmien denne			
nastaviteľný rozptyl teploty	± 0,3 ° C			

dosah vo voľnom priestore	100 m
pracovná frekvencia	868 MHz
spínanie	230 V AC alebo beznapät'ové
spínaná záťaž	16 A odporovo, 4 A induktívne
napájanie vysielača	5 V
napájanie prijímača:	230 V AC
rozmer prijímača:	26 × 86 × 86 mm
rozmer vysielača	15 × 96 × 96 mm

Položka č. 14: Inteligentný konvektor

Funkcia				
Konvektor s inteligentnou technológiu pre vykurovanie priestorov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
hlučnosť	dB		20	
Vykurovací výkon	W			2300
Počet stupňov výkonu	-			3
Výška	cm			44
Šírka	cm			68,5
Hĺbka	cm			22
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Funkcie	S časovačom, WiFi			
napájanie	230V / 50Hz			
krytie	IP20			
displej	LCD			
hĺbka	100 mm			
MTBF	1 800 000 h			
ďalšie funkcie	Termostat, Možnosť nastavenia teploty.			
počet stupňov úrovni výkonu	3			
Ovládací panel s LCD displejom	áno			
Pripojenie k Wi-Fi sieti.	áno			
Ovládanie cez aplikáciu Smart Life mobilným telefónom	áno			

Položka č. 15: Inteligentná mobilná klimatizácia

Funkcia				
Mobilná klimatizácia s WiFi, časovačom, diaľkovým ovládaním a s mobilnou aplikáciou pre úpravu vzduchu prostredia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Pružná dĺžka hadice	cm	24	150	
Pružný priemer hadice	cm			15
Maximálna chladiaca kapacita	BTU/h		12000	
Chladiaci výkon	kW			3,5
Koeficient energetickej účinnosti (EER)	(W / W)			2,60
Príkon	W			1330
Hmotnosť:	kg			29

Hlučnosť (nízka /vysoká rýchlosť ventilátora)	dB (A)			53 / 55
Max. odvlhčovací koeficient (v režime odvlhčovanie):	lit. / 24h			28,8
Prúdenie vzduchu:	m3/h			380
Spotreba energie v pohotovostnom režime	W			0,5
Napätie	V	220	240	
frekvencia	Hz			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery (V x Š x H)	665 × 440 × 335 mm			
Chladiaci plyn:	R290			
Trieda energetickej účinnosti	A			
funkcie:	s odvlhčovaním, s ventilátorom, s pojazdnými kolieskami, s nočným režimom, s chladením			
Pripojenie cez Bluetooth alebo WiFi	áno			
Nastavenie pomocou mobilnej aplikácie Tuya SmartLife	áno			
Diaľkové ovládanie	áno			
Súčasť balenia	hadice, kondenzačné nádoby, koncovky, diaľkové ovládanie a okenná súprava			

Položka č. 16: Inteligentný odvlhčovač

Funkcia				
Odvlhčovač s inteligentnou technológiou so vzdialeným prístupom riadenia pre úpravu vlhkosti vzduchu prostredia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Výkon odvlhčovania	litrov/deň		20	
pre priestory	m2		120	
Prevádzková teplota	°C	5	32	
Rýchlosť prúdenia vzduchu	m³/h		195	
Kapacita zásobníka na vodu	l		6,5	
Časovač	h	1	24	
Nastavenie úrovne vlhkosti	%	30	80	
Príkon	W			320
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
napájanie	230V / 50Hz			
funkcia	ionizácie a ionizačný filter			
filter	Uhlíkový			
Energetická trieda	A			
Európske certifikácie	LVD, EMC, RoHS			
Ovládania cez Wi-Fi	áno			
Dotykový ovládací panel s digitálnym displejom	áno			
Wi-Fi mobilná aplikácia pre vzdialený prístup (nastavenie času zapnutia/vypnutia a ďalších funkcií)	áno			
Ionizačný a uhlíkový filter	áno			
Sterilizačná lampka UV-C	áno			
Anti-frost	áno			
Ďalšie funkcie	nastavenie času zapnutia/vypnutia, svetelná indikácia úrovne vlhkosti			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
-
Požiadavkám vyhovuje napr.: Okenný a dverový kontakt _LOXONE Okenný a dverový kontakt Air; Okenná kľučka _LOXONE Okenná kľučka Air; Smart zásuvka _LOXONE Smart Socket Air Typ E; Detektor dymu _LOXONE Detektor dymu Air; Záplavový senzor _LOXONE Záplavový senzor Air; Ovládací panel prevádzkových funkcií _LOXONE Touch Pure Flex Air antracitová – Wallbox; Rozšiřovač základne miniserveru _LOXONE Air Base Extension; Stropné LED svetlo _LOXONE Stropné LED svetlo RGBW Air;
Inteligentný budík _LOXONE Touch Nightlight Air; Žaluziový aktor _LOXONE Žaluziový aktor Air; Elektrická vykurovacia rohož _Sapho Warm Tiles 7,6m2, 1210W (WTM76;); Inteligentný termostat typ 1 _Honeywell Lyric T6R Y6H910RW4022; Inteligentný termostat typ 2 _EMOS WIFI SMART bezdrôtový termostat P5623; Inteligentný konvektor _Solight KP02Wifi; Inteligentná mobilná klimatizácia _Salente SummerICE12 Inteligentná mobilná klimatizácia, 12000 BTU; Inteligentný odvlhčovač _Rohnson R-9920 Genius Wi-Fi Health & Clean;
-
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy t.j. uviesť ZNAČKU a TYP ponúkaného tovaru a upresniť dátum dodania do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy e-mailom kontaktnej osobe.
Dodávateľ dodá tovar v požadovanej kvalite a dopraví ho na vlastné náklady do sídla objednávateľa.
Objednávateľ požaduje zaslať tovar celkom nový, nepoškodený, nevystavovaný v prvej akostnej triede, zodpovedajúci požiadavkám verejného obstarávateľa.
Tovar bude zabalený v originálnych obaloch od výrobcov zariadení, spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu.
Objednávateľ požaduje tovar náležite zabaliť inak obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia Tovarú Objednávateľom.
Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi spolu s Tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa Tovarú, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z povahy Tovarú či dohodnutej Špecifikácie.
Faktúra musí obsahovať názov Predmetu zmluvy uvedený vo všeobecnej špecifikácii predmetu Zmluvy.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry a jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych výhrad voči faktúre. Doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
Dodávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť výmenu tovaru. Ak ide o chybu odstrániteľnú má Objednávateľ právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru má Objednávateľ právo na výmenu chybného tovaru.
V prípade, že Dodávateľ nie je platcom DPH, pole pre zadanie sadzby DPH ostáva prázdne.
Upozornenie: Platiteľ DPH má zákonnú povinnosť registrácie na Finančnej správe Slovenskej republiky všetkých bankových účtov používajúcich pre svoju ekonomickú činnosť.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Univerzitná 8215/1 , Fakulta strojnícka, Katedra energetickej techniky

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.12.2024 10:00:00 - 17.12.2024 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 19,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 083,25 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 699,90 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 03.12.2024 09:38:01

Objednávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Llsyst s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska