

Rámcová dohoda č. Z202411252_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Horská záchranná služba
Sídlo: Horný Smokovec 17052, 06201 Vysoké Tatry, Slovenská republika
ICO: 37879693
DIČ: 2021707776
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK90 8180 0000 0070 0031 2794
Telefón: 052 7877736

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: JANOLI, s.r.o.
Sídlo: 26, 08266 Uzovce, Slovenská republika
IČO: 36515507
DIČ: 2022172372
IČ DPH: SK2022172372
Bankové spojenie: IBAN: SK6902000000002159511354
Telefón: 0918524537

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ľahký nepremokavý komplet
Kľúčové slová: Nepremokavosť, priedušnosť, vetruodolnosť
CPV: 18220000-7 - Odevy chrániace pred počasím; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Ľahká nepremokavá bunda
- Ľahké nepremokavé nohavice

Položka č. 1: Ľahká nepremokavá bunda

Funkcia
Bunda z trojzložkového materiálu.
Bunda nepremokavá sa zapína pomocou nepremokavého dvojbežcového zipsu šírky 6 mm. Zips siaha od okraja goliera až po dolný okraj. Je prekrytý výpustkami v šírke cca 1 cm. V okraji výpustiek je zapracovaná paspula preštepovaná od okraja cca 2 mm. Na ľavej strane je všitá spodná léga, šírka cca 3 cm.
Predné diely sú vertikálne členené švom bočných dielov s prsnými vreckami umiestneným na pravej a ľavej strane s uzatváraním pomocou 6 mm nepremokavého zipsu.
Vertikálne prsné vrecká sú predšité okienkom, 6 mm nepremokavý zips je naštepovaný. Dĺžky vrecka je cca 25 cm. Vo vrchnej časti vrecka je umiestnená garáž pre bežec zipsu veľkosti cca 2,5 cm X 2 cm. Vačok je zhotovený z vrchného materiálu, čisto zapracovaný. Spodný kraj vačku vrecka je k bunde prichytený štepovaním, tento štep zároveň člení ľavý predný diel horizontálne. V dolnom okraji vrecka je umiestnené kovové očko, ktoré slúži ako odtokový otvor.
Na pravom prednom diele je umiestnený suchý zips LOOP šírky cca 4 cm a dĺžka cca 10 cm (oválny tvar) na hodnotné značenie príslušníka, naštepovaný cca 1 cm od prsného vrecka a cca 3 cm od vrchného kraja vrecka. Na ľavom prednom diele je umiestnený cca 1 cm od prsného vrecka a cca 2 cm od vrchného kraja vrecka strieborný reflexný nápis výškou písmena cca 1 cm bez dĺžna a hrúbkou písmena cca 2 mm.

Zadný diel je vertikálne členený švom bočných dieloch. Vyhodený z dvoch dielov, ktoré vytvárajú horizontálne členenie (cca 47 cm od priekrčníka). Vo šve spojenia týchto dvoch zadných dielov je všíta reflexná výpustka.				
Rukávy sú raglánové s vertikálnym a horizontálnym členením s vytvarovaním na lakeť. Na pravom rukáve cca 22 cm od priekrčníka je umiestnený logo vo forme potlače. Spodný kraj zapracovaný cca 4 cm širokou podsádkou z vrchného materiálu. Cca v polovici obvodu rukáva je v podsádke umiestnená plochá guma šírky cca 2 cm.				
Golier je súčasťou kapucne. V prednom kraji vo výške cca 12 cm. Kapučňa je vyhotovená z troch dielov. V šilte kapucne je vložená reflexná paspalka. Bočná výška kapucne je cca 54,5 cm a výška kapucne v strede zadného dielu je cca 30 cm. Obvod kapucne v bočných dieloch okrem šiltovej časti je regulovaný pomocou okrúhlej gummy a brzdičiek. Okrúhla guma prechádza cez kovové očko a je ukončený plastovou koncovkou.				
Spodný kraj je začistený podsádkou z vrchného materiálu. Spodný okraj je predšitý podsádkou a preštepovaný na šírku cca 2 cm. Reguláciu spodného kraja bundy umožňuje okrúhla guma, ktorá prechádza v predných bočných krajoch dvomi kovovými očkami. V tomto mieste sú bzdičky prichytené o ripsovú stuhu, ktorá je všíta k podsádke. Zadný diel je tvarovaný a je cca 4 cm dlhší než predný.				
Všetky bežce majú ťahače v dĺžke cca 5 cm zo suchého zipsu.				
Vrchné štepovanie je na celej bunde na úzko cca 2 mm v kraji.				
Bunda je zbalená vo vaku vyhotoveného z vrchného materiálu. Na vaku je strieborný reflexný nápis označujúci veľkosť bundy.				
Bunda je spracovaná podľa požiadaviek na nepremokavosť odevov. Všetky švy sú podlepené príslušnou podlepovacou páskou.				
Na výber z veľkosti hotového výrobku: Normál 44 - 62				
Okrem veľkostnej skupiny Normál objednávateľ požaduje možnosť skrátenia resp. predĺženia pre 3 rôzne výškové skupiny:				
Výšková skupina 1: veľkosti krátke - 4 cm (dĺžka chrbta, dĺžka rukáva + plece)				
Výšková skupina 2: veľkosti dlhé + 3 cm (dĺžka chrbta, dĺžka rukáva + plece)				
Výšková skupina 3: veľkosti extra dlhé + 6 cm (dĺžka chrbta, dĺžka rukáva + plece)				
Farba: sivá/tmavosivá				
Reflexný materiál použitý na nápisy musí spĺňať požiadavky v súlade EN ISO 20471				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet:	ks	0	150	
½ Obvod hrudníka (veľkosť 50 normál)	cm			62,5
½ Obvod spodný kraj (veľkosť 50 normál)	cm			61,5
Obvod krku (veľkosť 50 normál)	cm			56
Dĺžka chrbta (veľkosť 50 normál)	cm			80,5
Šírka chrbta (veľkosť 50 normál)	cm			49,6
Dĺžka rukáva + plece (veľkosť 50 normál)	cm			85,5
Šírka rukáva (veľkosť 50 normál)	cm			29
Výška kapucne (bočná) (veľkosť 50 normál)	cm			53,5
Výška kapucne (stred zadný diel) (veľkosť 50 normál)	cm			29,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Materiálové zloženie: líčna vrstva	100 % Polyamid 6.6 (farba niklová)			
2. Materiálové zloženie: funkčná vrstva	dvojzložková membrána na báze ePTFE			
3. Materiálové zloženie: rubná vrstva	100 % Polyamid 6.6 (farba niklová)			
4. Štruktúra líčna vrstva/rubná vrstva	1/1 plátňová väzba / 1/1 plátňová väzba; STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572			
5. Plošná hmotnosť	75 g/m ² ± 10 g/m ² ; STN EN 12127, STN ISO 3801			
6. Zmena rozmerov po 1 praní pri 60°C a 1 sušení v sušičke pri nižšej teplote	≤ 5,0 % po osnove, ≤ 5,0 % po útku; STN EN 5077, STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F			
7. Pevnosť v ťahu osnova/útok	≥ 250 N/5 cm, ≥180 N/5 cm; STN EN ISO 13934-1, STN EN ISO 1421			
8. Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu osnova/útok	≥16 N, ≥12 N; STN EN ISO 4674-1, metóda A			
9. Odolnosť proti oderu líčna strana	> 25 000 cyklov; STN EN ISO 12947-2Tlak: 9kPa, Abrazívo: štandardná vlna (SM 25)			

10. Odolnosť proti oderu rubná strana	>25 000 cyklov; STN EN ISO 12947-2Tlak: 9kPa, Abrazívo: štandardná vlna (SM 25)
11. Vizuálny vzhľad po 50 domácich praniach pri 60°C a 10 sušeníach v sušičke pri nižšej teplote	bez dier, prasklín, odlupovania vrstiev a bublín väčších ako 3 mm; STN EN ISO 6330, N, sušenie F (sušenie v sušičke po každých 5 pracích cykloch), Testovacia vzorka: 40 cm x 140 cm
12. Priepustnosť vodných pár	Ret ≤ 5 (m ² Pa/W); STN EN 11092
13. Odolnosť proti prenikaniu vody	≥100 kPa (povrch); STN EN ISO 811:2018
14. Odolnosť proti prenikaniu vody po 20X/1X domácich praniach pri 60°C	≥100 kPa (povrch); STN EN ISO 6330, 6N sušenie F, STN EN ISO 811:2018
15. Odolnosť proti prieniku vody po 5 chemických čisteniach	≥100 kPa (povrch); STN EN ISO 3175-2, STN EN ISO 811:2018
16. Odolnosť proti prieniku vody po 100 000 opakovaných ohýbaníach	≥100 kPa (povrch); STN EN ISO 7854 metóda C, STN EN ISO 811:2018
17. Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu	≥5; STN EN ISO 4920
18. Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu po 1 praní pri 60°C	≥4; STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F, STN EN ISO 4920
19. Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra	Zmena: ≥4-5 sivej stupnice, Zapustenie: ≥4-5 sivej stupnice; STN EN ISO 105-X12 alebo Oeko -Tex® Standart 100
20. Stálofarebnosť vo vode	≥4-5 sivej stupnice; STN EN ISO 105-E01 alebo Oeko -Tex® Standart 100
21. Stálofarebnosť v pote (alkalickom/kyslom)	Zmena: ≥5/5 sivej stupnice, Zapustenie: ≥5 sivej stupnice; STN EN ISO 105-E04 alebo Oeko -Tex® Standart 100
22. Obsah formaldehydu	max 75 mg/kg; STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko -Tex® Standart 100
23. Obsah ťažkých kovov, PCP	v zmysle normy; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1907/2006 (REACH) alebo TNI CEN/TR 16741:2016 alebo Oeko -Tex® Standart 100
24. Obsah arylamínov	max . 30mg/kg; STN EN 14362-1,3 ± 5 % alebo Oeko -Tex® Standart 100
25. pH vodného výluhu	4-7,5; STN EN ISO 3071 alebo Oeko -Tex® Standart 100
PODLEPOVACIA PÁSKA:	
Materiálové zloženie: Lícna vrstva	100% Polyamid (plátňová väzba)
Materiálové zloženie: Stredná vrstva	dvojzložková membrána ePTFE
Materiálové zloženie: Rubová vrstva	termoplastické spojivo
Šírka pásky	13 mm ± 1mm , 22 mm ± 1mm; STN EN 1773
Odolnosť proti prenikaniu vody	≥20 kPa; STN EN ISO 811:2018
Odolnosť proti prenikaniu vody po 20 domácich praniach pri 60°C a 10 sušeníach v sušičke pri nižšej teplote	≥20 kPa; STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F, STN EN ISO 811:2018

Položka č. 2: Ľahké nepremokavé nohavice

Funkcia	
Nohavice z trojzložkového materiálu.	
Nepremokavé nohavice sa zapínajú v rázporku pomocou 6 mm špirálového krytého zipsu dĺžky cca 21 cm, lišta rázporku v šírke cca 3 cm. Rázpork je spevnený uzáverom v dolnej časti. Pásec je široký cca 4,5 cm po celom obvode. Obvod pásca je regulovaný plochou pevnou gumou šírky cca 2 cm, ktorá je vložená do zadného dielu pásca, kde je vytvorený tunel na jej výstup pomocou laserom vyrezaného otvoru šírky cca 3 cm. Na oboch koncoch plochej pevnej gumy sú spinky šírky cca 2 cm a dĺžky cca 28,5 cm vyhotovené zo základného materiálu.	
Na spodnej časti spiniak je umiestnený suchý zips HOOK šírky cca 2 cm a dĺžky cca 6 cm cca 0,5 cm od kraja spinky. Tento suchý zips má opozit v oboch bočných krajoch predného dielu pásca cca 1 cm od všítia nepremokavého zipsu k prednému kraju nohavíc. Opozit suchý zips LOOP má šírku cca 2,5 cm a dĺžku cca 11 cm. Pásec je v prednom kraji dlhší ako diel predného kraja cca o 2,5 cm, zapína sa pomocou dvoch autogombíkov (s háčikom), vrchný autogombík – hlavička so štátnym znakom SR.	

3 pútka na uchytenie odopínateľných trakov sú umiestnené: 2 kusy na obidvoch stranách predného pásca, cca 8,5 cm od predného kraja na ľavej strane predného dielu pásca a cca 9,5 cm od predného kraja na pravej strane predného dielu pásca. 1 kus sú umiestnený na zadnom diele pásca v jeho strede. Pútka sú všité do vrchného páscového šva, šírka pútka je cca 1 cm a hotová dĺžka pútka je cca 8 cm.				
Kolenná časť je tvarovaná. Vypuklosť kolena v prednom diele je dosiahnutá 3 odševkami šírky cca 5 cm umiestnenými na obidvoch bočných stranách v rozstupe cca 5 cm. Zadný diel nohavíc je v kolennej časti členený vloženým dielom v šírke nohavíc a v dĺžke cca 6,5 cm v bočných krajoch a v strede v dĺžke cca 9 cm.				
Od spodného kraja až po vrchný kraj (s páscom) je v bočnom šve umiestnený 6 mm nepremokavý zips s 2 bežcami, ktorý prechádza v jeho spodnej časti mierne do zadného dielu nohavíc. Spodná léga je umiestnená je po celej dĺžke zipsu a je vystužená prúžkami papierového lepenia s vloženou výpustkovou šnúrou v kraji spodnej légy, cca 10 cm od spodného kraja légy. Spodná léga je v kraji preštepovaná na 2 mm.				
V spodnom kraji nohavíc je umiestnený háčik na prichytenie k topánkam.				
Na pravej strane nohavíc je vertikálne umiestnený strieborný reflexný nápis. V oblasti stehna je umiestnený logo vo forme potlače.				
Traky nohavíc sú jednoduché, vyhotovené z trakovej gummy, ktorá sa zapína k nohaviciam cez tri pútka v pásci pomocou suchých zipsov.				
Všetky bežce majú ťahače v dĺžke cca 5 cm zo suchého zipsu.				
Suché zipsy sú strihané tak, aby ich používaním nedochádzalo k poškodeniu nohavíc, ale aj iných súčastí oblečenia – oblé hrany.				
Vrchné štepovanie je na celých nohaviciach na úzko cca 2 mm v kraji.				
Nohavice sú zbalené vo vaku vyhotoveného z vrchného materiálu. Na vaku je strieborný reflexný nápis označujúci veľkosť nohavíc				
Nohavice sú spracované podľa požiadaviek na nepremokavosť odevov. Všetky švy sú podlepené príslušnou podlepovacou páskou.				
Na výber z veľkosti hotového výrobku: Normál 44 - 62				
Okrem veľkostnej skupiny Normál objednávateľ požaduje možnosť skrátenia resp. predĺženia pre 4 rôzne výškové skupiny:				
Výšková skupina 1: Krok (-5 cm), Bočná dĺžka nohavíc s páscom 4,5 cm (-5,5 cm)				
Výšková skupina 2: Krok (-10 cm), Bočná dĺžka nohavíc s páscom 4,5 cm (-11,5 cm)				
Výšková skupina 3: Krok (+5,5 cm), Bočná dĺžka nohavíc s páscom 4,5 cm (+6,5 cm)				
Výšková skupina 4: Krok (+10 cm), Bočná dĺžka nohavíc s páscom 4,5 cm (+12,5 cm)				
Farba: sivá/tmavosivá				
Reflexný materiál použitý na nápisy musí spĺňať požiadavky v súlade EN ISO 20471.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet:	ks	0	150	
½ Obvod pásca (veľkosť 50 normál)	cm			49
½ Obvod bokov (veľkosť 50 normál)	cm			58
Krok (veľkosť 50 normál)	cm			83
Bočná dĺžka nohavíc s páscom 4,5 cm (veľkosť 50 normál)	cm			117
½ Dolná šírka nohavíc (veľkosť 50 normál)	cm			23
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Materiálové zloženie: líčna vrstva	100 % Polyamid 6.6 (farba niklová)			
2. Materiálové zloženie: funkčná vrstva	dvojzložková membrána na báze ePTFE			
3. Materiálové zloženie: rubná vrstva	100 % Polyamid 6.6 (farba niklová)			
4. Štruktúra líčna vrstva/rubná vrstva	1/1 plátňová väzba / 1/1 plátňová väzba; STN 80 0020, STN 80 0021, STN ISO 3572			
5. Plošná hmotnosť	75 g/m ² ± 10 g/m ² ; STN EN 12127, STN ISO 3801			
6. Zmena rozmerov po 1 praní pri 60°C a 1 sušení v sušičke pri nižšej teplote	≤ 5,0 % po osnove, ≤ 5,0 % po útku; STN EN 5077, STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F			
7. Pevnosť v ťahu osnova/útok	≥ 250 N/5 cm , ≥180 N/5 cm; STN EN ISO 13934-1, STN EN ISO 1421			
8. Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu osnova/útok	≥16 N , ≥12 N; STN EN ISO 4674-1, metóda A			

9. Odolnosť proti oderu líčna strana	> 30 000 cyklov; STN EN ISO 12947-2Tlak: 9kPa, Abrazívo: štandardná vlna (SM 25)
10. Odolnosť proti oderu rubná strana	>30 000 cyklov; STN EN ISO 12947-2Tlak: 9kPa, Abrazívo: štandardná vlna (SM 25)
11. Vizuálny vzhľad po 50 domácich praniach pri 60°C a 10 sušeníach v sušičke pri nižšej teplote	bez dier, prasklín, odlupovania vrstiev a bublín väčších ako 3 mm; STN EN ISO 6330, N, sušenie F (sušenie v sušičke po každých 5 pracích cykloch), Testovacia vzorka: 40 cm x 140 cm
12. Priepustnosť vodných pár	Ret ≤ 5 (m ² Pa/W); STN EN 11092
13. Odolnosť proti prenikaniu vody	≥100 kPa (povrch); STN EN ISO 811:2018
14. Odolnosť proti prenikaniu vody po 20X/1X domácich praniach pri 60°C	≥100 kPa (povrch); STN EN ISO 6330, 6N sušenie F, STN EN ISO 811:2018
15. Odolnosť proti prieniku vody po 5 chemických čisteniach	≥100 kPa (povrch); STN EN ISO 3175-2, STN EN ISO 811:2018
16. Odolnosť proti prieniku vody po 100 000 opakovaných ohýbaníach	≥100 kPa (povrch); STN EN ISO 7854 metóda C, STN EN ISO 811:2018
17. Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu	≥5; STN EN ISO 4920
18. Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu po 1 praní pri 60°C	≥4; STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F, STN EN ISO 4920
19. Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra	Zmena: ≥4-5 sivej stupnice, Zapustenie: ≥4-5 sivej stupnice; STN EN ISO 105-X12 alebo Oeko -Tex® Standart 100
20. Stálofarebnosť vo vode	≥4-5 sivej stupnice; STN EN ISO 105-E01 alebo Oeko -Tex® Standart 100
21. Stálofarebnosť v pote (alkalickom/kyslom)	Zmena: ≥5/5 sivej stupnice, Zapustenie: ≥5 sivej stupnice; STN EN ISO 105-E04 alebo Oeko -Tex® Standart 100
22. Obsah formaldehydu	max 75 mg/kg; STN EN ISO 14184-1 alebo Oeko -Tex® Standart 100
23. Obsah ťažkých kovov, PCP	v zmysle normy; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1907/2006 (REACH) alebo TNI CEN/TR 16741:2016 alebo Oeko -Tex® Standart 100
24. Obsah arylamínov	max . 30mg/kg; STN EN 14362-1,3 ± 5 % alebo Oeko -Tex® Standart 100
25. pH vodného výluhu	4-7,5; STN EN ISO 3071 alebo Oeko -Tex® Standart 100
PODLEPOVACIA PÁSKA:	
Materiálové zloženie: Líčna vrstva	100% Polyamid (plátňová väzba)
Materiálové zloženie: Stredná vrstva	dvojzložková membrána ePTFE
Materiálové zloženie: Rubová vrstva	termoplastické spojivo
Šírka pásky	13 mm ± 1mm , 22 mm ± 1mm; STN EN 1773
Odolnosť proti prenikaniu vody	≥20 kPa; STN EN ISO 811:2018
Odolnosť proti prenikaniu vody po 20 domácich praniach pri 60°C a 10 sušeníach v sušičke pri nižšej teplote	≥20 kPa; STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F, STN EN ISO 811:2018

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Vo vlastnom návrhu plnenia sa požaduje predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických/produktových listov výrobcu, preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov. Ďalej sa požaduje predložiť fotodokumentácia / obrazové vyhotovenie tovaru. Vlastný návrh plnenia je požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Objednávateľ si vyhradzuje právo žiadať ďalšie doklady pre posúdenie splnenia technickej špecifikácie. Dodávateľ je povinný túto dokumentáciu doručiť do 48 hodín od vyžiadania, ak sa nedohodnú inak.
Nedodržanie funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením a dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a udeliť negatívnu referenciu.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy, ak pri jeho prevzatí zistí vady alebo ak predmet zmluvy nebude zodpovedať technickej špecifikácii požadovanej objednávatelom.
Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na dodanie vzoriek alebo nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, nedodá tovar riadne a včas, objednávatel to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy a udeliť negatívnu referenciu.
Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako osoba, ktorá nie je platiteľom DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platiteľa DPH je ním predložená kontraktčná cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.
Všetky grafické návrhy (veľkosť, umiestnenie loga, suchého zipsu a nápisu) musia byť konzultované s objednávatelom, ktorý musí schváliť konečnú podobu tovaru.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na poskytnutie bezplatnej vzorky Plnenia podľa Čl. XVIII obchodných podmienok elektronickej platformy, bod 18.2 písm. t) - 1 ks bundy a 1 ks nohavíc vo veľkosti 50 do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy za účelom overenia požadovaných vlastností. Ak objednávatel minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 30 dní.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia Zmluvy. Požaduje sa predložiť cena v EUR bez DPH a s DPH za jeden ks položky zaokrúhlená na max. dve desatinné miesta.
Požaduje sa predloženie Certifikátu Oeko-Tex® Standard 100 k bodom 19 - 25 od dodávateľa materiálu do 3 dní od uzavretia zmluvy pre splnenie noriem zdravotnej nezávadnosti.
Požaduje sa predloženie materiálového listu výrobcu tkaniny do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ predloží protokol o skúške min. k bodom 5 a 12, tzn. k plošnej hmotnosti a priespustnosti vodných pár do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Výrobky budú označené etiketou, ktorá je všitá u bundy v ľavom bočnom šve a nohavíc v strede švu všitia vnútorného páska k nohavičiam.
Etiketa obsahuje min. údaje: názov výrobcu, veľkosť výrobku, zloženie materiálu, rok výroby, symboly na ošetrovanie spĺňajúce kritéria STN EN ISO 3758.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne množstvo: 300,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 41 951,22 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 23,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 51 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202411252

V Bratislave, dňa 02.01.2025 14:30:01

Objednávateľ:
Horská záchranná služba
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
JANOLI, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska