

TYM-BRANSON F36RN

Základné údaje	Motor HP (kW)	35 (26,1)	Hydraulika	hlavná (l/min.)	33,6
	Vývodový hriadeľ HP (kW)	30 (25,7)		riadenie (l/min.)	18
	Systém pohonu	4 x 4		trojbodový záves	kategória I.
	Maximálna rýchlosť (Km/h)	33,2		zdvih trojbodového závesu (kg)	1500
	Minimálna rýchlosť (Km/h)	1,3		Ovládanie	Polohové
Motor	Typ	3 valec, vodou chladený, diesel	Riadenie	Hydraulický vývod (rýchlospojky)	4 vstrede/ 2 vzadu
	Výrobca	KUKJE (Branson)		Typ	posilňovač riadenia
	Objem	1714		Uhol zatočenia kolies (°)	47
	Menovité otáčky (ot./min)	2600	Pneumatiky	Predné	7 - 16
	Preplňanie	atmosferický		Zadné	11.2 - 24
	vstrekovanie	priame	Rozmery a hmotnosť	Rázvor kolies (mm)	1670
	Objem palivovej nádrže (l)	27		Dĺžka (mm)	3429
	Kompresný pomer	21,3 : 1		Šírka (mm) (na komunikáciách)	1300-1477
	Emisná trieda	stage V.		Výška (mm)	2546
	Vzduchový filter	suchý		Svetlá výška (mm)	335
	Batéria (V)	12		Prevádzková hmotnosť (kg)	1450
Hnacie ústrojenstvo	Prevodovka	mechanická, plne synchronizovaná	Čelný nakladač	Model	BL15SL-QB
	Reverz	áno		Maximálna výška zdvihu v bode otáčania (mm)	2523
	Počet prevodových stupňov	12 vpred/12 vzad		Maximálna výška zdvihu dna lopaty (mm)	2300
	Spojka	jednolamelová suchá		Uhol vysypania (°)	69
	Brzdy	lamelové v oleji		Uhol naklonenia (°)	37
	Ovládanie zadného výv. hriadeľa	nezávislé		Nosnosť v bode otáčania (kg)	948
	Vývodový hriadeľ	zadný 560/780 (predný pripojiteľný)		Maximálna ťhacia sila (kg)	1602
El.sústava	Alternátor	12 V/50Ah	Vlečka	Rýchlopripínací systém	Euro Hitch
Vlečka	nebrzdená (kg)	1920		brzdená (kg)	3500

Jansen EFGCH-155 - 155cm mulčovač s posuvom (SN54)

- Pracovná šírka: 1520 mm
- Hydraulický bočný posuv
- Hmotnosť: 365 kg
- Hriadeľ Ø: 100 mm
- Zadný valec Ø: 95 mm
- Prevodovka: vol'noežka je štandard!
- PTO: kardanová tyč v cene
- Ozubený remeň: 3 ks
- Hrúbka steny: 6 mm
- Zavesenie: trojbodový záves kat -I. a II.
- Traktory: min. 30 koni, 540 ot. / min
- Max. Ø náletov: 7 cm