

Kúpna zmluva č. Z2025657_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
Sídlo: Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
IČO: 35946024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Telefón: 0910834721

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MERTEC, s.r.o.
Sídlo: Bakosova 3/C, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 44818939
DIČ: 2022859190
IČ DPH: SK2022859190
Telefón: 0484800791

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Meracie prístroje a elektromateriál
Kľúčové slová: prístroj, elektromateriál
CPV: 38300000-8 - Meracie prístroje; 31681410-0 - Elektromateriály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kliešťový multimeter
2. Skúšačka napätia dvojpolová
3. Puzdro pre skúšačku
4. Skener radarový
5. Multimeter digitálny
6. Merač prúdu kliešťový
7. Skúšačka napätia bezkontaktná
8. Multimeter digitálny, 1000V
9. Teplomer infračervený
10. Nabíjačka akumulátorov
11. Svorka WAGO 221-412
12. Svorka WAGO 221-413
13. Svorka WAGO 221-415
14. Bužírka zmršťiteľná, ZS064
15. Bužírka zmršťiteľná, ZS032
16. Bužírka zmršťiteľná, ZS095
17. Páska izolačná, biela
18. Páska izolačná, červená

19. Páska izolačná, čierna
20. Páska izolačná, modrá
21. Páska izolačná, zelená/žltá
22. Páska sťahovacia, 135 x 2,5 mm
23. Páska sťahovacia, 160 x 2,5 mm
24. Páska sťahovacia, 178 x 4,8 mm
25. Páska sťahovacia, 200 x 3,0 mm
26. Páska sťahovacia, 290 x 4,8 mm
27. Páska sťahovacia, 300 x 4,0 mm
28. Páska sťahovacia, 400 x 4,0 mm
29. Kábel predlžovací

Položka č. 1: Kliešťový multimeter

Funkcia				
Kliešťový merač pre fotovoltaičné inštalácie				
Umožňuje meranie napätí, prúdov, odporu, kapacity, frekvencie, teploty a diódy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešťový multimeter Megger DCM 1500S, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
napätie DC	V			2000
napätie TRMS AC	V			1500
prúd AC / DC	A			1500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
počet digitálnych zobrazení	6000			
displej	veľký biely LED podsvietený, Smart Hold			
skutočné meranie	RMS na ACA / ACV			
rozsah AC / DC	µA			
funkcia teploty	°C / °F			
Inrush nárazový prúd	áno			
DCA nulovanie	áno			
svetlo baterky pri stlačení spúšte	áno			
záznam dát	1000 záznamov			
režim manuálneho uloženia	áno			
automatické vypnutie	áno			
rozsah DC	mV			
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V	áno			
bluetooth a kompatibilita s aplikáciou Megger Link	áno			
zmrazenie indikátora MIN / MAX Hold	áno			
testovacie káble pre fotovoltaičné inštalácie so zástrčkami MC4PV	áno			
napájanie	2x AA 1,5 V			
rozmery	62 x 254 x 41 mm			
max veľkosť vodiča	priemer 42 mm			
Príslušenstvo:	DCM 4 mm súprava elektród (vrátane sond a krokodílových svoriek), T100 termočlánková sonda typu K, PVHV1 zvod (4mm zástrčka), PVHV2 zvod (MCA PV), pevné puzdro			
Interné číslo materiálu kupujúceho	389511670659_00			

Položka č. 2: Skúšačka napätia dvojpólová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skúšačka napätia Megger TPT 420, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			4
frekvencia max	Hz			400
rozsah frekvencie	Hz	40	400	
rozsah merania V AC	V	12	1000	
rozsah merania V DC	V	12	1500	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
krytie	IP64			
rozmer (d x š x v)	255 x 67 x 30 mm			
displej	13 LED, 4 LCD čísla			
funkcia merania kontinuity	s vizuálnou aj akustickou indikáciou			
indikácia polarity	automatická			
kategória merania	CAT IV 1000 V			
napájanie	2x 1,5V batérie (AAA LR03)			
Príslušenstvo	skúšačka, ochranné puzdro, kryt sondy GS378, 2x AAA batérie			
Interné číslo materiálu kupujúceho	389491000194_01			

Položka č. 3: Puzdro pre skúšačku

Funkcia				
Ochranné puzdro pre skúšačku - kompatibilita s položkou 2.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ochranné puzdro pre skúšačku	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Interné číslo materiálu kupujúceho	389491000195_00			

Položka č. 4: Skener radarový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skener radarový Bosch D-tect 120, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
max hĺbka detegovania	mm			120
napätie akumulátora	V			12,0
max. hĺbka detekcie - magnetický kov	mm			120
max. hĺbka detekcie - nemagnetický kov	mm			120
max. hĺbka detekcie - vodič pod napätím	mm			60
max. hĺbka detekcie - drevená nosná konštrukcia	mm			38
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
detegovateľné objekty	magnetické kovy, nemagnetické kovy, vodiče pod napätím. vodiče bez napätia, plastové rúry naplnené vodou, drevené vnútorné konštrukcie			
presnosť	± 10 mm			
zobrazenie	bodové			

napájanie	12 V Li-Ion alebo 4x LR6 1,5 V (AA)
doplňková funkcia	Dual Power (10,8 V / 4 x 1,5 V-LR6 AA); Center Finder s ukazovateľom smeru objektu
druh výstrahy	akustická/optická
Interné číslo materiálu kupujúceho	389491000196_00

Položka č. 5: Multimeter digitálny

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Multimeter digitálny UNI-T UT 71E, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
DC napätie	400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V - presnosť $\pm$ (0,025% +5)			
AC napätie	4V / 40V / 400V / 1000V - presnosť $\pm$ (0,4% + 30); - šírka pásma 100kHz			
DC prúd	400 μ A / 4000 μ A / 40mA / 400mA / 10A - presnosť $\pm$ (0,10% +15)			
AC prúd	400 μ A / 4000 μ A / 40mA / 400mA / 10A - presnosť $\pm$ (0,7% +15)			
Odpor	400 Ω / 4k Ω / 40k Ω / 400k Ω / 4M Ω / 40M Ω - presnosť $\pm$ (0,3%+8)			
Kapacita	40nF / 400nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4mF / 40mF - presnosť $\pm$ (1%+20)			
Teplota	-40 až +1000°C; -40 až 1832°F - presnosť $\pm$ 1%+30°C; $\pm$ 1,5%+50°F			
Kmitočet	40Hz / 400Hz / 4kHz / 40kHz / 400kHz / 4MHz / 40MHz / 400MHz - presnosť $\pm$ 0,01%+8			
strieda	10 ~ 90% - presnosť $\pm$ 1%+30			
4 - 20mA	0 - 100% - presnosť $\pm$ 1%+50			
poistka	10A			
alarm pre meranie prúdu	áno			
funkcia Set Up	áno			
data Logging	100			
data Recall	áno			
test diód	áno			
akustický test	áno			
True RMS	áno			
meranie špičkovej, max/min a REL hodnoty	áno			
data Hold	áno			
USB pripojenie	áno			
Icon displej	áno			
sleep mód	áno			
indikátor batérie	áno			
dvojité podsvietenie displeja	áno			
bargraf	áno			
Balenie	multimeter s úložným obalom, batéria 9V, poistka F1: F 10A / 250V ($\varnothing$ 5 x 20mm), F2: F500mA / 250V ($\varnothing$ 5 x 20mm)-v prístroji, kábel USB s opto-el prevodníkom a CD a softvérom,			
Balenie	testovacie káble s hrotmi v kategórii CAT III 1000V a CAT IV 600V, teplotná sonda typu "K" na meranie teploty do 230°C, adaptér na meranie výkonu, návod na použitie (SK/CZ)			
Interné číslo materiálu kupujúceho	389511670658_00			

Položka č. 6: Merač prúdu kliešťový

Funkcia				
Kliešťový multimeter				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Merač prúdu kliešťový PROVA - CM 07, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			2
rozsah DC/AC	A			400
priemer klieštin	mm			23
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozlíšenie	DC 10 mA, AC 1 mA			
True RMS	40 Hz - 1 kHz			
displej	3 3/4 miestny LCD displej + bargraf			
bezkontaktné meranie frekvencie	áno			
funkcia MAX/MIN a Data Hold	áno			
otočný prepínač pre výber funkcií	áno			
rozmery	183 x 63 x 35 mm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	389410014588_00			

Položka č. 7: Skúšačka napätia bezkontaktná

Funkcia				
Fázová kontrola zásuviek, rozvodových skriniek, spínačov, káblov, lúč				
Vyhľadá prerušenia káblov a chybné žiarovky v izolovaných vedeniach				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skúšačka napätia bezkontaktná BENNING VT1, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			3
max merná hodnota V/AC	V			1000
rozsah merania V AC	V	200	1000	
max frekvencia	Hz			65
rozsah frekvencie	Hz	45	65	
min. merná hodnota V/AC	V			200
min frekvencia	Hz			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
funkcia merania (snímač napätia)	test fázy			
kategória merania	CAT III 1000V, CAT IV 600V			
zobrazenie	pomocou červenej testovacej špičky a signálneho tónu			
napájanie	batérie 2x 1,5 V Micro LR03/AAA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	389511670703_00			

Položka č. 8: Multimeter digitálny, 1000V

Funkcia				
Určený na vyhľadávanie väčšiny elektrických a elektromechanických problémov, porúch kúrenia a ventilácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Multimeter digitálny Fluke 177, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

meranie	True -RMS AC
počet zobrazených miest displeja	6000, obnova 4 x/sekunda
podsvietenie displeja	áno
analogový segmentový 33 barograf	obnova 40x/sekunda
auto/manuálne rozsahy	áno
pridrżanie Hold a autoHold	áno
MIN/MAX priemer záznamový režim	s MIN/MAX výstrahou
vyhladzovací režim umožňujúci odfiltrovanie rýchlo sa meniacich vstupných signálov	áno
zvukový test spojitosti a diód	áno
výstraha pri nesprávne zasunutých meriacich kábloch	áno
výstraha nebezpečného napätia	upozorňuje na napätie nad 30 V
indikátor stavu batérie	áno
ergonomický tvar s integrovaným krytom	áno
voliteľný kľudový režim	šetrič batérie
DC napätie 1000 V	max rozlíšenie 0,1mV ± 0,09%+2
AC napätie 1000 V	max rozlíšenie 0,1mV ± 1,0%+3
DC prúd 10 A	max rozlíšenie 0,01mA ± 1,0%+3
AC prúd 10 A	max rozlíšenie 0,01mA ± 1,5%+3
odpor 50 MΩ	max rozlíšenie 0,1Ω ± 0,9%+1
kapacita 10000 µF	max rozlíšenie 1nF ± 1,2%+2
frekvencia 100kHz	rozlíšenie 0,01Hz ± 0,1%+1
teplota -40° až +400°C	max rozlíšenie 0,1°C
napájanie	alkalická batéria
rozmery	190 x 85 x 45 mm
Balenie	2 ks meracích vodičov s hrotmi, batéria 9V, návod na obsluhu CZ/SK
Interné číslo materiálu kupujúceho	389511670705_00

Poločka č. 9: Teplomér infračervený

Funkcia				
Bezdotykový teplomer s meraním až do 1500°C aj v pohybujúcich sa objektoch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomér infračervený TESTO 835-T2, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			1
prevádzková teplota	°C	-20	+50	
skladovacia teplota	°C	-30	+50	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ batérie	3 mikrotuškové AA alebo prevádzka cez USB s PC softvérom			
typ sondy/senzoru	infračervený			
IR sonda:	merací rozsah: -10 až +1500°C; presnosť: ±0,4°C; rozlíšenie: 0,1°C			
Sonda typ K (NiCr-Ni)	merací rozsah: -50 až 600°C; presnosť: ± (-0,5°C +0,05% z nam. hodnoty); rozlíšenie: 0,1°C			
možnosť externej sondy	áno			
rozšírený merací rozsah	spoľahlivé IR merania do 600°C			
bezdotykové meranie z bezpečnej vzdialenosti	áno			
možnosť uloženia 200 nameraných hodnôt	vyhodnotenie pomocou softvéru (súčasť dodávky)			

4-bodový laser a optika 50:1	pre presné meranie zo vzdialenosti
nastaviteľný stupeň emisivity	umožňuje meranie v prípade väčšieho množstva povrchov
integrovaná tabuľka emisivity	umožňuje rýchly výber správneho stupňa emisivity na aktuálny povrch
manipulácia a vyhodnotenie	menu s ikonami a joystickom, softvér EasyClimate
Balenie	IR teplomer vrátane 4-bodového laserového značenia a správy nameraných dát, PC softvér, batérie, výstupný protokol z výroby
Interné číslo materiálu kupujúceho	632711301050_00

Položka č. 10: Nabíjačka akumulátorov

Funkcia				
Nabíjačka procesora s trojstupňovým procesom nabíjania TC/Cc/CV a LCD displejom				
Nabíja: 1- Li-ion 3,6/3,7V a Ni-MH články ľubovoľnej kapacity vo veľkostiach AAA/R03, AA/R6, 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 1855 na dvoch krajných kanáloch je možné nabíjať batérie vo veľkostiach R14, R20, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650, 32650				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nabíjačka akumulátorov Xtar VC4 Li-Ion NiMH, alebo ekvivalent s rovnakými technickými parametrami	ks			5
max nabíjací prúd	A			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nabíjanie Li-Ion batérií	riadené trojstupňovým procesorom, proces nabíjania TC/CC/CV			
nabíjanie Ni-MH batérií	metódou CC			
počet nabíjacích kanálov	4			
LCD displej	informujúci o napätí článku v nabíjacom prúde			
možnosť merania kapacity článku	chyba merania $\pm 5\%$			
napájanie	ľubovoľnou USB nabíjačkou s USB portom, popr. z USB portu počítača			
funkcia reaktivácie hlboko vybitých článkov	áno			
ochrana	skratová, tepelná, proti prepólovaniu			
Interné číslo materiálu kupujúceho	356931005897_00			

Položka č. 11: Svorka WAGO 221-412

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka WAGO 221-412	ks			50
menovitý prúd	A			32
menovité napätie	V			450
menovitý prierez vodiča	mm ²			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	priehľadná			
počet pólov	2			
materiál	plast			
Interné číslo materiálu kupujúceho	345571216016_00			

Položka č. 12: Svorka WAGO 221-413

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Svorka WAGO 221-413	ks			50
menovitý prúd	A			32
menovité napätie	V			450
menovitý prierez vodiča	mm ²			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	priehľadná			
počet pólov	3			
materiál	plast			
Interné číslo materiálu kupujúceho	345571216017_00			

Položka č. 13: Svorka WAGO 221-415

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svorka WAGO 221-415	ks			50
menovitý prúd	A			32
menovité napätie	V			450
menovitý prierez vodiča	mm ²			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	priehľadná			
počet pólov	5			
materiál	plast			
Interné číslo materiálu kupujúceho	345571216018_00			

Položka č. 14: Bužírka zmršťiteľná, ZS064

Funkcia				
Bužírka zmršťiteľná teplom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bužírka zmršťiteľná ZS064	m			20
priemer v najužšom hrdle D2	mm			3,2
priemer v najhrubšom hrdle D1	mm			6,4
teplota zmrštenia min	°C			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	tenkostenný bezhalogénový polyolefín			
farba	čierna			
pomer zmrštenia	2:1			
dielektrická pevnosť	12kV/mm			
Interné číslo materiálu kupujúceho	414920111018_00			

Položka č. 15: Bužírka zmršťiteľná, ZS032

Funkcia				
Bužírka zmršťiteľná teplom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bužírka zmršťiteľná ZS032	m			20
priemer v najužšom hrdle D2	mm			1,6

priemer v najhrubšom hrdle D1	mm			3,2
teplota zmrštenia min	°C			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	tenkostenný bezhalogénový polyolefín			
dielektrická pevnosť	12kV/mm			
pomer zmrštenia	2:1			
Interné číslo materiálu kupujúceho	414920111013_00			

Položka č. 16: Bužírka zmršťiteľná, ZS095

Funkcia				
Bužírka zmršťiteľná teplom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Bužírka zmršťiteľná ZS095	m			20
priemer v najužšom hrdle D2	mm			4,8
priemer v najhrubšom hrdle D1	mm			9,5
teplota zmrštenia min	°C			120
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	tenkostenný bezhalogénový polyolefín			
dielektrická pevnosť	12kV/mm			
pomer zmrštenia	2:1			
Interné číslo materiálu kupujúceho	414920111019_00			

Položka č. 17: Páska izolačná, biela

Funkcia				
Určená na izoláciu káblových zväzkov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná biela	ks			20
dĺžka	m			10
šírka	mm			19
hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PVC			
farba	biela			
Interné číslo materiálu kupujúceho	238287020019_00			

Položka č. 18: Páska izolačná, červená

Funkcia				
Určená na izoláciu káblových zväzkov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná červená	ks			20
dĺžka	m			10
šírka	mm			19
hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál	PVC
farba	červená
Interné číslo materiálu kupujúceho	283281002561_00

Položka č. 19: Páska izolačná, čierna

Funkcia				
Určená na izoláciu káblových zväzkov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná čierna	ks			20
dĺžka	m			20
šírka	mm			19
hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PVC			
farba	čierna			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283281002510_00			

Položka č. 20: Páska izolačná, modrá

Funkcia				
Určená na izoláciu káblových zväzkov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná modrá	ks			20
dĺžka	m			10
šírka	mm			19
hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PVC			
farba	modrá			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283281002562_00			

Položka č. 21: Páska izolačná, zelená/žltá

Funkcia				
Určená na izoláciu káblových zväzkov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska izolačná zelená/žltá	ks			20
dĺžka	m			10
šírka	mm			19
hrúbka	mm			0,13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PVC			
farba	zelená/žltá			
Interné číslo materiálu kupujúceho	283281002560_00			

Položka č. 22: Páska sťahovacia, 135 x 2,5 mm

Funkcia				
Určená k zväzkovaniu a pripevňovaniu vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia	ks			600
dĺžka	mm			135
šírka	mm			2,5
odolnosť proti ohňu	°C	-40	+85	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	443430681135_00			

Položka č. 23: Páska sťahovacia, 160 x 2,5 mm

Funkcia				
Určená k zväzkovaniu a pripevňovaniu vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia	ks			600
dĺžka	mm			160
šírka	mm			2,5
odolnosť proti ohňu	°C	-40	+85	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	443430681160_00			

Položka č. 24: Páska sťahovacia, 178 x 4,8 mm

Funkcia				
Určená k zväzkovaniu a pripevňovaniu vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia	ks			600
dĺžka	mm			178
šírka	mm			4,8
odolnosť proti ohňu	°C	-40	+85	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	3438300004180_00			

Položka č. 25: Páska sťahovacia, 200 x 3,0 mm

Funkcia				
Určená k zväzkovaniu a pripevňovaniu vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia	ks			600
dĺžka	mm			200
šírka	mm			3,0
odolnosť proti ohňu	°C	-40	+85	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

materiál	PA
Interné číslo materiálu kupujúceho	443430681200_00

Položka č. 26: Páska sťahovacia, 290 x 4,8 mm

Funkcia				
Určená k zväzkovaniu a pripevňovaniu vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia	ks			600
dĺžka	mm			290
šírka	mm			4,8
odolnosť proti ohňu	°C	-40	+85	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	343830004290_00			

Položka č. 27: Páska sťahovacia, 300 x 4,0 mm

Funkcia				
Určená k zväzkovaniu a pripevňovaniu vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia	ks			600
dĺžka	mm			300
šírka	mm			4,0
odolnosť proti ohňu	°C	-40	+85	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	343830004200_00			

Položka č. 28: Páska sťahovacia, 400 x 4,0 mm

Funkcia				
Určená k zväzkovaniu a pripevňovaniu vodičov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska sťahovacia	ks			600
dĺžka	mm			400
šírka	mm			4,0
odolnosť proti ohňu	°C	-40	+85	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	PA			
Interné číslo materiálu kupujúceho	343812151020_00			

Položka č. 29: Kábel predlžovací

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kábel predlžovací	ks			5
napätie	V			230

prúd	A			10
dĺžka	m			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
konektory	4 x zásuvka / 1 x zástrčka			
centrálny vypínač	áno			
farba	biela			
Interné číslo materiálu kupujúceho	341511100022_00			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vráťane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol, ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene, ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu a typu, preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných technických parametrov (technický list, prospekt a pod.).
f) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, technická dokumentácia ...) v slovenskom jazyku.
g) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
h) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do 5 pracovných dní.
i) Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
j) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - h, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
k) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry. Faktúra bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Trnavský
 Okres: Trnava
 Obec: Jaslovské Bohunice
 Ulica: pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.03.2025 09:00:00 - 10.04.2025 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 199,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 23,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 934,77 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2025657

V Bratislave, dňa 05.03.2025 09:48:01

Objednávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MERTEC, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska