

Kúpna zmluva č. Z20251418_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MURAT, s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 87, 90201 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 31431852
DIČ: 2020359858
IČ DPH: SK2020359858
Bankové spojenie: IBAN: SK10 0200 0000 0026 9702 0456
Telefón: 00421336481205

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: kábel, poistka, vypínač, zásuvka, stykač, istič, konektor, zmršťovačia šnúra, adaptér
CPV: 31681410-0 - Elektromateriály; 30197110-0 - Svorky; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kábel CYKY-J 3x1,5 v KRUHU (Hrúbka jednotlivých vodičov je 1,5mm²)
2. Kábel CYKY-J 3x2,5 v KRUHU (Hrúbka jednotlivých vodičov je 2,5mm²)
3. Kábel CYSY 3x1,5 (3Cx1,5) =H05VV- F 3G1,5 / biely
4. Kábel FTP Cat.5E PE 305m/cievka SXKD-5E-FTP-PE-SAM vonkajší, závesný, čierny (SOLARIX)
5. Kábel FTP Cat.5E PE 305m/box SXKD-5E-FTP-PE čierny, vonkajší, drôt (SOLARIX) -
6. Kábel flexibilný H07RN-F 3Gx2,5 guma, čierny - KAV00086
7. Vidlica 230V, 16A, 3P - IP54 (IVN 1632) - 10010641.00
8. Vidlica 230V, 32A, 3P - IP54 (IVN 3232) - 10010935.00
9. Spojovacia zásuvka 230V, 16A, 3P - IP54 (ISN 1632) - 10010636.00
10. Spojovacia zásuvka 230V, 32A, 3P - IP54 (ISN 3232) - 10011043.00
11. Krabica rozvodná ACIDUR 3, 125x125mm, lamelové vývody (7-14,5mm), IP67, čierna (6455-11 5.P/2) - 10012828.00
12. Rozvodná krabica ACIDUR 144x144x67, IP67 (6455-27P/2) - 10003167.00
13. Kábel flexibilný H07RN-F 5Gx6 guma, čierny - KAV00091
14. Gumová vidlica - IP44, IK08 - 050445
15. Gumová vidlica METESOLID 230V, 16A, IP44, čierna - M404002
16. Gumová zásuvka - IP44, IK08 - 050446

17. Gumová zásuvka s viečkom METESOLID 2P+T, 230V, 16A, IP44, čierna - M404011
18. Koncová dutinka izolovaná 4738, 2,5mm², 8mm, Cu, modrá - 4738
19. Koncová dutinka izolovaná 47512, 6mm², 12mm, Cu, žltá - 47512
20. Oko izolované 4-6 žlté M 6 Cimco 180054
21. Oko izolované 1.5-2.5/M6 Cimco 180038

Položka č. 1: Kábel CYKY-J 3x1,5 v KRUHU (Hrúbka jednotlivých vodičov je 1,5mm²)

Funkcia				
Káble CYKY patria medzi tie najpoužívanejšie. Majú medené žili a PVC izoláciu. Sú vhodné na trvalé (pevné) uloženie do zeme, do steny, do vlhkého aj suchého prostredia. / Označenie J znamená že kábel má zelenožltú žilu (Obsahuje modrú, hnedú a zelenožltú)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálne prúdové zaťaženie	15 A			
Menovité napätie	750 V			
Skúšobné napätie	4kV			
Prevádzková teplota	-30 - 70 °C			
Vodiče	medené			
Izolácia	PVC			
Plášť	PVC			

Položka č. 2: Kábel CYKY-J 3x2,5 v KRUHU (Hrúbka jednotlivých vodičov je 2,5mm²)

Funkcia				
Káble CYKY patria medzi tie najpoužívanejšie. Majú medené žili a PVC izoláciu. Sú vhodné na trvalé (pevné) uloženie do zeme, do steny, do vlhkého aj suchého prostredia. / Označenie J znamená že kábel má zelenožltú žilu (Obsahuje modrú, hnedú a zelenožltú)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m	300		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálne prúdové zaťaženie	22 A			
Menovité napätie	750 V			
Skúšobné napätie	4KV			
Prevádzková teplota	-30 - 70 °C			
Vodiče	medené			
Izolácia	PVC			
Plášť	PVC			

Položka č. 3: Kábel CYSY 3x1,5 (3Cx1,5) =H05VV- F 3G1,5 / biely

Funkcia				
Kábel je dostupný iba na objednávku, (interný údaj - príznak: C)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m	100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Kábel FTP Cat.5E PE 305m/cievka SXKD-5E-FTP-PE-SAM vonkajší, závesný, čierny (SOLARIX)

Funkcia				
Kábel je určený pre vonkajšie inštalácie, kde bežný dátový kábel s PVC alebo LSOH plášťom neposkytuje dostatočnú ochranu proti vplyvom okolitého prostredia. Tento kábel je navyše vybavený aj podporným oceľovým drôtom umiestneným v oddelenej izolácii, ktorý umožňuje použiť tento kábel ako samonosný, a to až na vzdialenosť 70m.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo (na 1 bubne je 305 m)	m / bubon	1525/ 3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Kábel FTP Cat.5E PE 305m/box SXKD-5E-FTP-PE čierny, vonkajší, drôt (SOLARIX) -

Funkcia				
Kábel je určený pre náročnejších inštalácie, kde bežný dátový kábel s PVC alebo LSOH plášťom neposkytuje dostatočnú ochranu proti vplyvom okolitého prostredia. Spoločne s ostatnými komponentmi systému štruktúrovanej kabeláže Solarix vytvára riešenie, ktoré zaručuje dlhú životnosť, maximálny výkon a bezproblémový chod počítačovej siete. Inštalované káble Solarix - kategórie 5E sú určené pre horizontálne rozvody a sú ponúkané v tienenej aj netienenej verzii s rôznym typom plášťa - tj PVC, LSOH alebo UV stabilný PE.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo (na 1 bubne je 305 m)	m / bubon	1525/ 3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Kábel flexibilný H07RN-F 3Gx2,5 guma, čierny - KAV00086

Funkcia				
3-žilový gumený kábel flexibilný H07RN-F 3G čierny s prierezom žily 2,5 mm². / Typ G s ochranným vodičom. Farba žíl: zelenožltá, modrá, hnedá. / H07RN-F sa používa napríklad v priemysle alebo v poľnohospodárstve pre mobilné použitie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba žíl	zelenožltá, modrá, hnedá			
Prierez žily	2,5 mm²			

Položka č. 7: Vidlica 230V, 16A, 3P - IP54 (IVN 1632) - 10010641.00

Funkcia				
Priemyselná vidlica IVN 1632. Menovité napätie 230 V. Menovitý prúd 16 A. Počet pólov: 3P (2P + PE). Krytie IP 44 (pri vidliciach a prívodkách testované po úplnom spojení so zásuvkami).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Vidlica 230V, 32A, 3P - IP54 (IVN 3232) - 10010935.00

Funkcia				
Priemyselná vidlica IVN 3232. Menovité napätie 230 V. Menovitý prúd 32 A. Počet pólov: 3P (2P + PE). Krytie IP 44 (pri vidliciach a prívodkách testované po úplnom spojení so zásuvkami).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Spojovacia zásuvka 230V, 16A, 3P - IP54 (ISN 1632) - 10010636.00

Funkcia				
Priemyselná spojovacia zásuvka ISN 1632. Menovité napätie 230 V. Menovitý prúd 16 A. Počet pólov: 3P (2P + PE). Krytie IP 54 (testované na samotných zásuvkách a tiež pri spojení zásuvky s vidlicou).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Spojovacia zásuvka 230V, 32A, 3P - IP54 (ISN 3232) - 10011043.00

Funkcia				
Priemyselná spojovacia zásuvka ISN 3232. Menovité napätie 230 V. Menovitý prúd 32 A. Počet pólov: 3P (2P + PE). Krytie IP 54 (testované na samotných zásuvkách a tiež pri spojení zásuvky s vidlicou).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Krabica rozvodná ACIDUR 3, 125x125mm, lamelové vývodky (7-14,5mm), IP67, čierna (6455-11 5.P/2) - 10012828.00

Funkcia				
Krabica ACIDUR 3. Mostíky: L: 3/4, N: 1/4, PE: 1/4. Súčasťou balenia sú štyri lamelové Pg vývodky so zaslepeným tesniacim krúžkom (utesňovací rozsah 7 až 14,5 mm). Menovité izolačné napätie: 400 V AC. Materiál: bezhalogénový PA (kvalitnejší PA plast s vyššou UV odolnosťou). Krytie: IP 67 (s viečkom). Mechanická odolnosť voči nárazu IK08. Farba: čierna. Nová krabica ACIDUR 3 disponuje väčším vnútorným montážnym priestorom. Utesnenie kábla jediným tesniacim krúžkom alebo dokonalé utesnenie po vylomení záslepiek aj bez kábla.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevádzková teplota:	-25 °C až +60 °C			
šírka	125 mm			
dĺžka	125 mm			
hĺbka	45 mm (s viečkom)			

Položka č. 12: Rozvodná krabica ACIDUR 144x144x67, IP67 (6455-27P/2) - 10003167.00

Funkcia				
Rozvodná krabica ACEDUR 6455-27P/2 s mostíkmi (L 3/4, N 1/4, PE 1/4). Šírka 144mm, dĺžka 144mm, hĺbka 67mm (s viečkom). Príslušenstvo v balení: vývodka 4 x Pg 21. Krytie: IP 67 (s viečkom). Farba: sivá.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Krytie	IP 67			

Položka č. 13: Kábel flexibilný H07RN-F 5Gx6 guma, čierny - KAV00091

Funkcia				
5-žilový gumený kábel flexibilný H07RN-F 5G čierny s prierezom žily 6 mm². Typ G s ochranným vodičom. Farba žíl: zelenožltá, modrá, čierna, hnedá, sivá. H07RN-F sa používa napríklad v priemysle alebo v poľnohospodárstve pre mobilné použitie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	m	25		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 14: Gumová vidlica - IP44, IK08 - 050445

Funkcia				
Gumová vidlica 050445 s krytím IP44 a odolnosťou proti mechanickým nárazom IK08. 50°C. Skrutkové svorky, membránová kábová priechodka s kábovou príchytka.			Použitie pri teplotách -10°C až	
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Gumová vidlica METESOLID 230V, 16A, IP44, čierna - M404002

Funkcia				
METESOLID rovná gumová vidlica 230V, 16A, IP44 v čiernej farbe zo zadným skrutkovým spojením. / Verzia zásuvky: francúzska.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Gumová zásuvka - IP44, IK08 - 050446

Funkcia				
Gumová zásuvka 050446 s krytím IP44 a odolnosťou proti mechanickým nárazom IK08. 50°C. Skrutkové svorky, membránová kábová priechodka s kábovou príchytka.			Použitie pri teplotách -10°C až	
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Gumová zásuvka s viečkom METESOLID 2P+T, 230V, 16A, IP44, čierna - M404011

Funkcia				
METESOLID gumová zásuvka s viečkom 16A, 230V, 2kV, 2P+T v čiernej farbe zo zadným skrutkovým pripojením, IP44. Kryt k dispozícii. Verzia zásuvky: francúzska.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	10		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Koncová dutinka izolovaná 4738, 2,5mm², 8mm, Cu, modrá - 4738

Funkcia				
Koncová izolovaná dutinka Klauke 4738, menovitý prierez 2,5mm², dĺžka L2 = 8mm, modrá farba. Materiál: meď, pocínovaná. Izolácia dutinky je prispôsobená pre jednoduchý vstup vodiča. Vhodné pre lankové vodiče.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	modrá			

Položka č. 19: Koncová dutinka izolovaná 47512, 6mm², 12mm, Cu, žltá - 47512

Funkcia				
Koncová izolovaná dutinka Klauke 47512, menovitý prierez 6mm ² , dĺžka L2 = 12mm, žltá farba. Materiál: meď, pocínovaná. Izolácia dutinky je prispôsobená pre jednoduchý vstup vodiča. Vhodné pre lankové vodiče.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	200		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltá			

Položka č. 20: Oko izolované 4-6 žlté M 6 Cimco 180054

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	400		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba	žltá			
Typ produktu	lisovacie oká			
Materiál	galvanicky pozinkovaná meď			
Rozmer vodič	Rozmer vodič			
Priemer oka	6 mm			

Položka č. 21: Oko izolované 1.5-2.5/M6 Cimco 180038

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks	400		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	modrá			
Materiál	galvanicky pozinkovaná meď			
Rozmer vodič	1,5-2,5 mm ²			
Priemer oka	6 mm			
Typ produktu	lisovacie oká			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase Pondelok až štvrtok :od 7:00 - do 14:00 hod. Piatok: od 7:00 - do 11:00 hod
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adresedodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky,neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opistechnických parametrov.

Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ ponadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list
Vrátane dopravy na miesto plnenia : 46. krídlo Kuchyňa, 900 52
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Kuchyňa
Ulica: 46. krídlo Kuchyňa

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.04.2025 11:30:00 - 16.05.2025 09:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 910,57 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 350,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 11.04.2025 11:16:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

MURAT, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska