

# Kúpna zmluva č. Z20252335\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.  
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika  
IČO: 52700763  
DIČ: 2121109903  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066  
Telefón: +421918878855

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory a nabíjačky  
Kľúčové slová: Káble, konektory a nabíjačky  
CPV: 31224810-3 - Predlžovacie káble; 44321000-6 - Káble; 31681500-8 - Nabíjačky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- predlžovací kábel stavebný 32A 5p gumový 5x2,5 - dĺžka 50 m
- Kábel H07RN-F 3x2,5mm<sup>2</sup>, gumená izolácia, gumový plášť.
- Predlžovací kábel na bubne, 50m, 4x zásuvka, kovový bubon, 3x2,5, IP44
- Predlžovací kábel gumenný 3x2,5mm<sup>2</sup> - 5-násobný 2P+T IP44 dĺžka 5metrov
- Vodič CYAx16mm<sup>2</sup> ohybné H07V-K - farba žltá-zelená
- Káblové oko príložkové, 16mm<sup>2</sup>, M6, 2 skrutky, pocínované
- Ohybný okrúhly kábel H05VV-F 3G1 mm<sup>2</sup> s PVC izoláciou bielej farby vhodný pre použitie v domácnosti, 300/500 V
- Inštalčný kábel CYKY-J 3x1,5 mm<sup>2</sup> pre pevné uloženie, s modrým pruhom pre ľahšie rozlíšenie, 450/750 V
- Kábel CYKY-J 3x2,5mm<sup>2</sup> - pre zásuvky a zásuvkové obvody so zeleným pásikom
- Nabíjacia stanica DJI Power 500 (EU) alebo ekvivalent
- Anker 737 GaNPrime 140W PD 24K Power Bank alebo ekvivalent

**Položka č. 1: predlžovací kábel stavebný 32A 5p gumový 5x2,5 - dĺžka 50 m**

| Funkcia                                                     |          |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| predlžovací kábel stavebný 32A 5p gumový 5x2,5 - dĺžka 50 m |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                        | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

|                             |                                                             |  |  |    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|----|
| Požadované množstvo         | ks                                                          |  |  | 3  |
| Požadovaná dĺžka kábla      | m                                                           |  |  | 50 |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                              |  |  |    |
| Technické vlastnosti        | predlžovací kábel stavebný 32A 5p gumový 5x2,5 - dĺžka 50 m |  |  |    |

**Položka č. 2: Kábel H07RN-F 3x2,5mm2, gumená izolácia, gumový plášť.**

|                                                        |                                                        |                |                |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                         |                                                        |                |                |               |
| Kábel H07RN-F 3x2,5mm2, gumená izolácia, gumový plášť. |                                                        |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                            | <b>Jednotka</b>                                        | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Požadované množstvo                                    | m                                                      |                |                | 200           |
| <b>Technické vlastnosti</b>                            | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                         |                |                |               |
| Technické vlastnosti                                   | Kábel H07RN-F 3x2,5mm2, gumená izolácia, gumový plášť. |                |                |               |

**Položka č. 3: Predlžovací kábel na bubne, 50m, 4x zásuvka, kovový bubon, 3x2,5, IP44**

|                                                                        |                                                                        |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                         |                                                                        |                |                |               |
| Predlžovací kábel na bubne, 50m, 4x zásuvka, kovový bubon, 3x2,5, IP44 |                                                                        |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                            | <b>Jednotka</b>                                                        | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Požadované množstvo                                                    | ks                                                                     |                |                | 4             |
| Požadovaná dĺžka kábla na bubne                                        | m                                                                      |                |                | 50            |
| napätie                                                                | v                                                                      |                |                | 250           |
| prúd                                                                   | a                                                                      |                |                | 16            |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                            | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                                         |                |                |               |
| Technické vlastnosti                                                   | Predlžovací kábel na bubne, 50m, 4x zásuvka, kovový bubon, 3x2,5, IP44 |                |                |               |

**Položka č. 4: Predlžovací kábel gumenný 3x2,5mm2 - 5-násobný 2P+T IP44 dĺžka 5metrov**

|                                                                        |                                                                        |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                         |                                                                        |                |                |               |
| Predlžovací kábel gumenný 3x2,5mm2 - 5-násobný 2P+T IP44 dĺžka 5metrov |                                                                        |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                            | <b>Jednotka</b>                                                        | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Požadované množstvo                                                    | ks                                                                     |                |                | 20            |
| dĺžka kábla                                                            | m                                                                      |                |                | 5             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                            | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                                         |                |                |               |
| Technické vlastnosti                                                   | Predlžovací kábel gumenný 3x2,5mm2 - 5-násobný 2P+T IP44 dĺžka 5metrov |                |                |               |

**Položka č. 5: Vodič CYAx16mm2 ohybné H07V-K - farba žltó-zelená**

|                                                   |                                                   |                |                |               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                    |                                                   |                |                |               |
| Vodič CYAx16mm2 ohybné H07V-K - farba žltó-zelená |                                                   |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                       | <b>Jednotka</b>                                   | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Požadované množstvo                               | m                                                 |                |                | 100           |
| <b>Technické vlastnosti</b>                       | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                    |                |                |               |
| Technické vlastnosti                              | Vodič CYAx16mm2 ohybné H07V-K - farba žltó-zelená |                |                |               |

**Položka č. 6: Káblové oko príložkové, 16mm², M6, 2 skrutky, pocinované**

| Funkcia                                                               |                                                                       |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Káblové oko príložkové, 16mm <sup>2</sup> , M6, 2 skrutky, pocínované |                                                                       |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                  | Jednotka                                                              | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo                                                   | ks                                                                    |         |         | 20     |
| Technické vlastnosti                                                  | Hodnota/Charakteristika                                               |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                  | Káblové oko príložkové, 16mm <sup>2</sup> , M6, 2 skrutky, pocínované |         |         |        |

**Položka č. 7: Ohybný okrúhly kábel H05VV-F 3G1 mm<sup>2</sup> s PVC izoláciou bielej farby vhodný pre použitie v domácnosti, 300/500 V**

| Funkcia                                                                                                                   |                                                                                                                           |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Ohybný okrúhly kábel H05VV-F 3G1 mm <sup>2</sup> s PVC izoláciou bielej farby vhodný pre použitie v domácnosti, 300/500 V |                                                                                                                           |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                      | Jednotka                                                                                                                  | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo                                                                                                       | m                                                                                                                         |         |         | 50     |
| Technické vlastnosti                                                                                                      | Hodnota/Charakteristika                                                                                                   |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                      | Ohybný okrúhly kábel H05VV-F 3G1 mm <sup>2</sup> s PVC izoláciou bielej farby vhodný pre použitie v domácnosti, 300/500 V |         |         |        |

**Položka č. 8: Inštalačný kábel CYKY-J 3x1,5 mm<sup>2</sup> pre pevné uloženie, s modrým pruhom pre ľahšie rozlíšenie, 450/750 V**

| Funkcia                                                                                                            |                                                                                                                    |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Inštalačný kábel CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup> pre pevné uloženie, s modrým pruhom pre ľahšie rozlíšenie, 450/750 V |                                                                                                                    |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                               | Jednotka                                                                                                           | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo                                                                                                | m                                                                                                                  |         |         | 190    |
| Technické vlastnosti                                                                                               | Hodnota/Charakteristika                                                                                            |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                               | Inštalačný kábel CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup> pre pevné uloženie, s modrým pruhom pre ľahšie rozlíšenie, 450/750 V |         |         |        |

**Položka č. 9: Kábel CYKY-J 3x2,5mm<sup>2</sup> - pre zásuvky a zásuvkové obvody so zeleným pásikom**

| Funkcia                                                                               |                                                                                       |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Kábel CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup> - pre zásuvky a zásuvkové obvody so zeleným pásikom |                                                                                       |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                  | Jednotka                                                                              | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo                                                                   | m                                                                                     |         |         | 100    |
| Technické vlastnosti                                                                  | Hodnota/Charakteristika                                                               |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                  | Kábel CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup> - pre zásuvky a zásuvkové obvody so zeleným pásikom |         |         |        |

**Položka č. 10: Nabíjacia stanica DJI Power 500 (EU) alebo ekvivalent**

| Funkcia                                               |                                                     |         |         |        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Nabíjacia stanica DJI Power 500 (EU) alebo ekvivalent |                                                     |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                  | Jednotka                                            | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo                                   | ks                                                  |         |         | 1      |
| kapacita                                              | Wh                                                  | 512     |         |        |
| výstupný výkon                                        | W                                                   | 1000    |         |        |
| Technické vlastnosti                                  | Hodnota/Charakteristika                             |         |         |        |
| Balenie obsahuje:                                     | 1x nabíjacia stanica DJI Power 5001x AC Power Cable |         |         |        |

|                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batéria               | LFP batéria s životnosťou až 10 rokov                                                                                                                                             |
| Technické vlastnosti  | 7 rôznych výstupov pre všetky vaše zariadeniaOd nabíjania smartfónov až po napájanie malých spotrebičov                                                                           |
| Bezpečnosť            | Certifikovaná 26 bezpečnostnými testami od SGSInteligentný systém riadenia batérie pre maximálnu ochranu                                                                          |
| Rýchle nabíjanie      | Nabíte Mavic 3 z 10% na 95% len za 32 minútKompatibilita s najobľúbenejšími modelmi DJI dronov                                                                                    |
| UPS režim             | Okamžité prepnutie v prípade výpadku elektrinyIdeálne pre domáce kancelárie a kritické zariadenia                                                                                 |
| Porty                 | Dva USB-C PD 3.0 porty: S maximálnym výkonom 100W; Dva USB-A porty; Dve 3-kolíkové AC zásuvky, SDC Lite port Špeciálne navrhnutý pre rýchle nabíjanie DJI dronov                  |
| Technické vlastnosti  | Inteligentný systém riadenia batérie: Automaticky vypne zariadenie pri prekročení bezpečných limitov.11 teplotných senzorov: Neustále monitorujú teplotu pre optimálne nabíjanie. |
| Technické vlastnosti  | 10 poistiek: Ochrana proti skratu pre maximálnu bezpečnosť.                                                                                                                       |
| Flexibilita nabíjania | 1. Sieťové nabíjanie: Najrýchlejší spôsob - 100% za 70 minút, 80% za 50 minút.2. USB-C nabíjanie: Využite oba USB-C porty pre nabíjanie až 200W.                                  |
| Flexibilita nabíjania | 3. Solárne nabíjanie: Ekologické a efektívne s voliteľnými solárnymi panelmi.4. Nabíjanie v aute: Ideálne pre dlhé cesty - plné nabitie za približne 6 hodín.                     |
| Počet portov          | AC výstup × 2USB-C × 2USB-A × 2SDC Lite × 1AC vstup × 1                                                                                                                           |
| Počet cyklov:         | Udržiava viac ako 70 % kapacity po 4000 cykloch.                                                                                                                                  |

**Položka č. 11: Anker 737 GaNPrime 140W PD 24K Power Bank alebo ekvivalent**

| Funkcia                                                    |                                                                          |         |         |        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Anker 737 GaNPrime 140W PD 24K Power Bank alebo ekvivalent |                                                                          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                       | Jednotka                                                                 | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo                                        | ks                                                                       |         |         | 3      |
| Kapacita                                                   | mAh                                                                      | 24000   |         |        |
| Výstupný výkon                                             | w                                                                        | 140     |         |        |
| Menovité napätie                                           | V                                                                        | 28      |         |        |
| Technické vlastnosti                                       | Hodnota/Charakteristika                                                  |         |         |        |
| porty                                                      | 2x USB-C a 1x USB-A                                                      |         |         |        |
| Power Delivery                                             | 3.1                                                                      |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                       | Digital Display                                                          |         |         |        |
| Bezpečnostný systém                                        | ochrana nabíjaných zariadení proti prehriatiu, preťaženiu a skratu       |         |         |        |
| Typ batérie                                                | lítiovo-iónový                                                           |         |         |        |
| Ďalšie vlastnosti                                          | indikačné LED diódy, súčasné nabíjanie dvoch zariadení, vstavaný displej |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy tovaru na miesto plnenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dodanie nového, nepoužívaného tovaru, zabaleného v originálnom obale od výrobcu neporušené, nepoškodené.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objednávateľ požaduje dodanie tovaru na dohodnuté miesto plnenia v pracovných dňoch nasledovne: v pondelok až štvrtok v časoch od 8:00 do 11:30 alebo 13:00 do 15:00 a v piatok v čase od 8:00 do 11:30. Dodávateľ je povinný najmenej 2 dni pred plánovaným dodaním tovaru na miesto plnenia informovať telefonicky zodpovednú osobu objednávateľa o dodávke tovaru. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru. Ak bude faktúra zároveň dodacím listom, musí to byť uvedené na faktúre.                                                                                                                                                         |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru a vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovných alebo lepších parametrov, ako sú uvedené v opise predmetu zákazky                                                                                         |
| V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS. |
| Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.                                                                                                                                                            |
| Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo akejkoľvek osobitnej požiadavky na plnenie je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.                                                                                                                     |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Košický  
Okres: Michalovce  
Obec: Michalovce  
Ulica: Hviezdoslavova 1

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.06.2025 08:00:00 - 31.07.2025 15:00:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor podľa opisného formulára  
Požadované množstvo: 1,0000

#### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 970,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 423,10 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.06.2025 08:50:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
RAMOTECH s. r. o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska