

Príloha č. 1 kúpnej zmluvy : **Opis technicko - medicínskych parametrov a vlastností predmetu kúpy**

Predmet zmluvy: **Bronchoskop s videokamerou, typ OLYMPUS BF-1T180**

	P. č.	Požadované technicko – medicínske parametre a vlastnosti predmetu kúpy	Požadovaná hodnota/vlastnosť	Ponúkaná hodnota/vlastnosť
Videoprocessor CV-165	1.	nezávislý od svetelného zdroja	Áno	Áno
	2.	možnosť nastavenia kontrastu	Áno	Áno
	3.	nastavenie bielej farby	Áno	Áno
	4.	funkcia zmrazenia obrazu	Áno	Áno
	5.	klávesnica na ovládanie videoprocessora	Áno	Áno
	6.	záznam obrazu na pamäťovú kartu integrovanú do videoprocessora	Áno	Áno
	7.	možnosť používateľských prednastavení	Áno	Áno
	8.	digitálny obrazový výstup IEEE 1394	Áno	Áno
	9.	možnosť vkladania komentárov k uloženým snímkam	Áno	Áno
Svetelný zdroj CLE-165	10.	halogénová žiarovka s výkonom min. 150W	Min. 150W	Áno 150W
	11.	nezávislý od videoprocessora	Áno	Áno
	12.	automatické spustenie záložnej žiarovky v prípade zlyhania hlavnej lampy	Áno	Áno
	13.	vzduchová insuflácia s riadením intenzity	Áno	Áno

	14.	automatické aj manuálne nastavenie jasů a kontrastu	Áno	Áno
	15.	automatické riadenie intenzity osvetlenia v spolupráci s videoprocesorom	Áno	Áno
Videobronchoskop BF-1T180	16.	spôsob snímania - farebný CCD čip	Áno	Áno
	17.	priamy smer snímania	Áno	Áno
	18.	veľkosť zorného poľa: min. 120°	Min. 120°	Áno 120°
	19.	hĺbka zorného poľa: min. 3-100 mm	Min. 3-100 mm	Áno 3-100 mm
	20.	vonkajší priemer tubusu: max. 6,0 mm	Max. 6,0 mm	Áno 6,0 mm
	21.	priemer pracovného kanála: min. 3,0 mm	Min. 3,0 mm	Áno 3,0 mm
	22.	ohybnosť hore/dolu: min. 180°/ min. 130°	Min. 180°/ min. 130°	Áno 180°/130°
	23.	pracovná dĺžka: min. 580 mm	Min. 580 mm	Áno 600 mm
	24.	vhodný pre digitálnu chromoendoskopiú	Áno	Áno
	25.	možnosť použitia elektrochirurgického inštrumentária	Áno	Áno
	26.	možnosť použitia so zariadením pre laserovú terapiu	Áno	Áno
Monitor LCD LMD-1951	27.	Uhlopriečka: min. 19“	Min. 19“	Áno 19“
	28.	vstup signálu: kompozitný (BNC konektor), Y/C, RGB s externou synchronizáciou	Áno	Áno
	29.	výstup signálu: kompozitný (BNC konektor), Y/C, RGB s externou synchronizáciou	Áno	Áno

