

Kúpna zmluva č. Z20253076_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IC DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: lepidlo, mazivo, konzervačný olej
CPV: 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. lepidlo na závit strong 270 zelené 50ml - zaistovač závitov
2. Vulkanizačné univerzálne lepidlo 225ml
3. dvojzložkové epox.lepidlo 56,7g
4. jednozložkové lepidlo 290ml kartuša biela
5. medená pasta 1 kg
6. univerzálne mazivo 450ml
7. konzervačný olej 100ml

Položka č. 1: lepidlo na závit strong 270 zelené 50ml - zaistovač závitov

Funkcia				
Vysokopevnostné- Odolný, mimoriadne silný, červený zaistovač závitov na použitie pred montážou na spojovacích prvkoch do veľkosti 19 mm- Vhodný pre všetky kovové spojovacie prvky vrátane nehrdzavejúcej ocele, hliníka, pokovovaných povrchov a povrchov bez chrómu- Znáša menšie znečistenie priemyselnými olejmi, napr. motorovými olejmi, antikoróznymi olejmi a reznými kvapalinami- Ideálny na trvalú ochranu čapov v blokoch motorov a puzdách čerpadiel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Všeobecný popisVeľkosť závitu: do M20Čas udržiavania pracovnej pevnosti: 3 hodinyZlomový moment pre skrutky M10 33 NmRozsah pracovných teplôt: -55°C až + 180°C	
Objem: 50 ml	

Položka č. 2: Vulkanizačné univerzálne lepidlo 225ml

Funkcia				
Vulkanizačné lepidlo určené na lepenie za studena. Vhodné pri opravách duší, ako aj pri montáži ventilov a vložiek.				
Lepidlo na pneumatiky automobilov a bicyklové duše na báze špeciálnych živíc, ktoré zaisťujú jednoduchú aplikáciu a vynikajúcu priľnavosť. Lepidlo katalyzuje polymerizačnú reakciu a pôsobí ako urýchľovač/tvrdidlo. Používa sa pri opravách rôznych typov duší a pri upevňovaní obložení duší a ventilov. Vípál je spoločnosť známa a odporúčaná odborníkmi na celom svete. Lepidlo za studena.				
Vo vnútri je umiestnený aplikátor lepidla.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem: 225 ml				

Položka č. 3: dvojzložkové epox.lepidlo 56,7g

Funkcia				
je dvojzložkové, rýchlo tuhnúce epoxidové lepidlo na lepenie kovov s priemyselnou pevnosťou. Epoxidová živica a tvrdidlo po zmiešaní vytvrdnú ako oceľ. Po úplnom vytvrdnutí je možné povrch vŕtať, závitovať, brúsiť, pilovať. Chemicky odolný. Je vhodný aj na odstraňovanie dutín. Používa sa v domácnosti, priemysle a dielni.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
AKO POUŽIŤ:Očistite a odmastite diely, ktoré sa majú opraviť.Vytlačte rovnaké množstvo lepidla z oboch túb na čistý povrch v množstve, ktoré je možné použiť v priebehu niekoľkých minút. Lepidlo začína tuhnúť veľmi rýchlo, pri nižších teplotách o niečo dlhšie.Obe zložky dôkladne premiešajte, kým nezískate jednotnú farbu.Naneste na opravovaný povrch, stlačte.Odstráňte prebytok skôr, ako vytvrdne.				

Položka č. 4: jednozložkové lepidlo 290ml kartuša biela

Funkcia				
Moderné jednozložkové lepidlo, na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou priľnavosťou až 500 kg/m2. Špeciálne vyvinuté na lepenie bez nutnosti fixovania spojov – drží okamžite. Vytvrdzuje vulkanizáciu vzdušnej vlhkosti, vytvára vysoko pevný, elastický spoj.				
Lepenie konštrukčných vodotesných spojov v stavebnom a strojnóm priemysle;Lepenie v interiéroch a exteriéroch budov;Lepenie konštrukčných dielov automobilov, autobusov, karavanov, osobných vagónov;Lepenie dielov karosérií - kov na kov (pohlcuje vibrácie);Lepenie nerezovej ocele, hliníka, medi, olova, skla, PS, PUR, PVC a niektorých druhov plastov, betónu, keramických dlaždíc, smaltu, zrkadiel, dreva, muriva, sadrokartónu a pod .;Lepenie schodov, parapetov, podlahových lišt, obkladových prvkov a pod				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Okamžitá prídržnosť až 500 kg / m2;Vysoká konečná pevnosť 22 kg / cm2 (220 000 kg / m2);Vysokomodulový;Rýchlo vytvrdzujúce, bez zápachu;Vysoká priľnavosť k podkladu - aj na matne vlhké podklady;Trvalo pružné, odolné vlhku a vode (vodotesný spoj), poveternostným vplyvom;Bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov a silikónu;Po vytvrdnutí pretierateľný vhodnými farbami (okrem alkydových živíc);Lepené predmety nie je treba fixovať;Spoje "držia" bez použitia svoriek a podopretie;použitie	
---	--

Položka č. 5: medená pasta 1 kg

Funkcia				
Prostriedok je pasta určená špeciálne pre použitie na deliace plochy a šraubové spoje, ktoré sú vystavené vysokým teplotám, vysokým tlakom a korozívnym vplyvom, napr. pri prírubových a turbínových šrauboch, výfukových šrauboch a závitov zapaľovacích sviečok. Zabraňuje pískaniu brzdových doštičiek. Teplotný rozsah pre použitie: od -30 °C do +1100 °C.				
Pre mazanie a ochranu pred koróziou u teplotne vysoko zaťažených spojení. Používa sa v chemickom priemysle, v elektrárňach, v keramickom priemysle, v strojárstve a automobilovom priemysle. Využíva sa hlavne na šraubové spoje časti výfuku, tlakové nádoby, spoje motorov a diely brzdových systémov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: univerzálne mazivo 450ml

Funkcia				
je spoľahlivým pomocníkom do dielne a priemyselovej údržby. Má dlhú výdrž aj pri náročných podmienkach použitia. Má praktickú aplikačnú trysku, ktorá zaisťuje dokonalú aplikáciu na určené miesto.				
Viacúčelný sprej: - aktívne odstraňuje vlhkosť - odstraňuje masť a špinu - ochraňuje kov proti korózii - rýchle preniká koróziou - maže				
Je okamžité a maximálne účinné, rýchlo penetrujúce mazivo a konzervant. Zlučuje vlastnosti niekoľkých výrobkov. Nenahraditeľný pomocník domácich majstrov a profesionálov. Služi ako ochrana pred vlhkosťou, oxidáciou a soľnej hmlie. Ochranný prostriedok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
bez silikonu, vytesňuje vlhkosť, uvoľňuje zhrdzavené časti, chráni a konzervuje, odstraňuje vrzkanie, uvoľňuje zaseknuté mechanizmy				

Položka č. 7: konzervačný olej 100ml

Funkcia				
je vysokoúčinné keramické a PTFE mazivo				
Je ho možné použiť napr.aj na zlato aj striebro alebo všade tam, kde je požiadavka na dobrú klznosť, minimálny oter a dlhodobú ochranu.				
Bez problémov je ho možné použiť aj na maľované drevo, gumu, liatinu aj plasty (najlepšie výsledky dosahuje predovšetkým na kove).				
Mazivo zaručuje predovšetkým vysokú mazacu schopnosť a klznosť ošetrovaných materiálov, nezanecháva zvyšky ako niektoré iné mazivá a tvorí neviditeľný suchý film na ošetrovanom povrchu. Tým je ošetrovaná plocha dlhodobo chránená hlavne proti korózii.				
Keramická vrstva zaručuje dlhodobý lesk a predovšetkým ochranu pred vzdušnou vlhkosťou a potom na rukách pri držaní zbrane za kovové časti. Vďaka suchému povrchu je po ošetrení minimalizované zašpinenie a vytváranie mastných škvŕn na odeve a rukách.Mazivo je bez farby a zápachu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

množstvo	ks			32
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Výhody a hlavné prednosti maziva - vhodné na všetky typy strelných zbraní a nožov- znižuje usadzovanie spalín a sadzí z horenia prachu, vhodné aj pre predovky- možnosť aplikácie na akýkoľvek povrch- vynikajúce klzné vlastnosti a dlhotrvajúci mazací a konzervačný efekt- odolné voči slanej aj sladkej vode, potu, moču aj dažďu- šetrná spotreba a nezanecháva zvyšky- odolné voči vysokým teplotám od -40°C do +750°C				
pri nízkych teplotách netvrdne ani sa nelepí a tým minimalizuje zlyhanie biciaho a spúšťového mechanizmu a pri vysokých teplotách vplyvom horenia prachovej zmesi alebo trenia strely vo vývrte sa neodparuje, takže chráni vývrtať po niekoľko sto výstreloch- bez farby a zápachu- veľmi vysoký klzný účinok medzi dvomi trecími povrchmi- účinný už pri prvej aplikácii				
vyrovná mikroskopicky malé trhliny a ryhy a tým natrvalo vyhladí ošetrovaný povrch				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Miesto dodania: Trenčín
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.
Vrátane dopravy na miesto plnenia

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Železničná 3, 911 01 Trenčín

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.06.2025 10:49:00 - 31.07.2025 10:39:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 790,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 971,70 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.06.2025 11:22:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska