

# Rámcová dohoda č. Z20253580\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, Slovenská republika  
ICO: 35919001  
DIČ: 2021937775  
IČ DPH: SK 2021937775  
Bankové spojenie: IBAN: SK95 8180 0000 0070 0069 4593, BIC: SPSRSKBA  
Telefón: +421 2 5831 1111

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.  
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika  
IČO: 52700763  
DIČ: 2121109903  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066  
Telefón: +421918878855

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup a dodanie farieb pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.  
Kľúčové slová: Farby  
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Dvojzložkové farby
2. Farby syntetické
3. Lazúry na drevo
4. Interiérové a exteriérové farby
5. Farby na betónové podlahy

#### Položka č. 1: Dvojzložkové farby

| Funkcia                                                                                                                                                                                        |          |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Minimálne technické požiadavky:                                                                                                                                                                |          |         |         |        |
| - Odolnosť voči poveternostným vplyvom - odolnosť teplotným zmenám od -30 °C do +60 °C                                                                                                         |          |         |         |        |
| - Veľmi dobrá krycia schopnosť a nestekanie na zvislých plochách nealergizujúce náterový systém pre údržbové nátery                                                                            |          |         |         |        |
| - Penetračný náter na kov: uchádzač musí navrhnúť a ponúknuť prípravok – napríklad jednokomponentný polyuretánový penetračný náter, vhodný na prípravu plôch pred nanosením základného náteru. |          |         |         |        |
| - Použitie: oceľové konštrukcie pri diaľniciach a rýchlostných cestách, nanášanie na jestvujúce nátery, príprava povrchu podľa STN EN ISO 12944-4, stupeň prípravy povrchu P St 2½ a P Sa 2½.  |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                           | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Penetračný náter na kov                                                                                                                                                                        | liter    |         | 450     |        |

|                                                                              |                                                                    |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------|--|
| Základná farba epoxidová so zinkovým plnivom RAL 7015                        | liter                                                              |  | 1300 |  |
| Podkladová farba/medzivrstva epoxidová RAL 7040                              | liter                                                              |  | 1200 |  |
| Odpovedajúce množstvo tvrdiacej prísady pre položku 2 a 3                    | liter                                                              |  | 900  |  |
| Vrchná polyuretánová farba RAL 5017                                          | liter                                                              |  | 50   |  |
| Vrchná polyuretánová farba RAL 2011                                          | liter                                                              |  | 500  |  |
| Vrchná polyuretánová farba RAL 8011                                          | liter                                                              |  | 50   |  |
| Vrchná polyuretánová farba RAL 7047                                          | liter                                                              |  | 200  |  |
| Vrchná polyuretánová farba RAL 3020                                          | liter                                                              |  | 50   |  |
| Vrchná polyuretánová farba RAL 9010                                          | liter                                                              |  | 150  |  |
| Vrchná polyuretánová farba RAL 1028                                          | liter                                                              |  | 2000 |  |
| Vrchná polyuretánová farba RAL 7043                                          | liter                                                              |  | 600  |  |
| Vrchná polyuretánová farba RAL 7040                                          | liter                                                              |  | 600  |  |
| Vrchná polyuretánová farba RAL 9011                                          | liter                                                              |  | 300  |  |
| Lak polyuretánový vrchný lesklý na metalizované povrchy Transparentný lesklý | liter                                                              |  | 40   |  |
| Odpovedajúce množstvo tvrdiacej prísady pre položku 4 a 12                   | liter                                                              |  | 1150 |  |
| Riedidlo do epoxidových farieb                                               | liter                                                              |  | 1500 |  |
| Riedidlo do polyuretánových farieb                                           | liter                                                              |  | 2000 |  |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                  | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                                     |  |      |  |
| Farebný odtieň: základný náter                                               | Ral: cca 7015                                                      |  |      |  |
| Spojovací/podkladový/náter                                                   | Ral: cca 7040                                                      |  |      |  |
| Krycí náter RAL                                                              | podľa tabuľky pol. 5, 6, 7 a 11                                    |  |      |  |
| Stupeň lesku                                                                 | 50 – polomatiný                                                    |  |      |  |
| Miesto aplikácie                                                             | vonkajšie pracovisko - zvislé plochy                               |  |      |  |
| Stupeň koróznej agresivity, atmosféry                                        | C4 až C5-M podľa normy STN EN ISO 12944-2                          |  |      |  |
| Klimatické pásmo                                                             | mierne pásmo -20 +35°C                                             |  |      |  |
| Výdatnosť náteru po natužení: základná:                                      | min. 5 m <sup>2</sup> /l pri vrstve 60-80 µm v zaschnutom stave    |  |      |  |
| Spojovací náter:                                                             | min. 6 m <sup>2</sup> /l pri vrstve 80-100 µm v zaschnutom stave   |  |      |  |
| Vrchný náter náter                                                           | min. 7 m <sup>2</sup> /l pri vrstve 60-80 µm v zaschnutom stave    |  |      |  |
| Doba schnutia                                                                | pri + 20°C/ vrstva 20 µm                                           |  |      |  |
| Proti prachu                                                                 | 60 min.                                                            |  |      |  |
| Na dotyk                                                                     | 120 min.                                                           |  |      |  |
| Vytvrdnutie náteru                                                           | do 7 dní                                                           |  |      |  |
| Nanášanie                                                                    | štetcom, valčekom                                                  |  |      |  |
| Vzduchové striekanie                                                         | tlak 0,3-0,4 MPa                                                   |  |      |  |
| Počet náterov                                                                | 3x                                                                 |  |      |  |
| z toho:                                                                      | základný náter - farba musí obsahovať zinkové plnivo               |  |      |  |
| Podkladový náter                                                             | 1x                                                                 |  |      |  |
| Krycí náter                                                                  | 1x                                                                 |  |      |  |
| Hustota základného náteru                                                    | 1x - min. 3 g/cm <sup>3</sup>                                      |  |      |  |
| Hustota podkladového náteru                                                  | min. 1,4 g/cm <sup>3</sup>                                         |  |      |  |
| Krycí náter polyuretánový                                                    | hustota min. 1,20 g/cm <sup>3</sup>                                |  |      |  |
| Celková nanesená vrstva náterového systému:                                  | min. 200 µm v zaschnutom stave                                     |  |      |  |
| Skladovateľnosť                                                              | v originálnom balení po dobu 12 mesiacov pri teplote +5°C ÷ + 30°C |  |      |  |

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Balenie                          | 10 až 30 litrov                                          |
| Životnosť náteru                 | vysoká nad 15 rokov STN ISO 12944-1                      |
| Doba spracovateľnosti            | po otvorení originálneho balenia min. 4 hod. po natužení |
| Spôsob čistenia náradia po práci | jednoduché                                               |
| Teplota pri spracovaní           | +5 ÷ +30°C                                               |
| Obsah sušiny - základný náter    | min. 80%                                                 |
| Obsah sušiny - krycí náter       | min. 60%                                                 |

**Položka č. 2: Farby syntetické**

| Funkcia                                                                                                  |                                                                                             |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Minimálne technické požiadavky:                                                                          |                                                                                             |         |         |        |
| - Odolnosť voči poveternostným vplyvom - odolnosť voči teplotným zmenám od -30 °C ÷ +70 °C               |                                                                                             |         |         |        |
| - veľmi dobrá krycia schopnosť                                                                           |                                                                                             |         |         |        |
| - nealergizujúce                                                                                         |                                                                                             |         |         |        |
| - náterový systém pre údržbové nátery podvozkov nákladných automobilov – sypačov a oceľových konštrukcií |                                                                                             |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                     | Jednotka                                                                                    | Minimum | Maximum | Presne |
| Farba syntetická základná STN 0100                                                                       | liter                                                                                       |         | 100     |        |
| Farba syntetická základná STN 0110                                                                       | liter                                                                                       |         | 100     |        |
| Farba syntetická základná STN 0840                                                                       | liter                                                                                       |         | 150     |        |
| Farba syntetická vrchná polo lesklá RAL 2011                                                             | liter                                                                                       |         | 350     |        |
| Farba syntetická vrchná polo lesklá RAL 9010                                                             | liter                                                                                       |         | 100     |        |
| Farba syntetická vrchná polo lesklá RAL 8008                                                             | liter                                                                                       |         | 50      |        |
| Farba syntetická vrchná polo lesklá RAL 9006                                                             | liter                                                                                       |         | 100     |        |
| Farba syntetická vrchná polo lesklá RAL 7047                                                             | liter                                                                                       |         | 100     |        |
| Farba syntetická vrchná polo lesklá RAL 3020                                                             | liter                                                                                       |         | 60      |        |
| Farba syntetická vrchná polo lesklá RAL 7043                                                             | liter                                                                                       |         | 200     |        |
| Farba syntetická vrchná polo lesklá RAL 7040                                                             | liter                                                                                       |         | 200     |        |
| Farba silikónová, odolná vysokým teplotám Strieborná                                                     | liter                                                                                       |         | 100     |        |
| Farba syntetická vrchná polo lesklá RAL 1028                                                             | liter                                                                                       |         | 50      |        |
| Farba syntetická vrchná polo lesklá RAL 9011                                                             | liter                                                                                       |         | 200     |        |
| Riedidlo S 6001                                                                                          | liter                                                                                       |         | 1900    |        |
| Riedidlo S 6006                                                                                          | liter                                                                                       |         | 1100    |        |
| Riedidlo C 6000                                                                                          | liter                                                                                       |         | 900     |        |
| Technické vlastnosti                                                                                     | Hodnota/Charakteristika                                                                     |         |         |        |
| Stupeň lesku                                                                                             | 30-60% - polomatná až pololesklá                                                            |         |         |        |
| Miesto aplikácie                                                                                         | údržbové nátery na podvozky pre nákladné automobily sypače a vonkajšie oceľové konštrukcie. |         |         |        |
| Stupeň koróznej agresivity, atmosféry                                                                    | C4 až C5-M                                                                                  |         |         |        |
| Klimatické pásmo                                                                                         | mierne pásmo -20 +35°C                                                                      |         |         |        |
| Výdatnosť náteru po natužení: základná:                                                                  | 10-14 m <sup>2</sup> /l pri 30 µm hrúbke v zaschnutom stave                                 |         |         |        |
| Doba schnutia                                                                                            | pri teplote + 20°C/ vrstva 50 µm Najviac 8 hod.                                             |         |         |        |
| Vytvrdnutie náteru                                                                                       | do 7 dní                                                                                    |         |         |        |
| Obsah neprchavých zložiek                                                                                | min 50%                                                                                     |         |         |        |
| Nanášanie                                                                                                | štetcom, valčekom                                                                           |         |         |        |
| Vzduchové striekanie                                                                                     | tlak 0,3-0,4 MPa                                                                            |         |         |        |
| Bez vzduchové tlakové striekanie                                                                         | tlak 15 MPa                                                                                 |         |         |        |

|                                            |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použitie                                   | nanášanie na jestvujúce nátery pre údržbu podvozkov a oceľových konštrukcií pre použitie v prostredí s vysokým stupňom agresivity |
| Stupeň prípravy povrchu                    | podľa STN EN ISO 12944-4, P St 2½ a P Sa 2½                                                                                       |
| Hustota                                    | cca 1,4 až 1,8 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Počet náterov                              | max. 2.                                                                                                                           |
| Krycia schopnosť                           | stupeň 1                                                                                                                          |
| Krycí náter polyuretánový                  | hustota min. 1,20 g/cm <sup>3</sup>                                                                                               |
| Celková nanesená vrstva náterového systému | 50 µm/1 náter                                                                                                                     |
| Skladovateľnosť                            | v originálnom balení po dobu 12 mesiacov pri teplote +5°C ÷ +30°C                                                                 |
| Balenie                                    | 10 až 30 litrov                                                                                                                   |
| Životnosť náteru                           | vysoká nad 15 rokov STN ISO 12944-1                                                                                               |
| Doba spracovateľnosti                      | po otvorení originálneho balenia min. 4 hod.                                                                                      |
| Spôsob čistenia náradia po práci           | jednoduché                                                                                                                        |
| Teplota pri spracovaní                     | +5 ÷ +30°C                                                                                                                        |

### Položka č. 3: Lazúry na drevo

| Funkcia                                                                                     |                                                                                                        |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Minimálne technické požiadavky:                                                             |                                                                                                        |         |         |        |
| - Odolnosť voči poveternostným vplyvom - Odolnosť voči teplotným zmenám od -30 °C do +60 °C |                                                                                                        |         |         |        |
| - veľmi dobrá krycia schopnosť na zvislých plochách                                         |                                                                                                        |         |         |        |
| - nealergizujúce                                                                            |                                                                                                        |         |         |        |
| - náterový systém pre údržbové nátery                                                       |                                                                                                        |         |         |        |
| - ekologický náter                                                                          |                                                                                                        |         |         |        |
| - vhodné na lazúrovaciu úpravu dreva v interiéroch a exteriéroch                            |                                                                                                        |         |         |        |
| - jednoduché čistenie náradia                                                               |                                                                                                        |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                        | Jednotka                                                                                               | Minimum | Maximum | Presne |
| Lazúra na drevo - Pínia                                                                     | liter                                                                                                  |         | 20      |        |
| Lazúra na drevo - Palisander                                                                | liter                                                                                                  |         | 200     |        |
| Lazúra na drevo - Orech                                                                     | liter                                                                                                  |         | 200     |        |
| Technické vlastnosti                                                                        | Hodnota/Charakteristika                                                                                |         |         |        |
| Miesto aplikácie                                                                            | údržbové nátery na drevo – priľnavosť na jestvujúce nátery                                             |         |         |        |
| Stupeň koróznej agresivity, atmosféry                                                       | C4 až C5-M                                                                                             |         |         |        |
| Klimatické pásmo                                                                            | mierne pásmo -20 +35°C                                                                                 |         |         |        |
| Výdatnosť náteru                                                                            | 8-10 m <sup>2</sup> /l                                                                                 |         |         |        |
| Doba schnutia                                                                               | pri teplote + 20°C/ vrstva 50 µm Najviac 8 hod.                                                        |         |         |        |
| Vytvrdnutie náteru                                                                          | do 7 dní                                                                                               |         |         |        |
| Obsah neprchavých zložiek                                                                   | min 50%                                                                                                |         |         |        |
| Nanášanie                                                                                   | štetcom, valčekom                                                                                      |         |         |        |
| Vzduchové striekanie                                                                        | – tlak 0,3 ÷ 0,4                                                                                       |         |         |        |
| Bez vzduchové tlakové striekanie                                                            | tlak 15 MPa na suchý, čistý podklad zbavený prachu a mastnoty.                                         |         |         |        |
| Použitie                                                                                    | pri nanášaní na jestvujúce nátery pre údržbové nátery                                                  |         |         |        |
| Zasychanie bez otlačenia                                                                    | max. 24 hod.                                                                                           |         |         |        |
| Stupeň prípravy povrchu                                                                     | podľa STN EN ISO 12944-4, P St 2½ a P Sa 2½                                                            |         |         |        |
| Hustota                                                                                     | cca 0,8 až 0,95 g/cm <sup>3</sup>                                                                      |         |         |        |
| Počet náterov                                                                               | max. 2x: - 1x základný náter slúži aj ako ochrana proti drevokaznému napadnutiu dreva - 1x krycí náter |         |         |        |

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Obsah neprchavých látok                     | min. 42% hmotnosti                            |
| Celková nanosená vrstva náterového systému: | 50 µm/1 náter                                 |
| Skladovateľnosť                             | Do 25 °C                                      |
| Balenie                                     | 2,5 až 10 litrov                              |
| Životnosť náteru                            | vysoká nad 3-5 rokov                          |
| Doba spracovateľnosti                       | po otvorení originálneho balenia min. 12 hod. |
| Spôsob čistenia náradia po práci            | jednoduché                                    |
| Teplota pri spracovaní                      | +5 ÷ +30°C                                    |

**Položka č. 4: Interiérové a exteriérové farby**

| Funkcia                                                                       |                                                                                                                                                                                  |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Minimálne technické požiadavky:                                               |                                                                                                                                                                                  |         |         |        |
| - veľmi dobrá krycia schopnosť na zvislých plochách                           |                                                                                                                                                                                  |         |         |        |
| - nealergizujúce                                                              |                                                                                                                                                                                  |         |         |        |
| - náterový systém pre údržbové nátery                                         |                                                                                                                                                                                  |         |         |        |
| - ekologický náter – riediteľný vodou                                         |                                                                                                                                                                                  |         |         |        |
| - vysoká belosť, paropriepustnosť, protiplesňové vlastnosti a stálosť na oter |                                                                                                                                                                                  |         |         |        |
| - stálosť voči poveternostným podmienkam                                      |                                                                                                                                                                                  |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                          | Jednotka                                                                                                                                                                         | Minimum | Maximum | Presne |
| Farba na steny na vnútorné použitie – biela (v kg)                            | kilogram                                                                                                                                                                         |         | 1000    |        |
| Farba vonkajšia fasádna RAL 7047                                              | liter                                                                                                                                                                            |         | 100     |        |
| Farba vonkajšia fasádna RAL 3020                                              | liter                                                                                                                                                                            |         | 10      |        |
| Farba vonkajšia fasádna RAL 7043                                              | liter                                                                                                                                                                            |         | 100     |        |
| Farba vonkajšia fasádna RAL 7040                                              | liter                                                                                                                                                                            |         | 100     |        |
| Farba vonkajšia fasádna RAL 9010                                              | liter                                                                                                                                                                            |         | 60      |        |
| Farba vonkajšia fasádna RAL 1028                                              | liter                                                                                                                                                                            |         | 100     |        |
| Farba vonkajšia fasádna RAL 9011                                              | liter                                                                                                                                                                            |         | 60      |        |
| Penetračný náter Biela                                                        | liter                                                                                                                                                                            |         | 100     |        |
| Technické vlastnosti                                                          | Hodnota/Charakteristika                                                                                                                                                          |         |         |        |
| Stupeň lesku                                                                  | matný                                                                                                                                                                            |         |         |        |
| Miesto aplikácie                                                              | údržbové nátery stien interiérov a exteriérov – priľnavosť na jestvujúce nátery                                                                                                  |         |         |        |
| Výdatnosť náteru                                                              | 8-10 m <sup>2</sup> /l                                                                                                                                                           |         |         |        |
| Obsah neprchavých zložiek                                                     | minimálne 55%                                                                                                                                                                    |         |         |        |
| Výdatnosť náteru                                                              | cca 8 m <sup>2</sup> /kg u interiérových a 6-8 m <sup>2</sup> /l u exteriérových farieb                                                                                          |         |         |        |
| Nanášanie                                                                     | štetcom, valčekom                                                                                                                                                                |         |         |        |
| Vzduchové striekanie                                                          | – tlak 0,3 ÷ 0,44 MPa na suchý a čistý podklad zbavený prachu.                                                                                                                   |         |         |        |
| Použitie                                                                      | pri nanášaní na jestvujúce nátery, údržbové nátery odolávajúce tvorbe plesní so zabezpečením prestupu pary a stálosťou oteru. ...                                                |         |         |        |
| Použitie                                                                      | ...Na konečnú úpravu vonkajších omietok suchého muriva, betónu a pórobetónu. Uchádzač musí navrhnuť a ponúknuť prípravok, vhodný na penetráciu pred nanosením základného náteru. |         |         |        |
| Zasychanie                                                                    | časový interval medzi nátermi nesmie byť dlhší ako 4 – 6 hodín                                                                                                                   |         |         |        |
| Hustota                                                                       | 1,5 – 1,7 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                      |         |         |        |
| Celková nanosená vrstva náterového systému:                                   | 50 µm/1 náter                                                                                                                                                                    |         |         |        |
| Skladovateľnosť                                                               | v originálnom balení po dobu 24 mesiacov pri teplote +5°C ÷ + 25°C                                                                                                               |         |         |        |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Balenie                          | 10 až 40 litrov                             |
| Životnosť náteru                 | vysoká nad 3-5 rokov                        |
| Doba spracovateľnosti            | po otvorení originálneho balenia 6 mesiacov |
| Spôsob čistenia náradia po práci | Jednoduché, vodou                           |
| Teplota pri spracovaní           | +5 ÷ +30°C                                  |

**Položka č. 5: Farby na betónové podlahy**

| Funkcia                                                       |                                                                              |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Minimálne technické požiadavky:                               |                                                                              |         |         |        |
| - veľmi dobrá krycia schopnosť na zvislých plochách           |                                                                              |         |         |        |
| - nealergizujúce                                              |                                                                              |         |         |        |
| - náterový systém pre údržbové nátery podláh garáží a skladov |                                                                              |         |         |        |
| - stálosť voči poveternostným podmienkam                      |                                                                              |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                          | Jednotka                                                                     | Minimum | Maximum | Presne |
| Farba na betónové podlahy sivá RAL 7038                       | liter                                                                        |         | 100     |        |
| Technické vlastnosti                                          | Hodnota/Charakteristika                                                      |         |         |        |
| Farebný odtieň                                                | šedá                                                                         |         |         |        |
| Miesto aplikácie                                              | údržbové nátery podláh interiérov a exteriérov                               |         |         |        |
| Výdatnosť náteru                                              | 3-5 m <sup>2</sup> /l                                                        |         |         |        |
| Obsah neprchavých zložiek                                     | minimálne 70%                                                                |         |         |        |
| Nanášanie                                                     | štetcom, valčekom                                                            |         |         |        |
| Zasychanie                                                    | najviac 6 hodín, časový interval medzi nátermi nesmie byť dlhší ako 24 hodín |         |         |        |
| Hustota                                                       | 1,2 – 1,4 g/cm <sup>3</sup>                                                  |         |         |        |
| Skladovateľnosť                                               | v originálnom balení po dobu 24 mesiacov pri teplote +5°C ÷ +25°C            |         |         |        |
| Balenie                                                       | 10 až 30 litrov                                                              |         |         |        |
| Doba spracovateľnosti                                         | po otvorení originálneho balenia 6 mesiacov                                  |         |         |        |
| Teplota pri spracovaní                                        | +5 ÷ +30°C                                                                   |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verejný obstarávateľ požaduje do ponuky predložiť Vlastný návrh plnenia, ktorý musí zodpovedať funkčnej a technickej špecifikácii predmetu zákazky.                                                                                                                                                       |
| Podrobný aktualizovaný rozpočet požaduje verejný obstarávateľ predložiť do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody.                                                                                                                                                                    |
| Dodávateľ zodpovedá za to, že ním predložený Návrh plnenia je totožný s ním ponúkanou celkovou cenou z Elektronického kontraktčného systému (ďalej len „EKS“).                                                                                                                                            |
| Pokiaľ z Technickej špecifikácie predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, výrobný postup, značka, obchodný názov, patent alebo typ, objednávatel' v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať tovar rovnakých alebo vyšších parametrov. |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v nepoškodenom obale.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vrátane dopravy a vyloženia na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tovar musí byť certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike (ďalej len „SR“), resp. v Európskej únii (ďalej len „EÚ“) a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom SR a EÚ.                                                            |
| Ku každej čiastkovej objednávke bude priložený aj technologický postup pre použitie tovaru v slovenskom, resp. českom jazyku.                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miesta dodania tovaru – strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj požadované množstvá tovarov budú uvádzané v konkrétnej čiastkovej objednávke. (Zoznam miest dodania tvorí prílohu OF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek doplniť nové miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dodanie je možné v pracovné dni: Pondelok – Piatok od 7:00 – 14:00 hod..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dodávateľ je povinný dodať požadovaný tovar najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dodávateľ oznámi dodanie tovaru minimálne 24 hodín vopred, kontaktnej osobe Objednávateľa uvedenej v konkrétnej Objednávke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dodací list vystavený Dodávateľom ku každej Objednávke v 2 (dvoch) vyhotoveniach, bude pri doručení tovaru Objednávateľovi podpísaný zodpovednými osobami za Objednávateľa a Dodávateľa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objednávateľ si pri zistených vizuálnych chybách vyhradzuje právo tovar neprevziať a dodávateľ je povinný obratom dodať nový, nepoškodený tovar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto zmluvy a to bezodkladne, najneskôr však do 30 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade neuznania reklamovanej vady, je dodávateľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v lehote 5 pracovných dní. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný reklamovaný tovar prevziať v mieste dodania na vlastné náklady.                                                                                                                                                                                                    |
| Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..                                                                                                             |
| Jednotková cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa, spojené s realizáciou predmetu plnenia, ako dopravné náklady na dodanie tovaru na určené miesto a všetky súvisiace náklady, a tiež zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti, spojené s plnením predmetu plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ak sa po uzatvorení tejto dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako je obsiahnuté v tejto dohode a Dodávateľ už preukázateľne za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol alebo ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi na takéto objednané plnenie po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto dohody a nižšou cenou. |
| Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný tovar, ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru, na základe objednávky objedávateľa a potvrdeného dodacieho listu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objednávateľ neposkytuje preddavky a ani zálohy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V zmysle obchodných podmienok elektronickej platformy (ďalej len "OPEP") je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objedávateľovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faktúra musí mať vyplnené všetky časti predpísaného tlačiva (čitateľne) číslo faktúry, číslo objednávky, číslo Dohody, dátum vystavenia, dátum splatnosti, množstvo tovaru, cenu za mernú jednotku, predpis DPH, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prílohu faktúry tvorí originál dodacieho listu potvrdený Objednávateľom pri prevzatí tovaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovenú faktúru spolu s prílohami v listinnej podobe poštou na adresu sídla objedávateľa, a elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby objedávateľa, a to bezodkladne po jej vystavení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodávateľ sa zaväzuje, že obsah faktúry a jej príloh poslanej poštou sa zhoduje s faktúrou a jej prílohami poslanými v elektronickej podobe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu dohody je podstatným porušením dohody a má za následok odstúpenie objedávateľa od dohody, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uvedené podmienky plnenia dopĺňajú podmienky OPEP, a majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

- 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
- Štát: Slovenská republika
- Kraj:
- Okres:
- Obec:
- Ulica:
- 3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
- 12
- 3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
- Jednotka: celok
- Požadované maximálne množstvo: 1,0000
- 3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 108 700,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 23,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 133 701,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20253580

V Bratislave, dňa 18.07.2025 17:46:01

Objednávateľ:  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
RAMOTECH s. r. o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska