

Kúpna zmluva č. Z20253552_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie generála Viesta 11694/2, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: Lepidlo, tmel na motory, tmel na plasty, lepidlo vysokopevnostné, tmel na vysoké teploty, olej penetračný, mazadlo na prístroje
CPV: 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 44831100-5 - Tmely; 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Lepidlo Chemoprén univerzál 300ml alebo ekvivalent
2. Tmel na motory 310ml alebo ekvivalent
3. Tmel na plasty 1 kg alebo ekvivalent
4. Oživovač prenumatík
5. Sklenársky tmel 1kg alebo ekvivalent
6. Soft tmel 5001 alebo ekvivalent
7. Olej penetračný WD 40 alebo ekvivalent
8. Mazadlo na prístroje – vazelína
9. Silikonové mazadlo 400ml alebo ekvivalent
10. Lepidlo vysokopevnostné T-Rex 290 ml alebo ekvivalent
11. Lepidlo transparent 25 ml alebo ekvivalent
12. silikón na ošetrovanie gumových tesnení 100 ml alebo ekvivalent
13. Tmel na vysoké teploty 300 ml alebo ekvivalent
14. Tmel na vysoké teploty - motorový 310 ml alebo ekvivalent
15. Prostriedok konzervačný na dutiny 1 L alebo ekvivalent

16. Ochranný náter na gumové časti 5L alebo ekvivalent

17. Lepidlo v spreji 400 ml alebo ekvivalent

Položka č. 1: Lepidlo Chemoprén univerzál 300ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Chemoprén Univerzál je kontaktné lepidlo s vysokou pevnosťou, určené na savé aj nesavé materiály. Po premiešaní je okamžite pripravené na použitie, ľahko sa aplikuje a má vysokú počiatočnú pevnosť. Je odolné voči teplu a vlhkosti. Vhodné na lepenie dreva, plastov, gumy, kože, plechu, skla, korku a kartónu. Pri savých povrchoch odporúčame prednáter zriedeným lepidlom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo chemoprén univerzál 300ml alebo ekvivalent	ks			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
báza:	polychloroprén			
tepelná odolnosť:	max. +70°C			
doba odvetrania:	cca 15 minút			
Objem:	300ml			

Položka č. 2: Tmel na motory 310ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Teplotne odolný špeciálny silikónový tmel nahradzujúci korkové, filcové, fibrové, papierové, azbestové a kaučukové tesnenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tmel na motory Soudal tmel Gasket seal 310ml alebo ekvivalent	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti:	nahradza gumové, korkové a fibrové tesnenia odolný veľmi vysokým teplotám po vytvrdnutí trvale elastický odoláva ropným produktom			
Trvalo pružná hmota odolávajúca teplotám	od -60 ° C do + 285 ° C			
Objem:	310ml			

Položka č. 3: Tmel na plasty 1 kg alebo ekvivalent

Funkcia				
Tmel na plasty je čierny polyesterový tmel, vyrobený z dvoch zložiek, ktorý slúži k vyplneniu škrabancov, opravám poškodení a dodatočnej úprave zlepených plastových dielov. Vďaka jeho špeciálnym materiálovým vlastnostiam môžete bez problémov obnoviť obrysy a profily. Tmel môžete okrem plastov použiť aj na plechy karosérii a pozinkované plechy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tmel na plasty Presto 1 kg alebo ekvivalent	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	na pozinkované plechy a karosérie, vyplnenie škrabancov či na opravu plastových dielov			
Vysoká teplotná odolnosť	až do 120 °C			
Objem	1kg			

Položka č. 4: Oživovač prenumatik

Funkcia				
Chrání pneumatiky pred starnutím a praskaním, obnovuje pôvodný vzhľad, rýchlo schne, zanecháva lesk. Prípravok na regeneráciu a ochranu pneumatík. Preniká do pneumatiky a chrání ju pred starnutím a praskaním, rýchlo schne a zanecháva lesk.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oživovač pneumatík	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem	400ml			
Trvanlivosť	+5 °C až +25 °C			
Doba skladovania	48 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale			

Položka č. 5: Sklenársky tmel 1kg alebo ekvivalent

Funkcia				
Jednozložkový tmel na báze ľanového oleja, anorganických pigmentov a plnidiel v spojive.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sklenársky tmel Den braven 1kg alebo ekvivalent	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť (mj)	1 kg			
Materiál	ľanový olej, plnivá			
Aplikačná teplota	+5 / +30°C			
Doba tvrdnutia	2 mesiace			
Doba vytvorenia povrchovej šupky	2 dni			
Použitie	Na utesnenie a upevňovanie tabuľkových skiel do drevených a kovových rámov. Tmelenie sklenených výplní záhradných skleníkov a pod. Po prekrytí farbou - odolný proti poveternostným vplyvom.			

Položka č. 6: Soft tmel 5001 alebo ekvivalent

Funkcia				
Polyesterový, dvojzložkový tmel s antikoróznymi účinkami a jemnou konzistenciou. Je vhodný nie len na tmelenie stredných nerovností (do 5 mm) na kovových povrchoch, ale i na drevené povrchy. Rýchlo schne a po brúsení dáva hladký povrch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Soft tmel 5001 alebo ekvivalent	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
POPIS A POUŽITIE	Stredne viskózný, veľmi dobre tvarovateľný tmel určený na vyplňovanie malých až stredne veľkých nerovností. Vhodný na bežné podklady vrátane liatiny, hliníka, zinku a sklolaminátu.			
Doba spracovania	23 °C a pomere 50:1			
Odolnosť voči teplote:	80–110 °C			
Skladovať a prepravovať pri teplote	+5 až +25 °C mimo priameho slnka. V suchu a chlade.			
Trvanlivosť:	24 mesiacov			

Položka č. 7: Olej penetračný WD 40 alebo ekvivalent

Funkcia				
Univerzálne mazivo na každé použitie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Olej penetračný WD 40 alebo ekvivalent	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti	maže, ochraňuje kov proti korózii, aktívne odstraňuje vlhkosť, odstraňuje masť a špinu.			
Objem	450ml			

Položka č. 8: Mazadlo na prístroje – vazelína

Funkcia				
Technická vazelína je vhodná pre všetky typy ložísk a mechanizmov pracujúcich pri vysokých zaťaženiach a teplotách. Veľmi dobre odoláva vysokým zaťaženiám, vode a vzdušnej vlhkosti. Spoľahlivo chráni proti korózii aj v prostredí s veľmi agresívnymi podmienkami. Zaisťuje dlhodobý mazací efekt. Po aplikovaní prostriedok nesteká. Pri použití na kov vazelína minimalizuje trenie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mazadlo na prístroje – vazelína	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	biela lítiová alebo ekvivalent			
Objem	400ml			

Položka č. 9: Silikonové mazadlo 400ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Tento univerzálny mazací prostriedok je neoceniteľným pomocníkom pre automobilový i strojársky priemysel. Je produkt na použitie v konzervácii a ochrane gumových líšt, tesnení a plastov nárazníkov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Silikonové mazadlo Sheron 400ml alebo ekvivalent	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Multifunkčnosť	Ideálny pre automobilový i strojársky priemysel.			
Komplexná ochrana:	Chráni a konzervuje gumové líšty, tesnenia a plastové nárazníky.			
vlastnosti:	Znižuje hluk, chráni pred koróziou, zvyšuje pružnosť, životnosť a lesk, odpudzuje vodu a chráni pred vysychaním.			
Bezpečnosť:	Nepoškodzuje plasty a gumeny.			
Objem	400ml			

Položka č. 10: Lepidlo vysokopevnostné T-Rex 290 ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Vysokopevnostné lepidlo s extrémnou a okamžitou pevnosťou spoja. Vytvára vysoko pevný, pružný a vodotesný spoj. Priľne aj na vlhké povrchy. Vláknamí zosilnená receptúra lepidla zaisťuje vysokú pevnosť a dlhodobú odolnosť spoja.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo vysokopevnostné T-Rex 290 ml alebo ekvivalent	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiálová báza	hybridný polymér			
Konzistencia	pasta			
Teplotná odolnosť	- 40 až + 90 C			
Použitie	lepenie v automobilovom priemysle, pružné lepenie stavebných prvkov na väčšinu bežných podkladov, konštrukčné lepenie a tmelenie špár vibrujúcich a dynamicky namáhaných konštrukcií.			
Objem	290 ml			
Vlastnosti	extrémne vysoká počiatočná priľnavosť, výborná priľnavosť na bežné porézne a neporézne materiály (mimo PP, PE, PTFE, asfalt), pretierateľný väčšinou bežných náterov.			

Položka č. 11: Lepidlo transparent 25 ml alebo ekvivalent

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Na lepenie a tmelenie širokej škály materiálov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo transparent MAMUT 25 ml alebo ekvivalent	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odolnosť	od -40 °C do +90 °C			
Základ:	Polymér			
Farebný odtieň:	Biela			
Rozsah použitia:	Vnútri a vonku, na väčšinu stavebných materiálov (drevo, OSB dosky, sadrokartón , kameň, betón, murivo, sklo, kov a ďalšie), lepenie aj pod vodou (len nesavé materiály).			
Objem	25 ml			
Vlastnosti	UV odolný, mrazuvzdorný, neobsahuje rozpúšťadlá, bez zápachu.			

Položka č. 12: silikón na ošetrovanie gumových tesnení 100 ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Udržbový a regeneračný prípravok je ideálny na čistenie a ošetrovanie gumových tesnení, a tak ich udržiava v optimálnej kondícii a elasticite.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
silikón na ošetrovanie gumových tesnení SONAX 100 ml alebo ekvivalent	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti	Pre oživenie a udržanie gumových dielcov vo vozidle v optimálnej kondícii, udržuje gumové časti v pôvodnom stave a tak predlžuje ich životnosť, pomáha obnoviť a udržiavať pôvodný vzhľad gumových častí			
Objem	100 ml			

Položka č. 13: Tmel na vysoké teploty 300 ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Tmel na anorganicknej báze so špeciálnymi zahusťovacími prísadami, ktorý odparením vody vyschne za vzniku tvrdých spojov bez prasklín a s vysokou tepelnou odolnosťou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tmel na vysoké teploty Ceresit CS 38 300 ml	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zvláštne zloženie vhodné pre spoje málo vystavené vibráciám a pre teploty	až do 1 200 °C			
Objem	300 ml			

Položka č. 14: Tmel na vysoké teploty - motorový 310 ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Motorový silikón určený na tmelenie teple odolných spojov vo vykurovacích zariadeniach, motory, čerpadlá a zariadenia v domácnosti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tmel na vysoké teploty motorový Penosil Premium 310 ml alebo ekvivalent	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
tepelná odolnosť vytvrdnutého produktu dlhodobá:	-40 °C - +250 °C (krátkodobo až do +275°C)			
výborná priľnavosť:	kov, tehla, sklo, obkladačky, rôzne plasty			

aplikačná teplota:	-5 °C až +40 °C
zaschnutie povrchu:	10-12 min
finálne vytvrdenutie:	3-4 mm /24 hod.
Vlastnosti	žiaruvzdorný acetánový tmel, odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
Objem	310 ml

Položka č. 15: Prostriedok konzervačný na dutiny 1 L alebo ekvivalent

Funkcia				
Vosk na dutiny efektívne chráni dutiny karosérie automobilu náchylné na hrdzavenie, ako napríklad dvere, bočné diely, dvere batožinového priestoru, kryt motora apod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prostriedok konzervačný na dutiny PRESTO 1 L alebo ekvivalent	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	1 L			
Hlavné zložky:	rozpúšťadlá, vosky a aditíva			
Odtieň:	hnedý transparentný			
Konzistencia:	kvapalina			
Test odolnosti voči soli (DIN 50021):	až 480 hodín bez vytvorenia hrdze pri hrúbke suchej vrstvy 50 µm			
Chemická odolnosť voči:	vode, soľným roztokom, olejom, slabým kyselinám a zásadám			
Teplotná odolnosť:	od -25°C do +80°C			
Hustota (pri 20°C):	0,87 – 0,89 kg/l			
Skladovateľnosť:	2 roky pri vhodných skladovacích podmienkach, t.j. pri teplote 10 - 25°C a relatívnej vlhkosti max. 60%.			
Vlastnosti	penetrácia i do ťažko prístupných miest v dutinách automobilov, zabraňuje prenikaniu vody a vlhkosti, chráni pred koróziou, odpudzuje a vytlačuje vodu, je odolný voči vplyvom počasia, slabým kyselinám.			

Položka č. 16: Ochranný náter na gumové časti 5L alebo ekvivalent

Funkcia				
Ľahko použiteľný, veľmi efektívny čistič, špeciálne navrhnutý pre starostlivosť o pneumatiky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ochranný náter na gumové časti 5L K2 BOLD alebo ekvivalent	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti	Chráni pred cestnými nečistotami a UV lúčmi, je vysoko hydrofóbny, čím zabraňuje opakovateľnému znečisteniu.			
Objem	5 L			

Položka č. 17: Lepidlo v spreji 400 ml alebo ekvivalent

Funkcia				
Univerzálne číre lepidlo v spreji s vysokou pevnosťou určené pre trvalé lepenie a spojenie väčšiny poréznych i neporéznych materiálov ako sú papier, kartón, lepenka, tkanina, koberec, guma, väčšina plastov a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepidlo v spreji 3M Display mount 400 ml alebo ekvivalent	ks			3

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Typ kontaktného lepidla	Striekateľné lepidlá
Obsah	400 ml
Použitie:	porézny a neporézne materiály, mnoho typov plastov, tkanín, kovových fólií, papiera, kartónu, kobercov, gumy

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia - Nitra.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne 2 pracovné dni vopred.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek bez DPH aj s DPH, celkovú sumu s DPH aj bez DPH.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Objednávateľ požaduje pre svoje potreby faktúru, ak slúži zároveň ako dodací list alebo faktúru a dodací list ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov.
Dodávka tovaru musí byť riadna, úplná, včasná a bez akýchkoľvek väd. Uplatňovanie nárokov zo záruky, odstraňovanie väd tovaru a vykonávanie súvisiacich prác je vždy na náklady a riziko Dodávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Novozámocká 1, 949 01 Nitra

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.07.2025 08:10:00 - 25.08.2025 08:10:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: množstvá sú uvedené v opisnom formulári
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 666,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 050,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 21.07.2025 09:28:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RAMOTECH s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska