

Kúpna zmluva č. Z20253677_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Sídlo: Stúrova 147, 94965 Nitra, Slovenská republika
IČO: 35960736
DIČ: 2022074186
IČ DPH: SK2022074186
Bankové spojenie: IBAN: SK5702000000003265444751
Telefón: 0376512750

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SLOVNAFT, a.s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31322832
DIČ: 2020372640
IČ DPH: SK 20203726640
Bankové spojenie: IBAN: SK69 0200 0000 0019 3350 4555
Telefón: +421908722388

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Oleje, mazacie tuky (motorové, prevodové, hydraulické)
Kľúčové slová: motorový olej, prevodový olej, hydraulický olej, plastické mazivo
CPV: 09211400-5 - Prevodové oleje; 24951100-6 - Mazacie oleje; 24951000-5 - Mazivá a mazacie oleje; 09211100-2 - Motorové oleje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Oleje, mazacie tuky (motorové, prevodové, hydraulické)

Funkcia
Položka č. 1 - Olej H-OTHP 32 VG32
Položka č. 2 - Olej G-PP 80 SAE80W
Položka č. 3 - Olej G-PP 90 SAE90
Položka č. 4 - Olej C-M6AD SAE30
Položka č. 5 - Olej C-M7AD 10W40
Položka č. 6 - Olej T-M7ADS III 20W40
Položka č. 7 - Plastické mazivo AK2
Položka č. 8 - Olej M7 AD TURBO PLUS
Položka č. 9 - Olej H-OHHM 46 VG46S
Položka č. 10 - Olej tranzit X 15W/40
Položka č. 11 - Kompresorový olej X OK VC150
Položka č. 12 - AdBlue kvapalné aditívum pre dieselové motory na znižovanie emisií oxidu dusíka podľa ISO 22241

položka č. 13 - Plastické mazivo A 00				
položka č. 14 - Plastické mazivo NH 2				
Položka č. 15 - Plastické mazivo Shell Gadus S2 V220 AC 2 - 400 g bal. (alebo ekvivalent)				
Položka č. 16 - Plastické mazivo AKG 2				
Položka č. 17 - Olej M8 AD 15W50				
Položka č. 18 - Olej M7 ADS IV 15W40				
Položka č. 19 - Olej M7 ADS III 15W40/K10				
Položka č. 20 - Olej Shell RIMULA R6 LM 10W40/K20 (alebo ekvivalent)				
Položka č. 21 - Total Quartz 9000 5W40 (alebo ekvivalent)				
Položka č. 22 - Motorový olej 5W30 - Shell, Castrol (alebo ekvivalent)				
Položka č. 23 - Hydraulic Fluid MAX 46				
Položka č. 24 - Mogul Diesel DTT EXTRA 15W40 (alebo ekvivalent)				
Položka č. 25 - Shell Spirax S4 ATF HDX (alebo ekvivalent)				
Položka č. 26 - MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 (alebo ekvivalent)				
Položka č. 27 - MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 (Rimula R4 L 15W-40) (alebo ekvivalent)				
Položka č. 28 - MOL Dynamic Star F OW-30 (alebo ekvivalent)				
Položka č. 29 - Shell Rimula R4L 15W-40 (alebo ekvivalent)				
Položka č. 30 - Shell Helix HX7 10W-40 (alebo ekvivalent)				
Položka č. 31 - Mogul Trans 80 (alebo ekvivalent)				
Položka č. 32 - M7 ADX 15W-40				
Položka č. 33 - Ložiskový olej OL-J3, 3,5°E				
Položka č. 34 - Ložiskový olej OL-J4, 4,7°E				
Položka č. 35 - Univerzálne mazivo DIVINOL Lithogrease 2B (alebo ekvivalent)				
Položka č. 36 - Shell OMALA S4 GXV 460 (alebo ekvivalent)				
Položka č. 37 - MOL Liton LTA 3EP - 400g (alebo ekvivalent)				
Položka č. 38 - Plast. mazivo NH2 kartuša 400g				
Položka č. 39 - Kompresorový olej K12 ISO VG 150 (alebo ekvivalent)				
Položka č. 40 - SHELL SPIRAX S6 GXME 75W-80 (alebo ekvivalent MOL Hykomol Syntrans 75W-80)				
Položka č. 41 - Plastické mazivo Shell Gadus S2 V220 AC 2 - 20KG bal. (alebo ekvivalent)				
Položka č. 42 - Motorový olej Manitou API CH 4 (alebo ekvivalent)				
Položka č. 43 - Prevodový olej Manitou SAE 80W 90 (alebo ekvivalent)				
Položka č. 44 - MOBIL GREASE XHP222 400g (alebo ekvivalent)				
Položka č. 45 - ARVA oplachová 4L (alebo ekvivalent)				
Položka č. 46 - MOL dynamic star PC - 5W 30 (norma - Peugeot+Citroen) (alebo ekvivalent)				
Položka č. 47 - MOL dynamic prima - 5W 40 (norma - Renault) (alebo ekvivalent)				
Položka č. 48 - MOL dynamic synt RN - 5W 30 (norma - Renault) (alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č. 1 - objem	litre			1800
Položka č. 1 - kinematická viskozita pri 40°C	mm 2 /s	28,8	35,2	
Položka č. 1 - bod vzplanutia	°C	180		
Položka č. 1 - bod tuhnutia	°C	- 36		
Položka č. 1 - viskozna trieda	ISO			ISO VG 32
Položka č. 2 - objem	litre			540
Položka č. 2 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm 2 /s	7,5		
Položka č. 2 - bod vzplanutia	°C	170		

Položka č. 2 - bod tuhnutia	°C	- 30		
Položka č. 2 - viskozitná trieda	SAE			SAE 80W
Položka č. 3 - objem	litre			3220
Položka č. 3 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s	13,5	23,0	
Položka č. 3 - bod vzplanutia	°C	220		
Položka č. 3 - bod tuhnutia	°C	- 27		
Položka č. 3 - viskozitná trieda	SAE			SAE 90
Položka č. 4 - objem	litre			3000
Položka č. 4 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s	9,3	12,5	
Položka č. 4 - bod vzplanutia	°C	220		
Položka č. 4 - bod tuhnutia	°C	- 20		
Položka č. 4 - viskozitný index	-	90		
Položka č. 4 - viskozitná trieda	-			API SC/CB
Položka č. 5 - objem	litre			320
Položka č. 5 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s	13,0	16,3	
Položka č. 5 - bod vzplanutia	°C	200		
Položka č. 5 - bod tuhnutia	°C	- 30		
Položka č. 5 - viskozitný index	-	150		
Položka č. 5 - viskozitná trieda	-			SAE 10W - 40
Položka č. 6 - objem	litre			180
Položka č. 6 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s	13,0	16,3	
Položka č. 6 - bod vzplanutia	°C	220		
Položka č. 6 - bod tuhnutia	°C	- 24		
Položka č. 6 - viskozitný index	-	130		
Položka č. 6 - viskozitná trieda	-			SAE 20W - 40
Položka č. 7 - množstvo	kg			370
Položka č. 7 - konzistencia	NLGI klasifikácia			1/2
Položka č. 7 - bod skvapnutia	°C	220		
Položka č. 8 - objem	litre			250
Položka č. 8 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s	13,0	16,3	
Položka č. 8 - bod vzplanutia	°C	220		
Položka č. 8 - bod tuhnutia	°C	- 24		
Položka č. 8 - viskozitný index	-		120	
Položka č. 8 - viskozitná trieda	-			SAE 15W - 40
Položka č. 9 - objem	litre			4910
Položka č. 9 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s			44,2
Položka č. 9 - bod vzplanutia	°C	227		
Položka č. 9 - bod tuhnutia	°C	-30		
Položka č. 9 - viskozitná trieda	OH -HM 46			ISO VG 46
Položka č. 10 - objem	liter			100
Položka č. 10 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s			14,8
Položka č. 10 - bod vzplanutia	°C	225		
Položka č. 10 - bod tuhnutia	°C	- 30		

Položka č. 10 - viskozitná trieda	-			SAE 15W - 40
Položka č. 11 - objem	liter			70
Položka č. 11 - kinematická viskozita pri 40°C,	mm 2 /s	135	165	
Položka č. 11 - bod vzplanutia	°C	240		
Položka č. 11 - bod tuhnutia	°C	- 10		
Položka č. 11 - viskozitná trieda	-			ISO VG 150
Položka č.12 - objem	liter			3350
Položka č.12 - zloženie - močovina	%			32,5
Položka č. 12 - zloženie - voda	%			67,5
Položka č. 13 - množstvo	kg			238
položka č. 13 - viskozita základového oleja pri 40°C	cSt	395	430	
položka č. 13 - bod skvapnutia	°C	200		
Položka č. 14 - množstvo	kg			271
Položka č. 14 - kinematická viskozita pri 40°C	mm 2 /s			120
položka č. 14 - bod skvapnutia	°C	300		
Položka č. 15 - množstvo	ks			165
Položka č. 15 - viskozita olejového základu pri 40°C	cSt			170
Položka č. 15 - viskozita olejového základu pri 100°C	cSt			16
Položka č. 15 - bod odkvapnutia	°C	180		
Položka č. 15 - rozsah pracovných teplôt	°C	-20	+130	
Položka č. 16 - množstvo	kg			20
Položka č. 16 - konzistencia	NLGI klasifikácia			NLGI 2
Položka č. 16 - teplotný rozsah použitia	°C	-25	+120	
Položka č. 17 - objem	liter			60
Položka č. 17 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm 2 /s			17,3
Položka č. 17 - bod vzplanutia	°C	235		
Položka č. 17 - bod tuhnutia	°C	-33		
Položka č. 17 - viskozitný index	-	142		
Položka č. 17 - viskozitná trieda	-			SAE 15W-50
Položka č. 18 - objem	liter			520
Položka č. 18 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm 2 /s	12,5	16,3	
Položka č. 18 - bod vzplanutia	°C	210		
Položka č. 18 - viskozitná trieda	-			SAE 15W-40
Položka č. 19 - objem	liter			60
Položka č. 19 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm 2 /s			15
Položka č. 19 - bod vzplanutia	°C	225		
Položka č. 19 - bod tuhnutia	°C	-27		
Položka č. 19 - viskozitný index	-	145		
Položka č. 19 - viskozitná trieda	-			SAE 15W-40
Položka č. 20 - objem	liter			1110
Položka č. 20 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm 2 /s			13
Položka č. 20 - bod vzplanutia	°C	251		
Položka č. 20 - bod tuhnutia	°C	-39		

Položka č. 20 - viskozitná trieda	-			SAE 10W-40
Položka č. 21 - objem	liter			155
Položka č. 21 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s			90
Položka č. 21 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s			14,7
Položka č. 21 - bod tuhnutia	°C	-36		
Položka č. 21 - bod vzplanutia	°C	230		
Položka č. 21 - viskozitný index	-	172		
Položka č. 21 - viskozitná trieda	-			SAE 5W-40
Položka č. 22 - objem	liter			243
Položka č. 22 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s			12
Položka č. 22 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s			68
Položka č. 22 - viskozitný index	-	173		
Položka č. 22 - bod tuhnutia	°C	-39		
Položka č. 22 - bod vzplanutia, metóda PMCC	°C	228		
Položka č. 22 - viskozitná trieda	-			SAE 5W-30
Položka č. 23 - objem	liter			20
Položka č. 23 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s			46
Položka č. 23 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s			7,9
Položka č. 23 - viskozitný index	-	143		
Položka č. 23 - bod tuhnutia	°C	-36		
Položka č. 23 - bod vzplanutia	°C	220		
Položka č. 23 - viskozitná trieda	-			SAE 46
Položka č. 24 - objem	liter			180
Položka č. 24 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s			14,5
Položka č. 24 - viskozitný index	-	135		
Položka č. 24 - bod tuhnutia	°C	-33		
Položka č. 24 - bod vzplanutia	°C	220		
Položka č. 24 - viskozitná trieda	-			SAE 15W-40
Položka č. 25 - objem	liter			53
Položka č. 25 - kinematická viskozita pri 40 °C	cSt			33,7
Položka č. 25 - kinematická viskozita pri 100 °C	cSt			7,3
Položka č. 25 - viskozitný index	-	185		
Položka č. 25 - bod vzplanutia	°C	165		
Položka č. 25 - bod tuhnutia	°C	-48		
Položka č. 26 - objem	liter			35
Položka č. 26 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s			76,9
Položka č. 26 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s			11,6
Položka č. 26 - viskozitný index	-	144		
Položka č. 26 - bod tuhnutia	°C	-36		
Položka č. 26 - bod vzplanutia v otvorenom tégliku	°C	230		
Položka č. 26 - viskozitná trieda	-			SAE 10W-30
Položka č. 27 - objem	liter			320
Položka č. 27 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s			115,3
Položka č. 27 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s			15,0
Položka č. 27 - viskozitný index	-	135		

Položka č. 27 - bod tuhnutia	°C	-39		
Položka č. 27 - bod vzplanutia v otvorenom tégliku	°C	232		
Položka č. 28 - objem	liter			22
Položka č. 28 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s			52,1
Položka č. 28 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s			10,2
Položka č. 28 - bod tuhnutia	°C	-54		
Položka č. 28 - bod vzplanutia v otvorenom tégliku	°C	230		
Položka č. 28 - viskozitná trieda	-			SAE 0W-30
Položka č. 29 - objem	liter			550
Položka č. 29 - viskozitná trieda	-			SAE 15W-40
Položka č. 30 - objem	liter			30
Položka č. 30 - viskozitná trieda	-			10W-40
Položka č. 31 - objem	liter			55
Položka č. 31 - viskozitná trieda	-			SAE 80
Položka č. 32 - objem	liter			400
Položka č. 32 - kinematická viskozita pri 40 °C	cSt			100,6
Položka č. 32 - kinematická viskozita pri 100 °C	cSt			13,5
Položka č. 32 - viskozitný index	-	133		
Položka č. 32 - bod vzplanutia	°C	215		
Položka č. 32 - bod tuhnutia	°C	-27		
Položka č. 33 - objem	liter			70
Položka č. 33 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s			32,6
Položka č. 33 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s			5,35
Položka č. 33 - viskozitný index	-	95		
Položka č. 33 - bod tuhnutia	°C	-21		
Položka č. 33 - bod vzplanutia v otvorenom tégliku	°C	215		
Položka č. 34 - objem	liter			30
Položka č. 34 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s			46,4
Položka č. 34 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm ² /s			6,7
Položka č. 34 - viskozitný index	-	96		
Položka č. 34 - bod tuhnutia	°C	-24		
Položka č. 34 - bod vzplanutia v otvorenom tégliku	°C	220		
Položka č. 35 - množstvo	kg			5
Položka č. 35 - kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C	mm ² /s			200
Položka č. 35 - bod skvapnutia	°C	270		
Položka č. 35 - penetrácia po 60 dvojzdvihoch pri 25°C	0,1 mm			280
Položka č. 35 - mechanická stálosť - zvýšenie penetrácie po 10 000 dvojzdvihoch	0,1 mm			20
Položka č. 35 - odlučivosť oleja	%(m/m)			0,5
Položka č. 36 - objem	liter			80
Položka č. 36 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s	414	506	
Položka č. 36 - hustota pri 15 °C	kg/m ³	868		
Položka č. 36 - teplota vzplanutia	°C	240		
Položka č. 37 - množstvo	ks			250
Položka č. 37 - kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C	mm ² /s			100

Položka č. 37 - bod skvapnutia	°C	200		
Položka č. 37 - penetrácia po 60 dvojzdvihoch pri 25°C	0,1 mm			245
Položka č. 37 - mechanická stálosť - zvýšenie penetrácie po 10 000 dvojzdvihoch	0,1 mm			6
Položka č. 37 - odlučivosť oleja	%(m/m)			2,5
Položka č. 38 - množstvo	ks			90
Položka č. 38 - konzistencia NLGI	-			NLGI 2
Položka č. 38 - teplotný rozsah použitia	°C	-30	+ 140	
Položka č. 38 - kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C	mm2/s			100
Položka č. 38 - bod skvapnutia	°C	300		
Položka č. 38 - penetrácia po 60 dvojzdvihoch pri 25°C	0,1 mm			280
Položka č. 39 - objem	liter			80
Položka č. 39 - viskozitná trieda	-			ISO VG 150
Položka č. 39 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm2/s			156
Položka č. 39 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm2/s			14,85
Položka č. 39 - viskozitný index	-	94		
Položka č. 39 - bod tuhnutia	°C	-24		
Položka č. 39 - bod vzplanutia v otvorenom tégliku	°C	280		
Položka č. 40 - objem	liter			60
Položka č. 40 - viskozitná trieda	-			SAE 75W-80
Položka č. 40 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm2/s			56,5
Položka č. 40 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm2/s			9,5
Položka č. 40 - bod tuhnutia	°C	-42		
Položka č. 40 - bod vzplanutia v otvorenom tégliku	°C	220		
Položka č. 40 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm2/s			169
Položka č. 41 - objem	ks			3
Položka č. 41 - viskozita olejového základu pri 40°C	cSt			170
Položka č. 41 - viskozita olejového základu pri 100°C	cSt			16
Položka č. 41 - bod odkvapnutia	°C	180		
Položka č. 41 - rozsah pracovných teplôt	°C	-20	+130	
Položka č. 42 - objem	liter			20
Položka č. 42 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm2/s			108,5
Položka č. 42 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm2/s			14,4
Položka č. 42 - viskozitný index	-	135		
Položka č. 42 - bod tuhnutia	°C	-33		
Položka č. 42 - bod vzplanutia v otvorenom tégliku	°C	225		
Položka č. 43 - objem	liter			120
Položka č. 43 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm2/s			143
Položka č. 43 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm2/s			14,6
Položka č. 43 - viskozitný index	-	101		
Položka č. 43 - bod tuhnutia	°C	-27		
Položka č. 43 - bod vzplanutia v otvorenom tégliku	°C	230		
Položka č. 44 - množstvo	ks			10
Položka č. 44 - kinematická viskozita základového oleja pri 40 °C	mm2/s			200
Položka č. 44 - bod skvapnutia	°C	270		

Položka č. 44 - penetrácia po 60 dvojzdvihoch pri 25°C	0,1 mm			280
Položka č. 45 - objem	liter			450
Položka č. 45 - bod tuhnutia	°C	-10		
Položka č. 45 - bod vzplanutia	°C	83		
Položka č. 46 - objem	liter			150
Položka č. 46 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm2/s			65,5
Položka č. 46 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm2/s			10,6
Položka č. 46 - viskozitný index	-	160		
Položka č. 46 - bod tuhnutia	°C	-48		
Položka č. 46 - bod vzplanutia v otvorenom tégliku	°C	230		
Položka č. 47 - objem	liter			33
Položka č. 47 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm2/s			86,7
Položka č. 47 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm2/s			14,1
Položka č. 47 - viskozitný index	-	168		
Položka č. 47 - bod tuhnutia	°C	-39		
Položka č. 47 - bod vzplanutia v otvorenom tégliku	°C	240		
Položka č. 48 - objem	liter			160
Položka č. 48 - kinematická viskozita pri 40 °C	mm2/s			68,1
Položka č. 48 - kinematická viskozita pri 100 °C	mm2/s			11,9
Položka č. 48 - bod tuhnutia	°C	-39		
Položka č. 48 - bod vzplanutia v otvorenom tégliku	°C	230		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Položka č. 1 - H-Olej OTHP 32 VG3:	hydraulický olej na mazanie prevodoviek, posilovačov brzd a riadenia.			
Položka č. 2 - G-Olej PP 80 SAE80W:	prevodový olej je určený na mazanie mechanických prevodoviek a rozvodoviek automobilov a mobilných mechanizmov vystavených nízkym teplotám.			
Položka č. 3 - G-Olej PP 90 SAE90:	prevodový olej je určený na mazanie mechanických prevodoviek a rozvodoviek automobilov a mobilných mechanizmov, ktoré majú predpísaný olej s vyššou viskozitou.			
Položka č. 4 - C-Olej M6AD SAE30	letný motorový olej na mazanie benzínových a nepreplňovaných naftových štvortaktných motorov			
Položka č. 5 - C-Olej M7AD 10W40 :	celoročný motorový olej určený na mazanie benzínových a dieselových štvortaktných motorov			
Položka č. 6 - T-Olej M7ADS III 20W40	celoročný motorový olej určený na mazanie dieselových štvortaktných motorov.			
Položka č. 7 - Plastické mazivo AK2	určené na mazanie nízko zaťažených valivých ložísk pracujúcich v priem. a poľnohospod. zariadeniach			
Položka č. 8 - Olej M7 AD TURBO PLUS	celoročný motorový olej pre vysokonárodné štvortaktné naftové motory preplňované aj nepreplňované.			
Položka č. 9 - Olej H-OHHM 46 VG46S	hydraulické oleje pre hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým a tepelným namáhaním			
Položka č. 10 - Olej tranzit X 15W/40	vysokovýkonný motorový olej vhodný pre motory Euro III, Euro IV a Euro V (bez DPF)			
Položka č. 11 - Kompresorový olej X OK VC150	kompresorový olej			
Položka č. 12 - AdBlue kvapalné aditívum	kvapalné aditívum pre dieselové motory na znižovanie emisií oxidu dusíka podľa ISO 22241			
Položka č. 13 - Plastické mazivo A00	je určené na mazanie valivých a klzných ložísk, pracujúcich pri stredných tlakoch			
Položka č. 14 - Plastické mazivo NH2	je vhodné pre ložiskové aplikácie pri vyšších teplotách, vysokom zaťažení, malých a stredných rýchlost			

Položka č. 15 - Plastické mazivo Shell Gadus S2 V220 AC 2 - 400 g bal. (alebo ekvivalent)	je viacúčelové, vysokotlakové plastické mazivo určené pre automobilové použitie, vyznačuje sa mimoriadnou mechanickou stabilitou a vysokým stupňom ochrany mazaných častí pred opotrebovaním a koróziou
Položka č. 16 - Plastické mazivo AK2G	na mazanie klzných a valivých ložísk pracujúcich pri zvýšenom tlaku v priem. zariadeniach a v mobilnej technike
Položka č. 17 - Olej M8 AD 15W50	celoročný motorový olej pre benzínové a naftové motory osobných automobilov, nízko a stredne výkonné úžitkové vozidlá, poskytuje stabilnú ochranu motora najmä v opotrebovaných starších motoroch
Položka č. 18 - Olej M7 ADS IV 15W40	celoročný motorový olej na mazanie moderných benzínových a naftových motorov osobných automobilov, aj pre vysoko preplňované motory nákladných automobilov
Položka č. 19 - Olej M7 ADS III 15W40/K10	celoročný motorový olej vysokej výkonnosti, používa sa hlavne v ťažkej nákladnej doprave, lodnej a železničnej doprave, je vhodný pre preplňované aj nepreplňované naftové motory
Položka č. 20 - Olej Shell RIMULA R6 LM 10W40/K20 (alebo ekvivalent)	motorový olej pre veľké dieselové motory, možno ho použiť pre široké spektrum nákladnej a dopravnej techniky, ktorá je osadená modernými nízkoemisnými motormi Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo atď.
Položka č. 21 - Total Quartz 9000 5W40 (alebo ekvivalent)	motorový olej vyvinutý na základe najnáročnejších požiadaviek súčasných benzínových a dieselových motorov (od r.2000) osobných vozidiel.
Položka č. 22 - motorový olej 5W30 - Shell, Castrol (alebo ekvivalent)	motorový olej vhodný na použitie v automobilových benzínových a dieselových motoroch, kde je výrobcom odporúčovaný olej so špecifikáciou ACEA C3, API SN PLUS 5W-30.
Položka č. 23 - Hydraulic Fluid MAX 46	hydraulický olej triedy HVLP poskytuje ochranu proti oderu, hrdzi, korózii, tvorbe kalu. Vhodný na použitie vo väčšine mobilných zariadení náročných na široký rozsah pracovných teplôt.
Položka č. 24 - Mogul Diesel DTT EXTRA 15W40 (alebo ekvivalent)	motorový olej pre vysoko namáhané preplňované naftové motory nákladných vozidiel a stavebných strojov. Olej je vhodný zvlášť pre moderné motory vyžadujúce oleje mimoriadne vysokej výkonnosti.
Položka č. 25 - Shell Spirax S4 ATF HDX (alebo ekvivalent)	syntetická kvapalina určená do automatických prevodoviek najvyššej kvality. Je formulovaná tak, aby spĺňala najnovšie špecifikácie.
Položka č. 26 - MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 (alebo ekvivalent)	motorový olej pre mazanie štvortakných motorov pre záhradnú techniku, traktory, kosačky, kultivátory, snežné frézy a generátory.
Položka č. 27 - MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 (Rimula R4 L 15W-40) (alebo ekvivalent)	motorový olej s nízkym obsahom popola pre úžitkové vozidlá vybavené najmodernejším systémom EGR, filtrom pevných častíc (DPF) a/alebo dieselovým oxidačným katalyzátorom (DOC).
Položka č. 28 - MOL Dynamic Star F OW-30 (alebo ekvivalent)	motorový olej pre najmodernejšie benzínové a naftové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Zaručuje dlhú životnosť s vysokým stupňom ochrany motora, katalyzátora a filtra pevných častíc.
Položka č. 29 - Shell Rimula R4L 15W-40 (alebo ekvivalent)	motorový olej ponúkajúci výhodu jediného oleja, ktorý je vhodný pre množstvo motorov rôzneho veku a vozidiel rôzneho typu. Vylepšená odolnosť voči oxidácii (životnosť oleja).
Položka č. 30 - Shell Helix HX7 10W-40 (alebo ekvivalent)	čiastočne syntetický motorový olej, ktorý zabezpečuje dokonalé mazanie všetkých moderných motorov za akýchkoľvek prevádzkových podmienok.
Položka č. 31 - Mogul Trans 80 (alebo ekvivalent)	prevodový olej, vyrobený z vysoko kvalitných, hydrogenovaných rafinovaných ropných olejových základov a moderných zušľachtujúcich prísad najvyššej kvality. Má zlepšené vysokotlakové vlastnosti.
Položka č. 32 - M7 ADX 15W-40	Celoročný univerzálny motorový olej určený na mazanie všetkých benzínových štvortakných motorov. Možno ho tiež použiť na mazanie štvortakných naftových motorov.
Položka č. 33 - Ložiskový olej OL-J3, 3,5°E	odparafinované a rafinované ropné ložiskové oleje s vysokou oxidačnou stálosťou, určené pre najrôznejšie priemyselné aplikácie, najmä pre dlhodobé náplne mazacích sústav strojov a strojných zariadení.

Položka č. 34 - Ložiskový olej OL-J4, 4,7°E	odparafinované a rafinované ropné ložiskové oleje s vysokou oxidačnou stálosťou, určené pre najrôznejšie priemyselné aplikácie, najmä pre dlhodobé náplne mazacích sústav strojov a strojných zariadení.
Položka č. 35 - Univerzálne mazivo DIVINOL Lithogrease 2B (alebo ekvivalent)	vode, tlaku a teplote odolný vysoko výkonný tuk použiteľný v širokom rozsahu aplikácií pre vysoko zaťažené klzné a valivé ložiská. Špeciálne určený pre ložiská kolies, uvoľnené ložiská a spojky.
Položka č. 36 - Shell OMALA S4 GXV 460 (alebo ekvivalent)	prevodový olej určený pre ťažko namáhané priemyselné prevodovky. Optimálne chráni prevodové ústrojenstvo výnimočným mazacím výkonom za náročných prevádzkových podmienok.
Položka č. 37 - MOL Liton LTA 3EP - 400g (alebo ekvivalent)	viacúčelové plastické mazivo vyrobené na báze hlboko rafinovaného oleja a lítiového mydla. Odporúčané pre ložiská kolies vystavené dynamickému zaťaženiu a vibráciám, so špeciálnou oblasťou aplikácie.
Položka č. 38 - Plast. mazivo NH2 kartuša 400g	vysokovýkonné viacúčelové komplexné vápenaté pastické mazivo. Vynikajúce protioderové a EP vlastnosti umožňujú jeho použ. v ložiskách vystavených vysokému zaťaženiu v širokom rozsahu pracovných teplôt
Položka č. 39 - Kompresorový olej K12 ISO VG 150 (alebo ekvivalent)	vysokokvalitný kompresorový olej vyrobený na minerálnej báze s výbornou tepelnou a oxidačnou stabilitou a s nízkou tvorbou karbónu. Zvlášť je vhodný na mazanie vysokovýkonných piestových kompresorov.
Položka č. 40 - SHELL SPIRAX S6 GXME 75W-80 (alebo ekvivalent MOL Hykomol Syntrans 75W-80)	vysoko výkonný syntetický prevodový olej pre úžitkové vozidlá vybavené manuálnou prevodovkou pracujúce v náročných podmienkach.
Položka č. 41 - Plastické mazivo Shell Gadus S2 V220 AC 2 - 20KG bal. (alebo ekvivalent)	je viacúčelové, vysokotlakové plastické mazivo určené pre automobilové použitie, vyznačuje sa mimoriadnou mechanickou stabilitou a vysokým stupňom ochrany mazaných častí pred opotrebovaním a koróziou
Položka č. 42 - Motorový olej Manitou API CH 4 (alebo ekvivalent)	univerzálny motorový olej pre benzínové a naftové motory úžitkových vozidiel. Špeciálne odporúčané pre zmiešaný vozový park a úžitkové vozidlá s motormi Euro III, Euro IV a Euro V -bez filt. p. častíc
Položka č. 43 - Prevodový olej Manitou SAE 80W 90 (alebo ekvivalent)	vysoko výkonný EP prevodový olej vyrobený pre prevody pracujúce pri miernom alebo vysokom zaťažení.
Položka č. 44 - MOBIL GREASE XHP222 400g (alebo ekvivalent)	extra vysokovýkonné mazivá na báze lítiového komplexu, určené pre široký rozsah aplikácií a ťažké prevádzkové podmienky.
Položka č. 45 - ARVA oplachová 4L (alebo ekvivalent)	čistiaci oplachový prípravok určený na odstránenie mastných nečistôt z povrchu motora, motorového priestoru a spodku vozidla. Čistí aj plastové časti motora.
Položka č. 46 - MOL dynamic star PC - 5W 30 (norma - Peugeot+Citroen) (alebo ekvivalent)	syntetický prémiový motorový olej pre najmodernejšie vozidlá. Je schopný predĺžiť životnosť a zaistiť vysoký stupeň ochrany motora a katalyzátora. Norma - Peugeot+Citroen.
Položka č. 47 - MOL dynamic prima - 5W 40 (norma - Renault) (alebo ekvivalent)	syntetický prémiový motorový olej, ktorý môže byť použitý v širokej škále osobných a ľahkých úžitkových vozidlách s modernými benzínovými a naftovými motormi (PD TDI). Norma - Renault.
Položka č. 48 - MOL dynamic synt RN - 5W 30 (norma - Renault) (alebo ekvivalent)	syntetický prémiový motorový olej pre najmodernejšie osobné automobily. Špeciálne odporúčaný pre vozidlá Renault a Nissan. Norma - Renault.
Položka č. 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 34, 39, 40, 42, 43, 45 - balenie:	maximálne 10 litrov
Položka č. 7, 13, 14 - balenie:	maximálne 10 kg
Položka č. 2, 5, 8, 10, 19, 26, 28, 30, 31 - balenie:	maximálne 20 litrov
Položka č. 15, 37, 38, 44 - balenie:	400 g
Položka č. 16 - balenie:	maximálne 8 kg
Položka č. 41 - balenie:	20 kg
Položka č. 29, 33, 35, 36, 46, 47, 48 - balenie:	maximálne 1 liter
Položka č. 1 až 48 - dátum najneskoršej výroby:	Február 2025

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť platný certifikát ISO 9001 do 5 dní od uzavretia Zmluvy.
Vrátane dopravy na miesta plnenia - Nitra, Topoľčany, Nové Zámky, Levice, Komárno.
Realizácia zákazky bude prebiehať podľa potreby Objednávateľa, v zmysle čiastkových objednávok z jednotlivých miest plnenia (písomne, e-mailom), po dobu trvania zmluvy, alebo do vyčerpania zazmluvneného množstva, resp., ktorá skutočnosť nastane skôr. Termín dodania do 24 hodín od zadania objednávky.
Dodávateľ sa zaväzuje, že pri dodávke oleja bude odoberať od Objednávateľa použitý olej vrátane obalov minimálne v množstvách v akých ich Objednávateľ od Dodávateľa odobral. Zároveň sa Dodávateľ zaväzuje odoberať od Objednávateľa aj použité handry na čistenie, znečistené ochranné odevy a pod.. Dodávateľ zabezpečí Objednávateľovi na všetkých miestach plnenia (t.j. NR, TO, NZ, LV, KN) vhodné určené nádoby na uskladnenie použitého oleja a ostatného použitého a ekologicky znečisteného materiálu, v ktorých tento následne bezodplatne odvezie a zrecykluje, alebo zlikviduje podľa platnej legislatívy.
Objednávateľ sa zaväzuje použitý olej a ostatný použitý a ekologicky znečistený materiál skladovať v určených nádobách až do doby jeho odvozu dodávateľom. Frekvencia vývozu je minimálne jeden krát za mesiac, prípadne na základe dohody.
Splatnosť faktúry : 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Úspešný uchádzač je do 5 dní od uzatvorenia "Zmluvy" povinný predložiť doklady preukazujúce požadovanú kvalitu /minimálne Kartu technických vlastností ponúkaných produktov a kartu bezpečnostných údajov/.
Vyznačené údaje na obale výrobku: obchodný názov tovaru alebo obchodné meno a sídlo výrobcu /baliarne/, údaj o zložení, údaj o objeme a dátum najneskoršej spotreby.
Nepredloženie dokladov preukazujúcich požadovanú kvalitu podľa návrhu plnenia "Objednávkového formulára" v zmysle technickej špecifikácie predmetu zákazky sa považuje za podstatné porušenie "Zmluvy".
Objednávateľ dáva dodávateľovi možnosť pri položkách č. 15, 20 až 22, 24 až 31, 35 až 37, 39 až 48 uvedených v bode „ 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy “, v prípade nemožného dodania uvedenej konkrétnej obchodnej značky, alebo výrobcu, dodať ekvivalentný tovar inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, pod podmienkou, že bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je uvedený tovar určený.
Tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa návrhu plnenia "Objednávkového formulára" v zmysle technickej špecifikácie predmetu zákazky, respektíve nebude korešpondovať s predloženou požadovanou dokumentáciou, nebude objednávateľom odobratý.
Objednávateľ si v prípade potreby, z dôvodu nepredvídateľných okolností počas doby platnosti Zmluvy vyhradzuje právo zmeniť zazmluvnené množstvo tovaru pri jednotlivých položkách, pri zachovaní jednotlivých cien a celkovej výšky plnenia tejto Zmluvy. Dodávateľ sa toto právo zaväzuje rešpektovať.
Objednávateľ si v prípade potreby, z dôvodu nepredvídateľných okolností počas doby platnosti Zmluvy vyhradzuje právo na rozšírenie predmetu kúpy (tovar) o ekvivalent k niektorej z vyššie popísaných položiek, ktorý sa z hľadiska jednotkovej ceny bez DPH v € bude k príslušnej položke najviac približovať, pričom množstvo príslušnej položky určenej v tejto zmluve zostane zachované, nakoľko sa zníži o množstvo rozšíreného ekvivalentu. Dodávateľ sa toto právo zaväzuje rešpektovať.
Objednávateľ si v prípade potreby, z dôvodu nepredvídateľných okolností počas doby platnosti Zmluvy vyhradzuje právo neodobratia všetkého zazmluvneného množstva tovaru uvedeného v bode „ 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy “. Dodávateľ sa toto právo zaväzuje rešpektovať.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v Zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 5 dní od uzavretia Zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres:

Obec:

Ulica: Štúrova ul. č. 147, NITRA ; Bašta IV, Okružná cesta, KOMÁRNO ; Bešeňovská cesta 2, N. ZÁMKY ; Nádražný rad 27, LEVICE ; Pod Kalváriou 2003, TOPOĽČANY

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.08.2025 07:00:00 - 31.07.2026 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok (podľa OF)

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 44 999,25 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 55 349,08 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 29.07.2025 10:34:00

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

SLOVNAFT, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska