

## Technická špecifikácia vozidla Volkswagen Transporter - Resustic

### VÝKON AGREGÁTU:

Motor vznetový, objem motora 2.461 ccm, výkon motora 96 kW, predohrev motora.

### ROZMEROVÉ PARAMETRE VOZIDLA:

Rázvor kolies 3.400 mm, dĺžka vozidla 5.290 mm, šírka vozidla 1.940 mm, celková výška vozidla 2.610 mm.

### BRZDOVÝ SYSTÉM A OSTATNÉ VYBAVENIE VOZIDLA:

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, prevedenie 4x4, el. imobilizér, posilňovač riadenia, 3. brzdové svetlo, zadné dvojkridlové dvere ambulatného priestoru presklené, bočné posuvné dvere vpravo vpredu s bočným posuvným oknom, plnohodnotné rezervné koleso, deliaca stena medzi vodičom a priestorom pre pacienta s posuvnými oknom, schránka na prístrojovej doske s odkladacím priestorom, predné hmlové svetlá, centrálné uzamykanie.

### Špecifikácia sanítnej zástavby vozidla

- Výstražná svetelná a zvuková signalizácia:
  - svetelná a zvuková výstražná rampa na streche vpredu,
    - vzadu rotačný maják,
    - výstražná siréna s medzinárodným tónom + mikrofónová sada.
  - modré výbojky na prednej kapote - 2 ks,
  - oranžové svetlá obojstranne blikajúce okrúhle na zadnej hrane strechy vpravo a vľavo zapojené spolu s originálnymi smerovkovými svetlami vozidla.
- Osvetlenie interiéru – 4 svetlá vpravo a vľavo v strešnom obložení + 1 bodové svetlo.
- Halogénové pracovné svetlo 12 V na ohybnom krku umiestnené v kabíne spolujazdca nad palubnou doskou na čítanie máp so spínačom.
- Núdzové stropné osvetlenie.
- Halogénový reflektor pri zadných dverách nastaviteľný, osvetľuje priestor vzadu za vozidlom pri otvorených zadných dverách.
- V streche výkonný obojsmerný ventilátor 12V so dvojpolohovým spínačom.
- Zásuvky 12 V v priestore pre pacienta – 2 ks.
- El. inštalácia 230 V:
  - vonkajšia zásuvka 230 V s istením,
  - rozvod el. inštalácia 230 V - vnútorná dvoj zásuvka 230 V v ambulatnom priestore.
- Automatické dobíjanie batérie vozidla 12 V pri napojení na vonkajší zdroj 230 V cez nabíjačku 12 V/230V, umiestnená v kabíne vodiča.
- Teplovodné kúrenie v ambulantnej časti.
- Umývateľná podlaha.
- Skrinka na uloženie vákuového matraca.
- Úložný priestor nad kabínou vodiča.
- Skrinková zástavba na ľavej stene pod stropom s uzamykateľnou skrinkou na lieky.
- Skrinková zostava na pravej stene s plexi priehradkami.
- Zabudovaná skrinková zostava na deliacej stene, s priestorom pre umiestnenie lekárskeho kufra.
- Sedadlo, otočné, nastaviteľné chrbtové operadlo, s integrovaným bezpečnostným pásom, farba modrá. Namontované na otočnom podstavci, vpredu vpravo pri bočných posuvných dverách.
- Sedadlo, umiestnené na deliacej stene.
- Pevný stôl na nosidlá s výklopným nerezovým nájazdom a s odkladacím priestorom.
- Držiak na 10 l fľašu na kyslík vzadu vľavo.
- Tlakový rozvod kyslíka + výstup kyslíka: zásuvky O<sub>2</sub> – 2 ks v ambulatnom priestore.
- Madlá pre nástup vľavo a vpravo pri bočných dverách ambulatného priestoru.
- Stropné madlo nad pacientom.
- Hasiaci prístroj CO<sub>2</sub> 2 kg
- Nádobka na odpad.

### Vybavenie vozidla - transportná technika

- Nosidlá so sklupným a odnímateľným polohovateľným pojazdným podvozkom.
- Transportné kreslo – pojazdné.

### Vybavenie vozidla pre starostlivosť o krvný obeh

- Držiaky na infúzne fľaše a vaky 2