

Cisternová nadstavba:**Typové označenie – KOBIT, FEKO 12/ 2 ks****Technický popis:****Cisterna:**

- dvojkomorová kombinovaná cisterna,
- uloženie na pomocnom ráme,
- celkový objem 12.000L delenie: 7000 L/ 5000L (kaly fekálie/čistá voda),
- vyhotovenie nádrže s prvkami eliminujúcimi negatívne vplyvy zotrvačných síl a klopných momentov na jazdné vlastnosti nosiča a okamžité rozloženie nápravových tlakov,
- vyhotovenie nádrže z kovového materiálu o hrúbke obvodového plášťa 6 mm a veka 8 mm s výstužnými prstencami,
- kontinuálne sledovanie stavu náplní v oboch častiach nádrže z miesta vodiča, resp. zobrazovacím zariadením priamo na nádrži
- hydraulické sklápanie
- hydraulické otváranie zadného veka
- mechanické skrutkové zámky zadného veka
- PRVÝ – spodná vypust' (sanie) DN 6" (150) s pneumatickým ovládaním
- DRUHÉ – vrchné sanie (odsedimentovanie vrchnej hladiny cisterny) DN4" (100) s ručným ovládaním
- vodná nádrž integrovaná s vodoznakom a samostatným napúšťaním
- obslužný rebrík pre plnenie vrchom i spodom.

Sací okruh a technológia

- priemyselná vákuokompresor JUROP – 1550 m³/hod, príkon 48 kW,
- kvapalinou chladený lamelový,
- účinnosť 95%,
- trojitá ochrana vákuokompresora,
- primárne uzatváranie v cisterne,
- sekundárne uzatváranie s odlučovačom typ cyklon,
- vstupný filter pevných častíc s nerezovou vložkou proti poškodeniu vákuokompresoru.
- sacie potrubie Js 100 – 150 mm,
- poháňaným od pomocného pohonu nosiča,
- sacia výška 5 m s dosahom 10 m od nosiča,
- istenie podtlakového čerpadla proti preťaženiu a proti nasatiu z nádrže do čerpadla,
- náhon čerpadla umožňujúci jeho vypnutie bez vypnutia hlavného agregátu nosiča,
- možná kombinácia podtlakového čerpadla pre použitie v tlakovej časti pre úžitkovú vodu (kropanie, splachovanie),
- prepojenie na časť nádrže pre fekálie.

Vrchný teleskopický výložník

- DN5" (125),
- hadice DN5" 6m s koncovkou,
- vysuv cca 1 400 mm,
- otáčanie cca 300 stupňov,
- výkyv ramena 3,6 až 4 m
- diaľkové ovládanie s cca 10 m káblom

Vysokotlaková preplachovacia časť

Vysokotlakové čerpadlo:

- vysokotlakový rozvod s vysokotlakovým čerpadlom typ: SLR 261/160
- parametre čerpadla 160 bar pri prietoku 261 litr./min.,
- pohon od pomocného pohonu nosiča,
- istenie vysokotlakového čerpadla proti preťaženiu,
- náhon čerpadla umožňujúci jeho vypnutie bez vypnutia hlavného agregátu nosiča
- prepojenie na časť nádrže s úžitkovou vodou (pracovné médium).

Veľký navijak

- veľký horizontálny navijak s automatickým navádzaním a prítlakom pracovnej VT hadice,
- vysokotlaková hadica s dĺžkou 120 m, a priemerom 1" (25 mm),
- koncovka umožňujúca napojenie špeciálnych trysiek pre čistenie kanalizácie s priemerom od 200 do 600 mm,
- príslušenstvo čerpadla s ručným regulačným ventilom.

Malý navijak:

- malý ručný navijak,
- dĺžka hadice 40 m s priemerom hadice Ø1/2",
- prepojenie na časť nádrže s úžitkovou vodou (pracovné médium).

Zdvíhacie zariadenie na odklápanie kanálových poklopov

- umiestnenie v zadnej časti FKN ako jednoúčelové zdvíhacie zariadenie určené na odklápanie kanálových poklopov Ø 600 mm, pracujúce na mechanickom princípe,
- vyhotovenie vo forme otočného ramena s možnosťou otáčania v rozsahu 90° vľavo i v pravo s dosahom 1,5 m od bodu otáčania,
- uchytenie uvoľneného kanálového poklopu kliešťovým spôsobom s nosnosťou 500 kg,
- zdvih cca 0,5 m od úrovne terénu.

Príslušenstvo dodávané s nadstavbou:

- otvorené odkladacie skrinky s dĺžkou cca 3 m po obidvoch stranách nadstavby,
- príslušenstvo:
 - pracovné svetlo (2 ks),
 - pracovné hadice s dĺžkou 3 m DN100 (4 ks),
 - vysávací nadstavec,
 - pištoľová koncovka s tromi základnými tryskami,
- zadný riadiaci panel s možnosťou regulácie otáčok motora, ovládanie ventilov + ventilu výložníka,
- montáž na výmenný rám s rýchlopúpaním,
- odstavňový stojan s výškovo prestaviteľnými štyrmi podperami,
- základný náter kovových častí, v špeciálnom vyhotovení s ochranným antikoroziným účinkom,
- farebné vyhotovenie vrchných náterov vonkajších kovových častí v odtieni „oranžová cestárska“ STN 7390 RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a noriem v kombinácii odtieňov „biela a červená“,
- bezpečnostná svetelná výstražná signalizácia v súlade s platnou legislatívou,
- ostatná výbava podvozku podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách, umožňujúce prevádzkovanie na cestných a diaľničných komunikáciách.

.....
Ing. Ján Zajac,
konateľ

.....
Ing. Martin Tomka,
konateľ

Cenová ponuka predávajúceho z elektronickej aukcie.
Nákup cisternová nadstavba na nákladný automobil.

1	2	3	4	5	6
Por.č.	Predmet / popis obstarávania	Požadovaný počet ks	Merná jednotka	Cena za 1 ks v € bez DPH	Cena za požadovaný počet ks v € bez DPH
1.	Cisternová nadstavba na nákladný automobil vrátane doplnenia hydraulického systému a montáž na podvozok	2 ks		167300,00	334600,00
Cena za celý predmet zákazky					334600,00

DPH 20 %	66920,00
Cena za celý predmet zákazky s DPH	401520,00

V Dolnom Kubíne, dňa :

.....
Ing. Ján Zajac,
konateľ

.....
Ing. Martin Tomka,
konateľ

Plná moc pre zaevidovanie na dopravnom úrade

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave
Pri starej prachárni 14
831 04 Bratislava

../2012

V Bratislave, dňa

Plnomocenstvo

Splnomocniteľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

IČO: 35 919 001, DIČ: 2021937775, IČ DPH: SK2021937775

Zastúpená: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, vložka č. 3518/B

s p l n o m o c ň u j e

KOBIT-SK, s.r.o.

M.R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 31641440, DIČ: 2020425968, IČ DPH: SK 2020425968

Zastúpená: Ing. Ján Zajac – konateľ

Ing. Martin Tomka - konateľ

Spoločnosť s ručeným obmedzením zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka 3031/L

(ďalej len „splnomocnenec“)

aby konal v mene Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. voči príslušnému orgánu vo veci úkonov spojených so zmenou zápisu o montáži samostatnej technickej jednotky v osvedčení o evidencii motorového vozidla pre 2 ks novej cisternovej nadstavby typu FEKO 12 dodávaných pre splnomocniteľa.

Splnomocnenec nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tohto splnomocnenia na ~~tretie~~ osoby.
Toto plnomocenstvo platí odo dňa jeho podpísania.

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ

Ing. ~~Štefan~~ Török
člen predstavenstva

Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu.

Dátum