

Technická špecifikácia vozidla Volkswagen Transporter - Resustic

VÝKON AGREGÁTU:

Motor vznetový, objem motora 2.461 ccm, výkon motora 85 kW, predohrev motora, 4x4

ROZMEROVÉ PARAMETRE VOZIDLA:

Rázvor kolies 3.320 mm, šírka vozidla 1.840 mm, celková výška vozidla 2.600 mm.

BRZDOVÝ SYSTÉM A OSTATNÉ VYBAVENIE VOZIDLA:

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách, el. imobilizér, posilňovač riadenia, 3. brzdové svetlo, zadné dvere ambulatného priestoru presklené, bočné posuvné dvere vpravo vpredu s bočným posuvným oknom, plnohodnotné rezervné koleso, deliaca stena medzi vodičom a priestorom pre pacienta s posuvnými oknom, schránka na prístrojovej doske s odkladacím priestorom, predné hmlové svetlá.

Špecifikácia sanitarnej zástavby vozidla

1. Výstražná svetelná a zvuková signalizácia:
 - 1.1 - svetelná a zvuková výstražná rampa na streche vpredu,
 - vzadu rotačný maják,
 - výstražná siréna s medzinárodným tónom + mikrofónová sada.
 - 1.2 modré výbojky na prednej kapote - 2 ks,
 - 1.3 oranžové svetlá obojstranne blikajúce okrúhle na zadnej hrane strechy vpravo a vľavo zapojené spolu s originálnymi smerovkovými svetlami vozidla.
2. Osvetlenie interiéru – 4 svetlá vpravo a vľavo v strešnom obložení + 2 x bodové svetlo
3. Halogénové pracovné svetlo 12V na ohybnom krku umiestnené v kabíne spolujazdca nad palubnou doskou na čítanie máp so spínačom.
4. Núdzové stropné osvetlenie
5. V streche výkonný obojsmerný ventilátor 12V so dvojpolohovým spínačom.
6. Zásuvky 12 V v priestore pre pacienta – 3ks
7. El. inštalácia 230V:
 - vonkajšia zásuvka 230V s istením,
 - rozvod el. inštalácia 230V - vnútorná dvoj zásuvka 230V v ambulatnom priestore,
8. Zásuvka 230V, pre ohrievač Defa.
9. Teplovodné kúrenie s ovládaním v ambulatnej časti
10. Umývateľná podlaha,.
11. Skrinka na uloženie vákuového matraca,
12. Uložný priestor nad kabínou vodiča,
13. Zabudovaná skrinková zostava na deliacej stene, s priestorom pre umiestnenie lekárskeho kufra + držiak defibrilátor
14. Skrinková zostava na ľavej stene pod strechou s plexi prehriadkami s posuvným zatváraním, v spodnej časti s lištou ampulária.
15. Skrinková zostava na ľavej stene vpredu pozostávajúca s troch odkladacích priestorov s výklopným otváraním.
16. Sedadlo, otočné, nastaviteľné chrbtové operadlo, s integrovaným bezpečnostným páskom. Namontované na otočnom podstavci, vpredu vpravo pri bočných posuvných dverách.
17. Sedadlo, umiestnené na deliacej stene.
18. Pevný stôl na nosidlá s výklopným nerezovým nájazdom a s odkladacím priestorom
19. Držiak na 10 l. fľašu na kyslík vzadu vľavo.
20. Zásuvky O₂ – 3ks v ambulatnom priestore.
21. Madlá pre nástup vľavo a vpravo pri bočných dverách ambulatného priestoru.
22. Stropné madlo nad pacientom
23. Hasiaci prístroj CO₂ 2 kg
24. Nádobka na odpad

Držiaky prístrojov vo vozidle:

1. Držiak defibrilátora na ľavej stene hore medzi skrinkami s bezpečným a rýchlo odnímateľným uchytением v nerezovom prevedení.
2. Držiak dýchacieho prístroja.
3. Držiak na dávkovač liečív.
4. Držiak na prenosnú odsávačku
5. Držiaky na infúzne fľaše a vaky 2

Vybavenie vozidla - transportná technika

1. Nosidlá so sklopným a odnímateľným polohovateľným pojazdným podvozkom.
2. Transportné kreslo – pojazdné.

Prístrojové vybavenie vo vozidle:

1. Defibrilátor LP 12 PAD
2. Dýchací prístroj Draeger Oxylog 1000
3. Odsávačka Laerdal LSU
4. Perfúzor Braun Compact