

Opis predmetu zákazky

Farebné multifunkčné zariadenie A3/A4

	Požadovaný parameter
Technológia tlače:	laserová alebo LED, farebná
Funkcie:	kopírovanie, skenovanie, tlač
Farba:	farebné kopírovanie, farebná tlač, farebné skenovanie
Mobilita:	multifunkčné zariadenie musí byť vybavené kolieskami na presun zariadenia
Tonery:	súčasťou dodávky musí byť kompletná sada tonerov (2x) a odpadové nádoby (2 kompletne sady)
Spinky:	súčasťou dodávky musí byť 3 balenia spíniek odporučených výrobcom
Maximálne mesačné zaťaženie:	minimálne 40.000 strán
Odporúčané mesačné zaťaženie:	minimálne 5000 strán
Pamäť:	minimálne 2 GB
HDD:	minimálne 80 GB
Rýchlosť tlače a kopírovania:	minimálne 35 strán A4/min. čiernobielo aj farebne, minimálne 15 strán A3/min. čiernobielo aj farebne
Podávač:	obojsmerný jednoprechodový automatický podávač originálov, minimálne na 100 listov papiera A4/ A3 (80 g/m ²)
Duplexná jednotka:	automatická duplexná tlač a kopírovanie
Rozlíšenie tlače:	minimálne 1200 x 1200 dpi
Tlačový jazyk:	PCL 6, voľiteľne PS3
Kompatibilita s operačnými systémami:	Windows 10, 11; ovládače dodané na médiách alebo stiahnuteľné na webe výrobcu
Rozhrania:	minimálne USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps
Vstup papiera:	univerzálny zásobník na minimálne 4x500 listov (80 g/m ²) A4, A5, Letter, z toho minimálne 2 zásobníky do rozmeru A3 (spolu 4 samostatné zásobníky), viacúčelový zásobník papiera (ručný podávač) na minimálne 100 listov (80 g/m ²) A3, A4, A5, Letter
Gramáž papiera:	Univerzálny zásobník papiera: 60 - 200 g/m ² Viacúčelový zásobník papiera: 60 - 250 g/m ² Duplexná jednotka: podporovaná gramáž papiera minimálne v rozsahu 60 - 200 g/m ²
Výstup papiera:	Vonkajší finišer so zošívaním, s celkovou kapacitou minimálne 2000 listov A4 (80 g/m ²) a výstupnom na minimálne dve priehradky
Funkcie skenovania:	Skenovanie: do e-mailu (SMTP), FTP, SMB, USB Host, sieťový TWAIN(možnosť ukladať skenované dokumenty na zdieľaný disk)

	Minimálna rýchlosť skenovania: 60 orig./min. (pri rozlíšení minimálne 100 dpi a formáte papiera A4) Formát výstupu: TIFF, JPEG, PDF, High compression PDF
Funkcie kopírovania:	Súvislé kopírovanie: minimálne v rozsahu 1-999 kópíí
	Zoom: minimálne v rozsahu 25 - 400% po 1% krokoch
Bezpečnosť:	prístup k funkciám skenovanie a kopírovanie cez PIN, voliteľne bezkontaktné karty, filtrovanie IP/Mac, SNMP V3.0, TPM, zabezpečená tlač, systém správy prístupu používateľov
Záruka:	minimálne 24 mesiacov od dátumu prevzatia, realizovaná u zákazníka

Farebná kopírka/tlačiareň A4

	Požadovaný parameter
Technológia tlače:	laserová alebo LED, farebná
Funkcie:	kopírovanie, skenovanie, tlač
Farba:	farebné kopírovanie, farebná tlač, farebné skenovanie
Mobilita:	farebná kopírka/tlačiareň A4 musí byť voľne stojaca, nie stolová
Tonery:	súčasťou dodávky musí byť kompletná sada tonerov (2x) (a odpadové nádoby 2x ak sú potrebné v zariadení)
Rýchlosť tlače a kopírovania:	minimálne 20 strán A4/min. čiernobielo aj farebne
Maximálne mesačné zaťaženie:	minimálne 20 000 strán
Podávač:	obojsmerný jednoprechodový automatický podávač originálov, minimálne na 50 listov papiera A4 (80 g/m ²)
Duplexná jednotka:	automatická obojsmerná tlač a automatické obojsmerné kopírovanie
Rozlíšenie tlače:	minimálne 600 x 600 dpi
Tlačový jazyk:	PCL 6, voliteľne PS3
Rozlíšenie kopírovania:	minimálne 300 x 300 dpi
Kompatibilita s operačnými systémami:	Windows 10, 11, 64bit; ovládače dodané na médiách alebo stiahnuteľné na webe výrobcu
Rozhrania:	minimálne USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mbps
Vstup papiera:	aspoň 2 samostatné zásobníky papiera na minimálne 250 listov (80 g/m ²) veľkosť A4, zásobník papiera (ručný podávač) na minimálne 50 listov (80 g/m ²), A4, A5, Letter
Výstup papiera:	minimálne 120 hárkov A4: 80 g/m ²
Formát a gramáž papiera:	použiteľné formáty minimálne A4, A5 podporovaná gramáž papiera minimálne v rozsahu 60 - 160 g/m ²
Funkcie skenovania:	skenovanie: na e-mailu (SMTP), na pamäťový kľúč USB, na server so súbormi/sieťový priečinok, Formát výstupu: TIFF, JPEG, PDF

Funkcie kopírovania:	viacnásobná kópia: minimálne 99 kópí zmenšenie zväčšenie minimálne v rozsahu 50-200% v 1% prírastkoch
Rozlíšenie skenovania:	Optické minimálne 600x600 dpi plochý skener Minimálne 300x300 dpi automatický podávač
Farebná hĺbka skenovania:	24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)
Kompatibilita skenera:	TWAIN, WIA
Typ skenera:	plochý skener a obojstranný farebný skener s podávačom dokumentov
Kapacita duplexného podávača:	minimálne 50 hárkov (80 g/m ²)
Web rozhranie:	tlačiareň musí umožňovať konfiguráciu prostredníctvom webového rozhrania cez počítačovú sieť
Záruka:	minimálne 24 mesiacov od dátumu prevzatia, realizovaná u zákazníka

specifikace

KLÍČNÉ VLASTNOSTI

KYOCERA barevná multifunkční tiskárna s platformou FiY-PAS™
Účelí panel: 25,6 cm (10,1") barevný kapacitní dotykový displej
Možnosti nastavení úhlu naložení 15° až 90°
Maximální rychlost tisku: Až 35/17 stran A4/A3 za minutu, Duplexní tisk/
Rychlost tisku: Až 35 stran A4 za minutu
Rozlišení: 4800 dpi ekvivalent x 1200 dpi (listů), 600 x 600 dpi
(světelní/kopírování)
Čas zahřívání: 18 sekund od zapnutí nebo méně
Čas do vytištění první stránky: 5,9/7,7 sekund nebo méně
Rychlost tisku/barevně
Čas do vytištění první kopie: 6,3/8,5 sekund nebo méně
Rychlost tisku/barevně (DP), 5,3/ 7,0 sekund nebo méně černobíle/
barvě (ze skla)
Procesor: ARM A53 (Quad Core) 1,6GHz
Paměť: Standardně 4GB, 32GB SSD, volitelně 320GB nebo 1TB
Externí rozhraní USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host,
Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv4, IPv6,
podpora 802.3az), volitelně Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac),
SD slot pro volitelný tiskový server nebo pro volitelný fax
slot pro volitelnou Wireless LAN, Slot pro volitelnou SD
NFC tag
Rozměry (Š x H x V): 602 mm x 665 mm x 790 mm
Hmotnost: přibližně 90 kg
Napájecí soustava: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Výběh energie: Tisk: 590W; Kopírování: 590W; Pohotovostní
režim: 40 W; Klidový režim: 0,5 W
Úroveň hládky akustického tlaku dle ISO 7779 ve vzdálenosti 1m
Výkon/Tisk: 69,0 dB(A) při barvném tisku, Pohotovostní
režim: 35 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE. Zařízení bylo vyrobeno
podle s normou ISO 9001 a směrnicí o ochraně životního
prostředí ISO 14001.

PRACOVÁNÍ PAPIRU

Všechny uvedené hodnoty kapacit papíru se vyznačují z maximální
tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený
firmou KYOCERA za standardních podmínek okolního
prostředí.
Papírni kapacita: Víceúčelová příhrádka na 150 listů, 52–300g/
Banner 136–163 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm), Banner
304,8 x 1,220 mm, Univerzální příhrádka na: 2 x 500 listů,
300g/m², Vnější příhrádka: A6R až A4R, spodní příhrádka
na 2 x SRA3, Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků:
150 listů A4
Vnější jednotka: 60 až 256 g/m², SRA3 až A6R
Vstupní kapacita: Standardně 500 listů poliskem dolů, max.
vstupní kapacita 5,000 listů

OPROGRAMOVACÍ FUNKCE

Podporované jazyky: PRESCRIBE
Podporované jazyky: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3
nebo 3d), přímý tisk PDF, přímý tisk XPS a OpenXPS
Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows,
Mac OS X Version 10.9 nebo vyšší, Unix, Linux, a také další
operační systémy dle požadavků
Jazyk/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 fontů
(PCL 3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font,
jednorozměrných čárových kódů, 1 dvou rozměrný čárový kód
(PDF 417)
Klíčové funkce: přímý tisk šifrovaných PDF 2.0, IPP tisk, e-mailový
tisk, WSD tisk, zabezpočený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3,
duplexní kopírování, tisk ož po ověření (proof and hold), soukromý
tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh, Super Rozlišení
a podpora mobilního tisku: AirPrint, Moprio, NFC, Direct Wi-Fi

(volitelně), MyPenel a aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a
Android

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3/Ledger
Souvislé kopírování: 1–9,999
Zoom: 25–400 % v 1 % krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot
Expozice/mědy: manuální: 17 kroků
Kvalita obrazu: Text + Foto, Foto, Text, Diagram/Mapa
Digitální funkce: vřecónsobná kopírování, elektronické řídění,
2vl, 4vl, opakování obrazu, řídování stran, režim přebalu,
kopírování přebalu, přerušování kopírování, překrytí formuláře,
posun okrajů, automatické změna zosobnku, přeskokování
prázdných stran, kopírování ID karet, Odstranění/zvýraznění
ručně psaného textu

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailů, skenování do FTP, skenování do
SMB 3.0, skenování na USB Host, skenování do schránky, síťový
TWAIN, WSD skenování (WiA síťový ovladač)
Rychlost skenování: 200 obrazů za minutu (300 dpi, A4,
oboustranně, s DP-7160/7170)
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů/barva
Maximální velikost originálu: A3, Ledger
Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text / tenká linka,
optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, IPEG, Open XPS, šifrovaný
PDF, vysoko komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u,
prohládatelné PDF (volitelně), formáty MS Office (volitelně)

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: Má méně než 3 sekundy (JIBG)
Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně
Maximální velikost originálu: A3/Ledger, Banner: 1600mm
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Funkce: síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos
a příjem, příjem do paměti, mailbox, vzdálené diagnostika,
všesměrové vysílání, volitelný internet – fax, duální fax s druhým
Fax system 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výděl toneru při naperušovaném tisku při 5% pokrytí
formátu A4
Zásobník toneru TK-8375K: mikrojemný černý toner na 30,000 A4
Zásobník toneru TK-8375C, TK-8375M, TK-8375Y: mikrojemný
azurový, purpurový, žlutý toner na 20,000 stran A4
Spotřebné zásobníky:
SH-10: 3x 5000 sponek pro 8F-730, DF-7100, DF-7120
SH-12: 3x 5000 x 3 sponek pro DF-7140
Odpadní nádoba na toner WT-8500: 40,000 stran (při 5%
pokrytí černobíle/barevně v poměru 7:3)

VOLITELNĚ DOPLŇKY

Faxový Systém 12
Interní Fax Kit (A) AC
Scan Extension Kit (A) AC: Skenování do prohládatelného PDF
(vstavně OCR), převod do PDF nebo MS Office (doc, xls, pptx)
Podavač originálů DP-7140: (reverzní), 50 listů, 45–160 g/m²
(jednostranně), 50–120 g/m² (duplexně), A5R–A3, Banner až 1,900 mm
Podavač originálů DP-7150: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m²
(jednostranně), 50–120 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7160: (jednostranně), 320 listů, 50–80
g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplexně),
A6R–A3, Banner až 1,900 mm
Podavač originálů DP-7170: (jednostranně), 320 listů, 50–80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně),
50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm
Odkládací příhrádka pro dokumenty DT-730(B)
Poslání zásobník papíru PF-7120: 3,000 listů, A4, 60–300 g/m²
Zásobník papíru PF-7140: 2 x 500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Zásobník papíru PF-7150: 2 x 1,500 listů, A4, 52–300 g/m², A4,
B5, Letter

Interní seřizovací finišer DF-7100: 500 listů A4, 52–300 g/m², A6R–
SRA3, seřizování až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích
Seřizovací finišer DF-7120: 1,000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–
SRA3, seřizování až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích
Seřizovací finišer DF-7140: hlavní příhrádka 4,000 listů A4, vedlejší
příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, seřizování až 65
listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích
AK-7110: Propojovací kit pro DF-7120 a DF-7160: 100 listů, 52–300
g/m², A6R–SRA3. Nutný pro připojení uvedených finišerů.
Dřevocvič jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120 a DF-7140:
2 olivory/4 olivory/švédský typ, 45–300 g/m², A5R–A3
Poštovní filička MT-730(B) pro DF-7140: 7 zásobníků po 100
listech A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²

Brožovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7140: Skládání
na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R, Brožura: Max. 20 listů (64
stran, 60–90 g/m²), Skládání bez seřizování: Max. 5 listů (60–90
g/m²) Skládání listů na řádky: Max. 5 listů (60–120 g/m², A4R),
Skládání více listů na řádky: 5 listů (60–90 g/m²), 3 listy, (91–120 g/m²)
Oddělovač úloh IS-7100: interní oddělovač úloh s kapacitou 100
listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3

Oddělovač úloh IS-7110: interní oddělovač úloh s kapacitou 250
listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Interní dřevocvič jednotka PH-7120 pro DF-7100
Interní dřevocvič jednotka PH-7130 pro DF-7100: švédský typ
HD-15: HDD 320 GB
HD-16: HDD 1 TB

Numerická klávesnice NK-7120
UG-33 AC: podpora ThinPrint
UG-34 AC: emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ LinePrinter)
USB IC žetónka karet + Card Authentication Kit (B) AC
IB-37i: bozdátlové síťové rozhraní (USB: 5GHz/2,4GHz)
IB-38: bozdátlové síťové rozhraní (USB: 2,4GHz)
IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: bozdátlové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
Kryt skenovacího skla Platen cover Type (E)
CB-7200W: dřevocvič podstavný stolek
CB-7210M: kovový podstavný stolek

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Čalková životnost stroje: 1 800 000 stran, nebo 5 let, podle toho,
která okolnost nastane dříve.
Životnost válce: 200,000 stran
*Tento údaj platí za předpokladu správného používání
stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního
spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek a

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby
a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do
dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na měsíc až na
5 let.

TASKalfa 3554ci je vyrobena z extrémně odolných komponent,
které zaručují efektivní a spolehlivý provoz i v tom nejná-
ročnějším prostředí. TASKalfa 3554ci poskytuje maximální
aktivitu a flexibilitu při současném zajištění minimálního
vstupu na životní prostředí.

FiY-PAS™

AirPrint

moprio

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Taskalfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
Tel: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com

KYOCERA

Váš partner KYOCERA

JANUARY2021DSTASKALFA3554CI/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu
tisknutí tohoto datového listu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Veľkosť displeja	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Rýchlosť tlače	Až: Čiernobiela: 24.7 strán za minútu ¹ (A4) / Farebné: 24.7 strán za minútu ¹ (A4)
Čas vytlačenia prvej strany	Už za: Čiernobiela: 10.8 sekúnd / Farebné: 11 sekúnd
Rozlíšenie tlače	Čiernobiely: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / farebný: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Operačný / Pamäť	Standard: 1 GB / Maximálny: 1 GB / Štandardná: 1024 MB / Maximálna: 1024 MB
Operačný Disk	Nie je k dispozícii
Odporúčaná mesačná záťaž	750 - 5000 strán ²
Maximálna mesačná záťaž	Až: 75000 strán za mesiac ³
Kopírovanie	
Rýchlosť kopírovania	Až: Čierna: 24.7 cpm ¹ (A4) / Farebné: 24.7 cpm ¹ (A4)
Čas kópie	Už za: čiernobiela: 12.1 sekúnd / farebná: 13.3 sekúnd
Skenovanie	
Rýchlosť skenerov / Skenovanie ADF	Plochý skener s ADF / DADF (jednosmerný duplex)
Rýchlosť Rýchlosť obojstranného skenovania	až do: čiernobiela: 90 / 96 strany za minútu / farebné: 40 / 42 strany za minútu
Rýchlosť Rýchlosť jednostranného skenovania	až do: čiernobiela: 45 / 48 strany za minútu / farebné: 20 / 21 strany za minútu
Kapacita vkladného papiera cez APD	Až: 50 strán
Faxovanie	
Rýchlosť modemu	Mox is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Spotrebný materiál⁴	
Účinnosť kaziet pre tlačiarne	až: Farebné (CMY) kazety s veľmi vysokou kapacitou 6.700 ⁵ strán / až: Čierna kazeta s veľmi vysokou kapacitou 6.000 ⁵ strán / až: Čierne a farebné (CMYK) kazety s kapacitou 1.500 ⁵ strán
Operačné kazety / kazety sú dodávané so zariadením	1.500 ⁵ -stranová čierna návratového programu tonerová kazeta, 1.500 ⁵ -stranová farebná návratového programu tonerová kazeta (CMY)
Manipulácia s papierom	
Standardná manipulácia s papierom	100-Sheet Output Bin, Integrovaný duplex, Ručné podávanie po jednom hárku, Integrovaný zásobník na 250 hárkov
Alternatívna manipulácia s papierom	Zásobník na 250 hárkov
Maximálna kapacita papiera	až: Štandardné: 250+1 strán / Maximálne: 750+1 strán
Minimálna kapacita papiera	až: Štandardné: 100 strán / Maximálne: 100 strán
Podporované typy médií	Hagaki karty, Papierové štítky, Kortón, Obyčajný papier, Obálky, Glossy papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozmery médií	A6, Oficia, Obálka 7 3/4 (98mm x 191mm), Obálka 9 (98mm x 225mm), JIS-B4 (182mm x 257mm), A4, Logo, A5, Hagaki Card (100mm x 148mm), Letter, Obálka B5 (176mm x 250mm), Statement, Obálka C5 (162mm x 229mm), Formáty: Executive, Universal, Obálka DL (110mm x 220mm), Folio, Obálka 10 (105mm x 241mm)
Všeobecne⁶	
Standardné porty	Gigabitový Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Predný vysokorychlostný USB port kompatibilný s USB 2.0 (typ A), USB špecifikácie 2.0 vysokorychlostný certifikovaný (typ B)
Akustika/Hlučnosť	Operačná: 51/52 dBA (tlač) / Vlhkosť: 8 až 80% relatívna vlhkosť / Nadmorská výška: 0 - 3.048 metrov / Teplota: 10 až 32°C
Špeciálne operačné prostredie	1-Year Onsite Service
Záruka produktu	výška x šírka x hĺbka: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
Rozmery / Váha	TEC: 0.37 kilowatt-hours per week
Energy Star – typická spotreba elektriny	

Podľa z informácií v tejto brožúre možno zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Lexmark nie je zodpovedná za žiadne chyby ani opomenutia.

¹ Rýchlosť tlače a kopírovania merané v súlade s normami ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Viac informácií nájdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Odporúčaná mesačná záťaž" je rozsah stránok, ktorý pomáha zákazníkom vyhodnocovať ponuky produktov spoločnosti Lexmark na základe priemernej počtu stránok, ktoré zákazníci plánujú tlačiť na zariadení každý mesiac. Spoločnosť Lexmark odporúča, aby sa počet strán za mesiac nachádzal v stanovenom rozmedzí pre optimálny výkon zariadenia založený na faktoroch vrátane: intervalov výmeny spotrebného materiálu, intervalov nakladania papiera, rýchlosti a typického použitia zákazníka.

³ "Maximálny mesačný pracovný cyklus" je definovaný ako maximálny počet stránok, ktoré by zariadenie mohlo priniesť za mesiac pomocou operácie multishift. Táto metrika poskytuje porovnanie robustnosti vo vzťahu k iným tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam Lexmark. ⁴ Produkt funguje len s náhradnými kazetami určenými na použitie v určitej geografickej oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.lexmark.com/regions. ⁵ Priemerná neprerušitá výťažnosť tonerovej kazety je uvedený počet štandardných strán. Deklarovaná hodnota výťažnosti v súlade s normou ISO / IEC 19798. ⁶ Tlačiarne sa predávajú za určitých podmienok licencie / dohody. Podrobnosti nájdete na stránke www.lexmark.com/printerlicense.

© 2020 Lexmark. Všetky práva vyhradené.

Lexmark, logo Lexmark a označenie Unison sú ochranné známky spoločnosti Lexmark International, Inc. zaregistrované v Spojených štátoch alebo ďalších krajinách.

Apple a AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a ďalších krajinách. Google Cloud Print je ochranná známka spoločnosti Google, LLC. MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ a logá Mopria® Alliance sú registrované ochranné známky a servisné známky spoločnosti Mopria Alliance, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. Nepovolené použitie je prísne zakázané. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní Agentúra ochrany životného prostredia USA. EPEAT® je ochranná známka spoločnosti Green Electronics Council v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý v rámci projektu OpenSSL. Project na používanie v nástroji Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

